

2014 – 2016

Zielfernrohrmontagen
Scope Mounts
Montages de lunettes de visée



Herausgeber/**editor**/*éditeur*

Ernst Apel GmbH

Am Kirschberg 3 • 97218 Gerbrunn
Deutschland/**Germany**/*Allemagne*

Tel. +49 (0)931.70 71 91
+49 (0)931.70 56 20

Fax +49 (0)931.70 71 92

E-Mail info@eaw.de

Web <http://www.eaw.de>



Gedruckt in Deutschland. Alle Abbildungen und Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen sowie alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung oder Reproduktion des Kataloges oder von Auszügen daraus ist ohne schriftliche Genehmigung der ERNST APEL GmbH nicht gestattet.

Printed in Germany. Illustrations and specifications are without engagement and subject to change. All rights reserved. Reproduction of this catalogue or any portion of its contents is not allowed without the specific written consent of ERNST APEL GmbH.

Imprimé en Allemagne. Toutes les illustrations et données techniques dans ce catalogue sont fournies sans engagement de notre part et sous réserve de modification. Tous droits réservés. Reproduction, même par extraits, soumise à l'autorisation préalable de la part de la société ERNST APEL GmbH.



Das Beste für Sie The Best for You Le meilleur pour vous

EAW ist seit 90 Jahren an einem interessiert: am Kunden. Daher stehen kundenorientierte Beratung und bester Service bei uns im Vordergrund. Und daher haben wir den Anspruch, zum einen höchste Präzision und Qualität in der technischen Umsetzung zu realisieren und zum anderen unsere durchdachte Produktpalette ständig durch Weiter- und Neuentwicklung zu verbessern.

Innovation, das Beschreiten neuer Wege, ist deshalb seit jeher Triebfeder bei EAW und elementarer Bestandteil der Firmenphilosophie. Das beste Beispiel hierfür sind die große Zahl von Gebrauchsmustern und Patenten im In- und Ausland, die im EAW-Montagenprogramm Eingang gefunden haben.

For more than 90 years EAW's main interest have been the customers. The customer-orientated advisory service and after-sales service are given priority. And for this reason we are eager to not only put highest precision and quality into the technical realization of our mounts, but to also continuously improve our well-engineered mount programme by further developing our products and introducing new ones.

Innovation, which means following new paths, therefore has always motivated EAW and has been an essential factor in the company's philosophy. The best example is the great number of products patented in Germany and abroad and the products with registered design which are included in the EAW mount programme.

Depuis plus de 90 ans, l'intérêt principal d'EAW est dirigé vers le client. C'est la raison pour laquelle la consultation des clients et le meilleur service sont mis au premier plan. Et voilà pourquoi nous nous mettons en devoir non seulement de réaliser la fabrication de nos montages de meilleure qualité avec la plus haute précision, mais aussi d'améliorer continuellement notre gamme de produits bien réfléchi par le perfectionnement des produits existants et le développement de nouveautés.

Pour cette raison, l'innovation, c'est-à-dire suivre de nouveaux chemins, a toujours été le mobile d'EAW dès le début, c'est un élément important de sa philosophie. Les exemples les plus convaincants en sont nombre de produits brevetés et modèles déposés en Allemagne et à l'étranger.

Allgemeines	
Das Beste für Sie	3
Überblick Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Waffenkennziffern	10
Wofür wir stehen	14

Schwenkmontagen



Die EAW-Schwenkmontage ist für alle gängigen Repetierbüchsen erhältlich. Das Zielfernrohr lässt sich problemlos beliebig oft auf- und abnehmen, ohne dass sich die Trefferlage verändert – auch bei Verwendung eines Zweitglases.

Sie ist im Allgemeinen einfach zu montieren und ermöglicht eine spannungsfreie Lagerung des Zielfernrohres. **Nach Einschwenken des Glases rastet der Verschluss der Montage automatisch ein.**

Für besonders starke Kaliber in Verbindung mit sehr schweren Gläsern ist die XS-Ausführung zu empfehlen.

Ideal für Kipplaufwaffen bzw. mehrläufige Gewehre ist die Hebelschwenkmontage. Dank ihrer niedrigen Bauhöhe fügt sie sich unauffällig in die Waffe ein.

Nach dem Abnehmen des Zielfernrohres ist Zielen über Kimme und Korn problemlos möglich. Der Verschlusshebel wird nach dem Einschwenken des Glases manuell umgelegt, wobei die Verschlussicherung automatisch einrastet.

Passende Modelle sind für Waffen mit integrierter Prismen-Schiene, Blindplatten oder voller Schiene erhältlich.

Neu ist ein stufenlos einstellbarer Hebel.

Allgemeines	16
Besonderheiten bei Hebelschwenkmontagen	17
Montageanleitung für Schwenkmontagen mit Ringen	18
Montageanleitung für Schwenkmontagen – für Zielfernrohre mit Montageschiene	20
EAW-Baukastensystem	26
Wann passt welche Schwenkmontage?	27
Komplette Schwenkmontagen	
Schwenkmontagen mit Ringen Ø 1"/26 mm	28
Schwenkmontagen mit Ringen Ø 30 mm	36
Schwenkmontagen mit Ringen Ø 34 mm	44
Schwenkmontagen mit Ringen Ø 36 mm	48
Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene	52
Hebelschwenkmontage (komplett)	60

Einteilige Montage, ohne Gelenk	62
Einteilige Schwenkmontage, mit Gelenk	66
Einzelteile	
Vorderplatten für Kipplaufwaffen	67
Vorderplatten für Repetierer	68
Schlösschen und Hinterplatten für Repetierer	71
Hinterplatten für Hebelschwenkmontagen für mehrläufige Waffen	74
Vorderfüße mit Ring	75
Vorderfüße mit Ring, ohne Gelenk	77
Vorderfüße für Zielfernrohre mit Schiene	78
Hinterfüße mit Ring	80
Hinterfüße für Zielfernrohre mit Schiene	81
Hinterfuß-Oberteile	82
Hinterfuß-Unterteile	84

Aufschub- und Aufkippmontagen



Speziell geeignet für LG und KK-Büchsen, aber auch für alle Jagdwaffen mit integrierten zylindrischen oder konischen Montagenprismen, sowie mit Prismenplatten für die gängigsten Repetierer.

Auch bei dieser Modellreihe ist das Abnehmen und Wiederaufsetzen des Zielfernrohres problemlos möglich. Diese kostengünstige Montage wird selbstverständlich mit derselben Präzision gefertigt wie das Spitzenmodell, die Schwenkmontage.

Ein- und zweiteilige Ausführungen erhältlich.

Allgemeines	86
Montageanleitung für einteilige Aufschub- und Aufkippmontagen	87
Montageanleitung für zweiteilige Aufschub- und Aufkippmontagen	88
Übersicht	90
Komplettmontagen	
Sportflex-Montage	91
Aufkippmontagen mit Ringen, für 11 mm-Prisma	92
Aufkippmontagen für Zielfernrohre mit Schiene, für 11 mm-Prisma	93

Aufschubmontagen für KK und Luftgewehre	94
Aufkippmontagen und Anschlagblocks	95
Aufkippmontagen für BRNO-Repetierer	96
Einteilige Aufschubmontagen für 14,5 mm-Prismen	97
Einteilige Aufschubmontagen	98
Aufschubmontagen für Sako	99
Aufkippmontagen ohne Fußplatten	100
Aufkippmontage für Weaver/Picatinny-Prisma mit einstellbaren Hebeln	104
Seitliche Aufschubmontagen	105
Aufkippmontagen mit Fußplatten, mit Ringen Ø 1"/26 mm	106
Aufkippmontagen mit Fußplatten, mit Ringen Ø 30 mm	110
Aufkippmontagen mit Fußplatten, mit Ringen Ø 34 mm	114
Aufkippmontagen mit Fußplatten, für Zielfernrohre mit Schiene	118
Montagen für Blaser	130

Einzelteile

Anschlagblocks	95
Sockelpaare mit Anschlag	122
Schienen mit 11 mm-Prisma und Anschlag	123
Schienen mit 21 mm-Weaver-Prisma	124
Schienen mit Picatinny-Taktung	127
Unterteile für Aufkippmontagen	128
Formringe und Prismen-Oberteile zum Austauschen	129
Montagen für Blaser Repetierer (Einzelteile)	131

Einhakmontagen



Liebhaber traditioneller Waffen bevorzugen häufig diesen klassischen Montagety. Von einem erfahrenen Büchsenmacher montiert, besitzt die Einhakmontage eine sehr gute Trefferlage und Wiederholgenauigkeit. Der Verschluss rastet automatisch ein. Meistens kann kein Zweitglas verwendet werden.

Allgemeines	134
Umrüsten auf eine EAW-Hebelschwenkmontage	134

Einzelteile	
Schieneneinsätze, Laufsockel und Laufringe zum Lötten	136
Vorderplatten und Schlösschen	137
Vorderfüße mit Ring und Durchsicht	138
Vorderfüße mit Ring ohne Durchsicht	138
Vorderfüße für Zielfernrohre mit Schiene	139
Hinterfüße mit Ring und Durchsicht	140
Hinterfüße für Zielfernrohre mit Schiene, mit Durchsicht	141
Hinterfuß-Oberteile	82
Hinterfüße für Steyr Mannlicher Schönauer GK	142
Einteilige Einhakmontagen (Einzelteile)	63

Einzelteile, Spezialteile und Werkzeuge



Adapter für Rotpunkt-Visierungen	144
Ersatzteile für (Hebel-)Schwenkmontagen	145
Ersatzteile für Aufkipp- und Aufschubmontagen	146
Ersatzteile für Einhakmontagen	147
Schrauben	148
Werkzeuge	149
Abkürzungen	151

General	
The Best for You	3
Overview: Complete Mounts, Special Single Parts, Reference Numbers of Rifles	10
What We Stand for	14



The EAW pivot mounts are available for all common bolt action rifles. Various adjustment possibilities guarantee a tension-free fit of the scope, which makes it possible to mount and dismount the scope – or a second scope – as often as you like without any change in zero.

The lock snaps in automatically. The XS version is recommendable for heavy calibres when used with heavy scopes.

The EAW pivot mount with lever is optimal for break-open rifles and multiple-barrel guns. Due to its low height, it blends perfectly with the rifle.

When the scope has been removed, it is possible to use the open sights without any problems. The locking lever is put down manually. Models suited for rifles with integrated rail, blind plates, and solid rail are available.

For an easier mounting, the new version is equipped with a steplessly adjustable lever.

General Information	16
Special Features of Pivot Mounts with Lever	17
Mounting Instructions for Pivot Mounts with Rings	18
Mounting Instructions for Pivot Mounts – for Scopes with Mounting Rail	22
EAW Building Block System	26
Which Pivot Mount to Use?	27

Complete Pivot Mounts	
Pivot Mounts with Rings Ø 1 1/26 mm	28
Pivot Mounts with Rings Ø 30 mm	36
Pivot Mounts with Rings Ø 34 mm	44
Pivot Mounts with Rings Ø 36 mm	48
Pivot Mounts for Scopes with Rail	52
Pivot Mounts with Lever (Complete)	60
One-piece Mount, without Joint	62
One-piece Pivot Mount, with Joint	66

Single Parts	
Front Plates for Break-open Rifles	67
Front Bases for Bolt Action Rifles	68
Rear Bases and Plates for Bolt Action Rifles	71
Rear Plates for Pivot Mounts with Lever for Multi-barreled Arms	74
Front Feet with Ring	75
Front Feet with Ring, without Joint	77
Front Feet for Scopes with Rail	78
Rear Feet with Ring	80
Rear Feet for Scopes with Rail	81
Rear Foot Tops	82
Rear Foot Sub-bases	84

Slide-on and Roll-off Mounts



The ideal solution for small calibre rifles and airguns, but also for all hunting guns with integrated dovetail.

The scope can easily be removed and put on again. These inexpensive mounts are of course manufactured with the same precision as the top model – the pivot mounts. Available are one-piece or two-piece types.

General Information	86
Mounting Instructions for 1-piece Slide-on and Roll-off Mounts	87
Mounting Instructions for 2-piece Slide-on and Roll-off Mounts	88
Table	90

Complete Mounts	
The Sportflex Mount	91
Roll-off Mounts with Rings, for 11 mm Dovetail	92
Roll-off Mounts for Scopes with Rail, for 11 mm Dovetail	93
Slide-on Mounts for Small Calibre Rifles and Airguns	94
Roll-off Mounts and Stop Blocks	95
Roll-off Mounts for BRNO Bolt Action Rifles	96
One-piece Slide-on Mounts, for 14.5 mm Dovetail	97
One-piece Slide-on Mounts	98

Slide-on Mounts for Sako	99
Roll-off Mounts without Foot Plates	100
Roll-off Mount for Weaver/Picatinny Rails, with Adjustable Levers	104
Lateral Slide-on Mounts	105
Roll-off Mounts with Foot Plates, with Rings Ø 1"/26 mm	106
Roll-off Mounts with Foot Plates, with Rings Ø 30 mm	110
Roll-off Mounts with Foot Plates, with Rings Ø 34 mm	114
Roll-off Mounts with Foot Plates, for Scopes with Rail	118
Mounts for Blaser	130

Single Parts

Stop Blocks	95
Pairs of Sockets with Recoil Stop	122
Rails with 11 mm Dovetail and Recoil Stop	123
Weaver Rails (21 mm)	124
Picatinny Rails (21 mm)	127
Sub-bases for Roll-off Mounts	128
Form Rings and Tops for Scopes with Rail, Interchangeable	129
Mounts for Blaser (Single Parts)	131

Claw Mounts



Collectors of traditional weapons often prefer this classical type of mount. If the claw mount is fitted by an experienced gunsmith, it guarantees a constant point of impact and optimal repeatability of zero.

The lock snaps in automatically. In most cases a second scope cannot be used.

General Information	134
Conversion into an EAW Pivot Mount with Lever	134

Single Parts

Rib Inserts, Barrel Sockets and Barrel Rings to Solder on	136
Front Bases and Rear Bases	137
Front Feet with Ring, with Open Sight	138
Front Feet with Ring, without Open Sight	138

Front Feet for Scopes with Rail	139
Rear Feet with Ring, with Open Sight	140
Rear Feet for Scopes with Rail, with Open Sight	141
Rear Foot Tops	82
Rear Feet for Steyr Mannlicher Schönauer GK	142
One-piece Claw Mounts (Single Parts)	63

Special Parts, Spare Parts, and Tools



Adapters for Red Dot Sights	144
Spare Parts for Pivot Mounts (with Lever)	145
Spare Parts for Roll-off and Slide-on Mounts	146
Spare Parts for Claw Mounts	147
Screws	148
Tools	149
Abbreviations	151

Idées générales	
Le meilleur pour vous	3
Aperçu: Montages complets et pièces détachées particulières, numéros correspondant aux armes	10
	14

Montages pivotants



Le montage pivotant EAW est disponible pour toutes les carabines à répétition usuelles et se monte facilement.

Les possibilités d'ajustage variées permettent de placer la lunette sans aucune tension, de sorte que celle-ci – ou une lunette secondaire – peut être montée et démontée autant de fois que l'on veut, et ceci sans changement de l'impact.

Le verrouillage se fait automatiquement. La version XS est recommandée en cas d'un calibre puissant en combinaison avec une lunette lourde.

Le montage pivotant à levier EAW est idéal pour des carabines à canon basculant ou à plusieurs canons. Grâce à sa faible hauteur, il s'insère le plus discrètement possible sur la carabine.

Après l'enlèvement de la lunette, la visée par hausse et guidon est possible.

Le levier de verrouillage est actionné manuellement. Il y en a des modèles appropriés aux carabines avec rail intégré, embases aveugles ou rail solide.

La nouvelle version est équipée d'un levier à réglage continu pour une installation plus facile.

Idées générales	16
Montages pivotants à levier: particularités	17
Instructions de montage pour montages pivotants, à colliers	18
Instructions de montage pour montages pivotants, pour lunettes avec rail de montage	24
Montages pivotants EAW – un système modulaire	26
Quel montage pivotant choisir?	27
Montages pivotants complets	
Montages pivotants, à colliers Ø 1"/26 mm	28
Montages pivotants, à colliers Ø 30 mm	36
Montages pivotants, à colliers Ø 34 mm	44
Montages pivotants, à colliers Ø 36 mm	48
Montages pivotants pour lunettes de visée avec rail	52
Montages pivotants à levier (complets)	60
Montage pivotant en une pièce, sans jointure	62
Montage pivotant en une pièce, avec jointure	64

Pièces détachées	
Embases avant pour carabines à canon basculant	67
Embases avant pour carabines à répétition	68
Serrures et embases-socles arrière pour carabines à répétition	71
Embases-socles arrière pour montages pivotants à levier, pour armes à plusieurs canons	74
Pieds avant à collier	75
Pieds avant à collier, sans jointure	77
Pieds avant pour lunettes de visée avec rail	78
Pieds arrière à collier	80
Pieds arrière pour lunettes de visée avec rail	81
Parties supérieures de pied arrière	82
Parties inférieures de pied arrière	84
Montages à glissière et montages basculants	



Ces modèles bon marché sont appropriés surtout aux armes de petits calibres ou aux fusils à air comprimé, mais aussi à toutes les armes de chasse usuelles avec rail intégré ou embases-socles.

L'enlèvement de la lunette est très facile. Ce type de montage est fabriqué avec la même précision que le montage pivotant. Disponibles sont des montages en une pièce ou en deux pièces.

Idées générales	86
Instructions de montage pour montages basculants en une pièce	87
Instructions de montages pour montages basculants en deux pièces	88
Tableau	90
Montages complets	
Le montage Sportflex	91
Montages basculants à colliers, pour queue d'aronde de 11 mm	86
Montages basculants pour lunettes avec rail, pour queue d'aronde de 11 mm	93
Montages à glissière pour armes de petit calibre et fusils à air comprimé	94
Montages basculants et cales	95
Montages basculants pour carabines à répétition BRNO	96

Montages à glissière en une pièce, pour queue d'aronde de 14,5 mm	97
Montages à glissière en une pièce	98
Montages à glissière pour Sako	99
Montages basculants sans embases-socles	100
Montage basculant pour rails Weaver/Picatinny, avec leviers ajustables	104
Montages latéraux à glissière	105
Montages basculants avec embases-socles, à colliers Ø 26 mm	106
Montages basculants avec embases-socles, à colliers Ø 30 mm	110
Montages basculants avec embases-socles, à colliers Ø 34 mm	114
Montages basculants avec embases-socles, pour lunettes de visée avec rail	118
Montages pour Blaser	130
Pièces détachées	
Cales	95
Paires de socles avec arrêt de recul	122
Rails à queue d'aronde de 11 mm avec arrêt de recul	123
Rails Weaver (21 mm)	124
Rails Picatinny (21 mm)	127
Parties inférieures pour montages basculants	128
Colliers profilés et parties supérieures interchangeables	129
Montages pour Blaser (pièces détachées)	131
Montages à crochets	



Les amateurs de carabines traditionnelles préfèrent souvent ce type de montage classique. Si monté par un armurier expert, ce montage présente une précision au tir excellente et constante.

Le verrouillage se fait de façon automatique. Dans la plupart des cas, une lunette secondaire ne peut pas être utilisée.

Idées générales	134
Conversion en montage pivotant à levier EAW	134

Pièces détachées	
Socles et socles annulaires à souder	136
Embases avant et serrures	137
Pieds avant à collier, avec tunnel de visée	138
Pieds avant à collier, sans tunnel de visée	138
Pieds avant pour lunettes de visée avec rail	139
Pieds arrière à collier, avec tunnel de visée	140
Pieds arrière pour lunettes de visée avec rail, avec tunnel de visée	141
Parties supérieures de pieds arrière	82
Pieds arrière pour Steyr Mannlicher Schönauer GK	142
Montages à crochets en 1 pièce (pièces détachées)	63
Pièces spéciales, pièces de rechange et outils	



Adaptateurs pour points rouges	144
Pièces de rechange pour montages pivotants (à levier)	145
Pièces de rechange pour montages basculants/à glissière	146
Pièces de rechange pour montages à crochets	147
Vis	148
Outils	148
Abréviations	151

Überblick: Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Overview: Complete Mounts, Special Single Parts, Reference Aperçu: Montages complets et pièces détachées particulières,

- Schwenkmontagen/**pivot mounts/montages pivotants**
- ◆ Aufschub-/Aufkippmontagen/**slide-on and roll-off mounts/montages à glissière et montages basculants**
- Waffenspezifische Einzelteile/**single parts/pièces détachées**
- # Waffenkennziffer/**reference Nos. of rifles/numéros correspond. aux armes**
- Hebelschwenkmontagen aus Einzelteilen/**pivot mounts with lever assembled from single parts/montages pivotants à levier en pièces détachées**

KK: Kleinkaliberwaffen/**small calibre rifles/armes de petit calibre**
 BBF: Bockbüchsenflinten/**mixed barrel guns/fusils mixtes superposés**
 BDB: Bockdoppelbüchsen/**over/under rifles/carabines superposées**

-		◆		●		#
Seite/page/page	1"/26 30 34 36 Pr.	Seite/page/page	1"/26 30 34 Pr.	Seite/page/page		

11mm-Waffenprisma/11mm dovetail/queue d'aronde de 11mm	-	92 - 95	84, 124, 126	000
12mm-Waffenprisma/12mm dovetail/queue d'aronde de 12mm	-		68, 128	148
14,5 mm-Waffenprisma/14.5 mm dovetail/queue d'aronde de 14,5 mm	-	100 - 103	84, 124, 126, 144	056
16mm-Waffenprisma/16mm dovetail/queue d'aronde de 16mm	-	100 - 103	84	
21 mm-Waffenprisma/21 mm dovetail/queue d'aronde de 21 mm (Weaver/Picatinny)	-	95, 100 - 104	128, 144	800
Alle KK mit 11 mm-Prisma, mit metrischen Schrauben/all small calibre rifles with 11 mm dovetail, screws having metric thread/ toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm, avec vis à filetage métrique	28 36 44 48 52		68, 71	001
Anschütz KK u.a. mit 11 mm-Pr., mit zolligen Schrauben/Anschütz KK and others with 11mm dovetail, screws having inch thread/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11mm, avec vis à filetage au pouce	28 36 44 48 52	91	68, 71, 137, 146	026
Anschütz Luftgewehr/airgun/fusil à air comprimé	-	94	95	050
1780	28 36 44 48 52		68, 71, 124	222
1727 F	28 26 44 48 52		68, 71	228
A Square Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	28 36 44 48 52		68, 71	158
Beeman			95	054
Benelli Argo, Argo Special	28 36 44 48 52 66	106 110 114 118	68, 71, 124, 127	272
M 1, M 3			124	172
Beretta Silver Sable II	60		68, 71	147
Bettinsoli Express BDB/over/under shotgun/fusil superposé			67	213
Blaser R 93		130	130, 131, 144	152
R8		130	130, 131, 144	352
BBF	□			046
BRNO ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	28 36 44 48 52	94, 95, 100 -103	68, 71, 144	041
ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma/bolt action rifle/répét. 19 mm	60	94, 96	68, 84, 144	047
BBF, ZH, 500, Super, Tatra, ZK 99, ZPK 10		97	124, 126, 137	042
Browning BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	28 36 44 48 52 62	106 110 114 118	68,71,107,122-124,127 137	003
BLR, CLR 81, Lightning	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68,71,107,122-124,127	103
BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/ version gaucher	28 36 44 48 52		68, 71, 122 - 124	203
Browning Mauser Sniper	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68, 71, 107, 137	004
A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	28 36 44 48 52 66	106 110 114 118	68, 71, 107, 122, 124	002
A-bolt Mountain, WSSM	28 36 44 48 52		68, 71	167
A-bolt cal .222, 223, KK	28 36 44 48 52		68, 71, 124	196
T-bolt	28 36 44 48 52		68, 71, 124	221
X-bolt, E = 73,73 mm	62		68, 71, 124, 120	212
X-bolt, E = 93,84 mm	62		68, 71, 124, 127	312
X-bolt, E = 71,73 mm	62		68, 71, 124	412
European	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68, 71, 107, 122, 137	143
Erice		97	124, 126	242
Carl Gustaf 1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68,71,105,107,122,124	005
1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68, 71, 107, 122-124	105
2000	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68, 71, 107, 124, 127	194
3000	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68, 71, 124	215
4000	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68, 71, 124	259
Chapuis Gévaudan 2000	28 36 44 48 52	106 110 114 118	68, 71, 107	250
Express	60		67, 71, 137	150
Churchill Highlander	28 36 44 48 52		68, 71	123
Contender			123	100
CZ siehe/see/voir BRNO				
Diana Luftgewehr/airgun/fusil à air comprimé			95	051
Enfield No. 4 Mark 2			104	230
Erma M 1			104	035
Fabarm Iris	28 36 44 48 52		67, 71, 127	220
Fair Express			67, 71	182

Waffenkennziffern Numbers of Rifles numéros correspondant aux armes

		◆			●			#				
		Seite/page/page	Seite/page/page	Seite/page/page	Seite/page/page	Seite/page/page	Seite/page/page					
		1"/26	30	34	36	Pr.	1"/26	30	34	Pr.		
Feinwerkbau	Luftgewehr/airgun/fusil à air comprimé										055	
Fias	Churchill	28	36	44	48	52					112	
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	28	36	44	48	52	106	110	114	118	089	
Haenel	Jaeger 10	28	36	44	48	52					225	
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	28	36	44	48	52	60				087	
	SLB 2000	28	36	44	48	52					187	
	KK										102	
Heym	SR 20	28	36	44	48	52	106	110	114	118	060	
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	28	36	44	48	52	106	110	114	118	306	
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	28	36	44	48	52	106	110	114	118	206	
	SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/ à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse					60				68	406	
	SR 40	28	36	44	48	52	106	110	114	118	108	
	B 26									98	190	
	Express	28	36	44	48	52					120	
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	28	36	44	48	52					320	
	BBF 22 S 2	□								98	157	
HOWA	1500 S	28	36	44	48	52					218	
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83	30	38	45	49	54	106	110	114	118	149	
	BDB	□									179	
Kind	Hubertus B M 113 Rep./bolt action rifle/répét.	30	38	45	49	54					142	
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393	30	38	45	49	54					239	
Krico	700, 900, 902 Deluxe	30	38	45	49	54	106	110	114	118	006	
	300, 400	30	38	45	49	54					066	
	600	30	38	45	49	54	106	110	114	118	106	
Krieghoff	Drilling	□									133	
	Semprio	30	38	45	49	54					191	
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	30	38	45	49	54	106	110	114	118	205	
	Mini	30	38	45	49	54					207	
	04	30	38	45	49	54					173	
Marlin	94, 336, 444 CL, Nr. 9, AS 30, 922, 45, 1895	30	38	45	49	54	106	110	114	118	036	
	455	30	38	45	49	54	106	110	114	118	111	
	39										064	
	MR 7	30	38	45	49	54	106	110	114	118	169	
	XLR, MXLR	30	38	45	49	54					136	
Marocchi	512 Finn Classic										193	
Mauser	2000, 3000	30	38	45	49	54	106	110	114	118	007	
	4000	30	38	45	49	54	106	110	114	118	008	
	66	30	38	45	49	54					009	
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œillette	30	38	45	49	54	62	66	106	110	114	010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œillette	30	38	45	49	54	62	106	110	114	118	110
	M 98	30	38	45	49	54	106	110	114	118	098	
	77	30	38	45	49	54					063	
	226 Titan	30	38	45	49	54					122	
	225 Titan	30	38	45	49	54	106	110	114	118	145	
	201 KK	30	38	45	49	54					126	
	86	30	38	45	49	54					129	
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	30	38	45	49	54	106	110	114	118	156	
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97	30	38	45	49	54	106	110	114	118	256	
McMillan	M 88 - hinterer Lochabstand/rear distance between bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm	30	38	45	49	54					144	

Überblick: Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Overview: Complete Mounts, Special Single Parts, Reference Aperçu: Montages complets et pièces détachées particulières,

◦ Schwenkmontagen/ pivot mounts/montages pivotants
◆ Aufschub-/Aufkippmontagen/ slide-on and roll-off mounts/montages à glissière et montages basculants
● Waffenspezifische Einzelteile/ single parts/pièces détachées
Waffenkennziffer/ reference Nos. of rifles/numéros correspond. aux armes
□ Hebelschwenkmontagen aus Einzelteilen/ pivot mounts with lever assembled from single parts/montages pivotants à levier en pièces détachées
KK: Kleinkaliberwaffen/ small calibre rifles/armes de petit calibre
BBF: Bockbüchsenflinten/ mixed barrel guns/fusils mixtes superposés
BDB: Bockdoppelbüchsen/ over/under rifles/carabines superposées

		◦	◆	●	#
		Seite/page/page	Seite/page/page	Seite/page/page	
		1"/26 30 34 36 Pr.	1"/26 30 34 Pr.		
	M 88 - hinterer Lochabstand/ rear distance between bore holes/distance entre les alésages AR 15,4 mm	30 38 45 49 54		68, 72	146
Mercury	870			69, 72, 122, 124	204
Merkel	SR 1	30 38 45 49 54	106 110 114 118	69, 72, 124, 125, 127	186
Mosin	Nagant			105	054
Mossberg	100 ATR	30 38 45 49 54		69, 72, 124	219
Musgrave	M 83, 90, 94	30 38 45 49 54	106 110 114 118	69, 72, 107, 122	124
	K 98	30 38 45 49 54	106 110 114 118	69, 72, 122	184
Parker Hale	Safari 1200	30 38 45 49 54	106 110 114 118	69, 72, 107	011
	Midland	30 38 45 49 54		69, 72	062
Remington	700, 78	32 40 46 50 56 66	108 112 116 120	69, 72, 107, 122, 126, 127	012
	710	32 40 46 50 56	108 112 116 120	69, 72, 124	710
	730, 732, 760	32 40 46 50 56	108 112 116 120	69, 72, 107, 122, 124	013
	600, 660, Mohawk	32 40 46 50 56	108 112 116 120	68, 72, 107, 124, 127	032
	4/7300, 6/7600	32 40 46 50 56 66	108 112 116 120	69, 72, 107, 122, 124, 127	073
	Seven	32 40 46 50 56	108 112 116 120	68, 72, 107, 124	078
	40-XB	32 40 46 50 56	108 112 116 120	69, 72	079
	541 T			122	119
	770 cal. .300	32 40 46 50 56		69, 72, 124	217
	750 Woodmaster	32 40 46 50 56		69, 72, 124	211
	XR 100	32 40 46 50 56		69, 72	188
Rizzini	Express mit Schiene/ with rib/avec bande de 10 mm			67, 72	181
	Express mit Schiene/ with rib/avec bande de 7 mm			67, 72	282
Rößler	Titan 6	32 40 46 50 56	108 112 116 120 95	69, 72, 107, 122, 124, 127	459
	Titan 16	32 40 46 50 56	95	69, 72, 127, 127	356
Ruger	44 Magnum	32 40 46 50 56		69, 72	028
	No.1 mit Laufschiene/ with barrel rib/avec bande	32 40 46 50 56	92	69	071
	M 77 Hülse mit Rundungen/ round top/boîtier rond, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm	32 40 46 50 56 60	92	69	080
	Mini 14		105		065
	KK 10/22			123, 124, 127	095
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	32 40 46 50 56	108 112 116 120	68, 72, 107, 122	223
Sabatti	Rover Repetierer/ bolt action rifle/répét.	32 40 46 50 56	108 112 116 120	109	155
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I	32 40 46 50 56	99	68, 72	114
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	32 40 46 50 56 62	99	69, 72	214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	32 40 46 50 56	98	69, 72	314
	85 M	32 40 46 50 56	99	69, 107	414
	TRG 21/41, 22/42	32 40 46 50 56 66	95, 100-104	69, 72, 125	238
	A7 M, S	32 40 46 50 56		69, 72	232
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	32 40 46 50 56	108 112 116 120	69, 72, 109, 122, 125, 127	175
Santa Barbara	Repetierer/ bolt action rifle/répét.	32 40 46 50 56	108 112 116 120	69, 72, 109, 138	044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	32 40 46 50 56	108 112 116 120	69, 72, 109, 127, 138	015
	SR 200	32 40 46 50 56 66	108 112 116 120	69, 63, 109, 122, 125, 138	059
	202 Magnum	32 40 46 50 56 66	108 112 116 120	69, 72, 109, 122, 125-127	659
	202 Medium	32 40 46 50 56 66	108 112 116 120	69, 72, 109, 125-127	759
	STR		60	69, 97	959
	Drilling 3000	□		67, 71, 138, 137	130
	303		60	69, 72, 146	195
	SSG 3000			97, 127	359
Savage	110, 112, 116	32 40 46 50 56	108 112 116 120	69, 72, 109, 122, 125	016
	110 Accu Trigger	32 40 46 50 56		122	164
	24 V			123	101
	BBF M 24			123	040
	Mod. 10			127	231
Saxonia	Sniper	32 40 46 50 56		69, 72	189
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31		32 40 46 50 56	105	69, 73, 105, 129	072
Schultz & Larsen	Mod. K 98	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70, 73, 109	084
	68 DL, M 100	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70, 73, 109	099
	97 DL	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70, 73, 109, 125	199

Waffenkennziffern Numbers of Rifles numéros correspondant aux armes

		◡	◊	◉	#
		Seite/page/page	Seite/page/page	Seite/page/page	
		1"/26 30 34 36 Pr.	1"/26 30 34 Pr.		
Smith & Wesson	1500	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70, 73, 109	091
	Mod. 586 u.ä.ähn./and similar models/et similaires			123, 125	703
Steyr	Männlicher SL	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70,73,109,122-125,127	017
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70,73,109,122,125,127	018
	Männlicher Schönauer 71	32 40 46 50 56		70, 73	019
	SSG, Sporter (Prisma/ dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	32 40 46 50 56	100	70, 73	033
	Männlicher M, Luxus L, M, S	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70,73,109,122,125,127	086
	Männlicher L	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70,73,109,122,125	093
	Männlicher Schönauer GK	60	105	70,73,105,137,142,147	034
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	32 40 46 50 56 62	108 112 116 120	70, 73, 109, 122-125, 124, 127	202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	32 40 46 50 56	108 112 116 120	70, 73, 109	302
	SBS 96 Export Classic Männlicher SL	32 40 46 50 56		70, 73	402
	Scout	32 40 46 50 56 60		70, 73	176
Suhler	Drilling			70, 137	116
Thompson	Center TCR 83			70, 123	113
	22 Classic	34 42 47 51 58		70, 73, 123, 125	185
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	34 42 47 51 58	94,95,100-103	70, 73	038
	BBF Prisma 12 mm		98	73	048
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	34 42 47 51 58	95, 100-103	70, 73	138
	M 595	34 42 47 51 58	95, 100-103	70, 73	538
	M 695	34 42 47 51 58	95, 100-103	70, 73	638
	BBF 412S, BDB 512, Italia	□	98		168
	T3 siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42				238
Unique	Mod. T.G.C	34 42 47 51 58		70, 73	135
US	M 1 Carbine			105	067
Valmet	412 S, Petra	34 42 47 51 58	98		068
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73	154
Verney-Carron	Impact Auto	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73, 125	405
	Express			71	171
	LA	34 42 47 51 58		70, 73, 124, 127	226
Voere	2140, Titan I	34 42 47 51 58		70, 73, 137	020
	2165 Kufstein, 2155	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73	021
	2145, Titan II	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73, 122, 125, 137	045
	Titan Menor	34 42 47 51 58		70, 73	061
	2185 Automat	34 42 47 51 58		70, 73, 125	141
	VEC 91	34 42 47 51 58	108 112 116 120		134
	LBW	34 42 47 51 58		70, 73, 122	264
	Tirolerin	60		70, 73	216
Waldberg	DB			70, 73	170
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70,73,109,122,125,127	023
	Junior	34 42 47 51 58		70, 73, 122	058
Weihrauch	HW 60 KK, 66	34 42 47 51 58		70, 73, 122	153
	LG 11 mm-Prisma/ dovetail/queue d'aronde		94	95	053
	LG 13 mm-Prisma/ dovetail/queue d'aronde		94	95	052
	Match mit Prisma/ dovetail/queue d'aronde				001
Winchester	70 Standard, 770, Target, Lochabst.-/ dist. betw. bore holes/distance entre les alésages 21,9 mm	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73, 109, 122, 125	024
	88, 100	34 42 47 51 58		70, 73, 125	025
	70 Magn. - hinterer Lochabstand/ rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73, 109	029
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./ rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm	34 42 47 51 58 62	108 112 116 120	70, 73, 109, 122, 125	085
	94 Unterhebel/ underlever/à levier de sous-garde		108 112 116 120	105, 109	030
	777	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73	071
	70 Super Shadow 223 WSSM	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70	117
	XS 3 Vulkan => Browning BAR (# 003)	34 42 47 51 58 62 66	108 112 116 120	68,71,106,122-124,138	
Zastava	70	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 73, 122	049
	Mini Mauser	34 42 47 51 58		70, 73, 122	107
Zoli, Antonio	1900	34 42 47 51 58	108 112 116 120	70, 71, 73, 109, 125	305
	BBF SP 90-95	□	98	125	092
	Drilling	□		67, 71	132

Wofür wir stehen What We Stand for L'essentiel en point de mire

Die Zielfernrohrmontage ist für die Schussleistung entscheidend, denn sie verbindet Waffe und Zieloptik zu einer Einheit.

Schussfestigkeit

Zwei Faktoren sind dabei wesentlich: zum einen die mechanische Stabilität aller Montageteile (immerhin zerran beim Schuss am Zielfernrohr schon bei mittelschwerer Ausrüstung zwischen 300 und 600 kg), zum anderen absolute Spannungsfreiheit an der Montage als Voraussetzung für eine konstante Schussleistung.

EAW-Präzisions-Zielfernrohrmontagen erfüllen diese Anforderungen. Beste Materialien, höchste Präzision in der Fertigung und nicht zuletzt ausgereifte Konstruktionen mit vielen Einstellmöglichkeiten, die ein einfaches Montieren ermöglichen, machen sie zu unnachahmlich zuverlässigen und komfortablen Produkten, die sich in allen Situationen bestens bewähren.

Nicht allein die EAW-Schwenkmontagen, sondern auch viele unserer Aufschub- und Aufkippmontagen erlauben es, die Zieloptik beliebig oft ohne jegliche Treffpunktverlagerung abzunehmen. Dank des Baukastensystemes lassen sich Zweitmontagen zur Verwendung mehrerer Zielgeräte auf einer Waffe problemlos realisieren.

„Stainless Look“

Für Liebhaber von Stainless-Waffen sind alle Montagen gegen Aufpreis in einer hochwertig vernickelten Ausführung („Stainless Look“) erhältlich.

30 Jahre Garantie

Von der Qualität unserer Produkte „made in Germany“ sind wir selbst so überzeugt, daß wir auf alle Montagen und -teile eine Garantie von 30 Jahren gewähren (gemäß unserer Garantiebedingungen). Dafür steht unser Logo auf allen relevanten Montagekomponenten.

Umweltschutz

Gerade so wie dem Jäger die Bewahrung von Flora und Fauna am Herzen liegt, möchten auch wir unseren Beitrag zum Erhalt einer intakten Umwelt leisten: so sind unsere extrem langlebigen Produkte noch nach Jahrzehnten problemlos erweiterbar. Selbstverständlich sorgen wir, auch im Interesse unserer Mitarbeiter, für beste Produktionsbedingungen, verwenden umweltverträgliche Materialien und Betriebsstoffe und führen alle Abfälle einer verantwortungsvollen Verwertung oder Entsorgung zu.

The scope mount is vital for the shooting performance, because it makes one entity out of rifle and scope.

Shooting Stability

Therefore, all components of the mount need to be of optimum mechanical stability, as between 300 and 600 kilograms tear at the scope when a shot is fired, even in case of a medium-sized rifle and scope. And only complete absence of tension in the mount will ensure a constant centre point.

EAW scope mounts meet all these requirements thanks to premium materials, high-precision manufacturing, and well-engineered constructions with many possibilities for adjustment, allowing for an easy mounting. These reliable and convenient products are up to any challenge.

Using EAW pivot mounts or certain EAW slide-on or roll-off mounts, the shooter may take the scope off the rifle and put it on again at will without any loss of zero. Modular secondary mounts make it possible to fit one rifle with several scopes or sights.

„Stainless Look“

Those who favour stainless rifles can have all mounts and parts furnished with a high-quality nickel coating („stainless look“) at an extra charge.

30 Years' Guarantee

Being utterly convinced of the product quality „made in Germany“, we give a 30 years' warranty on all mounts and parts (according to our terms of warranty). The EAW logo, that is applied to all essential mounting components, stands for our commitment.

Environment Protection

We join forces with hunters, who are dedicated to the preservation of nature, by providing durable products that may be complemented without any problem even decades after purchase. It is understood that we do, first and foremost to the benefit of our staff, see to best production conditions, use environmentally sound materials and utilities, and have all wastes recycled or disposed of with reasonable care.



C'est le montage de lunette de visée qui est crucial pour la performance de tir, car il relie carabine et lunette de manière à en créer un ensemble puissant.

Haute stabilité lors du tir

Les deux facteurs décisifs en sont d'abord l'excellente stabilité mécanique de tous les composants de montage, vu qu' environ 300 et 600 kilos agissent sur la lunette à la suite du tir, même en cas de carabine et lunette pas très lourdes, et puis l'absence absolue de tension dans le montage comme condition indispensable d'une précision au tir constante.

Les montages de précision EAW remplissent bien à ces exigences grâce à de matériaux de toute première qualité, fabrication précise, et constructions bien réfléchies qui offrent maintes possibilités d'ajustage et sont faciles à monter. Singulièrement fiables et confortables, ils sont à la hauteur de tout challenge.

Non seulement les montages pivotants, mais aussi certains montages basculants ou à glissière EAW permettent au tireur d'enlever et remettre la lunette à volonté sans aucun changement d'impact. Pour des optiques additionnelles, de montages secondaires sont faisables sans problème à partir du système modulaire EAW.

«Aspect inoxydable»

Comme souhaité par les amateurs des armes inox, tout montage est livrable aussi en version nickelée de première qualité («aspect inox») sur demande, moyennant un supplément.

Garantie de 30 ans

Absolument convaincus de la qualité de nos produits en provenance d'Allemagne, nous accordons une garantie de 30 ans sur notre gamme entière (conformément aux conditions de garantie EAW). Le logo EAW, qui se trouve sur toutes les pièces principales, en fait signe.

Protection de l'environnement

Tout comme les chasseurs, nous aussi nous engageons pour la protection de l'environnement, en fournissant des produits extrêmement durables et qui se laissent compléter sans problème encore des décennies après l'achat. Bien entendu, nous maintenons, tout d'abord dans l'intérêt de notre personnel, des conditions de production optimales, nous servons de matières premières et consommables non-polluantes, et assurons le recyclage ou l'élimination adéquats des déchets.

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants






Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

Allgemeines zu EAW-Schwenkmontagen

General Information on EAW Pivot Mounts

Montages pivotants EAW: idées générales



Alle Montagetypen von EAW sind gut durchdacht und von höchster Qualität. Dennoch stellen wir für die unterschiedlichen Ansprüche unserer Kunden Lösungen bereit.

So konstruierte EAW bereits vor 50 Jahren die erste Schwenkmontage und entwickelt sie stetig weiter. Ihre vielen Vorteile haben sie zum beliebtesten Montagetypp gemacht, der auch gerne von anderen Herstellern übernommen wurde. Die EAW-Schwenk- und -Hebelschwenkmontagen sind so ausgelegt, dass sie auch unter härtesten Belastungen stets absolute Treffergenauigkeit der Waffe gewährleisten.

Einige der Vorteile:

- Zielfernrohr mit einer Hand leicht auf- und abnehmbar, da **bei unserer Schwenkmontage der Hinterfuß selbstständig in das Schlösschen einrastet**; bei unserer Hebelschwenkmontage ist lediglich ein Hebelchen umzulegen
- Vorder- und Hinterfußpassung ein- und nachstellbar
- Großer Scherquerschnitt des Vorderfußes (ca. 3-fach gegenüber Einhakmontage); dadurch wird ein Verkanten verhindert
- Horizontale Verstellung mittels EAW-Niederzugsupport
- Vertikale Verstellung durch einfaches Auswechseln des Hinterfuß-Unterteiles in Stufen 0,5 mm möglich
- Vertikaler Toleranzausgleich bei evtl. vorhandenen Toleranzen an der Waffe durch verstellbaren Vorderfuß
- Gleichbleibende Trefferlage durch absolute Spannungsfreiheit des Zielfernrohres auch nach wiederholtem Auf- und Absetzen
- Ideal für Zweitgläser

All types of EAW mounts are well-engineered and of highest quality. Nevertheless, we offer solutions which meet all the diverse requirements of our customers.

More than 40 years ago EAW designed the first pivot mount and have been working steadily on its further development ever since. Numerous advances have made it the most successful mount of this type, which has also been adopted by other manufacturers. The EAW pivot mounts and pivot mounts with lever are designed in such a way as to always guarantee absolute shooting precision of the rifle, even under hardest conditions.

Some Advantages:

- Easy mounting and dismounting of the scope with one hand, because **the sub-base of the rear foot snaps into the lock automatically. When using a pivot mount with lever, you only have to turn the lever**
- Adjustable fit of front foot and rear foot
- Large shear cross-section of the front foot (approx. 3 times larger than that of the claw mount), which prevents jamming
- Horizontal adjustment by means of the EAW pulling-down support
- Vertical adjustment by exchange of the rear sub-base (available in height steps of 0.5 mm)
- Adjustment of vertical tolerances by means of a joint in the front foot
- Constant centre point due to totally tension-free fit of the scope, even if it is taken off the rifle and put on again frequently
- Ideal for secondary scopes

Tous les types de montages EAW sont bien réfléchis et de meilleure qualité. Cependant, nous offrons des solutions satisfaisant aux exigences les plus divers de nos clients.

Il y a plus de 40 ans, EAW avait construit le premier montage pivotant, et l'a développé continuellement dès lors. Ce sont les nombreux avantages qui l'ont fait le type de montage le plus populaire, aussi adapté par d'autres fabricants. Les montages pivotants et montages pivotants à levier EAW sont conçus de telle manière qu'ils garantissent toujours une précision au tir parfaite de l'arme, même dans des conditions très difficiles.

Quelques avantages:

- la lunette peut être montée et démontée facilement d'une seule main, puisque **la partie inférieure du pied arrière du montage pivotant s'enclenche automatiquement dans la serrure**; pour le montage pivotant à levier, il n'y a qu'à actionner le levier
- pieds avant et arrière réglables et ajustables
- grande section de cisaillement du pied avant (environ le triple de celle du montage à crochets), qui empêche un calage
- réglage horizontal à l'aide du support arrière (avec serrage sur chanfrein EAW)
- hauteur variable grâce à l'interchangeabilité de la partie inférieure du pied arrière (disponible dans des pas de 0,5 mm)
- compensation des tolérances verticales grâce à la jointure dans le pied avant
- l'installation de la lunette sans aucune tension garantit une précision au tir constante, même après montage et démontage répétés de la lunette
- idéal pour des lunettes secondaires

Besonderheiten bei Hebelschwenkmontagen

Special Features of Pivot Mounts with Lever

Montages pivotants à levier: particularités



EAW entwickelte die Hebelschwenkmontage speziell für Kipplaufwaffen. Der Montagenverschluss sitzt nicht auf der Waffe, sondern ist am Zielfernrohr angebracht. Damit ist eine niedrige Montagehöhe gewährleistet.

Einige Vorteile:

- Stabile, zuverlässige Bauweise für optimale Wiederholgenauigkeit beim Wiederaufsetzen des Zielfernrohres (die DEVA stellte bereits 1979 unter Beweis, dass dieser Montage-Typ größten Belastungen standhält: 10.000 Schuss ergaben 100%-ige Trefferlage nach wiederholtem Aufsetzen und Abnehmen des Glases)
- Niedrigste Anordnung der Montageplatten bis Laufschienehöhe ermöglichen Zielen über die offene Visierung
- Hinterfüße mit Support
- Austauschbare Hinterfuß-Ober- und Unterteile in verschiedenen Bauhöhen
- **Waffen mit Einhakmontagen können einfach auf eine Hebelschwenkmontage umgerüstet werden, wobei an der Waffe keine oder nur geringe Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe S. 135)**
- Einzelteile für Zweitmontage erhältlich
- Kein Festschießen des Verschlusses
- Elegantes Erscheinungsbild

Einstellbarer Hebel

Um die Toleranzen der Waffenprismen auszugleichen, besitzen ab sofort alle Hebelverschlüsse der Hebelschwenkmontage einen stufenlos einstellbaren Hebel (Ausnahme: Verschlüsse für Ruger). Er lässt sich auch einstellen, wenn die Montage bereits montiert ist.

Lieferbar für 11 mm-, 14,5 mm-, 16 mm und 19 mm-Waffenprisma.

EAW have developed the pivot mount with lever for break-open rifles. Its lock is not installed on the rifle but is fixed at the scope, so that the foot plates are flush with the barrel rib.

Some Advantages:

- **Reliable and stable design which guarantees optimal repeatability of zero when the scope is being replaced repeatedly (the DEVA [German Research Institute for Hunting and Sporting Arms] already proved in 1979 that this type of mount has the best resistance to recoil at 10,000 shots, and repeated mounting and dismounting of the scope caused no loss of the rifle's zero)**
- **Due to the low arrangement of the foot plates the open sights can be used after removal of the scope**
- **Rear feet with windage adjustment (support)**
- **Interchangeable rear tops and rear sub-bases in various heights**
- **Claw mounts can be converted into pivot mounts with lever very easily and with few or no alterations to the rifle at all (see p. 135)**
- **Single parts for secondary scopes are available**
- **No jamming of the lock**
- **Elegant overall appearance**

Steplessly Adjustable Lever

The dovetails of the rifles often show considerable differences with regard to their width. For this reason, EAW have developed the steplessly variable lock lever (not available for Ruger rifles) which can be adjusted to the dovetail accurately, even if the mount has already been fitted.

Available for dovetails of 11 mm, 14.5 mm, 16 mm, and 19 mm.

EAW a développé le montage pivotant à levier pour les carabines à canon basculant. Son verrou n'est pas situé sur la carabine, mais fixé à la lunette de visée, ce qui permet un placement très bas des embases, qui peuvent être abaissées jusqu'au niveau de la bande du canon.

Quelques avantages:

- *construction solide garantissant une précision au tir optimum après la remise en place de la lunette de visée (le DEVA [centre d'essai allemand pour des armes de chasse et de tir] a prouvé déjà en 1979 que ce type de montage résiste aux charges les plus grandes: 10.000 coups n'ont causé aucun changement d'impact même après montage et démontage fréquents de la lunette)*
- *grâce au placement bas des embases, la visée par hausse et guidon est possible après l'enlèvement de la lunette*
- *pieds arrière avec réglage latéral (support)*
- *parties supérieures et parties inférieures de pieds arrière interchangeables, disponibles en différentes hauteurs.*
- **des montages à crochets peuvent être convertis en montages pivotants facilement et sans modifications importantes sur la carabine (voir p. 135)**
- *pour des lunettes secondaires, des pièces détachées sont disponibles*
- *pas de coincement du verrou*
- *apparence élégante*

Verrouillage à levier continu

Les queues d'aronde montrent souvent des tolérances considérables en ce qui concerne leur largeur. Pour cette raison, EAW a développé le verrouillage à levier continu qui permet d'adapter le verrou exactement à l'arme (non disponible pour les carabines Ruger). Cette adaptation est aussi possible au cas où le montage aurait déjà été installé.

Disponible pour queues d'aronde de 11 mm, 14,5 mm, 16 mm et 19 mm.



Hebel in Offen-Stellung
lever in unlocking position
levier en position «ouvert»



Hebel in Verschlussstellung
lever in locking position
levier en position «fermé»

Montageanleitung Mounting Instructions Instructions de montage

für Schwenkmontagen mit verstellbaren EAW-Systemen, mit Ringen
for pivot mounts with the adjustable EAW systems, with rings
pour montages pivotants EAW avec dispositifs réglables, à colliers

A Die Brünierrückstände aus allen Montage-
teilen sorgfältig entfernen. Falls vorhanden, die
Brünierung an der waagrecht angelegten Fläche
(Drehkranz) des Pivotzapfens entfernen (ideal
hierfür ist der Polisher, EAW-Nr. 22300). Die Brü-
nierung an den Klebeflächen der Platten und
Waffe entfernen und diese entfetten, die Platten
vormontieren (Vorderplatte erforderlichenfalls
um 180° verdrehen) und ausrichten.

B Vor dem Einsetzen des Pivotfußes in die
Vorderplatte die entsprechenden Gleitflächen
mit einem (dickflüssigen) Öl versehen. (Spä-
ter von Zeit zu Zeit regelmäßig wiederholen.)
Vorderfuß in 6 einsetzen und durch Verdrehen
der Justierschraube 7 die Passung des Vorder-
fußes einstellen und mittels Konterschraube 71
sichern. Bei Kipplaufwaffen ist der Drehkranz
vorsichtig abzuschleifen. Die Gelenkschrauben
14 herauserschrauben. Die Brünierung an den An-
lageflächen der Schraubenköpfe entfernen und
die Gelenkschrauben mit Gleitöl oder Gleitfett,
z. B. Molykote, einfetten. Die Gelenkschrauben
leicht anziehen.

C Beide Platten wieder entfernen, Kontaktflä-
chen nochmals gut entfetten und erneut auf-
schrauben. Durch zusätzliches Kleben oder Löt-
ten der Fußplatten die Schrauben 1 entlasten.
Die schraffierte Fläche „X“ der Vorderplatte nicht
verkleben – siehe Zeichnung!

D Hinterfuß in 8 so einsetzen, daß seine Un-
terseite parallel zur Plattenoberseite und der
T-Zapfen in Nute 8 axial vermittelt ist. In dieser
Position Verschlussbolzenhebel 13 ca. 70° nach
oben stellen und durch Verdrehen des Stellbol-
zens 10 nach links (gegen den Uhrzeigersinn)
festklemmen.

E Ringoberteile 12 abnehmen, Zielfernrohr
einlegen, grob ausrichten, wieder abnehmen,
die Klemmflächen und die Innenseiten der Ringe
entfetten. Die unteren Ringhälften mit Klebstoff
versehen, Zielfernrohr endgültig einlegen und
während des Festschraubens ausrichten. Eine
gute Hilfe hierfür ist die EAW-Ausrichtvorrich-
tung (Bestell-Nr. 22100, S. 149). Die Schrauben
bitte maßvoll festziehen, so dass der Rohrkörper
nicht deformiert wird (max. 200 Ncm)!

F Gelenkschrauben 14 festziehen, Stellbolzen
10 langsam so weit zurückdrehen, bis der wäh-
renddessen nach unten gleitende Verschluss-
bolzenhebel 13 ca. 1 mm vor seiner Endlage
stehen bleibt. In dieser Position den Stellbolzen
10 durch Festziehen der Konterschraube 11 si-
chern.

A Carefully remove all residues of blueing
from all mounting parts. Remove blueing
from the plane contact surface of the pivot
pin (our polisher, EAW ref. No. 22300, is
ideal for this purpose), and equally from
contact surfaces of bases and weapon.
Degrease contact faces, mount bases
provisionally (if necessary, turn front base
by 180°) and adjust them.

B Furnish the contact surfaces with a highly
viscous oil before inserting the pivot pin
into the front base. (Repeat this procedure
regularly during use of the mount.) Insert
front foot into 6. Adjust the fit of the front
foot by turning adjusting screw 7 and secure
it by tightening lock screw 71. In case of a
bolt action rifle, the plane contact surface of
the pivot has to be abraded carefully. Take
out swing bolts 14, remove blueing from
contact faces of the bolt heads and grease
swing bolts with sliding oil or grease, e. g.
molykote. Tighten them slightly.

C Remove both bases again, degrease
contact faces thoroughly and screw bases
on again. Relieve screws No. 1 by addition-
al pasting or soldering of the plates. Do
not paste or solder surface "X" of the front
base (see hatched surface in the drawing)!

D Insert rear foot into 8 and take care
that its bottom side comes parallel to
the top face of the base and the T-pin
into the middle of slot 8. In this position
turn breechblock lever 13 by approx. 70°
upwards and clamp it by turning set bolt
10 to the left (counter-clockwise).

E Remove rings tops 12, attach scope,
adjust it roughly. Remove scope again,
degrease clamp faces and insides of the
rings. Furnish the lower ring halves with
adhesive. Fit the scope for good and align it
whilst tightening 17. For an easy and exact
alignment the EAW aligning device, ref. No.
22100 (page 149), is ideal. Please tighten
the screws carefully, in order to avoid a
deformation of the tube (200 Ncm at most)!

F Tighten swing bolts 14. Carefully turn
set bolt 10 to the right until breechblock
lever 13, which meanwhile is sliding down-
wards, stops approx. 1 mm before its final
position. In this position secure set bolt 10
by tightening lock screw 11.

G Train and examine the fit of the feet by
pivoting the scope several times; on this

A Soigneusement éliminer tous les reliquats
de bronzage de toutes les pièces de montage.
Éliminer le bronzage de la face de contact
plane du pivot (pour cela, notre polissoir, n° de
référence EAW 22300, est l'outil idéal), ainsi que
des faces de contact des embases et de l'arme.
Dégraisser les faces de contact, monter les
embases provisoirement (si nécessaire, tourner
l'embase avant de 180°) et les aligner.

B Avant d'insérer le pivot dans l'embase
avant, garnir d'huile de viscosité les faces de
contact correspondantes. (Répéter cette action
régulièrement pendant l'usage du montage.)
Loger le pied avant dans 6. Régler l'ajustage du
pied avant en tournant la vis d'ajustage 7, et
consolider l'ajustement par la vis de blocage 71.
En cas d'une carabine à canon basculant, il faut
meuler doucement la face de contact plane du
pivot. Enlever les vis d'articulation 14. Éliminer
le bronzage des faces de contact des têtes de
vis et lubrifier les vis d'articulation par huile ou
graisse de glissement, p. ex. molykote. Les serrer
doucement.

C Enlever les deux embases, dégraisser encore
une fois les faces de contact et visser les embases
de nouveau. Décharger les vis 1 en collant ou
soudant les embases. Ne pas garnir de colle
la face «X» de l'embase avant – voir la partie
hachurée dans le dessin!

D Loger le pied avant dans 8 de manière à ce
que sa face inférieure soit parallèle à la face
supérieure de l'embase et que le tenon en T
soit centré axialement dans l'encoche 8. Faire
basculer le levier 13 d'environ 70° vers le haut
et le bloquer dans cette position en tournant la
goupille de réglage 10 à gauche (en sens inverse
des aiguilles d'une montre).

E Enlever les parties supérieures des colliers
12, placer la lunette et l'ajuster provisoirement.
Retirer la lunette, dégraisser les faces de serrage
et les faces inférieures des colliers. Garnir de
colle les parties inférieures des colliers, placer
définitivement la lunette et l'ajuster en vissant
17. Pour l'alignement exact et simple le dispositif
d'alignement EAW réf. 22100 (page 149) est
idéal. Serrer doucement les vis afin d'éviter toute
déformation du tube (200 Ncm au maximum)!

F Serrer les vis 14. Desserrer par la suite
doucement la goupille de réglage 10 jusqu'à
ce que le levier 13 se rabatte. Faire stopper le
levier 13 environ 1 mm avant la fin de course
et bloquer la goupille de réglage 10 dans cette
position en serrant la vis de blocage 11.



G Durch mehrmaliges Aus- und Einschwenken des Zielfernrohres die Fußpassungen gangbar machen und dabei die Passung des Vorderfußzapfens nochmals überprüfen bzw. mittels Justierschraube 7 genau einstellen und mit Konterschraube 71 sichern. Das Zielfernrohr muss sich ohne Kraftaufwand spannungsfrei bewegen und der Verschluss mit dem rechten Zeigefinger zum Ausschwenken öffnen lassen. Beim Einschwenken des Hinterfußes muss sich der Verschluss selbsttätig öffnen und schließen. Sollte der Hebel 13 ganz nach unten gleiten, erneut Stellbolzen 10 gegen den Uhrzeigersinn nachstellen.

H Alle Schrauben nochmals auf festen Sitz überprüfen und die Passstellen leicht einfetten. Klebungen gut aushärten lassen. Nach den ersten Probeschüssen kontrollieren, ob Hebel 13 noch 0,5–1 mm vor der Endlage stehen bleibt. Erforderlichenfalls nachjustieren.

BITTE BEACHTEN: Um eine einwandfreie Funktion der EAW-Montage zu gewährleisten, muss sich das Zielfernrohr ohne großen Kraftaufwand einschwenken lassen. Der Hinterfuß soll zügig ins Drehbolzenschloss eingeschwenkt werden, wobei sich durch die Technik des EAW-Drehbolzenverschlusses ein kleiner Lichtspalt zwischen Hinterfuß und Schlossoberfläche ergibt (im Gegensatz zur Einhakmontage). Die Montage muß absolut spannungsfrei sitzen! Nur so ist eine gute Schussleistung zu erwarten.

Wir empfehlen, das Montieren von einem Büchsenmacher vornehmen zu lassen.

occasion check once again the fit of the pin of the front foot, resp. adjust it exactly by means of adjusting screw 7 and secure it with lock screw 71. The scope must be movable tensionfree without any force, and for the purpose of pivoting, it must be possible to open the breechblock with the right forefinger. When the rear foot clicks into place, the breechblock must open and close automatically. Should lever 13 slide completely downwards, once again adjust set bolt 10 counter-clockwise.

H Examine if all screws fit tightly. Lightly lubricate the moving parts. Adhesive must be well-hardened. After the first trial shots check whether lever 13 still stops approx. 0.5 to 1 mm before its final position. If necessary, adjust it again.

Please note: To guarantee a faultless functioning of the EAW mount, it must be possible to swivel the scope without exerting any force. The rear foot should be pivoted easily into the breechblock. Due to the technical features of the EAW breechblock there is a small light gap between the rear foot and the upper surface of the rear base (contrary to the claw mount). The mount must fit absolutely tensionfree! Only then a good shooting performance can be expected.

We recommend that the mount is fitted by a professional gunsmith.

G Rendre souples les ajustages des pieds en pivotant la lunette plusieurs fois, vérifier l'ajustage du pivot du pied avant et, le cas échéant, le réajuster par la vis d'ajustage 7 et consolider l'ajustement par la vis de blocage 71. Le pivotement de la lunette doit se faire en souplesse et sans aucune de tension. Servez-vous de l'index droit pour ouvrir le verrou et faites pivoter la lunette. Lors de l'enclenchement du pied arrière, le verrou doit s'ouvrir et se fermer automatiquement. Si le levier 13 descend jusqu'au fond, il faut réajuster la goupille 10 en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

H Vérifier le serrage des vis et lubrifier légèrement les pièces d'ajustage. Faire durcir la colle appliquée. Après avoir tiré les premiers coups, vérifier si le levier 13 s'arrête toujours 0,5 à 1 mm avant la fin de course. Le réajuster, si nécessaire.

Attention: Le bon fonctionnement du montage EAW n'est assuré que si la lunette se fait pivoter avec souplesse. Faites enclencher rapidement le pied arrière dans la serrure. Contrairement au montage à crochets, il reste une petite fente lumineuse entre la face supérieure de l'embase arrière et le pied arrière - la technique du système de verrouillage EAW étant la cause de ce phénomène. L'absence absolue de tension est indispensable pour obtenir une précision de tir optimale.

Recommendation: Le montage doit être effectué par un armurier professionnel.

Schrauben und Ersatzteile für Modell 300 siehe Seite 145


- 1 Befestigungsschrauben gem. Schraubenliste je nach Waffe
- 7 Justierschraube
- 71 Konterschraube
- 10 Stellbolzen
- 11 Konterschraube
- 13 Verschlussbolzen - Hebel - Feder
- 14 Gelenkschraube
- 17 Ringklemmschraube mit Innensechskant

Screws and spare parts for model 300 are listed on page 145.

- 1–4 set screws as per list of screws, depending on the type of weapon
- 7 adjusting screw
- 71 lock screw
- 10 set bolt
- 11 lock screw
- 13 breechblock - lever - spring
- 14 swing bolt
- 17 ring clamping screw (Allen)

Vis et pièces de rechange pour modèle 300 sont listées à la page 145.

- 1–4 vis de fixation, en fonction de l'arme utilisée, voir chapitre «vis»
- 7 vis d'ajustage
- 71 vis de blocage
- 10 goupille de réglage
- 11 vis de blocage
- 13 goupille de verrouillage - levier - ressort
- 14 vis d'articulation
- 17 vis de serrage de collier (Allen)





Montageanleitung

Mounting Instructions

Instructions de montage

für Schwenkmontagen mit verstellbaren EAW-Systemen – für Zielfernrohre mit Montageschiene



Allgemeine Informationen

A Die Brünierückstände aus allen Montageteilen sorgfältig entfernen. Falls vorhanden, die Brünierung an der waagrechten Anlagefläche (Drehkranz) des Pivotzapfens entfernen (ideal hierfür ist der Polisher, EAW-Nr. 22300). Die Brünierung an den Klebeflächen der Platten und Waffe entfernen und diese entfetten, die Platten vormontieren (Vorderplatte erforderlichenfalls um 180° verdrehen) und ausrichten.

B Vor dem Einsetzen des Pivotfußes in die Vorderplatte die entsprechenden Gleitflächen mit einem (dickflüssigen) Öl versehen. (Später von Zeit zu Zeit regelmäßig wiederholen.) Vorderfuß in 6 einsetzen und durch Verdrehen der Justierschraube 7 die Passung des Vorderfußes einstellen und mittels Konterschraube 71 sichern. Bei Kippaufwaffen ist der Drehkranz vorsichtig abzuschleifen. Die Gelenkschrauben 14 heraus-schrauben. Die Brünierung an den Anlageflächen der Schraubenköpfe entfernen und die Gelenkschrauben mit Gleitöl oder Gleitfett, z. B. Molykote, einfetten. Die Gelenkschrauben leicht anziehen.

C Beide Platten wieder entfernen, Kontaktflächen nochmals gut entfetten und erneut aufschrauben. Durch zusätzliches Kleben oder Lötens der Fußplatten die Schrauben 1 entlasten. Die schraffierte Fläche „X“ der Vorderplatte nicht verkleben – siehe Zeichnung!

Standardprisma



D Querschrauben 9 herausnehmen, Montageschiene des Zielfernrohres in das Prisma des Vorderfußes einpassen. Diesen wieder in die Vorderplatte einsetzen und Zielfernrohr in den bestmöglichen Augenabstand bringen. Die Montageschiene an der Position der Schraubenbohrungen 9 mittels eines Spiralbohrers Ø 3,5 mm durchbohren (bitte nicht bis in das Gewinde des Montageprismas!) und Querschrauben 9 hindurchschrauben.

Für einfacheres Durchbohren empfehlen wir unseren Bohrhalter, EAW-Nr. 22000.

E Hinterfuß auf Mittelrohrschiene aufpassen und an die richtige Stelle bringen, d.h. der T-Zapfen muss in der Nute 8 axial vermittelt sein. In dieser Position bohren und verschrauben wie bei D. Darauf achten, dass die Hinterfuß-Unterseite parallel zur Schlösschen-Oberseite zu liegen kommt.

Zeiss VM/ZM, Docter



Ausführung mit geradem Vorderfuß

D Den Vorderfuß nach Entfernen der Gelenkschrauben 14 zerlegen. Die Keilmutter 16 in die Zielfernrohrschiene einsetzen und das Oberteil mit den Schrauben 19 so befestigen, dass dieses noch verschiebbar ist. Den Vorderfuß wieder zusammensetzen und die Gelenkschrauben 14 leicht anziehen.


Ausführung mit gekröpftem Vorderfuß

D Die Keilmutter 16 in die Zielfernrohrschiene einsetzen und den Vorderfuß mit den Schrauben 19 so befestigen, dass dieser noch verschiebbar ist.


Den Vorderfuß in die Vorderplatte einsetzen und das Zielfernrohr in den bestmöglichen Augenabstand schieben. Ohne das Zielfernrohr zu verschieben, dieses mit dem Vorderfuß abnehmen. Die Schrauben 19 mit 10 Nm anziehen (ein gerader Vorderfuß muss dazu nochmals auseinander genommen werden).

E Den Hinterfuß an die richtige Stelle bringen, d.h. der T-Zapfen muss in der Nute 8 axial vermittelt sein. Ohne den Hinterfuß zu verschieben, das Zielfernrohr abnehmen und Schraube 19 festziehen. Darauf achten, dass die Hinterfuß-Unterseite möglichst parallel zur Plattenoberfläche liegt.


einstellbare Vorderplatten




Schlösschen mit einstellbarem Drehbolzenverschluss




Vorderfuß



Vorderfuß





Swarovski SR



Ausführung mit geradem Vorderfuß


D Den Vorderfuß nach Entfernen der Gelenkschrauben 14 zerlegen. Die Keilmutter 17 in die Zielfernrohrschiene einsetzen.

Den Vorderfuß mit einer Gelenkschraube 14 montieren, in die Vorderplatte einschwenken und das Zielfernrohr im richtigen Augenabstand aufsetzen. Im Vorderfuß muss die verzahnte Platte eingesetzt sein. Ohne das Zielfernrohr zu verschieben, dieses mit dem Vorderfuß abnehmen und die hintere Keilmutter festschrauben. Das Oberteil abschrauben und die zweite Keilmutter festschrauben. Den Vorderfuß wieder zusammensetzen und Gelenkschrauben 14 leicht anziehen.

Ausführung mit gekröpftem Vorderfuß

D Die Keilmutter 17 in die Zielfernrohrschiene einsetzen und das Zielfernrohr im richtigen Augenabstand aufsetzen. Im Vorderfuß muss die verzahnte Platte eingesetzt sein. Ohne das Zielfernrohr zu verschieben, dieses mit dem Vorderfuß abnehmen und beide Keilmutter festziehen.

E Den Hinterfuß an die richtige Stelle bringen, d.h. der T-Zapfen muss in in der Nute 8 axial vermittelt sein. Ohne den Hinterfuß zu verschieben, das Zielfernrohr abnehmen und Schraube 19 festziehen. Darauf achten, dass die Hinterfuß-Unterseite möglichst parallel zur Plattenoberfläche liegt.



Schmidt & Bender Convex



Hinweis: Im Vorderfuß ist eine Passfeder eingebaut. Diese kann ggf. zum Ausrichten des Zielfernrohres entfernt werden.

Ausführung mit geradem Vorderfuß

D Den Vorderfuß nach Entfernen der Gelenkschrauben 14 zerlegen. Die Keilmutter 18 in die Zielfernrohrschiene einsetzen und das Oberteil mit den Schrauben 19 so festschrauben, dass dieses noch verschiebbar ist.

Den Vorderfuß mit einer Gelenkschraube 14 montieren und einsetzen. Das Zielfernrohr in den richtigen Augenabstand schieben. Ohne das Zielfernrohr zu verschieben, dieses mit dem Vorderfuß abnehmen. Das Oberteil wieder abschrauben. Die Schrauben 19 mit 10 Nm anziehen. Den Vorderfuß wieder zusammensetzen und Gelenkschrauben 14 leicht anziehen.

Ausführung mit gekröpftem Vorderfuß

D Die Keilmutter 18 in die Zielfernrohrschiene einsetzen und den Vorderfuß mit den Schrauben 19 so festschrauben, dass dieser verschiebbar ist. Den Vorderfuß in die Vorderplatte einsetzen und das Zielfernrohr in den richtigen Augenabstand schieben. Ohne das Zielfernrohr zu verschieben, dieses mit Vorderfuß abnehmen. Die Schrauben 19 mit 10 Nm anziehen.

E Den Hinterfuß an die richtige Stelle bringen, d.h. der T-Zapfen muss in in der Nute 8 axial vermittelt sein. Ohne den Hinterfuß zu verschieben, das Zielfernrohr abnehmen und Schraube 19 festziehen. Darauf achten, dass die Hinterfuß-Unterseite möglichst parallel zur Plattenoberfläche liegt.

F Das Zielfernrohr wieder einschwenken, den Verschlussbolzenhebel 12 ca. 70° nach oben stellen und durch Verdrehen des Stellbolzens 10 nach links (gegen den Uhrzeigersinn) festklemmen. Danach die Gelenkschrauben 14 festziehen (Kleben ist nicht erforderlich) und den Stellbolzen 10 langsam so weit zurückdrehen, bis der währenddessen nach unten gleitende Verschlussbolzenhebel 12 ca. 1 mm vor seiner Endlage stehen bleibt. In dieser Position den Stellbolzen 10 durch Festziehen der Konterschraube 11 sichern.

G Das Zielfernrohr mittels Supportschrauben 20 ausrichten und beide Supportschrauben anziehen.


Kontrolle Durch mehrmaliges Aus- und Einschwenken des Zielfernrohres die Fußpassungen gangbar machen und dabei die Passung des Vorderfußzapfens nochmals überprüfen bzw. mittels Justierschraube 7 genau einstellen und mit Konterschraube 71 sichern.

Das Zielfernrohr muss sich ohne Kraftaufwand spannungsfrei bewegen und der Verschluss mit dem rechten Zeigefinger zum Ausschwenken öffnen lassen. Beim Einschwenken des Hinterfußes muß sich der Verschluss selbsttätig öffnen und schließen. Sollte der Hebel 12 ganz nach unten gleiten, erneut Stellbolzen 10 gegen den Uhrzeigersinn nachstellen.


Alle Schrauben nochmals auf festen Sitz überprüfen und die Passstellen leicht einfetten. Die Klebungen gut aushärten lassen. Nach den ersten Probeschüssen kontrollieren, ob Hebel 12 noch 0,5-1 mm vor der Endlage stehen bleibt. Gegebenenfalls nachjustieren.

Bitte beachten: Um eine einwandfreie Funktion der EAW-Montage zu gewährleisten, muss sich das Zielfernrohr ohne großen Kraftaufwand einschwenken lassen. Der Hinterfuß soll zügig ins Drehbolzenschlösschen eingeschwenkt werden, wobei sich durch die Technik des EAW-Drehbolzenverschlusses ein kleiner Lichtspalt zwischen Hinterfuß und Schlossoberfläche ergibt (im Gegensatz zur Einhakmontage). Die Montage muss absolut spannungsfrei sitzen! Das manuelle Herunterdrücken des Hebels 12 kann die Schussleistung verschlechtern.

Vorderfuß




Vorderfuß



Montageanleitung Mounting Instructions Instructions de montage

for pivot mounts with the adjustable EAW systems – for scopes with mounting rail



General Information

A Carefully remove all residues of blueing from all mounting parts. Remove blueing from the plane contact surface of the pivot pin (our polisher, EAW ref. No. 22300, is ideal for this purpose), and equally from contact surfaces of bases and weapon. Degrease contact faces, mount bases provisionally (if necessary, turn front base by 180°) and adjust them.

B Furnish the contact surfaces with a highly viscous oil before inserting the pivot pin into the front base. (Repeat this procedure regularly during use of the mount.) Insert front foot into 6. Adjust the fit of the front foot by turning adjusting screw 7 and secure it by tightening lock screw 71. In case of a bolt action rifle, the plane contact surface of the pivot has to be abraded carefully. Take out swing bolts 14, remove blueing from contact faces of the bolt heads and grease swing bolts with sliding oil or grease, e. g. molykote. Tighten them slightly.

C Remove both bases again, degrease contact faces thoroughly and screw bases on again. Relieve screws No. 1 by additional pasting or soldering of the plates. Do not paste or solder surface "X" of the front base (see hatched surface in the drawing)!

Standard Rail

D Take out cross screws 9, fit mounting rail of the scope into top of front foot. Insert front foot into front base and adjust scope to the best possible eye relief. Drill mounting rail at the locations of screw holes 9 by means of a \varnothing 3.5 mm twist drill (do not drill through to the mounting rail thread), put screws 9 back in and tighten them.

For an easy drilling, we recommend our drilling rack, EAW ref. No. 22000.

E Fit rear foot onto middle tube rail and move it to a position that the T-pin comes axially into the middle of slot 8. In this position drill mounting rail and insert screw 9 as described under D. Ensure that the bottom side of the rear foot comes parallel to the upper side of the rear base (lock).

Zeiss VM/ZM, Docter

with straight front foot:




D Take out swing bolts 14 and disassemble front foot. Insert clamping blocks 16 into rail of scope and fix top of front foot by means of screws 19 in a way that it can still be moved. Assemble front foot again and tighten swing bolts 14 slightly.


with extended front foot:

D Insert clamping blocks 16 into rail of scope and fix front foot by means of screws 19 in a way that it can still be moved.

Insert front foot into front base and adjust scope to the best possible eye relief. Take off scope together with the front foot without shifting it. Tighten screws 19 with 10 Nm (for this purpose, a straight front foot has to be disassembled again).

E Move rear foot to a position that the T-pin comes axially into the middle of slot 8. Take off scope without shifting rear foot, and tighten screw 19. Ensure that the bottom side of the rear foot comes parallel to the upper side of the rear base (lock).





Swarovski SR



with straight front foot:

D Take out swing bolts 14 and disassemble front foot. Insert clamping blocks 17 into rail of scope.

Mount front foot by means of one swing bolt 14, insert it into front base and adjust scope to the best possible eye relief. The toothed plate must have been inserted into the front foot. Take off scope together with the front foot without shifting it, and tighten rear clamping block. Remove top of front foot and tighten second clamping block. Assemble front foot again and tighten swing bolts 14 slightly.

with extended front foot:

D Insert clamping blocks 17 into rail of scope and adjust scope to the best possible eye relief. The toothed plate must have been inserted into the front foot. Take off scope together with the front foot without shifting it, and tighten both clamping blocks with 10 Nm.

E Move rear foot to a position that the T-pin comes axially into the middle of slot 8. Take off scope without shifting rear foot, and tighten screw 19. Ensure that the bottom side of the rear foot comes parallel to the upper side of the rear base (lock).



Schmidt & Bender Convex



Please note: The feather key which has been inserted into the front foot can be removed for the purpose of aligning the scope, if necessary.

with straight front foot:

D Take out swing bolts 14 and disassemble front foot. Insert clamping blocks 18 into rail of scope and fix top of front foot by means of screws 19 in a way that it can still be moved.

Mount front foot by means of one swing bolt 14, insert it into the front base and adjust scope to the best possible eye relief. Take off scope together with the front foot without shifting it. Remove top of front foot and tighten screws 19 with 10 Nm. Assemble front foot again and tighten swing bolts 14 slightly.

with extended front foot:

D Insert clamping blocks 18 into rail of scope and fix front foot by means of screws 19 in a way that it can still be moved. Insert front foot into front base and adjust scope to the best possible eye relief. Take off scope together with front foot without shifting it. Tighten screws 19 with 10 Nm.

E Move rear foot to a position that the T-pin comes axially into the middle of slot 8. Take off scope without shifting rear foot, and tighten screw 19. Ensure that the bottom side of the rear foot comes parallel to the upper side of the rear base (lock).

F Set up scope again, turn breechblock lever 12 by approx. 70° upwards and clamp it tightly by turning set bolt 10 to the left (counter-clockwise). Tighten swing bolts 14 (pasting is not necessary!). Carefully turn set bolt 10 to the right until breechblock lever 12, which meanwhile is sliding downwards, stops approx. 1 mm before its final position. In this position secure set bolt 10 by tightening lock screw 11.


G Align scope by means of support screws 20 and tighten both of them. Train and examine the fit of the feet by pivoting the scope several times; on this occasion once again check the fit of the pin of the front foot, resp. adjust it exactly by means of adjusting screw 7 and secure it with lock screw 71.

The scope must be movable tension-free without any force, and for the purpose of pivoting, it must be possible to open the breechblock with the right forefinger. When the rear foot clicks into place, the breechblock must open and close automatically. Should lever 12 slide completely downwards, once again adjust set bolt 10 counter-clockwise.


Examine if all screws fit tightly. Lightly lubricate the moving parts. Adhesive must be well-hardened. After the first trial shots check whether lever 12 still stops approx. 0.5 to 1 mm before its final position. If necessary, adjust it again.

Please Note: To guarantee a faultless functioning of the EAW mount, it must be possible to swivel the scope without exerting any force. The rear foot should be pivoted easily into the breechblock. Due to the technical features of the EAW breechblock, there is a small light gap between the rear foot and the upper surface of the rear base (lock) – contrary to the claw mount. The mount must fit absolutely tensionfree! Pressing down lever 12 manually might have a negative effect on the shooting performance.

front foot




front foot



Montageanleitung Mounting Instructions Instructions de montage

pour montages pivotants EAW avec dispositifs de réglage – pour lunettes avec rail de montage



Informations générales

A Soigneusement éliminer tous les reliquats de bronzage de toutes les pièces de montage. Éliminer le bronzage de la face de contact plane du pivot (pour cela, notre polissoir, n° de référence EAW 22300, est l'outil idéal), si nécessaire, ainsi que des faces de contact des embases et de l'arme. Dégraisser les faces de contact, monter les embases provisoirement (si nécessaire, tourner l'embase avant de 180°) et les aligner.

B Avant d'insérer le pivot dans l'embase avant, garnir d'huile de viscosité les faces de contact correspondantes. (Répéter cette action régulièrement pendant l'usage du montage.) Loger le pied avant dans 6. Régler l'ajustage du pied avant en tournant la vis d'ajustage 7, et consolider l'ajustement par la vis de blocage 71. En cas d'une carabine à canon basculant, il faut meuler doucement la face de contact plane du pivot. Enlever les vis d'articulation 14. Éliminer le bronzage des faces de contact des têtes de vis et lubrifier les vis d'articulation par huile ou graisse de glissement, p. ex. molykote. Les serrer doucement.

C Enlever les deux embases, dégraisser encore une fois les faces de contact et visser les embases de nouveau. Décharger les vis 1 en collant ou soudant les embases. Ne pas garnir de colle la face «X» de l'embase avant – voir la partie hachurée dans le dessin!

Rail standard

D Enlever les vis transversales 9, placer le rail de la lunette de visée dans la partie supérieure de pied avant. Loger le pied avant dans l'embase avant et faire glisser la lunette à la meilleure distance œil-oculaire. Percer le rail de montage à la position des perforages pour les vis 9 au moyen d'un foret hélicoïdal Ø 3,5 mm (ne pas percer jusqu'au filet de montage) et insérer les vis 9.

Pour un perçage aisé du rail de montage, nous recommanderions l'affût de perçage réf. 22000.

E Placer le pied arrière sur le rail de la tube centrale de manière à ce que le tenon en T soit centré axialement dans l'encoche 8. Dans cette position, percer et insérer la vis 9 comme décrit sous D. Faire attention à ce que la face inférieure du pied arrière soit parallèle à la face supérieure de l'embase arrière (serrure).

Zeiss VM/ZM, Docter

En cas du modèle ayant un pied avant droit:




D Enlever la partie supérieure du pied avant après avoir desserré les vis d'articulation 14. Loger les cales de serrage 16 dans le rail de la lunette de visée et fixer la partie supérieure en serrant les vis 19 de façon qu'elle soit encore déplaçable. Assembler le pied avant de nouveau et serrer les vis d'articulation 14 doucement.


En cas du modèle ayant un pied avant courbé:

D Loger les cales de serrage 16 dans le rail de la lunette de visée et fixer le pied avant en serrant les vis 19 de façon qu'il soit encore déplaçable.

Loger le pied avant dans l'embase avant et faire glisser la lunette à la meilleure distance œil-oculaire. Retirer la lunette et le pied avant ensemble sans en changer la position. Serrer les vis 19 d'une force de 10 Nm. En cas du modèle ayant un pied avant droit, il faut enlever la partie supérieure de nouveau pour serrer les vis 19.

E Placer le pied arrière de manière à ce que le tenon en T soit centré axialement dans l'encoche 8. Retirer la lunette sans changer la position du pied arrière et serrer la vis 19. Faire attention à ce que la face inférieure du pied arrière soit parallèle à la face supérieure de l'embase arrière (serrure).





Swarovski SR



Schmidt & Bender Convex



En cas du modèle ayant un pied avant droit:

D **Enlever** la partie supérieure du pied avant après avoir desserré les vis d'articulation 14. Loger les cales de serrage 17 dans le rail de la lunette de visée.

Monter le pied avant par une des vis d'articulation 14, le loger dans l'embase avant et faire glisser la lunette à la meilleure distance œil-oculaire. La plaque dentée doit se trouver dans le pied avant. Retirer la lunette et le pied avant ensemble sans en changer la position, et visser la cale arrière. Enlever la partie supérieure du pied avant et visser l'autre cale. Assembler le pied avant de nouveau et serrer les vis d'articulation 14 doucement.

En cas du modèle ayant un pied avant coudé:

D **Loger** les cales 17 dans le rail de la lunette de visée et faire glisser la lunette à la meilleure distance œil-oculaire. La plaque dentée doit se trouver dans le pied avant. Retirer la lunette et le pied avant ensemble sans en changer la position, et visser tous les deux cales d'une force de 10 Nm.

E **Placer** le pied arrière de manière à ce que le tenon en T soit centré axialement dans l'encoche 8. Retirer la lunette sans changer la position du pied arrière et serrer la vis 19. Faire attention à ce que la face inférieure du pied arrière soit parallèle à la face supérieure de l'embase arrière (serrure).

Attention: Si nécessaire, enlever la clavette qui se trouve dans le pied avant pour l'alignement de la lunette de visée.

En cas du modèle ayant un pied avant droit:

D **Enlever** la partie supérieure du pied avant après avoir desserré les vis d'articulation 14. Loger les cales 18 dans le rail de la lunette de visée et fixer la partie supérieure en serrant les vis 19 de façon qu'elle soit encore déplaçable.

Monter le pied avant par une des vis d'articulation 14, le loger dans l'embase avant et faire glisser la lunette à la meilleure distance œil-oculaire. Retirer la lunette et le pied avant ensemble sans en changer la position. Enlever la partie supérieure du pied avant et serrer les vis 19 d'une force de 10 Nm. Assembler le pied avant de nouveau et serrer les vis d'articulation 14 doucement.

En cas du modèle ayant un pied avant coudé:

D **Loger** les cales 18 dans le rail de la lunette de visée et fixer le pied avant par les vis 19 de façon qu'il soit encore déplaçable. Le loger dans l'embase avant et faire glisser la lunette à la meilleure distance œil-oculaire. Retirer la lunette et le pied avant ensemble sans en changer la position. Serrer les vis 19 d'une force de 10 Nm.

E **Placer** le pied arrière de manière à ce que le tenon en T soit centré axialement dans l'encoche 8. Retirer la lunette sans changer la position du pied arrière et serrer la vis 19. Faire attention à ce que la face inférieure du pied arrière soit parallèle à la face supérieure de l'embase arrière (serrure).

F **Replacer** la lunette. Faire basculer le levier 12 d'environ 70° vers le haut et le bloquer dans cette position en tournant la goupille de réglage 10 en sens inverse des aiguilles d'une montre. Après cela, serrer les vis d'articulation 14 (coller n'est pas nécessaire). Desserrer doucement la goupille de réglage 10 jusqu'à ce que le levier 12 se rabatte. Faire stopper le levier 12 environ 1 mm avant la fin de course et bloquer la goupille de réglage 10 dans cette position en serrant la vis de blocage 11.

G **Aligner** la lunette par les vis de support 20 et les serrer toutes les deux.


Contrôle **Rendre souples** les ajustages des pieds en pivotant la lunette plusieurs fois, vérifier l'ajustage du pivot du pied avant et, le cas échéant, le réajuster par la vis d'ajustage 7 et consolider l'ajustement par la vis de blocage 71.

Le pivotement de la lunette doit se faire en souplesse et sans aucune tension. Servez-vous de l'index droit pour ouvrir le verrou et faites pivoter la lunette. Lors de l'enclenchement du pied arrière, le verrou doit s'ouvrir et se fermer automatiquement. Si le levier 12 descend jusqu'au fond, il faut réajuster la goupille de réglage 10 en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.


Vérifier le serrage des vis et lubrifier légèrement les pièces d'ajustage. Faire durcir la colle appliquée. Après avoir tiré les premiers coups, vérifier si le levier 12 s'arrête toujours 0,5 à 1 mm avant la fin de course. Le réajuster, si nécessaire.

Attention: **Le bon fonctionnement** du montage EAW n'est assuré que si la lunette se fait pivoter avec souplesse. Faites enclencher rapidement le pied arrière dans la serrure. Contrairement au montage à crochets, il reste une petite fente lumineuse entre la face supérieure de l'embase arrière et le pied arrière – la technique du système de verrouillage EAW étant la cause de ce phénomène. L'absence absolue de tension est indispensable pour obtenir une précision de tir optimale. Pousser le levier 12 vers le bas manuellement pourrait produire un effet négatif sur la performance de tir.

Pied avant





Pied avant



EAW-Schwenkmontagen – Ein Baukastensystem

EAW Pivot Mounts – A Building Block System

Montages pivotants EAW – un système modulaire

	WT = Waffentyp/ weapon type /type d'arme
	Repetierer/ bolt action rifles / carabines à répétition
	Kipplaufwaffen/ break-open rifles /carabines à canon basculant

Die EAW-Schwenk- und Hebelschwenkmontagen sind ein durchdachtes System aus Einzelkomponenten, die sich für jeden Einsatzzweck perfekt zusammenstellen lassen.

Dem Schaubild können Sie entnehmen, welche Teile Sie wo im Katalog finden. Sollten Sie einen Repetierer bestücken wollen, können Sie eine Komplettmontage aus einer Liste nach Ihren Anforderungen auswählen. Da sich Kipplaufwaffen nicht so leicht kategorisieren lassen, werden hierfür die Montagen immer aus Einzelteilen zusammengestellt.

The EAW pivot mounts and pivot mounts with lever are a well-engineered system composed of single parts which can be assembled depending on the application.

From the table you will see where to find these parts in the catalogue. If you require a mount for a bolt action rifle, you can easily choose a complete mount from a table according to make and model of the rifle.

Since it is not so easy to categorize break-open rifles, the mounts for these rifles have to be ordered as single parts.


Les montages pivotants et montages pivotants à levier EAW représentent un système bien réfléchi composé de pièces détachées lesquelles peuvent être assemblées selon l'emploi.

Veillez consulter les tableaux pour savoir sur quelle page se trouvent les pièces adéquates. Si vous êtes intéressé par un montage pour une carabine à répétition, vous pouvez choisir d'une liste un montage complet selon vos exigences.



Etant donné qu'il n'est pas si facile de catégoriser les carabines à répétition, il faut commander des pièces détachées pour celles-ci.


Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

! auch für Einhakmontagen
also for claw mounts
adaptés aux montages à
crochets





Hinterfuß-Oberteil/**rear foot top**/partie supérieure de pied arrière



WT	S./pg./pg.
	82-83
	




Hinterfuß-Unterteil/**rear foot sub-base**/partie inférieure de pied arrière



WT	S./pg./pg.
	84
	


Hebelverschluss
lever lock
verrouillage à levier

WT	S./pg./pg.
	84
	






Hinterfuß/**rear foot**/
pied arrière

WT	S./pg./pg.
	80-81
	






Komplettmontage/**complete mount**/
montage complet

WT	S./pg./pg.
	28-62
	60-61





Vorderfuß/**front foot**/
pied avant



WT	S./pg./pg.
	75-79
	




Schlösschen/**rear base**/
serrure



WT	S./pg./pg.
	72-74
	

Hinterplatte/**rear plate**/
embase-socle arrière



WT	S./pg./pg.
	71-74
	




Vorderplatte/**front base**/
embase avant

WT	S./pg./pg.
	68-70
	

Vorderplatte/**front plate**/
embase avant

WT	S./pg./pg.
	67
	

Wann passt welche Schwenkmontage? Which Pivot Mount to Use? Quel montage pivotant choisir?



Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Modelle der Schwenkmontagen. Die Angaben sind nur als Richtwerte zu sehen, da die Waffen und Zielfernrohre zu unterschiedlich sind. Die EAW-Nummern entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

The following table gives an overview of the various models of pivot mounts. The specifications are only standard values, because the weapons and scopes are far too different. The EAW numbers can be found on the following pages.

Le tableau suivant vous donne une vue globale des différents modèles de montages pivotants. Les données sont des valeurs indicatives. Malheureusement, il n'est pas possible de fournir des valeurs obligatoires parce que les armes et les lunettes de visée sont trop divergentes.

Auf einigen Repetierern lassen sich nur Hebelschwenkmontagen verwenden. Diese sind ebenfalls als Komplettmontagen lieferbar. Sie finden sie auf der nächsten Seite.

On some bolt action rifles only pivot mounts with lever can be used. These are likewise available as complete mounts. You will find them on the next page.

Sur quelques carabines à répétition on ne peut utiliser que des montages pivotants à levier, lesquels sont aussi disponibles comme montages complets. Vous les trouverez à la page suivante.

		mit Ringen with rings à colliers						für Zielfernrohre mit Schiene for scopes with rail pour lunettes avec rail							
		300	303	304	305	306	307	Standard		Zeiss VM/ZM		Swarovski SR		S & B Convex	
gekröpft extended coudé		x		x			x	x		x		x		x	
BH mm	Standard	17	17	19	19	22	22	17	17	17	17	17	17	17	17
	Magnum	17	17	19	19	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	XS	18	18	20	-	-	-	18	18	18	18	18	18	18	18
Objektivrohr-Ø (außen) Ø objective tube (outside) ①	mm	< 57		58 – 64				alle/all/toutes							
Mittelrohr-Ø Ø middle tube Ø tube central ②	Seite/ page/ page	28 – 35 (Ø 1"/26 mm) 36 – 43 (Ø 30 mm) 44 – 47 (Ø 34 mm) 48 – 51 (Ø 36 mm)						52 – 59							

Empfehlung:
Magnum-Ausführung bei dünnwandigen Gläsern oder Kalibern ab 8 mm Magnum.
XS-Ausführung ab Kaliber 9.3 in Verbindung mit schweren Gläsern; mit Swarovski LRS immer.


Recommendation:
Magnum version for scopes with thin walled tube or for rifle calibres 8 mm Magnum or larger.
XS version for rifle calibres 9.3 or larger when used with heavy scopes. With Swarovski LRS scope absolutely necessary!

Recommandation :
Version Magnum pour lunettes avec tube à paroi mince ou pour carabines de calibre 8 mm Magnum ou plus puissant.
Version XS pour carabines de calibre 9,3 mm ou plus puissant en combinaison avec des lunettes lourdes. Absolument nécessaire pour lunettes Swarovski LRS.

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



	Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
	BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm						
	mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique	300-00001	-	-	303-00001	-
Anschütz KK und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK and others with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde						
	mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/avec vis à filetage au pouce	300-00026	-	-	303-00026	-
Anschütz	1780	300-00222	300-10222	300-30222	303-00222	303-10222
	1727 F	300-00228	300-10228	-	303-00228	303-10228
A Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	-	300-30158	-	-
Benelli	Argo, Argo Special	300-00273	300-10273	300-30273	303-00273	303-10273
Beretta	Silver Sable II	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	300-00041	-	-	303-00041	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma 19 mm/bolt action rifle/répét.	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	300-00003	300-10003	300-30003	303-00003	303-10003
	BLR, CLR 81, Lightning	300-00103	300-10103	300-30103	303-00103	303-10103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	300-00203	300-10203	-	303-00203	303-10203
	Browning Mauser Sniper	300-00004	300-10004	300-30004	303-00004	303-10004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	300-00002	300-10002	300-30002	303-00002	303-10002
	A-bolt Mountain/WSSM	300-00167	300-10167	300-30167	303-00167	303-10167
	A-bolt cal. .222, 223 KK	300-00196	300-10196	300-30196	303-00196	303-10196
	T-bolt	300-00221	300-10221	300-30221	303-00221	303-10221
	X-bolt	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	European	300-00143	300-10143	300-30143	303-00143	303-10143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	300-00005	300-10005	300-30005	303-00005	303-10005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	300-00105	300-10105	300-30105	303-00105	303-10105
	2000	300-00194	300-10194	300-30194	303-00194	303-10194
	3000	300-00215	300-10215	300-30215	303-00215	303-10215
	4000	300-00259	300-10259	300-30259	303-00259	303-10259
Chapuis	Gévaudan 2000	300-00250	300-10250	-	303-00250	303-10250
	Express	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Churchill	Highlander	300-00123	300-10123	300-30123	303-00123	303-10123
CZ	siehe/see/voir „BRNO“	-	-	-	-	-
Fabarm	Iris	300-00220	300-10220	300-30220	303-00220	303-10220
Fias	Churchill	300-00112	300-10112	300-30112	303-00112	303-10112
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	300-00089	300-10089	300-30089	303-00089	303-10089
Haenel	Jaeger 10	300-00225	300-10225	300-30225	303-00225	303-10225
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	300-00087	-	-	303-00087	303-10087
	SLB 2000	300-00187	300-10187	300-30187	303-00187	303-10187
Heym	SR 20	300-00060	300-10060	300-30060	303-00060	303-10060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	300-00306	300-10306	300-30306	303-00306	303-10306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	300-00206	300-10206	300-30206	303-00206	303-10206
	SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/ à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	SR 40	300-00108	-	-	303-00108	-
	Express	300-00120	300-10120	300-30120	303-00120	303-10120
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	300-00320	300-10320	300-30320	303-00320	303-10320
	BBF 22 S 2, 25	□				
HOWA	1500 S	300-00218	300-10218	300-30218	303-00218	303-10218

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



	303 XS	304	304 Magnum	304 XS (1)	305	305 Magnum	306	306 Magnum	307 (2)	307 Magn. (2)
	18 mm	19 mm	19 mm	20 mm	19 mm	19 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.

	-	304-00001	-	-	305-00001	-	306-00001	-	307-00001	-
--	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

de 11 mm

	-	304-00026	-	-	305-00026	-	306-00026	-	307-00026	-
--	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

	303-30222	304-00222	304-10222	304-30222	305-00222	305-10222	306-00222	306-10222	307-00222	307-10222
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	-	304-00228	304-10228	-	305-00228	305-10228	306-00228	306-10228	307-00228	307-10228
--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30158	-	-	304-30158	-	-	-	-	-	-
--	-----------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---

	303-30273	304-00273	304-10273	304-30273	305-00273	305-10273	306-00273	306-10273	307-00273	307-10273
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	-	304-00041	-	-	305-00041	-	306-00041	-	307-00041	-
--	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

	303-30003	304-00003	304-10003	304-30003	305-00003	305-10003	306-00003	306-10003	307-00003	307-10003
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30103	304-00103	304-10103	304-30103	305-00103	305-10103	306-00103	306-10103	307-00103	307-10103
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	-	304-00203	304-10203	-	305-00203	305-10203	306-00203	306-10203	307-00203	307-10203
--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30004	304-00004	304-10004	304-30004	305-00004	305-10004	306-00004	306-10004	307-00004	307-10004
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30002	304-00002	304-10002	304-30002	305-00002	305-10002	306-00002	306-10002	307-00002	307-10002
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30167	304-00167	304-10167	304-30167	305-00167	305-10167	306-00167	306-10167	307-00167	307-10167
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30196	304-00196	304-10196	304-30196	305-00196	305-10196	306-00196	306-10196	307-00196	307-10196
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30221	304-00221	304-10221	304-30221	305-00221	305-10221	306-00221	306-10221	307-00221	307-10221
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30143	304-00143	304-10143	304-30143	305-00143	305-10143	306-00143	306-10143	307-00143	307-10143
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30005	304-00005	304-10005	304-30005	305-00005	305-10005	306-00005	306-10005	307-00005	307-10005
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30105	304-00105	304-10105	304-30105	305-00105	305-10105	306-00105	306-10105	307-00105	307-10105
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30194	304-00194	304-10194	304-30194	305-00194	305-10194	306-00194	306-10194	307-00194	307-10194
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30215	304-00215	304-10215	304-30215	305-00215	305-10215	306-00215	306-10215	307-00215	307-10215
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30259	304-00259	304-10259	304-30259	305-00259	305-10259	306-00259	306-10259	307-00259	307-10259
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	-	304-00250	304-10250	-	305-00250	305-10250	306-00250	306-10250	307-00250	307-10250
--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30123	304-00123	304-10123	304-30123	305-00123	305-10123	306-00123	306-10123	307-00123	307-10123
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30220	304-00220	304-10220	304-30220	305-00220	305-10220	306-00220	306-10220	307-00220	307-10220
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30112	304-00112	304-10112	304-30112	305-00112	305-10112	306-00112	306-10112	307-00112	307-10112
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30089	304-00089	304-10089	304-30089	305-00089	305-10089	306-00089	306-10089	307-00089	307-10089
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30225	304-00225	304-10225	304-30225	305-00225	305-10225	306-00225	306-10225	307-00225	307-10225
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	-	-	-	-	-	-	306-00087	306-10087	307-00087	-
--	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---

	303-30187	304-00187	304-10187	304-30187	305-00187	305-10187	306-00187	306-10187	307-00187	307-10187
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30060	304-00060	304-10060	304-30060	305-00060	305-10060	306-00060	306-10060	307-00060	307-10060
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30306	304-00306	304-10306	304-30306	305-00306	305-10306	306-00306	306-10306	307-00306	307-10306
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30206	304-00206	304-10206	304-30206	305-00206	305-10206	306-00206	306-10206	307-00206	307-10206
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	-	304-00108	-	-	305-00108	-	306-00108	-	307-00108	-
--	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

	303-30120	304-00120	304-10120	304-30120	305-00120	305-10120	306-00120	306-10120	307-00120	307-10120
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	303-30320	304-00320	304-10320	304-30320	305-00320	305-10320	306-00320	306-10320	307-00320	307-10320
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


	303-30218	304-00218	304-10218	304-30218	305-00218	305-10218	306-00218	306-10218	307-00218	307-10218
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- (1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.
- (2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify with the order.
Mod. 307 est disponible aussi en 25 et 28 mm de hauteur (à indiquer lors de la commande.)

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



		Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
		BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Kettner	Rep./bolt action rifle/répét. L 83		300-00149	300-10149	300-30149	303-00149	303-10149
	BBF		□				
Kind	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113		300-00142	300-10142	300-30142	303-00142	303-10142
Kongsberg	Rep./bolt action rifle/répét. 393		300-00239	300-10239	-	303-00239	303-10239
Krico	700, 900, 902 Deluxe		300-00006	300-10006	300-30006	303-00006	303-10006
	300, 400		300-00066	-	-	303-00066	-
	600		300-00106	300-10106	300-30106	303-00106	303-10106
Krieghoff	Semprio		300-00191	300-10191	300-30191	303-00191	303-10191
	Drilling		□				
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		300-00205	300-10205	300-30205	303-00205	303-10205
	Mini		300-00207	-	-	303-00207	-
	04		300-00174	300-10174	300-30174	303-00174	303-10174
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		300-00036	300-10036	300-30036	303-00036	303-10036
	455		300-00111	300-10111	300-30111	303-00111	303-10111
	MR 7		300-00169	300-10169	300-30169	303-00169	303-10169
	XLR, MXLR		300-00136	300-10136	300-30136	303-00136	303-10136
Mauser	2000, 3000		300-00007	300-10007	300-30007	303-00007	303-10007
	4000		300-00008	-	-	303-00008	-
	66		300-00009	300-10009	300-30009	303-00009	303-10009
	66*		Kombischwenkmontage mit Objektivring auf Anfrage/combined disponible sur demande				
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		300-00010	300-10010	300-30010	303-00010	303-10010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		300-00110	300-10110	300-30110	303-00110	303-10110
	M 98		300-00098	300-10098	300-30098	303-00098	303-10098
	77		300-00063	300-10063	300-30063	303-00063	303-10063
	226 Titan		300-00122	300-10122	300-30122	303-00122	303-10122
	225 Titan		300-00145	300-10145	300-30145	303-00145	303-10145
	201 KK		300-00126	300-10126	300-30126	303-00126	303-10126
	86		300-00129	300-10129	300-30129	303-00129	303-10129
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999		300-00156	300-10156	300-30156	303-00156	303-10156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 96012000, M 97		300-00256	300-10256	300-30256	303-00256	303-10256
McMillan	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm		300-00144	300-10144	300-30144	303-00144	303-10144
	M 88-hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 15,87mm		300-00146	300-10146	300-30146	303-00146	303-10146
Mercury	870		300-00204	300-10204	300-30204	303-00204	303-10204
Merkel	SR 1		300-00186	300-10186	-	303-00186	303-10186
Mossberg	100 ATR		300-00219	300-10219	300-30219	303-00219	303-10219
Musgrave	M 83, 90, 94		300-00124	300-10124	300-30124	303-00124	303-10124
	K 98 (hint. Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/veuillez indiquer la distance entre les alésages AR)		300-00184	300-10184	300-30184	303-00184	303-10184
Parker Hale	Safari 1200		300-00011	300-10011	300-30011	303-00011	303-10011
	Midland		300-00062	300-10062	300-30062	303-00062	303-10062

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsfliinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



	303 XS 18 mm	304 19 mm	304 Magnum 19 mm	304 XS (1) 20 mm	305 19 mm	305 Magnum 19 mm	306 22 mm	306 Magnum 22 mm	307 (2) 22 mm	307 Magn. (2) 22 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	303-30149	304-00149	304-10149	304-30149	305-00149	305-10149	306-00149	306-10149	307-00149	307-10149
		□								
	303-30142	304-00142	304-10142	304-30142	305-00142	305-10142	306-00142	306-10142	307-00142	307-10142
	-	304-00239	304-10239	-	305-00239	305-10239	306-00239	306-10239	307-00239	307-10239
	303-30006	304-00006	304-10006	304-30006	305-00006	305-10006	306-00006	306-10006	307-00006	307-10006
	-	304-00066	-	-	305-00066	-	306-00066	-	307-00066	-
	303-30106	304-00106	304-10106	304-30106	305-00106	305-10106	306-00106	306-10106	307-00106	307-10106
	303-30191	304-00191	304-10191	304-30191	305-00191	305-10191	306-00191	306-10191	307-00191	307-10191
		□								
	303-30205	304-00205	304-10205	304-30205	305-00205	305-10205	306-00205	306-10205	307-00205	307-10205
	-	304-00207	-	-	305-00207	-	306-00207	-	307-00207	-
	303-30174	304-00174	304-10174	304-30174	305-00174	305-10174	306-00174	306-10174	307-00174	307-10174
	303-30036	304-00036	304-10036	304-30036	305-00036	305-10036	306-00036	306-10036	307-00036	307-10036
	303-30111	304-00111	304-10111	304-30111	305-00111	305-10111	306-00111	306-10111	307-00111	307-10111
	303-30169	304-00169	304-10169	304-30169	305-00169	305-10169	306-00169	306-10169	307-00169	307-10169
	303-30136	304-00136	304-10136	304-30136	305-00136	305-10136	306-00136	306-10136	307-00136	307-10136
	303-30007	304-00007	304-10007	304-30007	305-00007	305-10007	306-00007	306-10007	307-00007	307-10007
	-	304-00008	-	-	305-00008	-	306-00008	-	307-00008	-
	303-30009	304-00009	304-10009	304-30009	305-00009	305-10009	-	-	307-00009	-
pivot mount with ring around objective tube available on request/montage pivotant combiné avec collier autour de l'objectif										
	303-30010	304-00010	304-10010	304-30010	305-00010	305-10010	306-00010	306-10010	307-00010	307-10010
	303-30110	304-00110	304-10110	304-30110	305-00110	305-10110	306-00110	306-10110	307-00110	307-10110
	303-30098	304-00098	304-10098	304-30098	305-00098	305-10098	306-00098	306-10098	307-00098	307-10098
	303-30063	304-00063	304-10063	304-30063	305-00063	305-10063	306-00063	306-10063	307-00063	307-10063
	303-30122	304-00122	304-10122	304-30122	305-00122	305-10122	306-00122	306-10122	307-00122	307-10122
	303-30145	304-00145	304-10145	304-30145	305-00145	305-10145	306-00145	306-10145	307-00145	307-10145
	303-30126	304-00126	304-10126	304-30126	305-00126	305-10126	306-00126	306-10126	307-00126	307-10126
	303-30129	304-00129	304-10129	304-30129	305-00129	305-10129	306-00129	306-10129	307-00129	307-10129
	303-30156	304-00156	304-10156	304-30156	305-00156	305-10156	306-00156	306-10156	307-00156	307-10156
	303-30256	304-00256	304-10256	304-30256	305-00256	305-10256	306-00256	306-10256	307-00256	307-10256
	303-30144	304-00144	304-10144	304-30144	305-00144	305-10144	306-00144	306-10144	307-00144	307-10144
	303-30146	304-00146	304-10146	304-30146	305-00146	305-10146	306-00146	306-10146	307-00146	307-10146
	303-30204	304-00204	304-10204	304-30204	305-00204	305-10204	306-00204	306-10204	307-00204	307-10204
	-	304-00186	304-10186	-	305-00186	305-10186	306-00186	306-10186	307-00186	307-10186
	303-30219	304-00219	304-10219	304-30219	305-00219	305-10219	306-00219	306-10219	307-00219	307-10219
	303-30124	304-00124	304-10124	304-30124	305-00124	305-10124	306-00124	306-10124	307-00124	307-10124
	303-30184	304-00184	304-10184	304-30184	305-00184	305-10184	306-00184	306-10184	307-00184	307-10184
	303-30011	304-00011	304-10011	304-30011	305-00011	305-10011	306-00011	306-10011	307-00011	307-10011
	303-30062	304-00062	304-10062	304-30062	305-00062	305-10062	306-00062	306-10062	307-00062	307-10062

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

(2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify with the order.
Mod. 307 est disponible aussi en 25 et 28 mm de hauteur (à indiquer lors de la commande.)




* Mauser 66

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



	Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
	BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78	300-00012	300-10012	300-30012	303-00012	303-10012
	710	300-00710	300-10710	300-30710	303-00710	303-10710
	740, 742, 760	300-00013	300-10013	300-30013	303-00013	303-10013
	600, 660, Mohawk	300-00032	300-10032	300-30032	303-00032	303-10032
	4/7400, 6/7600	300-00074	300-10074	300-30074	303-00074	303-10074
	Seven	300-00078	300-10078	300-30078	303-00078	303-10078
	40-XB	300-00079	300-10079	300-30079	303-00079	303-10079
	770 cal. .300	300-00217	300-10217	300-30217	303-00217	303-10217
	750 Woodmaster	300-00211	300-10211	300-30211	303-00211	303-10211
	XR 100	300-00188	300-10188	300-30188	303-00188	303-10188
Rößler	Titan 6	300-00459	300-10459	300-30459	303-00459	303-10459
	Titan 16	300-00356	300-10356	300-30356	303-00356	303-10356
Ruger	44 Magnum	300-00028	300-10028	-	303-00028	303-10028
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	M 77 Hülse mit Rundungen/round top/boîtier	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	ronde, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm					
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	300-00223	300-10223	300-30223	303-00223	303-10223
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.	300-00155	300-10155	300-30155	303-00155	303-10155
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I	300-00114	300-10114	300-30114	303-00114	303-10114
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A I	300-00214	300-10214	300-30214	303-00214	303-10214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	300-00314	300-10314	300-30314	303-00314	303-10314
	85 M	300-00414	300-10414	300-30414	303-00414	303-10414
	TRG 21/41, 22/42	300-00238	300-10238	300-30238	303-00238	303-10238
	A7 M, S	300-00232	300-10232	-	303-00232	303-10232
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/ indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	300-00175	300-10175	300-30175	303-00175	303-10175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	300-00044	300-10044	300-30044	303-00044	303-10044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	300-00015	300-10015	300-30015	303-00015	303-10015
	SR 200	300-00059	300-10059	300-30059	303-00059	303-10059
	202 Magnum	300-00659	300-10659	300-30659	303-00659	303-10659
	202 Medium	300-00759	300-10759	300-30759	303-00759	303-10759
	STR	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	303	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Savage	Drilling 3000	□				
	110, 112, 116	300-00016	300-10016	300-30016	303-00016	303-10016
	110 Accu Trigger	300-00164	300-10164	300-30164	303-00164	303-10164
Saxonia	Sniper	300-00189	300-10189	300-30189	303-00189	303-10189
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31		300-00073	300-10073	300-30073	303-00073	303-10073
Schultz & Larsen	Mod. 84	300-00084	300-10084	300-30084	303-00084	303-10084
	68 DL, M 100	300-00099	300-10099	300-30099	303-00099	303-10099
	97 DL	300-00199	300-10199	300-30199	303-00199	303-10199
Smith & Wesson	1500	300-00091	300-10091	300-30091	303-00091	303-10091
Steyr	Mannlicher SL	300-00017	-	-	303-00017	-
	Mannlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	300-00018	300-10018	300-30018	303-00018	303-10018
	Mannlicher Schönauer 72	300-00019	300-10019	-	303-00019	303-10019
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	300-00033	-	-	303-00033	-
	Mannlicher M, Luxus L, M, S	300-00086	300-10086	300-30086	303-00086	303-10086
	Mannlicher L	300-00093	-	-	303-00093	-
	Mannlicher Schönauer GK	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	300-00202	300-10202	300-30202	303-00202	303-10202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	300-00302	300-10302	300-30302	303-00302	303-10302
	SBS 96 Export Classic Mannlicher	300-00402	300-10402	300-30402	303-00402	303-10402
	Scout	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Suhler	Drilling	□				

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées
 ■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre
 BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé
 BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée




	303 XS 18 mm	304 19 mm	304 Magnum 19 mm	304 XS (1) 20 mm	305 19 mm	305 Magnum 19 mm	306 22 mm	306 Magnum 22 mm	307 (2) 22 mm	307 Magn. (2) 22 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	303-30012	304-00012	304-10012	304-30012	305-00012	305-10012	306-00012	306-10012	307-00012	307-10012
	303-30710	304-00710	304-10710	304-30710	305-00710	305-10710	306-00710	306-10710	307-00710	307-10710
	303-30013	304-00013	304-10013	304-30013	305-00013	305-10013	306-00013	306-10013	307-00013	307-10013
	303-30032	304-00032	304-10032	304-30032	305-00032	305-10032	306-00032	306-10032	307-00032	307-10032
	303-30074	304-00074	304-10074	304-30074	305-00074	305-10074	306-00074	306-10074	307-00074	307-10074
	303-30078	304-00078	304-10078	304-30078	305-00078	305-10078	306-00078	306-10078	307-00078	307-10078
	303-30079	304-00079	304-10079	304-30079	305-00079	305-10079	306-00079	306-10079	307-00079	307-10079
	303-30217	304-00217	304-10217	304-30217	305-00217	305-10217	306-00217	306-10217	307-00217	307-10217
	303-30211	304-00211	304-10211	304-30211	305-00211	305-10211	306-00211	306-10211	307-00211	307-10211
	303-30188	304-00188	304-10188	304-30188	305-00188	305-10188	306-00188	306-10188	307-00188	307-10188
	303-30459	304-00459	304-10459	304-30459	305-00459	305-10459	306-00459	306-10459	307-00459	307-10459
	303-30356	304-00356	304-10356	304-30356	305-00356	305-10356	306-00356	306-10356	307-00356	307-10356
	-	304-00028	304-10028	-	305-00028	305-10028	306-00028	306-10028	307-00028	307-10028
	303-30223	304-00223	304-10223	304-30223	305-00223	305-10223	306-00223	306-10223	307-00223	307-10223
	303-30155	304-00155	304-10155	304-30155	305-00155	305-10155	306-00155	306-10155	307-00155	307-10155
	303-30114	304-00114	304-10114	304-30114	305-00114	305-10114	306-00114	306-10114	307-00114	307-10114
	303-30214	304-00214	304-10214	304-30214	305-00214	305-10214	306-00214	306-10214	307-00214	307-10214
	303-30314	304-00314	304-10314	304-30314	305-00314	305-10314	306-00314	306-10314	307-00314	307-10314
	303-30414	304-00414	304-10414	304-30414	305-00414	305-10414	306-00414	306-10414	307-00414	307-10414
	303-30238	304-00238	304-10238	304-30238	305-00238	305-10238	306-00238	306-10238	307-00238	307-10238
	-	304-00232	304-10232	-	305-00232	305-10232	306-00232	306-10232	307-00232	307-10232
	303-30175	304-00175	304-10175	304-30175	305-00175	305-10175	306-00175	306-10175	307-00175	307-10175
	303-30044	304-00044	304-10044	304-30044	305-00044	305-10044	306-00044	306-10044	307-00044	307-10044
	303-30015	304-00015	304-10015	304-30015	305-00015	305-10015	306-00015	306-10015	307-00015	307-10015
	303-30059	304-00059	304-10059	304-30059	305-00059	305-10059	306-00059	306-10059	307-00059	307-10059
	303-30659	304-00659	304-10659	304-30659	305-00659	305-10659	306-00659	306-10659	307-00659	307-10659
	303-30759	304-00759	304-10759	304-30759	305-00759	305-10759	306-00759	306-10759	307-00759	307-10759
		□								
	303-30016	304-00016	304-10016	304-30016	305-00016	305-10016	306-00016	306-10016	307-00016	307-10016
	303-30164	304-00164	304-10164	304-30164	305-00164	305-10164	306-00164	306-10164	307-00164	307-10164
	303-30189	304-00189	304-10189	304-30189	305-00189	305-10189	306-00189	306-10189	307-00189	307-10189
	303-30073	304-00073	304-10073	304-30073	305-00073	305-10073	306-00073	306-10073	307-00073	307-10073
	303-30084	304-00084	304-10084	304-30084	305-00084	305-10084	306-00084	306-10084	307-00084	307-10084
	303-30099	304-00099	304-10099	304-30099	305-00099	305-10099	306-00099	306-10099	307-00099	307-10099
	303-30199	304-00199	304-10199	304-30199	305-00199	305-10199	306-00199	306-10199	307-00199	307-10199
	303-30091	304-00091	304-10091	304-30091	305-00091	305-10091	306-00091	306-10091	307-00091	307-10091
	-	304-00017	-	-	305-00017	-	306-00017	-	307-00017	-
	303-30018	304-00018	304-10018	304-30018	305-00018	305-10018	306-00018	306-10018	307-00018	307-10018
	-	304-00019	304-10019	-	305-00019	305-10019	306-00019	306-10019	307-00019	307-10019
	-	304-00033	-	-	305-00033	-	306-00033	-	307-00033	-
	303-30086	304-00086	304-10086	304-30086	305-00086	305-10086	306-00086	306-10086	307-00086	307-10086
	-	304-00093	-	-	305-00093	-	306-00093	-	307-00093	-
	303-30202	304-00202	304-10202	304-30202	305-00202	305-10202	306-00202	306-10202	307-00202	307-10202
	303-30302	304-00302	304-10302	304-30302	305-00302	305-10302	306-00302	306-10302	307-00302	307-10302
	303-30402	304-00402	304-10402	304-30402	305-00402	305-10402	306-00402	306-10402	307-00402	307-10402
		□								

- (1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.
- (2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify with the order.
Mod. 307 est disponible aussi en 25 et 28 mm de hauteur (à indiquer lors de la commande.)

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



		Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
		BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Thompson	22 Classic		300-00185	300-10185	-	303-00185	303-10185
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55		300-00038	300-10038	300-30038	303-00038	303-10038
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental		300-00138	300-10138	300-30138	303-00138	303-10138
	M 595		300-00538	300-10538	300-30538	303-00538	303-10538
	M 695		300-00638	300-10638	300-30638	303-00638	303-10638
	T3		siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42				
Tikka Italia	BBF 412, BDB 512		□				
Unique	Mod. T.G.C		300-00135	300-10135	300-30135	303-00135	303-10135
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus		300-00154	300-10154	300-30154	303-00154	303-10154
Verney-Carron	Impact Auto		300-00405	300-10405	300-30405	303-00405	303-10405
	LA		300-00226	300-10226	300-30226	303-00226	303-10226
Voere	2140, Titan I		300-00020	300-10020	300-30020	303-00020	303-10020
	2165 Kufstein, 2155		300-00021	300-10021	300-30021	303-00021	303-10021
	2145, Titan II		300-00045	300-10045	300-30045	303-00045	303-10045
	Titan Menor		300-00061	-	-	303-00061	-
	2185 Automat		300-00141	300-10141	300-30141	303-00141	303-10141
	VEC 91		300-00134	300-10134	300-30134	303-00134	303-10134
	LBW		300-00264	300-10264	300-30264	303-00264	303-10264
	Tirolerin		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard		300-00023	300-10023	300-30023	303-00023	303-10023
	Junior		300-00058	-	-	303-00058	-
Weihrauch	HW 60 KK		300-00153	300-10153	300-30153	303-00153	303-10153
Winchester	70 Standard, 770, Target		300-00024	300-10024	300-30024	303-00024	303-10024
	88, 100		300-00025	300-10025	-	303-00025	303-10025
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11mm		300-00029	300-10029	300-30029	303-00029	303-10029
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm		300-00085	300-10085	300-30085	303-00085	303-10085
	777		300-00072	300-10072	300-30072	303-00072	-
	70 Super Shadow 223 WSSM		300-00117	300-10117	300-30117	303-00117	303-10117
Zastava	70		300-00049	300-10049	300-30049	303-00049	303-10049
	Mini Mauser		300-00107	-	-	303-00107	-
Zoli, Antonio	1900		300-00305	300-10305	300-30305	303-00305	303-10305
	BBF SP 90-95		□				

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées
 ■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre
 BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé
 BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée




	303 XS 18 mm	304 19 mm	304 Magnum 19 mm	304 XS (1) 20 mm	305 19 mm	305 Magnum 19 mm	306 22 mm	306 Magnum 22 mm	307 (2) 22 mm	307 Magn. (2) 22 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	-	304-00185	304-10185	-	305-00185	305-10185	306-00185	306-10185	307-00185	307-10185
	303-30038	304-00038	304-10038	304-30038	305-00038	305-10038	306-00038	306-10038	307-00038	307-10038
	303-30138	304-00138	304-10138	304-30138	305-00138	305-10138	306-00138	306-10138	307-00138	307-10138
	303-30538	304-00538	304-10538	304-30538	305-00538	305-10538	306-00538	306-10538	307-00538	307-10538
	303-30638	304-00638	304-10638	304-30638	305-00638	305-10638	306-00638	306-10638	307-00638	307-10638
	303-30135	304-00135	304-10135	304-30135	305-00135	305-10135	306-00135	306-10135	307-00135	307-10135
	303-30154	304-00154	304-10154	304-30154	305-00154	305-10154	306-00154	306-10154	307-00154	307-10154
	303-30405	304-00405	304-10405	304-30405	305-00405	305-10405	306-00405	306-10405	307-00405	307-10405
	303-30226	304-00226	304-10226	304-30226	305-00226	305-10226	306-00226	306-10226	307-00226	307-10226
	303-30020	304-00020	304-10020	304-30020	305-00020	305-10020	306-00020	306-10020	307-00020	307-10020
	303-30021	304-00021	304-10021	304-30021	305-00021	305-10021	306-00021	306-10021	307-00021	307-10021
	303-30045	304-00045	304-10045	304-30045	305-00045	305-10045	306-00045	306-10045	307-00045	307-10045
	-	304-00061	-	-	305-00061	-	306-00061	-	307-00061	-
	303-30141	304-00141	304-10141	304-30141	305-00141	305-10141	306-00141	306-10141	307-00141	307-10141
	303-30134	304-00134	304-10134	304-30134	305-00134	305-10134	306-00134	306-10134	307-00134	307-10134
	303-30264	304-00264	304-10264	304-30264	305-00264	305-10264	306-00264	306-10264	307-00264	307-10264
	303-30023	304-00023	304-10023	304-30023	305-00023	305-10023	306-00023	306-10023	307-00023	307-10023
	-	304-00058	-	-	305-00058	-	306-00058	-	307-00058	-
	303-30153	304-00153	304-10153	304-30153	305-00153	305-10153	306-00153	306-10153	307-00153	307-10153
	303-30024	304-00024	304-10024	304-30024	305-00024	305-10024	306-00024	306-10024	307-00024	307-10024
	-	304-00025	304-10025	-	305-00025	305-10025	306-00025	306-10025	307-00025	307-10025
	303-30029	304-00029	304-10029	304-30029	305-00029	305-10029	306-00029	306-10029	307-00029	307-10029
	303-30085	304-00085	304-10085	304-30085	305-00085	305-10085	306-00085	306-10085	307-00085	307-10085
	-	304-00072	304-10072	-	305-00072	305-10072	306-00072	306-10072	307-00072	307-10072
	303-30117	304-00117	304-10117	304-30117	305-00117	305-10117	306-00117	306-10117	307-00117	307-10117
	303-30049	304-00049	304-10049	304-30049	305-00049	305-10049	306-00049	306-10049	307-00049	307-10049
	-	304-00107	-	-	305-00107	-	306-00107	-	307-00107	-
	303-30305	304-00305	304-10305	304-30305	305-00305	305-10305	306-00305	306-10305	307-00305	307-10305

- (1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.
- (2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify with the order.
Mod. 307 est disponible aussi en 25 et 28 mm de hauteur (à indiquer lors de la commande.)

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



	Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
	BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm						
	mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique	300-05001	-	-	303-05001	-
Anschütz K und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK and others with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11 mm						
	mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/avec vis à filetage au pouce	300-05026	-	-	303-05026	-
Anschütz	1780	300-05222	300-15222	300-35222	303-05222	303-15222
	1727 F	300-05228	300-15228	-	303-05228	303-15228
A Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	-	300-35158	-	-
Benelli	Argo, Argo Special	300-05273	300-15273	300-35273	303-05273	303-15273
Beretta	Silver Sable II	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	300-05041	-	-	303-05041	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma 19 mm/bolt action rifle/répét.	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	300-05003	300-15003	300-35003	303-05003	303-15003
	BLR, CLR 81, Lightning	300-05103	300-15103	300-35103	303-05103	303-15103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	300-05203	300-15203	-	303-05203	303-15203
	Browning Mauser Sniper	300-05004	300-15004	300-35004	303-05004	303-15004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	300-05002	300-15002	300-35002	303-05002	303-15002
	A-bolt Mountain/WSSM	300-05167	300-15167	300-35167	303-05167	303-15167
	A-bolt cal. .222, 223 KK	300-05196	300-15196	300-35196	303-05196	303-15196
	T-bolt	300-05221	300-15221	300-35221	303-05221	303-15221
	X-bolt	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	European	300-05143	300-15143	300-35143	303-05143	303-15143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	300-05005	300-15005	300-35005	303-05005	303-15005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	300-05105	300-15105	300-35105	303-05105	303-15105
	2000	300-05194	300-15194	300-35194	303-05194	303-15194
	3000	300-05215	300-15215	300-35215	303-05215	303-15215
	4000	300-05259	300-15259	300-35259	303-05259	303-15259
Chapuis	Gévaudan 2000	300-05250	300-15250	-	303-05250	303-15250
	Express	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Churchill	Highlander	300-05123	300-15123	300-35123	303-05123	303-15123
CZ	siehe/see/voir „BRNO“					
Fabarm	Iris	300-05220	300-15220	300-35220	303-05220	303-15220
Fias	Churchill	300-05112	300-15112	300-35112	303-05112	303-15112
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	300-05089	300-15089	300-35089	303-05089	303-15089
Haenel	Jaeger 10	300-05225	300-15225	300-35225	303-05225	303-15225
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	300-05087	-	-	303-05087	303-15087
	SLB 2000	300-05187	300-15187	300-35187	303-05187	303-15187
Heym	SR 20	300-05060	300-15060	300-35060	303-05060	303-15060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	300-05306	300-15306	300-35306	303-05306	303-15306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	300-05206	300-15206	300-35206	303-05206	303-15206
	SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/ à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	SR 40	300-05108	-	-	303-05108	-
	Express	300-05120	300-15120	300-35120	303-05120	303-15120
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	300-05320	300-15320	300-35320	303-05320	303-15320
	BBF 22 S 2, 25	□				
HOWA	1500 S	300-05218	300-15218	300-35218	303-05218	303-15218

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



	303 XS 18 mm EAW-Nr.	304 19 mm EAW-Nr.	304 Magnum 19 mm EAW-Nr.	304 XS (1) 20 mm EAW-Nr.	305 19 mm EAW-Nr.	305 Magnum 19 mm EAW-Nr.	306 22 mm EAW-Nr.	306 Magn. 22 mm EAW-Nr.	307 (2) 22 mm EAW-Nr.	307 Magn. (2) 22 mm EAW-Nr.
	-	304-05001	-	304-35001	305-05001	-	306-05001	-	307-05001	-
le 11 mm	-	304-05026	-	-	305-05026	-	306-05026	-	307-05026	-
	303-35222	304-05222	304-15222	304-35222	305-05222	305-15222	306-05222	306-15222	307-05222	307-15222
	-	304-05228	304-15228	-	305-05228	305-15228	306-05228	306-15228	307-05228	307-15228
	303-35158	-	-	304-35158	-	-	-	-	-	-
	303-35273	304-05273	304-15273	304-35273	305-05273	305-15273	306-05273	306-15273	307-05273	307-15273
	-	304-05041	-	-	305-05041	-	306-05541	-	307-05041	-
	303-35003	304-05003	304-15003	304-35003	305-05003	305-15003	306-05003	306-15003	307-05003	307-15003
	303-35103	304-05103	304-15103	304-35103	305-05103	305-15103	306-05103	306-15103	307-05103	307-15103
	-	304-05203	304-15203	-	305-05203	305-15203	306-05203	306-15203	307-05203	307-15203
	303-35004	304-05004	304-15004	304-35004	305-05004	305-15004	306-05004	306-15004	307-05402	307-15004
	303-35002	304-05002	304-15002	304-35002	305-05002	305-15002	306-05002	306-15002	307-05002	307-15002
	303-35167	304-05167	304-15167	304-35167	305-05167	305-15167	306-05167	306-15167	307-05167	307-15167
	303-35196	304-05196	304-15196	304-35196	305-05196	305-15196	306-05196	306-15196	307-05196	307-15196
	303-35221	304-05221	304-15221	304-35221	305-05221	305-15221	306-05221	306-15221	307-05221	307-15221
	303-35143	304-05143	304-15143	304-35143	305-05143	305-15143	306-05143	306-15143	307-05143	307-15143
	303-35005	304-05005	304-15005	304-35005	305-05005	305-15005	306-05005	306-15005	307-05005	307-15005
	303-35105	304-05105	304-15105	304-35105	305-05105	305-15105	306-05105	306-15105	307-05105	307-15105
	303-35194	304-05194	304-15194	304-35194	305-05194	305-15194	306-05194	306-15194	307-05194	307-15194
	303-35215	304-05215	304-15215	304-35215	305-05215	305-15215	306-05215	306-15215	307-05215	307-15215
	303-35259	304-05259	304-15259	304-35259	305-05259	305-15259	306-05259	306-15259	307-05259	307-15259
	-	304-05250	304-15250	-	305-05250	305-15250	306-05250	306-15250	307-05250	307-15250
	303-35123	304-05123	304-15123	304-35123	305-05123	305-15123	306-05123	306-15123	307-05123	307-15123
	303-35220	304-05220	304-15220	304-35220	305-05220	305-15220	306-05220	306-15220	307-05220	307-15220
	303-35112	304-05112	304-15112	304-35112	305-05112	305-15112	306-05112	306-15112	307-05112	307-15112
	303-35089	304-05089	304-15089	304-35089	305-05089	305-15089	306-05089	306-15089	307-05089	307-15089
	303-35225	304-05225	304-15225	304-35225	305-05225	305-15225	306-05225	306-15225	307-05225	307-15225
	303-35087	-	-	-	-	-	306-05087	-	307-05087	307-15087
	303-35187	304-05187	304-15187	304-35187	305-05187	305-15187	306-05187	306-15187	307-05187	307-15187
	303-35060	304-05060	304-15060	304-35060	305-05060	305-15060	306-05060	306-15060	307-05060	307-15060
	303-35306	304-05306	304-15306	304-35306	305-05306	305-15306	306-05306	306-15306	307-05306	307-15306
	303-35206	304-05206	304-15206	304-35206	305-05206	305-15206	306-05206	306-15206	307-05206	307-15206
	-	304-05108	-	-	305-05108	-	306-05108	-	307-05108	-
	303-35120	304-05120	304-15120	304-35120	305-05120	305-15120	306-05120	306-15120	307-05120	307-15120
	303-35320	304-05320	304-15320	304-35320	305-05320	305-15320	306-05320	306-15320	307-05320	307-15320
	303-35218	□	304-05218	304-15218	305-05218	305-15218	306-05218	306-15218	307-05218	307-15218


- (1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm extension.
Sur demande, tous les modèles XS peuvent être fournis avec une extension de 23, 33 et 45 mm.
- (2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify in your order.
Mod. 307 est aussi disponible en 25 et 28 mm de hauteur. Veuillez l'indiquer dans la commande.

Schwenkmontagen
 Pivot Mounts
 Montages pivotants

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



		Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
		BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Kettner	Rep./bolt action rifle/répét. L 83		300-05149	300-15149	300-35149	303-05149	303-15149
	BBF		□				
Kind	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113		300-05142	300-15142	300-35142	303-05142	303-15142
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393		300-05239	300-15239	-	303-05239	303-15239
Krico	700, 900, 902 Deluxe		300-05006	300-15006	300-35006	303-05006	303-15006
	300, 400		300-05066	-	-	303-05066	-
	600		300-05106	300-15106	300-35106	303-05106	303-15106
Krieghoff	Semprio		300-05191	300-15191	300-35191	303-05191	303-15191
	BBF 22 S 2, 25		□				
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		300-05205	300-15205	300-35205	303-05205	303-15205
	Mini		300-05207	-	-	303-05207	-
	04		300-05174	300-15174	300-35174	303-05174	303-15174
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		300-05036	300-15036	300-35036	303-05036	303-15036
	455		300-05111	300-15111	300-35111	303-05111	303-15111
	MR 7		300-05169	300-15169	300-35169	303-05169	303-15169
	XLR, MXLR		300-05136	300-15136	300-35136	303-05136	303-15136
Mauser	2000, 3000		300-05007	300-15007	300-35007	303-05007	303-15007
	4000		300-05008	-	-	303-05008	-
	66		300-05009	300-15009	300-35009	303-05009	303-15009
	66*		Kombischwenkmontage mit Objektivring auf Anfrage/combined disponible sur demande				
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		300-05010	300-15010	300-35010	303-05010	303-15010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		300-05110	300-15110	300-35110	303-05110	303-15110
	M 98		300-05098	300-15098	300-35098	303-05098	303-15098
	77		300-05063	300-15063	300-35063	303-05063	303-15063
	226 Titan		300-05122	300-15122	300-35122	303-05122	303-15122
	225 Titan		300-05145	300-15145	300-35145	303-05145	303-15145
	201 KK		300-05126	300-15126	300-35126	303-05126	303-15126
	86		300-05129	300-15129	300-35129	303-05129	303-15129
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999		300-05156	300-15156	300-35156	303-05156	303-15156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97		300-05256	300-15256	300-35256	303-05256	303-15256
McMillan	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm		300-05144	300-15144	300-35144	303-05144	303-15144
	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 15,87 mm		300-05146	300-15146	300-35146	303-05146	303-15146
Mercury	870		300-05204	300-15204	300-35204	303-05204	303-15204
Merkel	SR 1		300-05186	300-15186	-	303-05186	303-15186
Mossberg	100 ATR		300-05219	300-15219	300-35219	303-05219	303-15219
Musgrave	M 83, 90, 94		300-05124	300-15124	300-35124	303-05124	303-15124
	K 98 (hint. Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/veuillez indiquer la distance entre les alésages AR)		300-05184	300-15184	300-35184	303-05184	303-15184
Parker Hale	Safari 1200		300-05011	300-15011	300-35011	303-05011	303-15011
	Midland		300-05062	300-15062	300-35062	303-05062	303-15062

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsfliinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



	303 XS 18 mm EAW-Nr.	304 19 mm EAW-Nr.	304 Magnum 19 mm EAW-Nr.	304 XS (1) 20 mm EAW-Nr.	305 19 mm EAW-Nr.	305 Magnum 19 mm EAW-Nr.	306 22 mm EAW-Nr.	306 Magn. 22 mm EAW-Nr.	307 (2) 22 mm EAW-Nr.	307 Magn. (2) 22 mm EAW-Nr.
	303-35149	304-05149	304-15149	304-35149	305-05149	305-15149	306-05149	306-15149	307-05149	307-15149
		□								
	303-35142	304-05142	304-15142	304-35142	305-05142	305-15142	306-05142	306-15142	307-05142	307-15142
	-	304-05239	304-15239	-	305-05239	305-15239	306-05239	306-15239	307-05239	307-15239
	303-35006	304-05006	304-15006	304-35006	305-05006	305-15006	306-05006	306-15006	307-05006	307-15006
	-	304-05066	-	-	305-05066	-	306-05066	-	307-05066	-
	303-35106	304-05106	304-15106	304-35106	305-05106	305-15106	306-05106	306-15106	307-05106	307-15106
	303-35191	304-05191	304-15191	304-35191	305-05191	305-15191	306-05191	306-15191	307-05191	307-15191
		□								
	303-35205	304-05205	304-15205	304-35205	305-05205	305-15205	306-05205	306-15205	307-05205	307-15205
	-	304-05207	-	-	305-05207	-	306-05207	-	307-05207	-
	303-35174	304-05174	304-15174	304-35174	305-05174	305-15174	306-05174	306-15174	307-05174	307-15174
	303-35036	304-05036	304-15036	304-35036	305-05036	305-15036	306-05036	306-15036	307-05036	307-15036
	303-35111	304-05111	304-15111	304-35111	305-05111	305-15111	306-05111	306-15111	307-05111	307-15111
	303-35169	304-05169	304-15169	304-35169	305-05169	305-15169	306-05169	306-15169	307-05169	307-15169
	303-35136	304-05136	304-15136	304-35136	305-05136	305-15136	306-05136	306-15136	307-05136	307-15136
	303-35007	304-05007	304-15007	304-35007	305-05007	305-15007	306-05007	306-15007	307-05007	307-15007
	-	304-05008	-	-	305-05008	-	306-05008	-	307-05008	-
	303-35009	304-05009	304-15009	304-35009	305-05009	305-15009	306-05009	-	-	-
pivot mount with ring around objective tube available on request/montage pivotant combiné avec collier autour de l'objectif										
	303-35010	304-05010	304-15010	304-35010	305-05010	305-15010	306-05010	306-15010	307-05010	307-15010
	303-35110	304-05110	304-15110	304-35110	305-05110	305-15110	306-05110	306-15110	307-05110	307-15110
	303-35098	304-05098	304-15098	304-35098	305-05098	305-15098	306-05098	306-15098	307-05098	307-15098
	303-35063	304-05063	304-15063	304-35063	305-05063	305-15063	306-05063	306-15063	307-05063	307-15063
	303-35122	304-05122	304-15122	304-35122	305-05122	305-15122	306-05122	306-15122	307-05122	307-15122
	303-35145	304-05145	304-15145	304-35145	305-05145	305-15145	306-05145	306-15145	307-05145	307-15145
	303-35126	304-05126	304-15126	304-35126	305-05126	305-15126	306-05126	306-15126	307-05126	307-15126
	303-35129	304-05129	304-15129	304-35129	305-05129	305-15129	306-05129	306-15129	307-05129	307-15129
	303-35156	304-05156	304-15156	304-35156	305-05156	305-15156	306-05156	306-15156	307-05156	307-15156
	303-35256	304-05256	304-15256	304-35256	305-05256	305-15256	306-05256	306-15256	307-05256	307-15256
	303-35144	304-05144	304-15144	304-35144	305-05144	305-15144	306-05144	306-15144	307-05144	307-15144
	303-35146	304-05146	304-15146	304-35146	305-05146	305-15146	306-05146	306-15146	307-05146	307-15146
	303-35204	304-05204	304-15204	304-35204	305-05204	305-15204	306-05204	306-15204	307-05204	307-15204
	-	304-05186	304-15186	-	305-05186	305-15186	306-05186	306-15186	307-05186	307-15186
	303-35219	304-05219	304-15219	304-35219	305-05219	305-15219	306-05219	306-15219	307-05219	307-15219
	303-35124	304-05124	304-15124	304-35124	305-05124	305-15124	306-05124	306-15124	307-05124	307-15124
	303-35184	304-05184	304-15184	304-35184	305-05184	305-15184	306-05184	306-15184	307-05184	307-15184
	303-35011	304-05011	304-15011	304-35011	305-05011	305-15011	306-05011	306-15011	307-05011	307-15011
	303-35062	304-05062	304-15062	304-35062	305-05062	305-15062	306-05062	306-15062	307-05062	307-15062

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33, und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

(2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify with the order.
Mod. 307 est disponible aussi en 25 et 28 mm de hauteur (à indiquer lors de la commande.)




* Mauser 66

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



		Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
		BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78		300-05012	300-15012	300-35012	303-05012	303-15012
	710		300-05710	300-15710	300-35710	303-05710	303-15710
	740, 742, 760		300-05013	300-15013	300-35013	303-05013	303-15013
	600, 660, Mohawk		300-05032	300-15032	300-35032	303-05032	303-15032
	4/7400, 6/7600		300-05074	300-15074	300-35074	303-05074	303-15074
	Seven		300-05078	300-15078	300-35078	303-05078	303-15078
	40-XB		300-05079	300-15079	300-35079	303-05079	303-15079
	770 cal. .300		300-05217	300-15217	300-35217	303-05217	303-15217
	750 Woodmaster		300-05211	300-15211	300-35211	303-05211	303-15211
	XR 100		300-05188	300-15188	300-35188	303-05188	303-15188
Rößler	Titan 6		300-05459	300-15459	300-35459	303-05459	303-15459
	Titan 16		300-05356	300-15356	300-35356	303-05356	303-15356
Ruger	44 Magnum		300-05028	300-15028	-	303-05028	303-15028
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	M 77 Hülse mit Rundungen/round top/boîtier rond, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)		300-05223	300-15223	300-35223	303-05223	303-15223
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.		300-05155	300-15155	300-35155	303-05155	303-15155
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I		300-05114	300-15114	300-35114	303-05114	303-15114
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II		300-05214	300-15214	300-35214	303-05214	303-15214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V		300-05314	300-15314	300-35314	303-05314	303-15314
	TRG 21/41, 22/42		300-05238	300-15238	300-35238	303-05238	303-15238
	85 M		300-05414	300-15414	300-35414	303-05414	303-15414
	A7 M, S		300-05232	300-15232	-	303-05232	303-15232
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/ indiquer nombre d'alsages, s.v.p.		300-05175	300-15175	300-35175	303-05175	303-15175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.		300-05044	300-15044	300-35044	303-05044	303-15044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000		300-05015	300-15015	300-35015	303-05015	303-15015
	SR 200		300-05059	300-15059	300-35059	303-05059	303-15059
	202 Magnum		300-05659	300-15659	300-35659	303-05659	303-15659
	202 Medium		300-05759	300-15759	300-35759	303-05759	303-15759
	STR		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	Drilling 3000		□				
Savage	303		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	110, 112, 116		300-05016	300-15016	300-35016	303-05016	303-15016
	116 Accu Trigger		300-05164	300-15164	300-35164	303-05164	303-15164
Saxonia	Sniper		300-05189	300-15189	300-35189	303-05189	303-15189
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31			300-05073	300-15073	300-35073	303-05073	303-15073
	Mod. 84		300-05084	300-15084	300-35084	303-05084	303-15084
Schultz & Larsen	68 DL, M 100		300-05099	300-15099	300-35099	303-05099	303-15099
	97 DL		300-05199	300-15199	300-35199	303-05199	303-15199
Smith & Wesson	1500		300-05091	300-15091	300-35091	303-05091	303-15091
			300-05017	-	-	303-05017	-
Steyr	Mannlicher SL		300-05018	300-15018	300-35018	303-05018	303-15018
	Mannlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96		300-05019	300-15019	-	303-05019	303-15019
	Mannlicher Schönauer 72		300-05033	-	-	303-05033	-
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)		300-05033	-	-	303-05033	-
	Mannlicher M, Luxus L, M, S		300-05086	300-15086	300-35086	303-05086	303-15086
	Mannlicher L		300-05093	-	-	303-05093	-
	Mannlicher Schönauer GK		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M		300-05202	300-15202	300-35202	303-05202	303-15202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S		300-05302	300-15302	300-35302	303-05302	303-15302
	SBS Export Classic Mannlicher		300-05402	300-15402	300-35402	303-05402	303-15402
Suhler	Scout		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	Drilling		□				

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



	303 XS 18 mm	304 19 mm	304 Magnum 19 mm	304 XS (1) 20 mm	305 19 mm	305 Magnum 19 mm	306 22 mm	306 Magn. 22 mm	307 (2) 22 mm	307 Magn. (2) 22 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	303-35012	304-05012	304-15012	304-35012	305-05012	305-15012	306-05012	306-15012	307-05012	307-15012
	303-35710	304-05710	304-15710	304-35710	305-05710	305-15710	306-05710	306-15710	307-05710	307-15710
	303-35013	304-05013	304-15013	304-35013	305-05013	305-15013	306-05013	306-15013	307-05013	307-15013
	303-35032	304-05032	304-15032	304-35032	305-05032	305-15032	306-05032	306-15032	307-05032	307-15032
	303-35074	304-05074	304-15074	304-35074	305-05074	305-15074	306-05074	306-15074	307-05074	307-15074
	303-35078	304-05078	304-15078	304-35078	305-05078	305-15078	306-05078	306-15078	307-05078	307-15078
	303-35079	304-05079	304-15079	304-35079	305-05079	305-15079	306-05079	306-15079	307-05079	307-15079
	303-35217	304-05217	304-15217	304-35217	305-05217	305-15217	306-05217	306-15217	307-05217	307-15217
	303-35211	304-05211	304-15211	304-35211	305-05211	305-15211	306-05211	306-15211	307-05211	307-15211
	303-35188	304-05188	304-15188	304-35188	305-05188	305-15188	306-05188	306-15188	307-05188	307-15188
	303-35459	304-05459	304-15459	304-35459	305-05459	305-15459	306-05459	306-15459	307-05459	307-15459
	303-35356	304-05356	304-15356	304-35356	305-05356	305-15356	306-05356	306-15356	307-05356	307-15356
	-	304-05028	304-15028	-	305-05028	305-15028	306-05028	306-15028	307-05028	307-15028
	303-35223	304-05223	304-15223	304-35223	305-05223	305-15223	306-05223	306-15223	307-05223	307-15223
	303-35155	304-05155	304-15155	304-35155	305-05155	305-15155	306-05155	306-15155	307-05155	307-15155
	303-35114	304-05114	304-15114	304-35114	305-05114	305-15114	306-05114	306-15114	307-05114	307-15114
	303-35214	304-05214	304-15214	304-35214	305-05214	305-15214	306-05214	306-15214	307-05214	307-15214
	303-35314	304-05314	304-15314	304-35314	305-05314	305-15314	306-05314	306-15314	307-05314	307-15314
	303-35238	304-05238	304-15238	304-35238	305-05238	305-15238	306-05238	306-15238	307-05238	307-15238
	303-35414	304-05414	304-15414	304-35414	305-05414	305-15414	306-05414	306-15414	307-05414	307-15414
	-	304-05232	304-15232	304-35232	305-05232	305-15232	306-05232	306-15232	307-05232	307-15232
	303-35175	304-05175	304-15175	-	305-05175	305-15175	306-05175	306-15175	307-05175	307-15175
	303-35044	304-05044	304-15044	304-35044	305-05044	305-15044	306-05044	306-15044	307-05044	307-15044
	303-35015	304-05015	304-15015	304-35015	305-05015	305-15015	306-05015	306-15015	307-05015	307-15015
	303-35059	304-05059	304-15059	304-35059	305-05059	305-15059	306-05059	306-15059	307-05059	307-15059
	303-35659	304-05659	304-15659	304-35659	305-05659	305-15659	306-05659	306-15659	307-05659	307-15659
	303-35759	304-05759	304-15759	304-35759	305-05759	305-15759	306-05759	306-15759	307-05759	307-15759
	□									
	303-35016	304-05016	304-15016	304-35016	305-05016	305-15016	306-05016	306-15016	307-05016	307-15016
	303-35164	304-05164	304-15164	304-35164	305-05164	305-15164	306-05164	306-15164	307-05164	307-15164
	303-35189	304-05189	304-15189	304-35189	305-05189	305-15189	306-05189	306-15189	307-05189	307-15189
	303-35073	304-05073	304-15073	304-35073	305-05073	305-15073	306-05073	306-15073	307-05073	307-15073
	303-35084	304-05084	304-15084	304-35084	305-05084	305-15084	306-05084	306-15084	307-05084	307-15084
	303-35099	304-05099	304-15099	304-35099	305-05099	305-15099	306-05099	306-15099	307-05099	307-15099
	303-35199	304-05199	304-15199	304-35199	305-05199	305-15199	306-05199	306-15199	307-05199	307-15199
	303-35091	304-05091	304-15091	304-35091	305-05091	305-15091	306-05091	306-15091	307-05091	307-15091
	-	304-05017	-	-	305-05017	-	306-05017	-	307-05017	-
	303-35018	304-05018	304-15018	304-35018	305-05018	305-15018	306-05018	306-15018	307-05018	307-15018
	-	304-05019	304-15019	-	305-05019	305-15019	306-05019	306-15019	307-05019	307-15019
	-	304-05033	-	-	305-05033	-	306-05033	-	307-05033	-
	303-35086	304-05086	304-15086	304-35086	305-05086	305-15086	306-05086	306-15086	307-05086	307-15086
	-	304-05093	-	-	305-05093	-	306-05093	-	307-05093	-
	303-35202	304-05202	304-15202	304-35202	305-05202	305-15202	306-05202	306-15202	307-05202	307-15202
	303-35302	304-05302	304-15302	304-35302	305-05302	305-15302	306-05302	306-15302	307-05302	307-15302
	303-35402	304-05402	304-15402	304-35402	305-05402	305-15402	306-05402	306-15402	307-05402	307-15402
	□									


(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33, und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

(2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify with the order.
Mod. 307 est disponible aussi en 25 et 28 mm de hauteur (à indiquer lors de la commande.)

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



	Mod.	300	300 Magnum	300 XS (1)	303	303 Magnum
	BH	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Thompson	22 Classic	300-05185	300-15185	300-35185	303-05185	303-15185
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	300-05038	300-15038	300-35038	303-05038	303-15038
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	300-05138	300-15138	300-35138	303-05138	303-15138
	M 595	300-05538	300-15538	300-35538	303-05538	303-15538
	M 695	300-05638	300-15638	300-35638	303-05638	303-15638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42				
Tikka Italia	BBF 412, BDB 512	□				
Unique	Mod. T.G.C	300-05135	300-15135	300-35135	303-05135	303-15135
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	300-05154	300-15154	300-35154	303-05154	303-15154
Verney-Carron	Impact Auto	300-05405	300-15405	300-35405	303-05405	303-15405
	LA	300-05226	300-15226	300-35226	303-05226	303-15226
Voere	2140, Titan I	300-05020	300-15020	300-35020	303-05020	303-15020
	2165 Kufstein, 2155	300-05021	300-15021	300-35021	303-05021	303-15021
	2145, Titan II	300-05045	300-15045	300-35045	303-05045	303-15045
	Titan Menor	300-05061	-	-	303-05061	-
	2185 Automat	300-05141	300-15141	300-35141	303-05141	303-15141
	VEC 91	300-05134	300-15134	300-35134	303-05134	303-15134
	LBW	300-05264	300-15264	-	303-05264	303-15264
	Tirolerin	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	300-05023	300-15023	300-35023	303-05023	303-15023
	Junior	300-05058	-	-	303-05058	-
Weihrauch	HW 60 KK	300-05153	300-15153	300-35153	303-05153	303-15153
Winchester	70 Standard, 770, Target	300-05024	300-15024	300-35024	303-05024	303-15024
	88, 100	300-05025	300-15025	300-35025	303-05025	303-15025
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11mm	300-05029	300-15029	300-35029	303-05029	303-15029
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm	300-05058	300-15085	300-35085	303-05085	303-15085
	777	300-05072	300-15072	300-35072	303-05072	303-15072
	70 Super Shadow 223 WSSM	300-05117	300-15117	300-35117	303-05117	303-15117
Zastava	70	300-05049	300-15049	300-35049	303-05049	303-15049
	Mini Mauser	300-05107	-	-	303-05107	-
Zoli, Antonio	1900	300-05305	300-15305	300-35305	303-05305	303-15305
	BBF SP 90-95	□				

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées
 ■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre
 BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé
 BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



303 XS 18 mm EAW-Nr.	304 19 mm EAW-Nr.	304 Magnum 19 mm EAW-Nr.	304 XS (1) 20 mm EAW-Nr.	305 19 mm EAW-Nr.	305 Magnum 19 mm EAW-Nr.	306 22 mm EAW-Nr.	306 Magn. 22 mm EAW-Nr.	307 (2) 22 mm EAW-Nr.	307 Magn. (2) 22 mm EAW-Nr.
303-35185	304-05185	304-15185	304-35185	305-05185	305-15185	306-05185	306-15185	307-05185	307-15185
303-35038	304-05038	304-15038	304-35038	305-05038	305-15038	306-05038	306-15038	307-05038	307-15038
303-35138	304-05138	304-15138	304-35138	305-05138	305-15138	306-05138	306-15138	307-05138	307-15138
303-35538	304-05538	304-15538	304-35538	305-05538	305-15538	306-05538	306-15538	307-05538	307-15538
303-35638	304-05638	304-15638	304-35638	305-05638	305-15638	306-05638	306-15638	307-05638	307-15638
□									
303-35135	304-05135	304-15135	304-35135	305-05135	305-15135	306-05135	306-15135	307-05135	307-15135
303-35154	304-05154	304-15154	304-35154	305-05154	305-15154	306-05154	306-15154	307-05154	307-15154
303-35405	304-05405	304-15405	304-35405	305-05405	305-15405	306-05405	306-15405	307-05405	307-15405
303-35226	304-05226	304-15226	304-35226	305-05226	305-15226	306-05226	306-15226	307-05226	307-15226
303-35020	304-05020	304-15020	304-35020	305-05020	305-15020	306-05020	306-15020	307-05020	307-15020
303-35021	304-05021	304-15021	304-35021	305-05021	305-15021	306-05021	306-15021	307-05021	307-15021
303-35045	304-05045	304-15045	304-35045	305-05045	305-15045	306-05045	306-15045	307-05045	307-15045
-	304-05061	-	-	305-05061	-	306-05061	-	307-05061	-
303-35141	304-05141	304-15141	304-35141	305-05141	305-15141	306-05141	306-15141	307-05141	307-15141
303-35134	304-05134	304-15134	304-35134	305-05134	305-15134	306-05134	306-15134	307-05134	307-15134
-	304-05264	304-15264	-	305-05264	305-15264	306-05264	306-15264	307-05264	307-15264
□									
303-35023	304-05023	304-15023	304-35023	305-05023	305-15023	306-05023	306-15023	307-05023	307-15023
-	304-05058	-	-	305-05058	-	306-05058	-	307-05058	-
303-35153	304-05153	304-15153	304-35153	305-05153	305-15153	306-05153	306-15153	307-05153	307-15153
303-35024	304-05024	304-15024	304-35024	305-05024	305-15024	306-05024	306-15024	307-05024	307-15024
303-35025	304-05025	304-15025	304-35025	305-05025	305-15025	306-05025	306-15025	307-05025	307-15025
303-35029	304-05029	304-15029	304-35029	305-05029	305-15029	306-05029	306-15029	307-05029	307-15029
□									
303-35085	304-05085	304-15085	304-35085	305-05085	305-15085	306-05085	306-15085	307-05085	307-15085
303-35072	304-05072	304-15072	304-35072	305-05072	305-15072	306-05072	306-15072	307-05072	307-15072
303-35117	304-05117	304-15117	304-35117	305-05117	305-15117	306-05117	306-15117	307-05117	307-15117
303-35049	304-05049	304-15049	304-35049	305-05049	305-15049	306-05049	306-15049	307-05049	307-15049
-	304-05107	-	-	305-05107	-	306-05107	-	307-05107	-
303-35305	304-05305	304-15305	304-35305	305-05305	305-15305	306-05305	306-15305	307-05305	307-15305
□									


(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33, und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

(2) Mod. 307 auch mit BH 25 mm u. 28 mm lieferbar. Bei Bestellung bitte angeben.
Mod. 307 is also available in the heights 25 and 28 mm. Please specify with the order.
Mod. 307 est disponible aussi en 25 et 28 mm de hauteur (à indiquer lors de la commande.)

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm					
	mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique	304-17001	-	305-17001	-
Anschütz K und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK et al. with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11 mm					
	mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/avec vis à filetage au pouce	304-17026	-	305-17026	-
Anschütz	1780	304-17222	304-37222	305-17222	305-37222
	1727 F	304-17222	-	305-17222	-
A Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	304-37158	-	305-37158
Benelli	Argo, Argo Special	304-17273	304-37273	305-17273	305-37273
Beretta	Silver Sable II	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	304-17041	-	305-17041	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma 19 mm/bolt action rifle/répét.	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	304-17003	304-37003	305-17003	305-37003
	BLR, CLR 81, Lightning	304-17103	304-37103	305-17103	305-37103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	304-17203	-	305-17203	-
	Browning Mauser Sniper	304-17004	304-37004	305-17004	305-37004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	304-17002	304-37002	305-17002	305-37002
	A-bolt Mountain/WSSM	304-17167	304-37167	305-17167	305-37167
	A-bolt cal. .222, 223 KK	304-17196	304-37196	305-17196	305-37196
	T-bolt	304-17221	304-37221	305-17221	305-37221
	X-bolt	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	European	304-17143	304-37143	305-17143	305-37143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	304-17005	304-37005	305-17005	305-37005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	304-17105	304-37105	305-17105	305-37105
	2000	304-17194	304-37194	305-17194	305-37194
	3000	304-17215	304-37215	305-17215	305-37215
	4000	304-17259	304-37259	305-17259	305-37259
Chapuis	Gévaudan 2000	304-17250	-	304-37250	-
	Express	-	-	-	-
Churchill	Highlander	304-17123	304-37123	305-17123	305-37123
CZ	siehe/see/voir „BRNO“				
Fabarm	Iris	304-17220	304-37220	305-17220	305-37220
Fias	Churchill	304-17112	304-37112	305-17112	305-37112
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17089	304-37089	305-17089	305-37089
Haenel	Jaeger 10	304-17225	304-37225	305-17225	305-37225
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	304-17087	-	-	-
	SLB 2000	304-17187	304-37187	305-17187	305-37187
Heym	SR 20	304-17060	304-37060	305-17060	305-37060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	304-17306	304-37306	305-17306	305-37306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	304-17206	304-37206	305-17206	305-37206
	SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/ à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	SR 40	304-17108	-	305-17108	-
	Express	304-17120	304-37120	305-17120	305-37120
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17320	304-37320	305-17320	305-37320
	BBF 22 S 2, 25	□	□	□	□
HOWA	1500 S	304-17218	304-37218	305-17218	305-37218


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée




		Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
		BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83		304-17149	304-37149	305-17149	305-37149
	BBF Mod. 2000		□		□	
Kind	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113		304-17142	-	305-17142	-
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393		304-17239	304-37239	305-17239	305-37239
Krico	700, 900, 902 Deluxe		304-17006	304-37006	305-17006	305-37006
	300, 400		304-17066	-	305-17066	-
	600		304-17106	-	305-17106	-
Krieghoff	Drilling		□		□	
	Semprio		304-17191	304-37191	305-17191	305-37191
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		304-17205	304-37205	305-17205	305-37205
	Mini		304-17207	-	305-17207	-
	04		304-17174	304-37174	305-17174	305-37174
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		304-17036	304-37036	305-17036	305-37036
	455		304-17111	304-37111	305-17111	305-37111
	MR 7		304-17169	304-37169	305-17169	305-37169
	XLR, MXLR		304-17136	304-37136	305-17136	305-37136
Mauser	2000, 3000		304-17007	304-37007	305-17007	305-37007
	4000		304-17008	-	305-17008	-
	66		304-17009	304-37009	305-17009	305-37009
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		304-17010	304-37010	305-17010	305-37010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		304-17110	304-37110	305-17110	305-37110
	M 98		304-17098	304-37098	305-17098	305-37098
	77		304-17063	-	305-17063	-
	226 Titan		304-17122	304-37122	305-17122	305-37122
	225 Titan		304-17145	304-37145	305-17145	305-37145
	201 KK		304-17126	-	305-17126	-
	86		304-17129	-	305-17129	-
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999		304-17156	304-37156	305-17156	305-37156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97		304-17256	304-37256	305-17256	305-37256
McMillan	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm		304-17144	304-37144	305-17144	305-37144
	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 15,87 mm		304-17146	304-37146	305-17146	305-37146
Mercury	870		304-17204	304-37204	305-17204	305-37204
Merkel	SR 1		304-17186	-	305-17186	-
Mossberg	100 ATR		304-17219	304-37219	305-17219	305-37219
Musgrave	M 83, 90, 94		304-17124	304-37124	305-17124	305-37124
	K 98 (hint. Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/veuillez indiquer la distance entre les alésages AR)		304-17184	304-37184	305-17184	305-37184
Parker Hale	Safari 1200		304-17011	304-37011	305-17011	305-37011
	Midland		304-17062	-	305-17062	-

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78	304-17012	304-37012	305-17012	305-37012
	710	307-17710	304-37710	305-17710	305-37710
	740, 742, 760	304-17013	-	305-17013	-
	600, 660, Mohawk	304-17032	-	305-17032	-
	4/7400, 6/7600	304-17074	304-37074	305-17074	305-37074
	Seven	304-17078	-	305-17078	-
	40-XB	304-17079	304-37079	305-17079	305-37079
	770 cal. .300	304-17217	304-37217	305-17217	305-37217
	750 Woodmaster	304-17211	304-37211	305-17211	305-37211
	XR 100	304-17188	304-37188	305-17188	305-37188
Rößler	Titan 6	304-17459	304-37459	305-17459	305-37459
	Titan 16	304-17356	304-37356	305-17356	305-37356
Ruger	44 Magnum	304-17028	-	305-17028	-
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande M 77 Hülse mit Rundungen/round top/boîtier rond, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	304-17223	304-37223	305-17223	305-37223
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17155	304-37155	305-17155	305-37155
Sako	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	304-17214	304-37214	305-17214	305-37214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	304-17314	304-37314	305-17314	305-37315
	TRG 21/41, 22/42	304-17238	304-37238	305-17238	305-37238
	85 M	304-17414	304-37414	305-17414	305-37414
	TRG 21/41, 22/42 A7 M, S	304-17238 304-17232	304-37238 -	305-17238 305-17232	305-37238 -
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/ indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	304-17175	304-37175	305-17175	305-37175
Santa Barbara Sauer	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17044	304-37044	305-17044	305-37044
	80, 90, 92, SSG 2000	304-17015	304-37015	305-17015	305-37015
	SR 200	304-17059	304-37059	305-17059	305-37059
	202 Magnum	304-17659	304-37659	305-17659	305-37659
	202 Medium	304-17759	304-37759	305-17759	305-37759
	STR	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	Drilling 3000	□		□	
	303	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Savage	110, 112, 116	304-17016	304-37016	305-17016	305-37016
	110 Accu Trigger	304-17164	304-37164	305-17164	305-37164
Saxonia	Sniper	304-17189	304-37189	305-17189	305-37189
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31		304-17073	-	305-17073	-
Schultz & Larsen	Mod. 84	304-17084	304-37084	305-17084	305-37084
	68 DL, M 100	304-17099	304-37099	305-17099	305-37099
	97 DL	304-17199	304-37199	305-17199	305-37199
Smith & Wesson Steyr	1500	304-17091	304-37091	305-17091	305-37091
	Männlicher SL	304-17017	-	305-17017	-
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	304-17018	304-37018	305-17018	305-37018
	Männlicher Schönauer 72	304-17019	304-37019	305-17019	305-37019
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	304-17033	304-37033	305-17033	305-37033
	Männlicher M, Luxus L, M, S	304-17086	304-37086	305-17086	305-37086
	Männlicher L	304-17093	-	305-17093	-
	Männlicher Schönauer GK	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	304-17202	304-37202	305-17202	305-37202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	304-17302	304-37302	305-17302	305-37302
	SBS 96 Export Classic Männlicher	304-17402	304-37402	305-17402	305-37402
	Scout	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Suhler	Drilling	□		□	


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée




	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Thompson	22 Classic	304-17185	304-37185	305-17185	305-37185
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	304-17038	-	305-17038	-
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	304-17138	304-37138	305-17138	305-37138
	M 595	304-17538	304-37538	305-17538	305-37538
	M 695	304-17638	304-37638	305-17638	305-37638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42			
Tikka Italia	BBF 412, BDB 512	□	-	□	-
Unique	Mod. T.G.C	304-17135	-	305-17135	-
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	304-17154	304-37154	305-17154	305-37154
Verney-Carron	Impact Auto	304-17405	304-37405	305-17405	305-37405
	LA	304-17226	304-37226	305-17226	305-37226
Voere	2140, Titan I	304-17020	-	305-17020	-
	2165 Kufstein, 2155	304-17021	304-37021	305-17021	305-37021
	2145, Titan II	304-17045	304-37045	305-17045	305-37045
	Titan Menor	304-17061	-	305-17061	-
	2185 Automat	304-17141	-	305-17141	-
	VEC 91	304-17134	304-37134	305-17134	305-37134
	LBW	304-17264	-	305-17264	-
	Tirolerin	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	304-17023	304-37023	305-17023	305-37023
	Junior	304-17058	-	305-17058	-
Weihrauch	HW 60 KK	304-17153	-	305-17153	-
Winchester	70 Standard, 770, Target	304-17024	304-37024	305-17024	305-37024
	88, 100	304-17025	-	305-17025	-
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm	304-17029	304-37029	305-17029	305-37029
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm	304-17085	304-37085	305-17085	305-37085
	777	304-17072	-	305-17072	-
	70 Super Shadow 223 WSSM	304-17117	304-37117	305-17117	305-37117
Zastava	70	304-17049	304-37049	305-17049	305-37049
	Mini Mauser	304-17107	-	305-17107	-
Zoli, Antonio	1900	304-17305	304-37305	305-17305	305-37305
	BBF SP 90-95	□	-	□	-

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.

Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm

mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique

304-18001 - 305-18001 -

Anschütz K und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK et al. with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11 mm

mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/avec vis à filetage au pouce

304-18026 - 305-18026 -

Anschütz	1780	304-18222	304-38222	305-18222	305-38222
	1727 F	304-18228	-	305-18228	-
A Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	304-38158	-	305-38158
Benelli	Argo, Argo Special	304-18273	304-38273	305-18273	305-38273
Beretta	Silver Sable II	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	304-18041	-	305-18041	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma 19 mm/bolt action rifle/répét.	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	304-18003	304-38003	305-18003	305-38003
	BLR, CLR 81, Lightning	304-18103	304-38103	305-18103	305-38103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	304-18203	-	305-18203	-
	Browning Mauser Sniper	304-18004	304-38004	305-18004	305-38004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	304-18002	304-38002	305-18002	305-38002
	A-bolt Mountain/WSSM	304-18167	304-38167	305-18167	305-38167
	A-bolt cal. .222, 223 KK	304-18196	304-38196	305-18196	305-38196
	T-bolt	304-18221	304-38221	305-18221	305-38221
	X-bolt	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	European	304-18143	304-38143	305-18143	305-38143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	304-18005	304-38005	305-18005	305-38005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	304-18105	304-38105	305-18105	305-38105
	2000	304-18194	304-38194	305-18194	305-38194
	3000	304-18215	304-38215	305-18215	305-38215
	4000	304-18259	304-38259	305-18259	305-38259
Chapuis	Gévaudan 2000	304-18250	-	304-38250	-
	Express	-	-	-	-
Churchill	Highlander	304-18123	304-38123	305-18123	305-38123
CZ	siehe/see/voir „BRNO“				
Fabarm	Iris	304-18220	304-38220	305-18220	305-38220
Fias	Churchill	304-18112	304-38112	305-18112	305-38112
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18089	304-38089	305-18089	305-38089
Haenel	Jaeger 10	304-18225	304-38225	305-18225	305-38225
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	304-18087	-	-	-
	SLB 2000	304-18187	304-38187	305-18187	305-38187
Heym	SR 20	304-18060	304-38060	305-18060	305-38060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	304-18306	304-38306	305-18306	305-38306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	304-18206	304-38206	305-18206	305-38206
	SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/ à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	SR 40	304-18108	-	305-18108	-
	Express	304-18120	304-38120	305-18120	305-38120
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18320	304-38320	305-18320	305-38320
	BBF 22 S 2, 25	□		□	
HOWA	1500 S	304-18218	304-38218	305-18218	305-38218


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

DBB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée




		Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
		BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83		304-18149	304-38149	305-18149	305-38149
	BBF Mod. 2000		□		□	
Kind	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113		304-18142	-	305-18142	-
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393		304-18239	304-38239	305-18239	305-38239
Krico	700, 900, 902 Deluxe		304-18006	304-38006	305-18006	305-38006
	300, 400		304-18066	-	305-18066	-
	600		304-18106	-	305-18106	-
Krieghoff	Drilling		□		□	
	Semprio		304-18191	304-38191	305-18191	305-38191
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		304-18205	304-38205	305-18205	305-38205
	Mini		304-18207	-	305-18207	-
	04		304-18174	304-38174	305-18174	305-38174
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		304-18036	304-38036	305-18036	305-38036
	455		304-18111	304-38111	305-18111	305-38111
	MR 7		304-18169	304-38169	305-18169	305-38169
	XLR, MXLR		304-18136	304-38136	305-18136	305-38136
Mauser	2000, 3000		304-18007	304-38007	305-18007	305-38007
	4000		304-18008	-	305-18008	-
	66		304-18009	304-38009	305-18009	305-38009
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		304-18010	304-38010	305-18010	305-38010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		304-18110	304-38110	305-18110	305-38110
	M 98		304-18098	304-38098	305-18098	305-38098
	77		304-18063	-	305-18063	-
	226 Titan		304-18122	304-38122	305-18122	305-38122
	225 Titan		304-18145	304-38145	305-18145	305-38145
	201 KK		304-18126	-	305-18126	-
	86		304-18129	-	305-18129	-
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999		304-18156	304-38156	305-18156	305-38156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97		304-18256	304-38256	305-18256	305-38256
McMillan	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm		304-18144	304-38144	305-18144	305-38144
	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 15,87 mm		304-18146	304-38146	305-18146	305-38146
Mercury	870		304-18204	304-38204	305-18204	305-38204
Merkel	SR 1		304-18186	-	305-18186	-
Mossberg	100 ATR		304-18219	304-38219	305-18219	305-38219
Musgrave	M 83, 90, 94		304-18124	304-38124	305-18124	305-38124
	K 98 (hint. Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/veuillez indiquer la distance entre les alésages AR)		304-18184	304-38184	305-18184	305-38184
Parker Hale	Safari 1200		304-18011	304-38011	305-18011	305-38011
	Midland		304-18062	-	305-18062	-

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages pivotants à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78	304-18012	304-38012	305-18012	305-38012
	710	307-17710	304-38710	305-18710	305-38710
	740, 742, 760	304-18013	-	305-18013	-
	600, 660, Mohawk	304-18032	-	305-18032	-
	4/7400, 6/7600	304-18074	304-38074	305-18074	305-38074
	Seven	304-18078	-	305-18078	-
	40-XB	304-18079	304-38079	305-18079	305-38079
	770 cal. .300	304-18217	304-38217	305-18217	305-38217
	750 Woodmaster	304-18211	304-38211	305-18211	305-38211
	XR 100	304-18188	304-38188	305-18188	305-38188
Rößler	Titan 6	304-18459	304-38459	305-18459	305-38459
	Titan 16	304-18356	304-38356	305-18356	305-38356
Ruger	44 Magnum	304-18028	-	305-18028	-
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande M 77 Hülse mit Rundungen/round top/boîtier rond, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	304-18223	304-38223	305-18223	305-38223
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18155	304-38155	305-18155	305-38155
Sako	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	304-18214	304-38214	305-18214	305-38214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	304-18314	304-38314	305-18314	305-38315
	TRG 21/41, 22/42	304-18238	304-38238	305-18238	305-38238
	85 M	304-18414	304-38414	305-18414	305-38414
	TRG 21/41, 22/42 A7 M, S	304-18238 304-18232	304-38238 304-38232	305-18238 305-18232	305-38238 305-38232
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/ indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	304-18175	304-38175	305-18175	305-38175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18044	304-38044	305-18044	305-38044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	304-18015	304-38015	305-18015	305-38015
	SR 200	304-18059	304-38059	305-18059	305-38059
	202 Magnum	304-18659	304-38659	305-18659	305-38659
	202 Medium	304-18759	304-38759	305-18759	305-38759
	STR	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	Drilling 3000	□		□	
	303	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Savage	110, 112, 116	304-18016	304-38016	305-18016	305-38016
	110 Accu Trigger	304-18164	304-38164	305-18164	305-38164
Saxonia	Sniper	304-18189	304-38189	305-18189	305-38189
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31		304-18073	-	305-18073	-
Schultz & Larsen	Mod. 84	304-18084	304-38084	305-18084	305-38084
	68 DL, M 100	304-18099	304-38099	305-18099	305-38099
	97 DL	304-18199	304-38199	305-18199	305-38199
Smith & Wesson	1500	304-18091	304-38091	305-18091	305-38091
	Steyr	Mannlicher SL	304-18017	-	305-18017
	Mannlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	304-18018	304-38018	305-18018	305-38018
	Mannlicher Schönauer 72	304-18019	304-38019	305-18019	305-38019
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	304-18033	304-38033	305-18033	305-38033
	Mannlicher M, Luxus L, M, S	304-18086	304-38086	305-18086	305-38086
	Mannlicher L	304-18093	-	305-18093	-
	Mannlicher Schönauer GK	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	304-18202	304-38202	305-18202	305-38202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	304-18302	304-38302	305-18302	305-38302
	SBS 96 Export Classic Mannlicher	304-18402	304-38402	305-18402	305-38402
	Scout	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Suhler	Drilling	□		□	


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée




	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Thompson	22 Classic	304-18185	304-38185	305-18185	305-38185
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	304-18038	-	305-18038	-
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	304-18138	304-38138	305-18138	305-38138
	M 595	304-18538	304-38538	305-18538	305-38538
	M 695	304-18638	304-38638	305-18638	305-38638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42			
Tikka Italia	BBF 412, BDB 512	□	-	□	-
Unique	Mod. T.G.C	304-18135	-	305-18135	-
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	304-18154	304-38154	305-18154	305-38154
Verney-Carron	Impact Auto	304-18405	304-38405	305-18405	305-38405
	LA	304-18226	304-38226	305-18226	305-38226
Voere	2140, Titan I	304-18020	-	305-18020	-
	2165 Kufstein, 2155	304-18021	304-38021	305-18021	305-38021
	2145, Titan II	304-18045	304-38045	305-18045	305-38045
	Titan Menor	304-18061	-	305-18061	-
	2185 Automat	304-18141	-	305-18141	-
	VEC 91	304-18134	304-38134	305-18134	305-38134
	LBW	304-18264	-	305-18264	-
	Tirolerin	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	304-18023	304-38023	305-18023	305-38023
	Junior	304-18058	-	305-18058	-
Weihrauch	HW 60 KK	304-18153	-	305-18153	-
Winchester	70 Standard, 770, Target	304-18024	304-38024	305-18024	305-38024
	88, 100	304-18025	-	305-18025	-
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm	304-18029	304-38029	305-18029	305-38029
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm	304-18085	304-38085	305-18085	305-38085
	777	304-18072	-	305-18072	-
	70 Super Shadow 223 WSSM	304-18117	304-38117	305-18117	305-38117
Zastava	70	304-18049	304-38049	305-18049	305-38049
	Mini Mauser	304-18107	-	305-18107	-
Zoli, Antonio	1900	304-18305	304-38305	305-18305	305-38305
	BBF SP 90-95	□	-	□	-

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene

Pivot Mounts for Scopes with Rail

Montages pivotants pour lunettes de visée avec rail



	Mod.	400	400-1	400 XS (1)	403	403 XS
	BH	17 mm	19 mm	18 mm	17 mm	18 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm						
	mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique	400-00001	400-10001	-	-	-
Anschütz K und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK and others with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11 mm						
	mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/avec vis à filetage au pouce	400-00026	400-10026	-	-	-
Anschütz	1780	400-00222	400-10222	400-30222	403-00222	403-30222
	1727 F	400-00228	400-10228	-	403-00228	403-30228
A Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	-	400-30158	-	-
Benelli	Argo, Argo Special	400-00273	400-10273	400-30273	-	-
Beretta	Silver Sable II	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	400-00041	400-10041	400-30041	-	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma 19 mm/bolt action rifle/répét.	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	400-00003	400-10003	400-30003	-	-
	BLR, CLR 81, Lightning	400-00103	400-10103	400-30103	403-00103	403-30103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	400-00203	400-10203	-	403-00203	-
	Browning Mauser Sniper	400-00004	400-10004	400-30004	-	-
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	400-00002	400-10002	400-30002	-	-
	A-bolt Mountain/WSSM	400-00167	400-10167	400-30167	-	-
	A-bolt cal. .222, 223 KK	400-00196	400-10196	400-30196	-	-
	T-bolt	400-00221	400-10221	400-30221	403-00221	403-30221
	X-bolt	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	European	400-00143	400-10143	400-30143	-	-
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	400-00005	400-10005	400-30005	-	-
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	400-00105	400-10105	400-30105	-	-
	2000	400-00194	400-10194	400-30194	-	-
	3000	400-00215	400-10215	400-30215	-	-
	4000	400-00259	400-10259	400-30259	-	-
Chapuis	Gévaudan 2000	400-00250	400-10250	-	-	-
	Express	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Churchill	Highlander	400-00123	-	-	-	-
CZ	siehe/see/voir „BRNO“					
Fabarm	Iris	400-00220	400-10220	400-30220	403-00220	403-30220
Fias	Churchill	400-00112	400-10112	400-30112	-	-
Grünig&Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	400-00089	400-10089	400-30089	-	-
Haenel	Jaeger 10	400-00225	400-10225	400-30225	403-00225	403-30225
Heckler&Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	-	-	-	403-00087	403-30087
	SLB 2000	400-00187	400-10187	400-30187	403-00187	403-30187
Heym	SR 20	400-00060	400-10060	400-30060	-	-
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	400-00306	400-10306	400-30306	-	-
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	400-00206	400-10206	400-30206	403-00206	403-30206
	SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/with dovetail in the rear of the receiver/à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	SR 40	400-00108	400-10108	400-30108	-	-
	Express	400-00120	400-10120	400-30120	-	-
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	400-00320	400-10320	400-30320	403-00320	403-30320
	BBF 22 S 2, 25	□	-	-	-	-
HOWA	1500 S	400-00218	400-10218	400-30218	403-00218	403-30218


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



	1400	1400 XS	1403	1403 XS	2400	2403	3400	3400 Magn.	3403	3403 Magn.
	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.



	1400-00001	-	1403-00001	-	2400-00001	2403-00001	3400-00001	-	3403-00001	-
e 11 mm	1400-00026	-	1403-00026	-	2400-00026	2403-00026	3400-00026	-	3403-00026	-
	1400-00222	1400-30222	1403-00222	1403-30222	2400-00222	2403-00222	3400-00222	3400-10222	3403-00222	3403-10222
	1400-00228	-	1403-00228	-	2400-00228	2403-00228	3400-00228	3400-10228	3403-00228	3403-10228
	-	1400-30158	-	1403-30158	-	-	-	3400-10158	-	3403-10158
	1400-00273	1400-30273	1403-00273	1403-30273	2400-00273	2403-00273	3400-00273	3400-10273	3403-00273	3403-10273
	1400-00041	1400-30041	1403-00041	1403-30041	2400-00041	2403-00041	3400-00041	3400-10041	3403-00041	3403-10041
	1400-00003	1400-30003	1403-00003	1403-30003	2400-00003	2403-00003	3400-00003	3400-10003	3403-00003	3403-10003
	1400-00103	1400-30103	1403-00103	1403-30103	2400-00103	2403-00103	3400-00103	3400-10103	3403-00103	3403-10103
	1400-00203	-	1403-00203	-	2400-00203	2403-00203	3400-00203	3400-10203	3403-00203	3403-10203
	1400-00004	1400-30004	1403-00004	1403-30004	2400-00004	2403-00004	3400-00004	3400-10004	3403-00004	3403-10004
	1400-00002	1400-30002	1403-00002	1403-30002	2400-00002	2403-00002	3400-00002	3400-10002	3403-00002	3403-10002
	1400-00167	1400-30167	1403-00167	1403-30167	2400-00167	2403-00167	3400-00167	3400-10167	3403-00167	3403-10167
	1400-00196	1400-30196	1403-00196	1403-30196	2400-00196	2403-00196	3400-00196	3400-10196	3403-00196	3403-10196
	1400-00221	1400-30221	1403-00221	1403-30221	2400-00221	2403-00221	3400-00221	3400-10221	3403-00221	3403-10221
	1400-00143	1400-30143	1403-00143	1403-30143	2400-00143	2403-00143	3400-00143	3400-10143	3403-00143	3403-10143
	1400-00005	1400-30005	1403-00005	1403-30005	2400-00005	2403-00005	3400-00005	3400-10005	3403-00005	3403-10005
	1400-00105	1400-30105	1403-00105	1403-30105	2400-00105	2403-00105	3400-00105	3400-10105	3403-00105	3403-10105
	1400-00194	1400-30194	1403-00194	1403-30194	2400-00194	2403-00194	3400-00194	3400-10194	3403-00194	3403-10194
	1400-00215	1400-30215	1403-00215	1403-30215	2400-00215	2403-00215	3400-00215	3400-10215	3403-00215	3403-10215
	1400-00259	1400-30259	1403-00259	1403-30259	2400-00259	2403-00259	3400-00259	3400-10259	3403-00259	3403-10259
	1400-00250	-	1403-00250	-	2400-00250	2403-00250	3400-00250	3400-10250	3403-00250	3403-10250
	1400-00123	1400-30123	1403-00123	1403-30123	2400-00123	2403-00123	3400-00123	3400-10123	3403-00123	3403-10123
	1400-00220	1400-30220	1403-00220	1403-30220	2400-00220	2403-00220	3400-00220	3400-10220	3403-00220	3403-10220
	1400-00112	1400-30112	1403-00112	1403-30112	2400-00112	2403-00112	3400-00112	3400-10112	3403-00112	3403-10112
	1400-00089	1400-30089	1403-00089	1403-30089	2400-00089	2403-00089	3400-00089	3400-10089	3403-00089	3403-10089
	1400-00225	1400-30225	1403-00225	1403-30225	2400-00225	2403-00225	3400-00225	3400-10225	3403-00225	3403-10225
	-	-	1403-00087	1403-30087	-	2403-00087	-	-	3403-00087	3403-10087
	1400-00187	1400-30187	1403-00187	1403-30187	2400-00187	2403-00187	3400-00187	3400-10187	3403-00187	3403-10187
	1400-00060	1400-30060	1403-00060	1403-30060	2400-00060	2403-00060	3400-00060	3400-10060	3403-00060	3403-10060
	1400-00306	1400-30306	1403-00306	1403-30306	2400-00306	2403-00306	3400-00306	3400-10306	3403-00306	3403-10306
	1400-00206	1400-30206	1403-00206	1403-30206	2400-00206	2403-00206	3400-00206	3400-10206	3403-00206	3403-10206
	1400-00108	1400-30108	1403-00108	1403-30108	2400-00108	2403-00108	3400-00108	3400-10108	3403-00108	3403-10108
	1400-00120	1400-30120	1403-00120	1403-30120	2400-00120	2403-00120	3400-00120	3400-10120	3403-00120	3403-10120
	1400-00320	1400-30320	1403-00320	1403-30320	2400-00320	2403-00320	3400-00320	3400-10320	3403-00320	3403-10320
	1400-00218	1400-30218	1403-00218	1403-30218	2400-00218	2403-00218	3400-00218	3400-10218	3403-00218	3403-10218

(1) Auf Wunsch sind diese XS-Modelle mit Kröpfung 23, 31 und 44 mm lieferbar.
On request, these XS models can be supplied with a 23, 31, and 44 mm offset.
Sur demande, ces modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 31, et 44 mm.

Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene

Pivot Mounts for Scopes with Rail

Montages pivotants pour lunettes de visée avec rail



	Mod.	400	400 -1	400 XS (1)	403	403 XS
		BH	17 mm	19 mm	18 mm	17 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83	400-00149	400-10149	400-30149	403-00149	403-30149
	BBF Mod. 2000	□				
Kind	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113	400-00142	400-10142	400-30142	-	-
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393	400-00239	400-10239	400-30239	403-00239	403-30239
Krico	700, 900, 902 Deluxe	400-00006	400-10006	400-30006	-	-
	300, 400	400-00066	400-10066	400-30066	403-00066	403-30066
	600	400-05106	400-10106	400-35106	403-00106	403-30106
Krieghoff	Drilling	□				
	Semprio	400-00191	400-10191	400-30191	403-00191	403-30191
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	400-00205	400-10205	400-30205	403-00205	403-30205
	Mini	400-00207	400-10207	400-30207	403-00207	403-30207
	04	400-00174	400-10174	400-30174	403-00174	403-30174
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45	400-00036	400-10036	400-30036	403-00036	403-30036
	455	400-00111	400-10111	400-30111	-	-
	MR 7	400-00169	400-10169	400-30169	403-00169	403-30169
Mauser	XLR, MXLR	400-00136	400-10136	400-30136	403-00136	403-30136
	2000, 3000	400-00007	400-10007	400-30007	-	-
	4000	400-00008	400-10008	400-30008	-	-
	66	400-00009	400-10009	400-30009	-	-
	66	Kombischwenkmontage mit Objektivring auf Anfrage/combined disponible sur demande				
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	400-00010	400-10010	400-30010	403-00010	403-30010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	400-00110	400-10110	400-30110	403-00110	403-30110
	M 98	400-00098	400-10098	400-30098	403-00098	403-30098
	77	400-00063	400-10063	400-30063	-	-
	226 Titan	400-00122	400-10122	400-30122	-	-
	225 Titan	400-00145	400-10145	400-30145	-	-
	201 KK	400-00126	400-10126	400-30126	-	-
	86	400-00129	400-10129	400-30129	-	-
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	400-00156	400-10156	400-30156	403-00156	403-30156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97	400-00256	400-10256	400-30256	403-00256	403-30256
McMillan	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm	400-00144	400-10144	400-30144	-	-
	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 15,87 mm	400-00146	400-10146	400-30146	-	-
Mercury	870	400-00204	400-10204	400-30204	403-00204	403-30204
Merkel	SR 1	400-00186	400-10186	-	403-00186	-
Mossberg	100 ATR	400-00219	400-10219	400-30219	403-00219	403-30219
Musgrave	M 83, 90, 94	400-00124	400-10124	400-30124	-	-
	K 98 (hinteren Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/veuillez indiquer la distance entre les alésages AR)	400-00184	400-10184	400-30184	403-00184	403-30184
Parker Hale	Safari 1200	400-00011	400-10011	400-30011	-	-
	Midland	400-00062	400-10062	400-30062	-	-


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



1400	1400 XS	1403	1403 XS	2400	2403	3400	3400 Magn.	3403	3403 Magn.	
17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
1400-00149	1400-30149	1403-00149	1403-30149	2400-00149	2403-00149	3400-00149	3400-10149	3403-00149	3403-10149	
1400-00142	1400-30142	1403-00142	1403-30142	2400-00142	2403-00142	3400-00142	3400-10142	3403-00142	3403-10142	
1400-00239	1400-30239	1403-00239	1403-30239	2400-00239	2403-00239	3400-00239	3400-10239	3403-00239	3403-10239	
1400-00006	1400-30006	1403-00006	1403-30006	2400-00006	2403-00006	3400-00006	3400-10006	3403-00006	3403-10006	
1400-00066	1400-30066	1403-00066	1403-30066	2400-00066	2403-00066	3400-00066	3400-10066	3403-00066	3403-10066	
1400-00106	1400-30106	1403-00106	1403-30106	2400-00106	2403-00106	3400-00106	3400-10106	3403-00106	3403-10106	
1400-00191	1400-30191	1403-00191	1403-30191	2400-00191	2403-00191	3400-00191	3400-10191	3403-00191	3403-10191	
1400-00205	1400-30205	1403-00205	1403-30205	2400-00205	2403-00205	3400-00205	3400-10205	3403-00205	3403-10205	
1400-00207	1400-30207	1403-00207	1403-30207	2400-00207	2403-00207	3400-00207	3400-10207	3403-00207	3403-10207	
1400-00174	1400-30174	1403-00174	1403-30174	2400-00174	2403-00174	3400-00174	3400-10174	3403-00174	3403-10174	
1400-00036	1400-30036	1403-00036	1403-30036	2400-00036	2403-00036	3400-00036	3400-10036	3403-00036	3403-10036	
1400-00111	1400-30111	1403-00111	1403-30111	2400-00111	2403-00111	3400-00111	3400-10111	3403-00111	3403-10111	
1400-00169	1400-30169	1403-00169	1403-30169	2400-00169	2403-00169	3400-00169	3400-10169	3403-00169	3403-10169	
1400-00136	1400-30136	1403-00136	1403-30136	2400-00136	2403-00136	3400-00136	3400-10136	3403-00136	3403-10136	
1400-00007	1400-30007	1403-00007	1403-30007	2400-00007	2403-00007	3400-00007	3400-10007	3403-00007	3403-10007	
1400-00008	1400-30008	1403-00008	1403-30008	2400-00008	2403-00008	3400-00008	3400-10008	3403-00008	3403-10008	
1400-00009	1400-30009	-	-	2400-00009	-	3400-00009	3400-10009	-	-	
pivot mount with ring around objective tube available on request/montage pivotant combiné avec collier autour de l'objectif										
1400-00010	1400-30010	1403-00010	1403-30010	2400-00010	2403-00010	3400-00010	3400-10010	3403-00010	3403-10010	
1400-00110	1400-30110	1403-00110	1403-30110	2400-00110	2403-00110	3400-00110	3400-10110	3403-00110	3403-10110	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400-00063	1400-30063	1403-00063	1403-30063	2400-00063	2403-00063	3400-00063	3400-10063	3403-00063	3403-10063	
1400-00122	1400-30122	1403-00122	1403-30122	2400-00122	2403-00122	3400-00122	3400-10122	3403-00122	3403-10122	
1400-00145	1400-30145	1403-00145	1403-30145	2400-00145	2403-00145	3400-00145	3400-10145	3403-00145	3403-10145	
1400-00126	1400-30126	1403-00126	1403-30126	2400-00126	2403-00126	3400-00126	3400-10126	3403-00126	3403-10126	
1400-00129	1400-30129	1403-00129	1403-30129	2400-00129	2403-00129	3400-00129	3400-10129	3403-00129	3403-10129	
1400-00156	1400-30156	1403-00156	1403-30156	2400-00156	2403-00156	3400-00156	3400-10156	3403-00156	3403-10156	
1400-00256	1400-30256	1403-00256	1403-30256	2400-00256	2403-00256	3400-00256	3400-10256	3403-00256	3403-10256	
1400-00144	1400-30144	1403-00144	1403-30144	2400-00144	2403-00144	3400-00144	3400-10144	3403-00144	3403-10144	
1400-00146	1400-30146	1403-00146	1403-30146	2400-00146	2403-00146	3400-00146	3400-10146	3403-00146	3403-10146	
1400-00204	1400-30204	1403-00204	1403-30204	2400-00204	2403-00204	3400-00204	3400-10204	3403-00204	3403-10204	
1400-00186	-	1403-00186	-	2400-00186	2403-00186	3400-00186	3400-10186	3403-00186	3403-10186	
1400-00219	1400-30219	1403-00219	1403-30219	2400-00219	2403-00219	3400-00219	3400-10219	3403-00219	3403-10219	
1400-00124	1400-30124	1403-00124	1403-30124	2400-00124	2403-00124	3400-00124	3400-10124	3403-00124	3403-10124	
1400-00184	1400-30184	1403-00184	1403-30184	2400-00184	2403-00184	3400-00184	3400-10184	3403-00184	3403-10184	
1400-00011	1400-30011	1403-00011	1403-30011	2400-00011	2403-00011	3400-00011	3400-10011	3403-00011	3403-10011	
1400-00062	1400-30062	1403-00062	1403-30062	2400-00062	2403-00062	3400-00062	3400-10062	3403-00062	3403-10062	

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants



(1) Auf Wunsch sind diese XS-Modelle mit Kröpfung 23, 31 und 44 mm lieferbar.
On request, these XS models can be supplied with a 23, 31, and 44 mm offset.
Sur demande, ces modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 31, et 44 mm.



Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene

Pivot Mounts for Scopes with Rail

Montages pivotants pour lunettes de visée avec rail



		Mod.					
		BH	17 mm	19 mm	18 mm	17 mm	18 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78		400-0012	400-10012	400-30012	-	-
	710		400-00710	400-10710	400-30710	403-00710	400-30710
	740, 742, 760		-	-	-	403-00013	403-30013
	600, 660, Mohawk		400-00032	400-10032	400-30032	-	-
	4/7400, 6/7600		-	-	-	403-00074	403-30074
	Seven		400-00078	400-10078	400-30078	-	-
	40-XB		400-00079	400-10079	400-30079	-	-
	770 cal. .300		400-00217	400-10217	400-30217	403-00217	403-30217
	750 Woodmaster		400-00211	400-10211	400-30211	403-00211	403-30211
	XR 100		400-00188	400-10188	400-30188	403-00188	403-30188
Rößler	Titan 6		400-00459	400-10459	400-30459	403-00459	403-30459
	Titan 16		400-00356	400-10356	400-30356	403-00356	403-30356
Ruger	44 Magnum		400-00028	400-10028	400-30028	-	-
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60					
	M 77 Hülse mit Rundungen/round top/boîtier rond, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60					
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)		400-00223	400-10223	400-30223	-	-
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.		400-00155	400-10155	400-30155	403-00155	403-30155
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I		400-00114	400-10114	400-30114	403-00114	403-30114
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II		400-00214	400-10214	400-30214	-	-
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V		400-00314	400-10314	400-30314	-	-
	TRG 21/41, 22/42		400-00238	400-10238	400-30238	403-00238	403-30238
	85 M		400-00414	400-10414	400-30414	403-00414	403-30414
	A7 M, S		400-00232	400-10232	-	403-00232	-
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/ indiquer nombre d'alésages, s.v.p.		400-00175	400-10175	400-30175	403-00175	403-30175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.		400-00044	400-10044	400-30044	-	-
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000		400-00015	400-10015	400-30015	-	-
	SR 200		400-00059	400-10059	400-30059	-	-
	202 Magnum		400-00659	400-10659	400-30659	-	-
	202 Medium		400-00759	400-10759	400-30759	-	-
	STR	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60					
	Drilling 3000	□					
	303	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60					
Savage	110, 112, 116		400-00016	400-10016	400-30016	-	-
	110 Accu Trigger		400-00164	400-10164	400-30164	-	-
Saxonia	Sniper		400-00189	400-10189	400-30189	403-00189	403-30189
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31			400-00073	400-10073	400-30073	-	-
Schultz&Larsen	Mod. 84		400-00084	400-10084	400-30084	-	-
	68 DL, M 100		400-00099	400-10099	400-30099	-	-
	97 DL		400-00199	400-10199	400-30199	-	-
Smith&Wesson	1500		400-00091	400-10091	400-30091	-	-
Steyr	Mannlicher SL		400-00017	400-10017	400-30017	-	-
	Mannlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96		400-00018	400-10018	400-30018	-	-
	Mannlicher Schönauer 72		400-00019	400-10019	400-30019	-	-
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)		400-00033	400-10033	400-30033	-	-
	Mannlicher M, Luxus L, M, S		400-00086	400-10086	400-30086	-	-
	Mannlicher L		400-00093	400-10093	400-30093	-	-
	Mannlicher Schönauer GK	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60					
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M		400-00202	400-10202	400-30202	403-00202	403-30202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S		400-00302	400-10302	400-30302	403-00302	403-30302
	SBS 96 Export Classic Mannlicher		400-00402	400-10402	400-30402	403-00402	403-30402
	Scout	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60					
Suhler	Drilling	□					


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



1400	1400 XS	1403	1403 XS	2400	2403	3400	3400 Magn.	3403	3403 Magn.
17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
1400-00012	1400-30012	1403-00012	1403-30012	2400-00012	2403-00012	3400-00012	3400-10012	3403-00012	3403-10012
1400-00710	1400-30710	1403-00710	1403-30710	2400-00710	2403-00710	3400-00710	3400-10710	3403-00710	3403-10710
-	-	1403-00013	1403-30013	-	2403-00013	-	-	3403-00013	3403-10013
1400-00032	1400-30032	1403-00032	1403-30032	2400-00032	2403-00032	3400-00032	3400-10032	3403-00032	3403-10032
-	-	1403-00074	1403-30074	-	2403-00074	-	-	3403-00074	3403-10074
1400-00078	1400-30078	1403-00078	1403-30078	2400-00078	2403-00078	3400-00078	3400-10078	3403-00078	3403-10078
1400-00079	1400-30079	1403-00079	1403-30079	2400-00079	2403-00079	3400-00079	3400-10079	3403-00079	3403-10079
1400-00217	1400-30217	1403-00217	1403-30217	2400-00217	2403-00217	3400-00217	3400-10217	3403-00217	3403-10217
1400-00211	1400-30211	1403-00211	1403-30211	2400-00211	2403-00211	3400-00211	3400-10211	3403-00211	3403-10211
1400-00188	1400-30188	1403-00188	1403-30188	2400-00188	2403-00188	3400-00188	3400-10188	3403-00188	3403-10188
1400-00459	1400-30459	1403-00459	1403-30459	2400-00459	2403-00459	3400-00459	3400-10459	3403-00459	3403-10459
1400-00356	1400-30356	1403-00356	1403-30356	2400-00356	2403-00356	3400-00356	3400-10356	3403-00356	3403-10356
1400-00028	1400-30028	1403-00028	1403-30028	2400-00028	2403-00028	3400-00028	3400-10028	3403-00028	3403-10028
1400-00223	1400-30223	-	-	2400-00223	-	3400-00223	3400-10223	-	-
1400-00155	1400-30155	1403-00155	1403-30155	2400-00155	2403-00155	3400-00155	3400-10155	3403-00155	3403-10155
1400-00114	1400-30114	1403-00114	1403-30114	2400-00114	2403-00114	3400-00114	3400-10114	3403-00114	3403-10114
1400-00214	1400-30214	1403-00214	1403-30214	2400-00214	2403-00214	3400-00214	3400-10214	3403-00214	3403-10214
1400-00314	1400-30314	-	-	2400-00314	-	3400-00314	3400-10314	-	-
1400-00238	1400-30238	1403-00238	1403-30238	2400-00238	2403-00238	3400-00238	3400-10238	3403-00238	3403-10238
1400-00414	1400-30414	1403-00414	1403-30414	2400-00414	2403-00414	3400-00414	3400-10414	3403-00414	3403-10414
1400-00232	-	1403-00232	-	2400-00232	2403-00232	3400-00232	3400-10232	3403-00232	3403-10232
1400-00175	1400-30175	1403-00175	1403-30175	2400-00175	2403-00175	3400-00175	3400-10175	3403-00175	3403-10175
1400-00044	1400-30044	1403-00044	1403-30044	2400-00044	2403-00044	3400-00044	3400-10044	3403-00044	3403-10044
1400-00015	1400-30015	-	-	2400-00015	-	3400-00015	3400-10015	-	-
1400-00059	1400-30059	1403-00059	1403-30059	2400-00059	2403-00059	3400-00059	3400-10059	3403-00059	3403-10059
1400-00659	1400-30659	1403-00659	1403-30659	2400-00659	2403-00659	3400-00659	3400-10659	3403-00659	3403-10659
1400-00759	1400-30759	1403-00759	1403-30759	2400-00759	2403-00759	3400-00759	3400-10759	3403-00759	3403-10759
1400-00016	1400-30016	1403-00016	1403-30016	2400-00016	2403-00016	3400-00016	3400-10016	3403-00016	3403-10016
1400-00164	1400-30164	1403-00164	1403-30164	2400-00164	2403-00164	3400-00164	3400-10164	3403-00164	3403-10164
1400-00189	1400-30189	1403-00189	1403-30189	2400-00189	2403-00189	3400-00189	3400-10189	3403-00189	3403-10189
1400-00073	1400-30073	-	-	2400-00073	-	3400-00073	3400-10073	-	-
1400-00084	1400-30084	1403-00084	1403-30084	2400-00084	2403-00084	3400-00084	3400-10084	3403-00084	3403-10084
1400-00099	1400-30099	1403-00099	1403-30099	2400-00099	2403-00099	3400-00099	3400-10099	3403-00099	3403-10099
1400-00199	1400-30199	1403-00199	1403-30199	2400-00199	2403-00199	3400-00199	3400-10199	3403-00199	3403-10199
1400-00091	1400-30091	1403-00091	1403-30091	2400-00091	2403-00091	3400-00091	3400-10091	3403-00091	3403-10091
1400-00017	1400-30017	1403-00017	1403-30017	2400-00017	2403-00017	3400-00017	3400-10017	3403-00017	3403-10017
1400-00018	1400-30018	-	-	2400-00018	-	3400-00018	3400-10018	-	-
1400-00019	1400-30019	-	-	2400-00019	-	3400-00019	3400-10019	-	-
1400-00033	1400-30033	1403-00033	1403-30033	2400-00033	2403-00033	3400-00033	3400-10033	3403-00033	3403-10033
1400-00086	1400-30086	-	-	2400-00086	-	3400-00086	3400-10086	-	-
1400-00093	1400-30093	-	-	2400-00093	-	3400-00093	3400-10093	-	-
1400-00202	1400-30202	1403-00202	1403-30202	2400-00202	2403-00202	3400-00202	3400-10202	3403-00202	3403-10202
1400-00302	1400-30302	1403-00302	1403-30302	2400-00302	2403-00302	3400-00302	3400-10302	3403-00302	3403-10302
1400-00402	1400-30402	1403-00402	1403-30402	2400-00402	2403-00402	3400-00402	3400-10402	3403-00402	3403-10402



Schwenkmontagen
 Pivot Mounts
 Montages pivotants

(1) Auf Wunsch sind diese XS-Modelle mit Kröpfung 23, 31 und 44 mm lieferbar.
 On request, these XS models can be supplied with a 23, 31, and 44 mm offset.
 Sur demande, ces modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 31, et 44 mm.

Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene

Pivot Mounts for Scopes with Rail

Montages pivotants pour lunettes de visée avec rail



		Mod.	400	400 -1	400 XS (1)	403	403 XS
		BH	17 mm	19 mm	18 mm	17 mm	18 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Thompson	22 Classic		400-00185	400-10185	400-30185	403-00185	403-30185
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55		400-00038	400-10038	400-30038	-	-
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental		400-00138	400-10138	400-30138	-	-
	M 595		400-00538	400-10538	400-30538	403-00538	403-30538
	M 695		400-00638	400-10638	400-30638	403-00638	403-30638
	T 3		siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42				
Tikka Italia	BBF 412, BDB 512		□				
Unique	Mod. T.G.C		400-00135	400-10135	400-30135	403-00135	403-30135
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus		400-00154	400-10154	400-30154	403-00154	403-30154
Verney-Carron	Impact Auto		400-00405	400-10405	400-30405	403-00405	403-30405
	LA		400-00226	400-10226	400-30226	403-00226	403-30226
Voere	2140, Titan I		400-00020	400-10020	400-30020	-	-
	2165 Kufstein, 2155		400-00021	400-10021	400-30021	-	-
	2145, Titan II		400-00045	400-10045	400-30045	-	-
	Titan Menor		400-00061	400-10061	400-30061	-	-
	2185 Automat		400-00141	400-10141	400-30141	-	-
	VEC 91		400-00134	400-10134	400-30134	403-00134	403-30134
	LBW		400-00264	400-10264	-	403-00264	-
	Tirolerin		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard		400-00023	400-10023	400-30023	-	-
	Junior		400-00058	400-10058	400-30058	-	-
Weihrauch	HW 60 KK		400-00153	400-10153	400-30153	-	-
Winchester	70 Standard, 770, Target		400-00024	400-10024	400-30024	-	-
	88, 100		400-00025	400-10025	-	403-00025	-
	70 Magn. - hinterer Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11mm		400-00029	400-10029	400-30029	-	-
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm		400-00085	400-10085	400-30085	-	-
	777		400-00072	400-10072	-	403-00072	-
	70 Super Shadow 223 WSSM		400-00117	400-10117	400-30117	403-00117	403-30117
Zastava	70		400-00049	-	-	-	1400-00049
	Mini Mauser		400-00107	-	-	-	1400-00107
Zoli, Antonio	1900		400-00305	400-10305	400-30305	-	-
	BBF SP 90-95		□				


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



1400	1400 XS	1403	1403 XS	2400	2403	3400	3400 Magn.	3403	3403 Magn.
17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
1400-00185	1400-30185	1403-00185	1403-30185	2400-00185	2403-00185	3400-00185	3400-10185	3403-00185	3403-10185
1400-00038	1400-30038	1403-00038	1403-30038	2400-00038	2403-00038	3400-00038	3400-10038	3403-00038	3403-10038
1400-00138	1400-30138	1403-00138	1403-30138	2400-00138	2403-00138	3400-00138	3400-10138	3403-00138	3403-10138
1400-00538	1400-30538	1403-00538	1403-30538	2400-00538	2403-00538	3400-00538	3400-10538	3403-00538	3403-10538
1400-00638	1400-30638	1403-00638	1403-30638	2400-00638	2403-00638	3400-00638	3400-10638	3403-00638	3403-10638
1400-00135	1400-30135	1403-00135	1403-30135	2400-00135	2403-00135	3400-00135	3400-10135	3403-00135	3403-10135
1400-00154	1400-30154	1403-00154	1403-30154	2400-00154	2403-00154	3400-00154	3400-10154	3403-00154	3403-10154
1400-00405	1400-30405	1403-00405	1403-30405	2400-00405	2403-00405	3400-00405	3400-10405	3403-00405	3403-10405
1400-00226	1400-30226	1403-00226	1403-30226	2400-00226	2403-00226	3400-00226	3400-10226	3403-00226	3403-10226
1400-00020	1400-30020	1403-00020	1403-30020	2400-00020	2403-00020	3400-00020	3400-10020	3403-00020	3403-10020
1400-00021	1400-30021	1403-00021	1403-30021	2400-00021	2403-00021	3400-00021	3400-10021	3403-00021	3403-10021
1400-00045	1400-30045	1403-00045	1403-30045	2400-00045	2403-00045	3400-00045	3400-10045	3403-00045	3403-10045
1400-00061	1400-30061	1403-00061	1403-30061	2400-00061	2403-00061	3400-00061	3400-10061	3403-00061	3403-10061
1400-00141	1400-30141	1403-00141	1403-30141	2400-00141	2403-00141	3400-00141	3400-10141	3403-00141	3403-10141
1400-00134	1400-30134	1403-00134	1403-30134	2400-00134	2403-00134	3400-00134	3400-10134	3403-00134	3403-10134
1400-00264	-	1403-00264	-	2400-00264	2403-00264	3400-00264	3400-10264	3403-00264	3403-10264
1400-00023	1400-30023	1403-00023	1403-30023	2400-00023	2403-00023	3400-00023	3400-10023	3403-00023	3403-10023
1400-00058	1400-30058	1403-00058	1403-30058	2400-00058	2403-00058	3400-00058	3400-10058	3403-00058	3403-10058
1400-00153	1400-30153	1403-00153	1403-30153	2400-00153	2403-00153	3400-00153	3400-10153	3403-00153	3403-10153
1400-00024	1400-30024	1403-00024	1403-30024	2400-00024	2403-00024	3400-00024	3400-10024	3403-00024	3403-10024
1400-00025	-	1403-00025	-	2400-00025	2403-00025	3400-00025	3400-10025	3403-00025	3403-10025
1400-00029	1400-30029	-	-	2400-00029	-	3400-00029	3400-10029	-	-
1400-00085	1400-30085	-	-	2400-00085	-	3400-00085	3400-10085	-	-
1400-00072	-	1403-00072	-	2400-00072	2403-00072	3400-00072	3400-10072	3403-00072	3403-10072
1400-00117	1400-30117	1403-00117	1403-30117	2400-00117	2403-00117	3400-00117	3400-10117	3403-00117	3403-10117
-	-	1403-00049	-	-	2403-00049	-	-	3403-00049	-
-	-	1403-00107	-	-	2403-00107	-	-	3403-00107	-
1400-00305	1400-30305	1403-00305	1403-30305	2400-00305	2403-00305	3400-00305	3400-10305	3403-00305	3403-10305








Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

(1) Auf Wunsch sind diese XS-Modelle mit Kröpfung 23, 31 und 44 mm lieferbar.
On request, these XS models can be supplied with a 23, 31, and 44 mm offset.
Sur demande, ces modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 31, et 44 mm.

Hebelschwenkmontagen (komplett) Pivot Mounts with Lever (Complete) Montages pivotants à levier (complets)



		Standard	Standard	Magnum	Magnum	
		Ø 1" / 26 mm	Ø 30 mm	Ø 1" / 26 mm	Ø 30 mm	
		gekröpft extended coudé	gekröpft extended coudé	gekröpft extended coudé	gekröpft extended coudé	
	BH mm	FAW-Nr.	FAW-Nr.	FAW-Nr.	FAW-Nr.	
Beretta Silver Sable II	14,0	504-00147	504-05147	504-10147	504-15147	
BRNO ZKK 600, 601, 602, CZ 537, 550	17,0	500-00047	500-05047	500-10047	500-15047	
	19,0	504-00047	504-05047	504-10047	504-15047	
	22,0	507-00047	507-05047	507-10047	507-15047	
Browning X-bolt SA (E = 74,74 mm)	17,0	500-00212	500-05212	500-10212	500-15212	
	19,0	504-00212	504-05212	504-10212	504-15212	
	22,0	507-00212	507-05212	507-10212	507-15212	
Browning X-bolt LA (E = 93,84 mm)	17,0	500-00312	500-05312	500-10312	500-15312	
	19,0	504-00312	504-05312	504-10312	504-15312	
	22,0	507-00312	507-05312	507-10312	507-15312	
Browning X-bolt SSA (E = 71,74 mm)	17,0	500-00412	500-05412	500-10412	500-15412	
	19,0	504-00412	504-05412	504-10412	504-15412	
	22,0	507-00412	507-05412	507-10412	507-15412	
Chapuis Express	14,0	504-00150	504-05150			
Heym SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	17,0	500-00406	500-05406			
	19,0	504-00406	504-05406			
Ruger No. 1, mit Laufschiene/ with barrel rib/avec bande	18,0	500-00071	500-05071			
	20,0	504-00071	504-05071			
Ruger M77	17,0	500-00080	500-05080			
	19,0	504-00080	504-05080			
	22,0	507-00080	507-05080			
Sauer 303	18,5	500-00195	500-05195			
	20,5	504-00195	504-05195			
	23,5	507-00195	507-05195			
Sauer STR	17,0	500-00959	500-05959			
	19,0	504-00959	504-05959			
Steyr Mannlicher Schönauer GK	18,3					
	19,0					
	20,3	500-00034	500-05034		500-15034	
Steyr Scout	17,0	500-00176	500-05176			
	19,0	504-00176	504-05176			
Voere Tirolerin	17,0	500-00216	500-05216	500-10216	500-15216	
	19,0	504-00216	504-05216	504-10216	504-15216	
	22,0	507-00216	507-05216	507-10216	507-15216	

Magnum	Magnum	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ø 34 mm	Ø 34 mm							
gekröpft extended coudé	gerade straight droit	gekröpft extended coudé	gekröpft extended coudé	gerade straight droit	gekröpft extended coudé	gerade straight droit	gekröpft extended coudé	gerade straight droit
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
504-17147	505-17147							
		600-00047	1600-00047	1603-00047	2600-00047	2603-00047	3600-00047	3603-00047
504-17047	505-17047							
		600-00212	1600-00212	1603-00212	2600-00212	2603-00212	3600-00212	3603-00212
504-17212	505-17212							
		600-00312	1600-00312	1603-00312	2600-00312	2603-00312	3600-00312	3603-00312
504-17312	505-17312							
		600-00412	1600-00412	1603-00412	2600-00412	2603-00412	3600-00412	3603-00412
504-17412	505-17412							
		604-00150		1604-00150				
		600-00406	1600-00406		2600-00406		3600-00406	
504-17406								
		600-00071	1600-00071		2600-00071		3600-00071	
		600-00080	1600-00080		2600-00080		3600-00080	
		600-00195	1600-00195		2600-00195		3600-00195	
		600-00959	1600-00959		2600-00959		3600-00959	
504-17959		600-00034	1600-00034		2600-00034		3600-00034	
		600-00176	1600-00176		2600-00176		3600-00176	
504-17176								
		600-00216	1600-00216	1603-00216	2600-00216	2603-00216	3600-00216	3603-00216
504-17216	505-17216							

Einteilige Montage, ohne Gelenk (patentiert)

One-piece Mount, without Joint (patented)

Montage en une pièce, sans jointure (breveté)

Das Prismen-Oberteil kann mit entsprechenden Vorder- und Hinterfuß-Unterteilen als Schwenkmontage oder Einhakmontage für nahezu alle Langwaffen verwendet werden. Durch die speziellen Vorderfüße ist eine extrem niedrige Positionierung der Zieleinrichtungen möglich. Es sind Ausführungen mit Weaver-Prisma, mit 12 mm Prisma, für Rotpunktvisierungen oder für Ringe bzw. für Montage-Prismen lieferbar. Zum Ausgleich von vertikalen Toleranzen kann der Vorderfuß nachgearbeitet werden. Die Länge der Schiene wird an die Waffe angepasst, der Vorderfuß eingepasst und mit dem Oberteil verbohrt.



Along with corresponding front and rear sub-bases the one-piece top with rail can be used as pivot mount or claw mount for almost all long barreled arms. Thanks to the special front feet an extremely low mounting of the aiming devices is possible. Available are versions with Weaver or 12 mm rail, for red dot sights, or for ring mounts and mounts for scopes with rail. In order to compensate vertical tolerances the front foot may be reworked. The length of the rail is adapted to the arm, the front foot fitted in, and corresponding to the two tappings in the sub-bases two holes are drilled through the top for the set screws.

La partie supérieure en une pièce peut être utilisée avec les parties inférieures de pieds avant et arrière correspondantes pour former un montage pivotant ou un montage à crochets pour presque toute arme d'épaule. Grâce aux pieds avant spéciaux une pose extrêmement basse du viseur est possible. Des versions à prisme Weaver, à prisme de 12 mm, pour points rouges, ou pour montages à colliers ou prismes sont disponibles. Pour la compensation des tolérances le pied avant peut être retouché. Il faut adapter la longueur du rail à la carabine, ajuster le pied avant et faire deux perçages dans la partie supérieure correspondant aux alésages dans la partie inférieure pour les vis de fixation.

komplette Schwenkmontage
complete pivot mount
montage pivotant complet




Lieferung ohne Zielgerät
aiming device not included
viseur non inclus



	mit Quernuten 4 und 5 mm with 4 and 5 mm cross slots avec tenons transversales de 4 et 5 mm	Mod. 883 Komplettmontage mit Vorderplatte, Schloß- chen und Befestigungsschrauben/ complete mount with front base, rear base and set screws/montage complet avec embase avant, serrure et vis de fixation	Mod. 883 Zweitmontage: nur das Oberteil/ secondary mount: only top/ montage secondaire: seulement partie supérieure
		EAU-Nr.	EAU-Nr.
-	Browning BAR	883-00003	883/003
-	Mauser K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	883-00010	883/010
-	Mauser K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	883-00110	883/110
-	Remington 700	883-00012	883/012
-	Remington 4/7400, 6/7600	883-00074	883/074
-	Sako 75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	883-00214	883/214
-	Steyr Mannlicher SBS 96 Classic	883-00202	883/202
-	Winchester 70 Magn, XTR	883-00085	883/085

für fast alle Waffen auf Anfrage erhältlich/**available on request for almost all rifle models/disponible sur demande pour presque toute carabine**

Montage aus Einzelteilen
mount assembled from single parts
montage en pièces détachées




Komplettmontage: Es wird je ein Teil aus A - E benötigt.
complete mount: for a complete mount one piece of each A - E is required.
montage complet: pour assembler un montage complet, il vous faut une pièce de chaque groupe de A - E


Zweitmontage: Es wird je ein Teil aus B - D benötigt.
secondary mount: for a secondary mount one piece of each B - D is required.
montage secondaire: pour un montage secondaire, il vous faut une pièce de chaque groupe de B - D



Schlösschen; Hinterplatte/rear base/serrure; embase arrière entfällt bei Verwendung als Zweitmontag does not apply when being used as secondary mount <i>n'est pas nécessaire pour montage secondaire</i>	
▲	siehe Seite/see page/voir page 72-74
■	siehe Seite/see page/voir page 71-74
★	siehe Seite/see page/voir page 137, 147



Hinterfuß-Unterteil rear foot sub-base <i>partie inférieure de pied arrière</i>	
▲	Mod. 0/0... siehe Seite/see page/voir page 84
■	Mod. 2611, 2614, 2619 siehe Seite/see page/voir page 84
★	Mod. 00/6... siehe Seite/see page/voir page 147



Vorderfuß/front foot/pied avant				
Mod. 883				Mod. 101
		Standard	XS	
	BH	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
▲	4,5	883/0045	883/3045	
■	5,5	883/0055	883/3055	
▲	6,5	883/0065	883/3065	
★	7,0			101/0070
▲	7,5	883/0075	883/3075	
▲	8,5	883/0085	883/3085	
▲	10,0	883/0100	883/3100	
★	11,0			101/0110



Vorderplatte/front base/embase avant entfällt bei Verwendung als Zweitmontage does not apply when being used as secondary mount <i>n'est pas nécessaire pour montage secondaire</i>	
▲	siehe Seite/see page/voir page 68-70
■	siehe Seite/see page/voir page 67
★	siehe Seite/see page/voir page 136-137

- ▲ Schwenkmontage/ **pivot mount**/ *montage pivotant*
- Hebelschwenkmontage/**pivot mount with lever**/*montage pivotant à levier*
- ★ Einhakmontage/**claw mount**/ *montage à crochets*

Einteilige Montage, ohne Gelenk (patentiert)

One-piece Mount, without Joint (patented)



Montage en une pièce, sans jointure (breveté)

Für Repetierer und Kipplaufwaffen. Oberteile für Schwenk-, Hebelschwenk- oder Einhakmontage. Ausführungen mit Weaver-Prisma, 11 mm Prisma oder ohne Prisma für Ringe sowie Prismen-Oberteile oder für Rotpunkt-Visierungen lieferbar.

For bolt action and break-open rifles. Tops for pivot mounts, pivot mounts with lever or claw mounts.

Available with Weaver or 11 mm rail, or without dovetail (to be used with rings). Tops for scopes with rail or red dot sights also obtainable.

Pour carabines à répétition et carabines à canon basculant. Parties supérieures pour montages pivotants, montages pivotants à levier ou montages à crochets. Disponibles avec rail Weaver ou rail de 11 mm, ou pour l'emploi avec des colliers). Parties supérieures pour lunettes avec rail ou viseurs à point rouge aussi livrables.




Bei Mod. 801 muss individuell ein Loch Ø 7 mm gebohrt werden. /For mod. 801 a bore hole Ø 7 mm has to be drilled. /Pour le modèle 801, il faut faire un alésage de Ø 7 mm.

Mod. 801

Montageschiene mit flacher Oberseite zur Aufnahme von Formringen oder Prisma-Oberteilen/mounting rail, flat upper side for the fitting of form rings or tops for scopes with rail/rail de montage, face supérieure plate pour l'installation de colliers profilés ou parties supérieures pour lunettes avec rail

für Hinterfuß-Unterteil/for rear foot sub-base/pour partie inférieure de pied arrière


	M mm	L mm	V mm	H mm	EAW-Nr.
★	15,5	162	5,7	6,7	801/0162
▲	15,5	162	5,7	6,7	801/1162
■	15,5	162	5,7	6,7	801/2162
★	30,0	210	5,7	6,7	801/0210
■	30,0	210	5,7	6,7	801/2210



Mod. 883

Weaver-Schiene mit Quernuten 4 und 5 mm/Weaver rail with 4 and 5 mm cross slots/rail Weaver avec tenons transversales de 4 et 5 mm

	L mm	V mm	H mm	EAW-Nr.
▲	140,0	5,5	6,0	883/1140
■	144,0	5,5	7,0	883/2144
▲	156,0	5,5	6,0	883/1156
★	156,0	5,5	7,0	883/0156
■	156,0	5,5	7,0	883/2156
★	200,0	5,5	7,0	883/0200
▲	200,0	5,5	6,0	883/1200
■	200,0	5,5	8,0	883/2200
★	220,0	5,5	7,0	883/0220
▲	350,0	5,5	6,0	883/1350
▲	350,0	7,5	8,0	883/1350/080




Mod. 883

Weaver-Schiene mit Quernuten 4 mm/Weaver rail with 4 mm cross slots/rail Weaver avec tenons transversales de 4 mm


	L mm	V mm	H mm	EAW-Nr.
▲	350,0	5,5	6,0	883/1350
▲	350,0	7,5	8,0	883/1350/080

- ▲ Schwenkmontage/ pivot mount/ montage pivotant
- Hebelschwenkmontage/pivot mount with lever/montage pivotant à levier
- ★ Einhakmontage/claw mount/ montage à crochets




Mod. 812
Schiene mit 12 mm-Prisma/rail with 12 mm dovetail/rail à queue d'aronde de 12 mm

	L mm	V mm	H mm	EAW-Nr.
■	160,0	5,5	8,0	812/2160
▲	160,0	5,5	8,0	812/1160





Mod. 2300
Schiene für Docter-Sight
rail for Docter-Sight
rail pour Docter-Sight

	L mm	V mm	H mm	EAW-Nr.
▲	156,0	5,5	6,0	2300/1156
■	156,0	5,5	7,0	2300/2156
★	156,0	5,5	7,0	2300/0156
▲	200,0	5,5	6,0	2300/1200



Mod. 2800
Schiene für Zeiss Compact-Point
rail for Zeiss Compact-Point
rail pour Zeiss Compact-Point

	L mm	V mm	H mm	EAW-Nr.
▲	156,0	5,5	6,0	2800/1156
■	156,0	5,5	7,0	2800/2156
★	156,0	5,5	7,0	2800/0156



Mod. 1801
Schiene für Blaser Hitpoint
rail for Blaser Hitpoint
rail pour Blaser Hitpoint

	L mm	V mm	H mm	EAW-Nr.
▲ ★	156,0	5,5	7,0	1801/1156
■	156,0	5,5	8,0	1801/2156
★	220,0	5,5	8,0	1801/0220

Einteilige Schwenkmontage, mit Gelenk One-piece Pivot Mount, with Joint Montage pivotant en une pièce, avec jointure

Die EAW-Schwenkmontagen Mod. 882 (mit Weaver-Schiene) und 888 (für Dedal-Zielgeräte) bieten vielfältige Einstellmöglichkeiten im Hinter- und Vorderfuß für spannungsfreie Lagerung des Zielfernrohres und damit für immer gleichbleibende Trefferlage – auch bei wechselweiser Verwendung mehrerer Gläser. Eine Besonderheit ist die stufenlose Längen Anpassung (BGm.) im Vorderfuß, die die Toleranz im Abstand von Vorderplatte zu Schlüsschen ausgleichen kann. Die Montagen werden komplett aus Stahl gefertigt.

The EAW pivot mounts mod. 882 (with Weaver rail) and 888 (for Dedal aiming devices) offer various adjustment possibilities both in the rear foot and the front foot, which allow a tension-free fit of the scope and thus guarantee a constant point of impact, even if several scopes are used alternately. As a special feature, the length of the mounts can be adjusted steplessly (registered design) in the front foot in order to compensate tolerances in the spacing between front base and rear base. The mounts are all-steel.

Les montages pivotants EAW mod. 882 (avec rail Weaver) et 888 (pour viseurs Dedal) offrent des possibilités de réglage variées dans les pieds avant et arrière, et le rendent possible ainsi de loger la lunette sans aucune tension, en assurant de cette façon une précision au tir constante, même si plusieurs lunettes sont utilisées à tour de rôle. La particularité de ces montages consiste en la possibilité de réglage continu de la longueur (modèle déposé) au pied avant, ce qui permet au tireur la compensation des tolérances de distance entre l'embase avant et la serrure. Les montages sont entièrement en acier.



mit Quernuten 4 und 5 mm with 4 and 5 mm cross slots avec tenons transversales de 4 et 5 mm	Mod. 882 Komplettmontage mit Vorderplatte, Schließchen und Befestigungsschrauben/ complete mount with front base, rear base and set screws/ montage complet avec embase avant, serrure et vis de fixation	Mod. 882 Zweitmontage: nur das Oberteil (wie abgebildet)/ secondary mount: only top (see illustration)/ montage secondaire: seulement partie supérieure (voir illustration)
	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Benelli Argo, Argo Special	882-00273	882/273
Browning A-bolt, Eurobolt	882-00002	882/002
Browning BAR I/II	882-00003	882/003
Heckler & Koch SL 7	882-00087	882/087
Mauser K 98 o. Wulst/without bulb/sans œillette	882-00010	882/010
Remington 700, 78	882-00012	882/012
Remington 4/7400, 6/7600	882-00074	882/074
Sako TRG 21/41, 22/42	882-00238	882/238
Sauer SR 200	882-00059	882/059
Sauer 202 Magnum	882-00659	882/659
Sauer 202 Medium	882-00759	882/759

für andere Waffen auf Anfrage/**for other weapons on request**/pour d'autres carabines sur demande



	Schiene für Dedal/ rail for Dedal / rail pour Dedal	Mod. 888
	Material/material/matériau	EAW-Nr.
Browning BAR I/II	Stahl/ steel / acier	888/00003
Sauer 202 Magnum	Stahl/ steel / acier	888/00659
Sauer 202 Medium	Stahl/ steel / acier	888/00759



	Adapter für Dedal/ adapter for Dedal / raccord pour Dedal	Mod. 888
	Material/material/matériau	EAW-Nr.
Dedal 180, 450, 460	DURAL	888/450
Dedal 470	DURAL	888/470
Dedal 480	DURAL	888/480

Vorderplatten für Kipplaufwaffen

Front Plates for Break-open Rifles


Embases avant pour carabines à canon basculant



		Vorderplatten front plates embases avant			
		L mm	BH mm	EAW-Nr.	
Standard	Vorderplatte Schwenkmontage, Abmessung wie SEM-Vorderplatte/front plate of pivot mount, of the same dimensions as front base of claw mount/embase avant de montage pivotant, aux mêmes dimensions que l'embase avant de montage à crochets	21,1	4,8	0/14	
		21,1	5,8	0/1402	
		22,0	4,8	0/1404	
Chapuis	Express (o.Abb./not ill./sans ill.)	34,0	5,8	0/15150	
Fair	Express	34,0	5,0	0/15182	
Heym	M 22 + 22 S und ähnliche/and similar/et similaires 8 mm Laufschiene/8 mm barrel rib/avec bande de 8 mm	21,4	5,8	0/1400	
		28,0	5,8	0/1408	
		28,0	5,8	0/1412	
	12 mm Laufschiene/12 mm barrel rib/avec bande de 12 mm	28,0	5,8	0/1412	
Sauer	Drilling 3000	40,0	5,5	0/15130	
Rizzini	Express mit Schiene/with rib/avec bande de 10 mm	30,0	5,0	0/15181	
	Express mit Schiene/with rib/avec bande de 7 mm	34,0	5,0	0/15282	
Waldberg ohne Prisma/without prism/sans prisme	DB (o.Abb.)/ double rifle (not ill.)/carabine juxtaposée (sans ill.)	34,0	5,8	0/15170	
	für Reparatur (o. Abb.)/ for repair work (not ill.)/ pour travaux de réparation (sans ill.)	≈ 26 x 24 mm	24,0	4,8	0/1401
		≈ 22 x 28 mm	28,0	5,8	0/1400/0
	für XS/for XS/pour XS	≈ 25 x 34,5 mm	34,5	6,0	0/16



		Vorderplatten front plates embases avant		
		L mm	BH mm	EAW-Nr.
Bettinsoli	Express BDB/over/under shotgun/fusil superposé	53,0	6,2	0/13213
Zoli, Antonio	Drilling	54,0	5,0	0/13132



Vorderplatten, konisch oder zylindrisch/front plates, conical or cylindrical/embases avant, coniques ou cylindriques				
Ø ₁ mm	Ø ₂ mm	L mm	BH mm	EAW-Nr.
18.0	18.0	38,0	7,5	0/3109
18.5	20.0	38,0	6,2	0/3110
20.0	20.5	38,0	5,0	0/3101
20.0	21.0	38,0	5,0	0/3102
20.5	21.5	38,0	5,0	0/3103
21.0	22.0	38,0	5,0	0/3104
21.5	22.5	38,0	5,0	0/3105
22.0	23.0	38,0	5,0	0/3106
23.0	24.0	38,0	5,0	0/3107
23.5	24.5	38,0	5,0	0/3108
nach Angabe/as per your specification/selon vos indications		38,0	-	0/32



Vorderplatten, für Drillinge/front plates, for drillings/embases avant, pour drillings			
	L mm	BH mm	EAW-NR.
für Kaliber 12 und 16/ for calibres 12 and 16/ pour calibres de 12 et 16	38,0	5,0	0/40
für Kaliber 12 und 16/ for calibres 12 and 16/ pour calibres de 12 et 16	38,0	3,0	0/41

* SEM: Einhakmontage/claw mount/montage à crochets

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants


Vorderplatten für Schwenkmontagen

Front Bases for Pivot Mounts


Embases avant pour montages pivotants



Vorderplatten haben eine ein- und nachstellbare Passung
front bases have an adjustable and readjustable fit
embases avant ont une fente pour ajustage et réajustage du pied



	Mod. 0/15	Mod. 0/16	Type
	Standard	XS	
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	Type
	0/15000	-	B
	0/15001	-	A
Für Waffenprisma/for dovetail/pour queue d'aronde de 12 mm			
Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm			
mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/ <i>avec vis à filetage métrique</i>			
Anschütz KK und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK et al. with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11 mm			
mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/ <i>avec vis à filetage au pouce</i>			
Anschütz			
1780	0/15222	-	B
1727 F	0/15228	-	B
A-Square			
Repetierer/ bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	0/16158	B
Benelli			
Argo, Argo Special	0/15273	0/16273	A
Beretta			
Silver Sable II	0/15147	-	A
BRNO			
ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	0/15041	-	B
ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma 19 mm/ bolt action rifle/répét.	0/15047	0/16047	B
Browning			
BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	0/15003	0/16003	A
BLR, CLR 81, Lightning	0/15103	0/16103	A
BAR Longtrac Linkssystem/ left-handed version/version <i>gaucher</i>	0/15203	-	A
Browning Mauser Sniper	0/15004	0/16004	B
A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	0/15002	0/16002	B
A-bolt Mountain/WSSM	0/15167	0/16167	B
A-bolt cal. .222, 223 KK	0/15196	-	B
T-bolt	0/15221	-	A
X-bolt, E = 74,74 mm	0/15212	-	B
X-bolt, E = 93,84 mm	0/15312	-	B
X-bolt, E = 71,74 mm	0/15412	-	B
European	0/15143	0/16143	B
Carl Gustaf			
1900, 1896, ohne Wulst/ without bulb/sans œilleton	0/15005	0/16005	B
1900, 1896, mit Wulst/ with bulb/avec œilleton	0/15105	0/16105	B
2000	0/15194	0/16194	B
3000	0/15215	0/16215	B
4000	0/15259	-	B
Chapuis			
Gévaudan 2000	0/15250	-	B
Churchill			
Highlander	0/15123	0/16123	B
CZ			
siehe/see/voir „BRNO“			
Fabarm			
Iris	0/15220	0/16220	A
Fias			
Churchill	0/15112	0/16112	B
Grünig & Elmiger			
Repetierer/ bolt action rifle/répét.	0/15089	0/16089	A
Haenel			
Jaeger 10	0/15225	0/16225	B
Heckler & Koch			
SL 7 und andere/ and others/et autres	0/15087	-	A
SLB 2000	0/15187	0/16187	B
Heym			
SR 20	0/15060	0/16060	B
SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		0/16306	B
SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		0/16206	B
SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	0/15406	0/16406	B
SR 40	0/15108	-	A
Express	0/15120	0/16120	B
Express Repetierer/ bolt action rifle/répét.	0/15320	0/16320	B
HOWA			
1500 S	0/15218	0/16218	B
Kettner			
Repetierer/ bolt action rifle/répét. L 83	0/15149	0/16149	B
Kind			
Rep./ bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113	0/15142	0/16142	B
Kongsberg			
Repetierer/ bolt action rifle/répét. 393	0/15239	-	B
Krico			
700, 900, 902 Deluxe	0/15006	0/16006	B
300, 400	0/15066	-	B
600	0/15106	0/16106	B
Krieghoff			
Semprio	0/15191	-	A
Luger			
Repetierer/ bolt action rifle/répét.	0/15205	0/16205	B
Mini	0/15207	-	A
04	0/15174	0/16174	B




		Mod. 0/15		Mod. 0/16		Type	
		Standard	XS			A	B
		EAW-Nr.	EAW-Nr.			Type	
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895	0/15036	0/16036			A	
	455	0/15111	0/16111			B	
	XLR, MXLR	0/15136	0/16136			A	
Mauser	2000, 3000	0/15007	0/16007			B	
	4000	0/15008	-			A	
	66, Vorderplatte/front base/embase avant: BH 6,0 mm	0/15009	0/16009			B	
	66, Vorderplatte/front base/embase avant: BH 8,0 mm	0/15109	0/16109			B	
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	0/15010	0/16010			B	
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	0/15110	0/16110			B	
	M 98	0/15098	0/16098			B	
	77	0/15063	-			B	
	226 Titan	0/15122	0/16122			B	
	225 Titan	0/15145	0/16145			B	
	201 KK	0/15126	-			A	
	86	0/15129	-			A	
	M 94, M 96, M 97	0/15156	0/16156			B	
McMillan	M 88 - hinterer Lochabstand #: 21,9 mm	0/15144	0/16144			B	
	M 88 - hinterer Lochabstand #: 15,87 mm	0/15146	0/16146			B	
Mercury	870	0/15204	-			B	
Merkel	SR 1	0/15186	-			B	
Mossberg	100 ATR	0/15219	0/16219			B	
Musgrave	M 83, 90, 94	0/15124	0/16124			B	
	K 98 (hint. Lochabstand angeben/pls. indicate rear dist. between bore holes/veuillez indiquer la distance entre les alésages AR)	0/15184	0/16184			B	
Parker Hale	Safari 1200	0/15011	0/16011			B	
	Midland	0/15062	0/16062			B	
Remington	700, 78	0/15012	0/16012			B	
	710	0/15710	-			B	
	740, 742, 760	0/15013	0/16013			B	
	600, 660, Mohawk	0/15032	0/16032			B	
	4/7400, 6/7600	0/15074	0/16074			B	
	Seven	0/15078	0/16078			B	
	40-XB	0/15079	0/16079			B	
	770 cal. .300	0/15217	-			B	
	750 Woodmaster	0/15211	-			B	
	XR 100	0/15188	-			B	
Rößler	Titan 6	0/15459	0/16459			B	
	Titan 16	0/15356	0/16356			B	
Ruger	44 Magnum	0/15028	-			A	
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande	0/15071	0/16071			B	
	M 77 Hülse mit Rundungen/round top/boîtier rond, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm	0/15080	0/16080			B	
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	0/15223	0/16223			B	
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I	0/15114	0/16114			B	
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	0/15214	0/16214			B	
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	0/15314	0/16314			B	
	85 M	0/15414	-			B	
	TRG 21/41, 22/42	0/15238	0/16238			B	
	A7 M, S	0/15232	-			B	
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	0/15175	0/16175			B	
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/15044	0/16044			B	
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	0/15015	0/16015			B	
	SR 200	0/15059	0/16059			B	
	202 Magnum	0/15659	0/16659			B	
	202 Medium	0/15759	0/16759			B	
	STR	0/15959	-			B	
	303	0/15195	-			B	
Savage	110, 112, 116	0/15016	0/16016			B	
	116 Accu Trigger	0/15164	0/16164			B	
Saxonia	Sniper	0/15189	0/16189			B	

Vorderplatten für Schwenkmontagen

Front Bases for Pivot Mounts

Embases avant pour montages pivotants



		Mod. 0/15	Mod. 0/16	Type
		Standard	XS	
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	Type
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31		0/15073	-	B
Schultz & Larsen	Mod. 84	0/15084	0/16084	B
	68 DL, M 100	0/15099	0/16099	B
	97 DL	0/15199	0/16199	B
Smith & Wesson	1500	0/15091	0/16091	B
Steyr	Mannlicher SL	0/15017	0/16017	A
	Mannlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	0/15018	0/16018	A
	Mannlicher Schönauer 72	0/15019	-	A
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	0/15033	0/16033	B
	Mannlicher M, Luxus L, M, S	0/15086	0/16086	A
	Mannlicher L	0/15093	0/16093	A
	Mannlicher Schönauer GK	0/15034	-	B
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	0/15202	0/16202	B
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	0/15302	0/16302	B
	SBS 96 Export Classic Mannlicher	0/15402	0/16402	A
	Scout	0/15176	-	A
Thompson	22 Classic	0/15185	-	B
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	0/15038	0/16038	B
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	0/15138	0/16138	B
	M 595	0/15538	0/16538	B
	M 695	0/15638	0/16638	B
	T3 (siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42)			B
Unique	T.G.C.	0/15135	-	B
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	0/15154	0/16154	B
Verney-Carron	Impact Auto	0/15405	0/16405	B
	LA	0/15226	0/16226	B
Voere	2140, Titan I	0/15020	-	B
	2165 Kufstein, 2155	0/15021	0/16021	B
	2145, Titan II	0/15045	0/16045	B
	Titan Menor	0/15061	-	A
	2185 Automat	0/15141	-	B
	LBW	0/15264	-	A
	Tirolerin	0/15216	-	B
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	0/15023	0/16023	B
	Junior	0/15058	-	B
Weihrauch	HW 60 KK	0/15153	-	A
Winchester	70 Standard, 770, Target	0/15024	0/16024	B
	88, 100	0/15025	-	B
	70 Magn. - hinterer Lochabstand/rear distance between bore holes/distance entre les alésages AR 11 mm	0/15029	0/16029	B
	777	0/15072	-	B
	70 Magn. - hinterer Lochabstand/rear distance between bore holes/distance entre les alésages AR 8,3 mm, XTR	0/15085	0/16085	B
	70 Super Shadow 223 WSSM	0/15117	0/16117	B
Zastava	70	0/15049	0/16049	B
	Mini Mauser	0/15107	-	A
Zoli, Antonio	1900	0/15305	0/16305	B

**Rohling zur Nachbearbeitung, Unterseite flach/
unmachined part for refinishing, with flat bottom side/
pièce brute à retoucher, à dessous plat**
H x B x L 9 x 22 x 32

0/1500/0900 - B

Schlösschen und Hinterplatten

Rear Bases and Rear Plates

Serrures et embases-socles arrière

Schlösschen für Schwenkmontagen und Hinterplatten für Hebelschwenkmontagen
rear bases for pivot mounts and rear plates for pivot mounts with lever
serrures pour montages pivotants et embases-socles arrière pour montages pivotants à levier



Schlösschen sind einstellbar, wie auf Seite 18 beschrieben.
Rear bases are adjustable as described on page 18.
Pour le réglage des serrures voir page 18.



Mod. 0/35	■ Mod. 3114
Schlösschen rear bases serrures	Hinterplatten f. 14,5 mm-Prisma rear plates f. 14,5 mm dovetail embases-socles pour queue d'aronde de 14,5 mm
EAW-Nr.	EAW-Nr.

Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm

mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/
avec vis à filetage métrique

0/35001

-

Anschütz KK und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK et al. with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11 mm

mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/
avec vis à filetage au pouce

0/35026

-

Anschütz	1780	0/35222	-
	1727 F	0/35228	-
A-Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	0/35158	-
Benelli	Argo, Argo Special	0/35273	-
Beretta	Silver Sable II	-	3114/00147
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	0/35041	-
Bettinsoli	Express BDB/over/under shotgun/fusil superposé	-	3114/00213
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	0/35003	3114/00003
	BLR, CLR 81, Lightning	0/35103	3114/00103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	0/35203	3114/00203
	Browning Mauser Sniper	0/35004	3114/00004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	0/35002	3114/00002
	A-bolt Mountain/WSSM	0/35167	-
	A-bolt cal. .222	0/35196	3114/00196
	T-bolt	0/35221	-
	X-bolt, E = 74,74 mm	-	3114/00212
	X-bolt, E = 93,84 mm	-	3114/00312
	X-bolt, E = 71,74 mm	-	3114/00412
	European	0/35143	-
	1885 mit 8-kant-Lauf/with octag. barrel/avec canon octog.	0/35162	-
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œillette	0/35005	3114/00005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œillette	0/35105	3114/00105
	2000	0/35194	3114/00194
	3000	0/35215	3114/00215
	4000	0/35259	3114/00259
Chapuis	Gévaudan 2000	0/35250	-
	Doppelbüchse/double rifle/carabine juxtaposée „Express“	-	3114/00150
Churchill	Highlander	0/35123	-
CZ	siehe/see/voir „BRNO“	-	-
Fabarm	Iris	0/35220	-
Fair	Express	-	3114/00182
Fias	Churchill	0/35112	-
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35089	3114/00089
Haenel	Jaeger 10	0/35225	-
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	0/35087	-
	SLB 2000	0/35187	-
Heym	SR 20	0/35060	3114/00060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	0/35306	3114/00306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	0/35206	3114/00206
	SR 40	0/35108	3114/00108
	Express	0/35120	-
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35320	-
HOWA	1500 S	0/35218	-
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83	0/35149	3114/00149
	BDB	-	3114/00179
Kind	Repetierer/bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113	0/35142	-
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393	0/35239	3114/00239
Krico	700, 900, 902 Deluxe	0/35006	3114/00006
	300, 400	0/35066	-
	600	0/35106	3114/00106

■ Hebelschwenkmontage/pivot mount with lever/montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber/ small calibre rifle/ arme de petit calibre
 BBF: Bockbüchseflinte/ mixed barrel gun/ fusil mixte superposé
 BDB: Bockdoppelbüchse/ over/under rifle/ carabine superposée

Schlösschen und Hinterplatten

Rear Bases and Rear Plates

Serrures et embases-socles arrière



Schlösschen sind einstellbar, wie auf Seite 18 beschrieben.
Rear bases are adjustable as described on page 18.
 Pour le réglage des serrures voir page 18.



		Mod. 0/35	Mod. 3114
		Schlösschen rear bases serrures	Hinterplatten f. 14,5 mm-Prisma rear plates f. 14.5 mm dovetail embases-socles pour queue d'aronde de 14,5 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.
Krieghoff	Semprio	0/35191	3114/00191
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35205	3114/00205
	Mini	0/35207	-
	04	0/35174	-
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895	0/35036	3114/00036
	455	0/35111	3114/00111
	XLR, MXLR	0/35136	-
Mauser	2000, 3000	0/35007	3114/00007
	4000	0/35008	3114/00008
	66	0/35009	3114/00009
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	0/35010	3114/00010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	0/35110	3114/00110
	M 98	0/35098	3114/00098
	77	0/35063	-
	226 Titan	0/35122	3114/00122
	225 Titan	0/35145	3114/00145
	201 KK	0/35126	-
	86	0/35129	-
	M 94, M 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	0/35156	3114/00156
	M 94, M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97	0/35256	-
McMillan	M 88 - hinterer Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm	0/35144	-
	M 88 - hinterer Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 15,87 mm	0/35146	-
Mercury	870	0/35204	3114/00204
Merkel	SR 1	0/35186	3114/00186
Mossberg	100 ATR	0/35219	-
Musgrave	M 83, 90, 94	0/35124	-
	K 98 ▲	0/35184	-
Parker Hale	Safari 1200	0/35011	3114/00011
	Midland	0/35062	-
Remington	700, 78	0/35012	3114/00012
	710	0/35710	-
	740, 742, 760	0/35013	3114/00013
	600, 660, Mohawk	0/35032	3114/00032
	4/7400, 6/7600	0/35074	-
	Seven	0/35078	3114/00078
	40-XB	0/35079	3114/00079
	770 cal. .300	0/35217	3114/00217
	750 Woodmaster	0/35211	3114/00211
	XR 100	0/35188	-
Rizzini	Express mit Schiene/with rib/avec bande de 10 mm	-	3114/00181
	Express mit Schiene/with rib/avec bande de 7 mm	-	3114/00182
Rößler	Titan 6	0/35459	-
	Titan 16	0/35356	-
Ruger	44 Magnum	0/35028	-
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	0/35223	-
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I	0/35114	-
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	0/35214	-
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	0/35314	-
	85 M	0/35414	-
	TRG 21/41, 22/42	0/35238	-
	A7 M, S	0/35232	-
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	0/35175	-
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35044	3114/00044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	0/35015	3114/00015
	SR 200	0/35059	3114/00059
	202 Magnum	0/35659	3114/00659
	202 Medium	0/35759	-

▲ bitte hinteren Lochabstand angeben
please indicate rear distance between bore holes
 veuillez indiquer la distance entre les alésages AR

		Mod. 0/35	■ Mod. 3114
		Schlösschen rear bases serrures	Hinterplatten f. 14,5 mm-Prisma rear plates f. 14.5 mm dovetail embases-socles pour queue d'aronde de 14,5 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.
	303	-	3114/00195
Savage	110, 112, 116	0/35016	3114/00016
	110 Accu Trigger	0/35164	-
Saxonia	Sniper	0/35189	-
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse			
	K 31	0/35073	-
Schultz & Larsen	Mod. 84	0/35084	3114/00084
	68 DL, M 100	0/35099	3114/00099
	97 DL	0/35199	-
Smith & Wesson	1500	0/35091	3114/00091
Steyr	Männlicher SL	0/35017	3114/00017
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	0/35018	3114/00018
	Männlicher Schönauer 72	0/35019	-
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	0/35033	-
	Männlicher M, Luxus L, M, S	0/35086	3114/00086
	Männlicher L	0/35093	3114/00093
	Männlicher Schönauer GK	-	3114/00034
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	0/35202	3114/00202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	0/35302	3114/00302
	SBS 96 Export Classic Männlicher	0/35402	-
	Scout	-	3114/00176
Thompson	22 Classic	0/35185	-
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	0/35038	-
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	0/35138	-
	M 595	0/35538	-
	M 695	0/35638	-
	T3 (siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42)	-	-
Unique	T.G.C	0/35135	-
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	0/35154	-
Verney-Carron	Impact Auto	0/35405	-
	Automat	-	3114/00405
	LA	0/35226	-
Voere	2140, Titan I	0/35020	-
	2165 Kufstein, 2155	0/35021	3114/00021
	2145, Titan II	0/35045	3114/00045
	Titan Menor	0/35061	-
	2185 Automat	0/35141	-
	LBW	0/35264	-
	Tirolerin	0/35216	3114/00216
Waldberg	Doppelbüchse/over/under rifle/carabine juxtaposée	-	3114/00170
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	0/35023	3114/00023
	Junior	0/35058	-
Weihrauch	HW 60 KK	0/35153	-
Winchester	70 Standard, 770, Target	0/35024	3114/00024
	88, 100	0/35025	-
	70 Magn. - hinterer Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm	0/35029	-
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm, XTR	0/35085	-
	777	0/35072	-
	70 Super Shadow 223 WSSM	0/35072	-
Zastava	70	0/35049	3114/00049
	Mini Mauser	0/35107	-
Zoli, Antonio	1900	0/35305	-



**Rohlinge zur Nachbearbeitung, Unterseite flach/
unmachined parts for refinishing, with flat bottom side/
pièces brutes à retoucher, à dessous plat**

H x B x L	10 x 20 x 26 mm, ohne Bohrung/without bore holes/sans alésages	0/3500/1026	-
H x B x L	10 x 20 x 26 mm, LA = 12,8 mm	0/3500/1026/12,8	-
H x B x L	10 x 20 x 26 mm, LA = 15,3 mm	0/3500/1026/15,3	-
H x B x L	10 x 20 x 31,5 mm, ohne Bohrung/without bore holes/sans alésages	0/3500/1031	-
H x B x L	10 x 20 x 31,5 mm, LA = 21,9 mm	0/3500/1031/21,9	-
H x B x L	12 x 20 x 26 mm, ohne Bohrung/without bore holes/sans alésages	0/3500/1226	-
H x B x L	12 x 20 x 26 mm, LA = 12,8 mm	0/3500/1226/12,8	-

■ Hebelschwenkmontage/pivot mount with lever/montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber/ small calibre rifle/ arme de petit calibre

Hinterplatten für Hebelschwenkmontagen


Rear Plates for Pivot Mounts with Lever

Embases-socles arrière pour montages pivotants à levier

zum Umrüsten von SEM* auf Hebelschwenkmontage (siehe S. 134)

for conversion of claw mount into EAW pivot mount with lever (see p. 134)

pour conversion de montage à crochets en montage pivotant à levier (voir p. 134)



Prismenplatte für SEM*-Schlösschen/plate for claw mount rear base/embase pour serrure de montage à crochets			
	L x B mm	BH mm	EAW-Nr.

zum Aufkleben auf ein Schlösschen, mit 14,5 mm-Prisma/ to be glued onto the rear base, with 14.5 mm dovetail /à coller sur la serrure, à queue d'aronde de 14,5 mm	26,0 x 18,0	4,0	3114/6040
---	-------------	-----	-----------

zum Aufkleben auf ein abgefrästes Schlösschen, mit 14,5 mm-Prisma/ to be glued onto the cut rear base, with 14.5 mm dovetail /à coller sur la serrure coupée, à queue d'aronde de 14,5 mm	20,0 x 18,0	4,0	3114/12
--	-------------	-----	---------



Prismenplatte für SEM*-Schlösschen/plate for claw mount rear base/embase pour serrure de montage à crochets			
	L mm	BH mm	EAW-Nr.

zum Aufschrauben auf ein abgefrästes Schlösschen, mit 14,5 mm-Prisma/ to be screwed onto the cut rear base, with 14.5 mm dovetail /à visser sur la serrure coupée, à queue d'aronde de 14,5 mm	20,0 x 18,0	4,0	4014/12
---	-------------	-----	---------



Hinterplatte für BBF/rear plate for mixed barrel guns /embase-socle arrière pour fusils mixtes superposés			
	L mm	BH mm	EAW-Nr.

mit seitlichem Anschlag, mit Prisma 70° an den Stirnflächen zum Eintreiben von der Seite her in die Laufschiene/ with lateral impact, front with dovetail (70°), for lateral insertion into the barrel rib /avec butée latérale, front à queue d'aronde (70°), à insérer latéralement dans la bande	22	2,5	3114/00000
--	----	-----	------------



Hinterplatte für Drillinge und Doppelflinten/rear plate for drillings and side-by-side shotguns/ embase-socle arrière pour drillings et fusils juxtaposés			
	L mm	BH mm	EAW-Nr.

Krieghoff Drilling	31	4,0	4014/00133
Sauer Drilling 3000	31	4,0	4014/00130
Suhler Drilling	31	5,2	4014/00116
Verney-Carron Express	34	3,0	4014/00172
Zoli, Antonio Drilling	54	5,0	4014/10132

mit seitlichem Anschlag, mit geraden Stirnflächen zum Einsetzen von oben in die Laufschiene. Mit Befestigungsschraube B 131/ with lateral impact, front straight, for insertion into the barrel rib from the top, with set screws B 131 /avec butée latérale, front droit, à poser dans la bande par le haut, avec vis de fixation B 131	18	2,5	4014/00000
---	----	-----	------------



Schienenstück für BBF/rail piece for mixed barrel guns/rail pour fusils mixtes superposés			
	L mm		EAW-Nr.

zum Abschneiden, für Reparatur/ to be cut, for repair work /à couper, pour travaux de réparation	26,0		3114/02600
	110,0		3114/11000



Schienenstück für Drillinge/rail piece for drillings/rail pour drillings			
	L mm		EAW-Nr.


zum Abschneiden, für Reparatur/ to be cut, for repair work /à couper, pour travaux de réparation	26,0		4014/02600
	110,0		4014/11000

* SEM: Einhakmontage/claw mount/montage à crochets

Vorderfüße mit Ring

Front Feet with Ring


Pieds avant à collier



Standard + Magnum



		Mod. 310 Standard				
		KR 17 mm	KR 22 mm	KR 26 mm	KR 38 mm	KR 45 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Ø 1 1/26 mm RB 15 mm (Standard)	BH mm		310/0010/22		310/0010/38	
	10,0			310/0012/26	310/0012/38	310/0012/45
	12,0	310/0012/17		310/0014/26	310/0014/38	310/0014/45
	14,0	310/0014/17		310/0017/26	310/0017/38	310/0017/45
	17,0	310/0017/17				
Ø 1 1/26 mm RB 20 mm (Magnum)	BH mm	KR 21 mm	KR 33 mm	KR 45 mm	KR 60 mm	
	12,0	310/1012/21	310/1012/33	310/1012/45	310/1012/60	
	14,0	310/1014/21	310/1014/33	310/1014/45	310/1014/60	
	17,0	310/1017/21	310/1017/33	310/1017/45	310/1017/60	
	20,0	310/1020/21	310/1020/33	310/1020/45	310/1020/60	
	23,0	310/1023/21	310/1023/33	310/1023/45	310/1023/60	
Ø 30 mm RB 15 mm (Standard)	BH mm	KR 17 mm	KR 22 mm	KR 26 mm	KR 38 mm	KR 45 mm
	10,0		310/0510/22		310/0510/38	
	12,0	310/0512/17		310/0512/26	310/0512/38	310/0512/45
	14,0	310/0514/17		310/0514/26	310/0514/38	310/0514/45
	17,0	310/0517/17		310/0517/26	310/0517/38	310/0517/45
Ø 30 mm RB 20 mm (Magnum)	BH mm	KR 21 mm	KR 33 mm	KR 45 mm	KR 60 mm	
	12,0	310/1512/21	310/1512/33	310/1512/45	310/1512/60	
	14,0	310/1514/21	310/1514/33	310/1514/45	310/1514/60	
	17,0	310/1517/21	310/1517/33	310/1517/45	310/1517/60	
	20,0	310/1520/21	310/1520/33	310/1520/45	310/1520/60	
	23,0	310/1523/21	310/1523/33	310/1523/45	310/1523/60	
Ø 34 mm RB 20 mm (Magnum)	BH mm	KR 21 mm	KR 33 mm			
	14,0	310/1714/21	310/1714/33			
	17,0	310/1717/21	310/1717/33			
	23,0	310/1723/21	310/1723/33			
Ø 36 mm RB 20 mm (Magnum)	BH mm	KR 21 mm	KR 33 mm			
	14,0	310/1814/21	310/1814/33			
	17,0	310/1817/21	310/1817/33			
	23,0	310/1823/21	310/1823/33			



XS




		Mod. 310				
		KR 23 mm	KR 33 mm	KR 45 mm		
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.		
Ø 1 1/26 mm RB 20 mm (XS)	BH mm					
	12,0	310/3012/23	310/3012/33	310/3012/45		
	14,0	310/3014/23	310/3014/33	310/3014/45		
	17,0	310/3017/23	310/3017/33	310/3017/45		
Ø 30 mm RB 20 mm (XS)	BH mm	KR 23 mm	KR 33 mm	KR 45 mm		
	12,0	310/3512/23	310/3512/33	310/3512/45		
	14,0	310/3514/23	310/3514/33	310/3514/45		
	17,0	310/3517/23	310/3517/33	310/3517/45		
Ø 34 mm RB 20 mm (XS)	BH mm	KR 23 mm	KR 33 mm			
	14,0	310/3714/23	310/3714/33			
	17,0	310/3717/23	310/3717/33			
Ø 36 mm RB 20 mm (XS)	BH mm	KR 23 mm	KR 33 mm			
	14,0	310/3814/23	310/3814/33			
	17,0	310/3817/23	310/3817/33			



Vorderfüße mit Ring


Front Feet with Ring

Pieds avant à collier



Standard + Magnum

		Mod. 311 Standard gerade/straight/droit	
		BH mm	EAW-Nr.
Ø 1" / 26 mm RB 15 mm (Standard)		12,0	311/0012
		14,0	311/0014
		17,0	311/0017
Ø 1" / 26 mm RB 20 mm (Magnum)		12,0	311/1012
		14,0	311/1014
		17,0	311/1017
		20,0	311/1020
		23,0	311/1023
Ø 30 mm RB 15 mm (Standard)		12,0	311/0512
		14,0	311/0514
		17,0	311/0517
Ø 30 mm RB 20 mm (Magnum)		12,0	311/1512
		14,0	311/1514
		17,0	311/1517
		20,0	311/1520
		23,0	311/1523
Ø 34 mm RB 20 mm (Magnum)		14,0	311/1714
		17,0	311/1717
		23,0	311/1723
Ø 36 mm RB 20 mm (Magnum)		14,0	311/1814
		17,0	311/1817
		23,0	311/1823



XS


		Mod. 311 gerade/straight/droit	
		BH mm	EAW-Nr.
Ø 1" / 26 mm RB 20 mm (XS)		12,0	311/3012
		14,0	311/3014
		17,0	311/3017
Ø 30 mm RB 20 mm (XS)		12,0	311/3512
		14,0	311/3514
		17,0	311/3517
Ø 34 mm RB 20 mm (XS)		14,0	311/3714
		17,0	311/3717
Ø 36 mm RB 20 mm (XS)		14,0	311/3814
		17,0	311/3817



Vorderfüße mit Ring, ohne Gelenk

Front Feet with Ring, without Joint

Pieds avant à collier, sans jointure



Mod. 309

gerade/straight/droit	KR 17 mm	KR 23 mm
-----------------------	----------	----------

EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
---------	---------	---------

Ø mm	BH mm	RB mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
30,0	8,0	20,0	309/3300		
30,0	10,0	20,0	309/0300		
36,0	7,5	20,0	309/1360		
37,0	7,5	20,0	309/1370		
38,0	7,5	20,0	309/1380		
40,0	7,5	20,0	309/1400		
40,0	8,0	20,0		309/1400/17	309/1400/23
41,0	7,5	20,0	309/1410		
42,0	4,5	20,0	309/1420		
42,0	7,5	20,0	309/2420		
42,0	8,0	20,0		309/1420/17	309/1420/23
42,0	10,0	20,0	309/4420		
44,0	4,5	20,0	309/1440		
46,0	5,5	20,0	309/1460		
46,0	8,0	20,0		309/1460/17	309/1460/23
47,0	4,5	20,0	309/1470		
48,0	4,5	20,0	309/1480		
48,0	7,5	20,0	309/2480		
48,0	8,0	20,0		309/1480/17	309/1480/23
48,0	9,5	20,0	309/4480		
50,0	4,5	20,0	309/1500		
50,0	8,0	20,0		309/1500/17	309/1500/23
50,0	9,5	20,0	309/4500		
51,0	4,5	20,0	309/1510		
52,0	4,5	20,0	309/1520		
52,0	7,5	20,0	309/2520		
54,0	4,5	20,0	309/1540		
54,0	7,5	20,0	309/2540		
54,0	8,0	20,0		309/1540/17	309/1540/23
54,0	9,5	20,0	309/4540		
56,0	4,5	20,0	309/1560		
56,0	7,5	20,0	309/2560		
56,0	8,0	20,0		309/1560/17	309/1560/23
57,0	4,5	20,0	309/1570		
57,0	7,5	20,0	309/2570		
57,0	8,0	20,0		309/1570/17	309/1570/23
58,0	4,5	20,0	309/1580		
58,0	7,5	20,0	309/2580		
58,0	8,0	20,0		309/1580/17	309/1580/23
59,0	4,5	20,0	309/1590		
60,0	4,5	20,0	309/1600		
61,0	4,0	20,0	309/1610		
61,0	8,0	20,0		309/1610/17	309/1610/23
62,0	4,0	20,0	309/1620		
62,0	7,5	20,0	309/2620		
62,0	8,0	20,0		309/1620/17	309/1620/23
62,5	4,0	20,0	309/1625		
62,5	8,0	20,0		309/1625/17	309/1625/23
63,0	4,0	20,0	309/1630		
63,0	8,0	20,0		309/1630/17	309/1630/23
64,0	4,0	20,0	309/1640		
64,0	8,0	20,0		309/1640/17	309/1640/23
65,0	4,0	20,0	309/1650		
65,0	8,0	20,0		309/1650/17	309/1650/23
66,0	8,0	20,0		309/1660/17	309/1660/23
66,0	4,0	20,0	309/1660		
74,0	4,0	20,0	309/1740		
80,0	4,0	20,0	309/1800		

andere Ø auf Anfrage
other Ø on request
 autres Ø sur demande




Drehzapfen mit Übermaß siehe S. 145
pivot pin, oversized, see p. 145
 pivot en surmesure voir p. 145

Vorderfüße für Zielfernrohre mit Schiene

Front Feet for Scopes with Rail

Pieds avant pour lunettes de visée avec rail



Standard



Mod. 401, ohne vertikalen Toleranzausgleich/ no adjustment of vertical tolerances /sans compensation de tolérances verticales		
BH mm	KR 20 mm EAW-Nr.	gerade/ straight /droit EAW-Nr.
2,5		401/0025
3,0	401/0030/20	401/0030
3,5		401/0035
5,5		401/0055
8,0	401/0080/20	401/0080

Standard



Mod. 405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances /avec compensation de tolérances verticales					Mod. 406
BH mm	KR 20 mm EAW-Nr.	KR 31 mm EAW-Nr.	KR 45 mm EAW-Nr.	KR 60 mm EAW-Nr.	gerade/ straight /droit EAW-Nr.
12,0	405/0120/20	405/0120/31	405/0120/45	405/0120/60	406/0120
14,0	405/0140/20	405/0140/31	405/0140/45	405/0140/60	406/0140

XS



Mod. 405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances /avec compensation de tolérances verticales					Mod. 406
BH mm	KR 20 mm EAW-Nr.	KR 31 mm EAW-Nr.	KR 45 mm EAW-Nr.	gerade/ straight /droit EAW-Nr.	
12,0	405/3120/21	405/3120/31	405/3120/44	406/3120	
14,0	405/3140/21	405/3140/31	405/3140/44	406/3140	

Standard



Mod. 405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances /avec compensation de tolérances verticales			
BH mm	KR 22 mm EAW-Nr.	KR 32 mm EAW-Nr.	KR 45 mm EAW-Nr.
14,0	405/1140/22	405/1140/32	405/1140/45

zum Klemmen
for clamping
à serrer

Standard




Mod. 1401 ohne vertikalen Toleranzausgleich/ without adjustment of vertical tolerances /sans compensation de tolérances verticales		
BH mm	KR 20 mm EAW-Nr.	KR 35 mm EAW-Nr.
10,0	1401/1100/20	1401/1100/35

Standard



Mod. 1405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances /avec compensation de tolérances verticales					Mod. 1406
BH mm	KR 22 mm EAW-Nr.	KR 32 mm EAW-Nr.	KR 39 mm EAW-Nr.	KR 45 mm EAW-Nr.	gerade/ straight /droit EAW-Nr.
12,0	1405/1120/22	1405/1120/32	1405/1120/39	1405/1120/45	1406/1120
14,0	1405/1140/22	1405/1140/32	1405/1140/39	1405/1140/45	
17,0	1405/1170/22	1405/1170/32	1405/1170/39	1405/1170/45	1406/1170





XS



	Mod. 1405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances / <i>avec compensation de tolérances verticales</i>			Mod. 1406
BH mm	KR 23 mm EAW-Nr.	KR 31 mm EAW-Nr.	KR 44 mm EAW-Nr.	gerade/ straight / <i>droit</i> EAW-Nr.
12,0	1405/3120/23	1405/3120/31	1405/3120/44	1406/3120

Standard



	Mod. 2405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances / <i>avec compensation de tolérances verticales</i>			Mod. 2406
BH mm	KR 21 mm EAW-Nr.	KR 32 mm EAW-Nr.	KR 45 mm EAW-Nr.	gerade/ straight / <i>droit</i> EAW-Nr.
12,0	2405/0120/21	2405/0120/32	2405/0120/45	2406/0120

XS



	Mod. 2405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances / <i>avec compensation de tolérances verticales</i>			Mod. 2406
BH mm	KR 21 mm EAW-Nr.	KR 32 mm EAW-Nr.	gerade/ straight / <i>droit</i> EAW-Nr.	
12,0	2405/3120/21	2405/3120/32	2406/3120	

Magnum



	Mod. 3405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances / <i>avec compensation de tolérances verticales</i>			Mod. 3406
BH mm	KR 21 mm EAW-Nr.	KR 32 mm EAW-Nr.	KR 454 mm EAW-Nr.	gerade/ straight / <i>droit</i> EAW-Nr.
12,0	3405/1120/21	3405/1120/32	3405/1120/45	3406/1120
14,0	3405/1140/21	3405/1140/32	3405/1140/45	

XS



	Mod. 3405 mit vertikalem Toleranzausgleich/ with adjustment of vertical tolerances / <i>avec compensation de tolérances verticales</i>			Mod. 3406
BH mm	KR 21 mm EAW-Nr.	KR 32 mm EAW-Nr.	gerade/ straight / <i>droit</i> EAW-Nr.	
12,0	3405/3140/21	3405/3140/32	3406/3120	
14,0	3405/3140/21	3405/3140/32		

Standard



Burris

	Mod. 4405 für Burris LaserScope, mit vertikalem Toleranzausgleich/ for Burris LaserScope, with adjustment of vertical tolerances / <i>pour Burris LaserScope, avec compensation de tolérances verticales</i>		
BH mm	KR 22 mm EAW-Nr.		
19,0	4405/0190/22		




HinterfüÙe für Zielfernrohre mit Schiene

Rear Feet for Scopes with Rail

Pieds arrière pour lunettes de visée avec rail

 nicht für Hebelschwermontage!
not suited for
pivot mounts with lever!
ne pas adaptés aux
montages pivotants à levier!



	Mod. 410	410/1	Mod. 414	Mod. 1410	Mod. 2410	Mod. 3410
	zum Klemmen/for clamping/à serrer 1)			mit Support/with support/avec support		
	gerade/straight/droit	gerade/straight/droit	KR 17 mm	gerade/straight/droit		
BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
7,5				1410/0075	2410/0075	3410/0075
8,0	410/0080			1410/0080	2410/0080	3410/0080
8,5	410/0085		414/0085/17	1410/0085	2410/0085	3410/0085
9,0	410/0090		414/0090/17	1410/0090	2410/0090	3410/0090
9,5	410/0095		414/0095/17	1410/0095	2410/0095	3410/0095
10,0	410/0100		414/0100/17	1410/0100	2410/0100	3410/0100
10,5	410/0105	410/1105	414/0105/17	1410/0105	2410/0105	3410/0105
11,0	410/0110	410/1110	414/0110/17	1410/0110	2410/0110	3410/0110
11,5	410/0115	410/1115	414/0115/17	1410/0115	2410/0115	3410/0115
12,0	410/0120	410/1120	414/0120/17	1410/0120	2410/0120	3410/0120
12,5	410/0125	410/1125	414/0125/17	1410/0125	2410/0125	3410/0125
13,0	410/0130	410/1130	414/0130/17	1410/0130	2410/0130	3410/0130
13,5	410/0135	410/1135	414/0135/17	1410/0135	2410/0135	3410/0135
14,0	410/0140	410/1140	414/0140/17	1410/0140	2410/0140	3410/0140
14,5	410/0145	410/1145	414/0145/17	1410/0145	2410/0145	3410/0145
15,0	410/0150	410/1150	414/0150/17	1410/0150	2410/0150	3410/0150
15,5	410/0155	410/1155	414/0155/17	1410/0155	2410/0155	3410/0155
16,0	410/0160	410/1160	414/0160/17	1410/0160	2410/0160	3410/0160
16,5	410/0165	410/1165	414/0165/17	1410/0165	2410/0165	3410/0165
17,0	410/0170		414/0170/17			
17,5	410/0175		414/0175/17			
18,0	410/0180		414/0180/17			
18,5	410/0185		414/0185/17			
19,0	410/0190		414/0190/17			
19,5	410/0195		414/0195/17			
20,0	410/0200					
20,5	410/0205					
21,0	410/0210					
21,5	410/0215					
22,0	410/0220					
22,5	410/0225					
23,0	410/0230					



 Hebelschwermontage
pivot mount with lever
montage pivotant à levier




	Mod. 614	Mod. 1614
	für 14 mm-Prisma, ohne Support/for 14 mm dovetail, without support/pour queue d'aronde de 14 mm, sans support	
BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.
8,0	614/0080	1614/0080
8,5	614/0085	1614/0085
9,0	614/0090	1614/0090
9,5	614/0095	1614/0095
10,0	614/0100	1614/0100
10,5	614/0105	1614/0105
11,0	614/0110	1614/0110
11,5	614/0115	1614/0115
12,0	614/0120	1614/0120
12,5	614/0125	1614/0125
13,0	614/0130	1614/0130
14,0		1614/0140
14,5		1614/0145

1) kein Bohren erforderlich! / no drilling required! / pas de perçage!


Hinterfuß-Oberteile

Rear Foot Tops

Parties supérieures de pied arrière



! für Schwenk- u. Einhakmontagen!
for pivot mounts and claw mounts!
pour montages pivotants et montages à crochets!



Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

BH mm	Mod. 318				Mod. 322			
	gerade/straight/droit				gekröpft/extended/coudé			
	Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm	Ø 36 mm	KR mm	Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm
4,0	EAW-Nr. 318/0040	EAW-Nr. 318/5040						
4,5	318/0045	318/5045			20	322/0045/20	322/5045/20	
5,0	318/0050	318/5050			20	322/0050/20	322/5050/20	
5,5	318/0055	318/5055			20	322/0055/20	322/5055/20	
6,0	318/0060	318/5060						
6,5	318/0065	318/5065			20	322/0065/20*	322/5065/20*	
7,0	318/0070	318/5070	318/7070	318/8070	20			
7,5	318/0075	318/5075						
8,0	318/0080	318/5080	318/7080	318/8080	20	322/0080/20*	322/5080/20*	322/7080/20*
8,5	318/0085	318/5085						
9,0	318/0090	318/5090	318/7090	318/8090				322/7090/20*
9,5	318/0095	318/5095						
10,0	318/0100	318/5100	318/7100	318/8100				
10,5	318/0105	318/5105						
11,0	318/0110	318/5110						
11,5	318/0115	318/5115						
12,0	318/0120	318/5120			30	322/0120/30*	322/5120/30*	
12,0					40	322/0120/40*	322/5120/40*	
12,5	318/0125	318/5125						
13,0			318/7130	318/8130			322/5130/30**	

* Diese Modelle sind geeignet für Zielfernrohre mit Verstärkung unter der Höhen- und Seitenverstellung, Freifräsung 1,5 mm
These models are suited for scopes with reinforced central tube below the turret (reticle adjustment), with a 1.5 mm recess.
Les modèles sont appropriés aux lunettes qui sont renforcées au tube central au-dessous de la tourelle pour réglage du réticule, avec évidement de 1.5 mm.


** für Swarovski Z6i EE (extended eye relief)
for Swarovski Z6i EE (extended eye relief)
pour Swarovski Z6i EE (à distance œil-oculaire élargie)



Einhakmontagen
Claw Mounts
Montages à crochets

BH mm	Mod. 416		Mod. 420		Mod. 412	
	mit 1 Querschraube with 1 cross screw avec 1 vis transversale		mit 2 Querschrauben with 2 cross screws avec 2 vis transversales		zum Klemmen, kein Bohren erforderlich! for clamping, no drilling required! à serrer, pas de perçage!	
	gerade/straight/droit	EAW-Nr.	KR 17 mm	EAW-Nr.	gerade/straight/droit	EAW-Nr.
4,25		416/0042				
4,5		416/0045				
5,0		416/0050		420/0050/17		
5,5		416/0055				
6,0		416/0060		420/0060/17		
6,5		416/0065				
7,0		416/0070				412/1070
7,5		416/0075				412/1075
8,0		416/0080				412/1080
8,5		416/0085				
9,0		416/0090				
9,5		416/0095				
10,0		416/0100				
10,5		416/0105				

! für Schwenk- u. Einhakmontagen!
for pivot mounts and claw mounts!
pour montages pivotants et montages à crochets!



BH mm	Schwenk- u. Einhakmontagen Pivot and Claw Mounts		
	Mod. 1412 KR 11 mm	Mod. 1420 KR 21 mm	Mod. 1222
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	Männlicher Schönauer GK gerade/ straight/droit EAW-Nr.
4,0	1412/0040/11		
4,5	1412/0045/11		
5,0	1412/0050/11	1420/0050/21	
5,5	1412/0055/11		
6,0	1412/0060/11		
6,5	1412/0065/11		
6,7			1222/2067
7,0	1412/0070/11		
7,5	1412/0075/11		
8,0	1412/0080/11		



BH mm	Schwenk- u. Einhakmontagen Pivot and Claw Mounts			
	Mod. 2412 KR 11 mm	Mod. 2420 KR 21 mm	KR 31 mm	Mod. 2222
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	Männlicher Schönauer GK gerade/ straight/droit EAW-Nr.
4,0	2412/0040/11			
4,5	2412/0045/11			
5,0	2412/0050/11	2420/0050/21		
5,5	2412/0055/11			
6,0	2412/0060/11			
6,5	2412/0065/11			
6,7				2222/2067
7,0	2412/0070/11		* 2420/0070/31 *	
7,5	2412/0075/11			
8,0	2412/0080/11			



BH mm	Ein- u. Einhakmontagen Claw and Pivot Mounts		
	Mod. 3412 KR 11 mm	Mod. 3420 KR 21 mm	Mod. 3222
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	Männlicher Schönauer GK gerade/ straight/droit EAW-Nr.
5,0	3412/0050/11	3420/0050/21	
5,5	3412/0055/11		
6,0	3412/0060/11		
6,5	3412/0065/11		
6,7			3222/2067
7,0	3412/0070/11		
7,5	3412/0075/11		
8,0	3412/0080/11		



für Burris LaserScope/ for Burris LaserScope / <i>pour Burris LaserScope</i>		
BH mm	Mod. 4412	
	gerade/ straight/droit	EAW-Nr.
10,0	4412/0100	

* für Swarovski SR-Zielfernrohr Z6 EE ohne Okulardämpfer
for Swarovski SR scope Z6 EE without shock absorber
pour lunettes Swarovski SR Z6 EE sans absorption de choc

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

Ein- u. Einhakmontagen
Claw and Pivot Mounts
Montages à crochets

Hinterfuß-Unterteile


Rear Foot Sub-bases

Parties inférieures de pied arrière

Als Faustregel gilt: Durch Verändern der Höhe des Hinterfußes um 0,5 mm verändert sich die Trefferlage in 100 m Entfernung um ca. 0,5 m.

As a general rule, an alteration of the rear foot height by 0.5 mm leads to a shift in the point of impact of approx. 0.5 m at a distance of 100 m.


N.B.: Une modification de la hauteur du pied arrière de 0,5 mm cause une altération de l'impact de 0,5 m sur une distance de 100 m.



Mod. 0/0	
Hinterfuß-Unterteil/rear foot sub-base/partie inférieure de pied arrière	
BH mm	EAW-Nr.
3,5	0/0035
4,0	0/0040
4,5	0/0045
5,0	0/0050
5,5	0/0055
6,0	0/0060
6,5	0/0065
7,0	0/0070
7,5	0/0075
8,0	0/0080
8,5	0/0085
9,0	0/0090
9,5	0/0095
10,0	0/0100
10,5	0/0105
11,0	0/0110
11,5	0/0115
12,0	0/0120
12,5	0/0125
13,0	0/0130
13,5	0/0135
14,0	0/0140
14,5	0/0145
15,0	0/0150

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

**! für Hebelschwenkmontagen!
for pivot mounts with lever!
pour montages pivotants à levier!**



BH mm	Mod. 2611		Mod. 2614		Mod. 2512	Mod. 2616	Mod. 2619
	für 11 mm-Prisma/ for 11 mm dovetail pour queue d'aronde de 11 mm		für 14 mm-Prisma for 14 mm dovetail pour queue d'aronde de 14 mm		für Ruger for Ruger pour Ruger	für 16 mm-Prisma for 16 mm dovetail pour queue d'aronde de 16 mm (Tikka)	für 19 mm-Prisma for 19 mm dovetail pour queue d'aronde de 19 mm (BRNO/CZ)
	KR 7 mm EAW-Nr.	KR 16 mm EAW-Nr.	KR 7 mm EAW-Nr.	KR 16 mm EAW-Nr.	KR 7 mm EAW-Nr.	gerade/straight/droit EAW-Nr.	gerade/straight/droit EAW-Nr.
5,0		2611/0050		2614/0050			
5,5				2614/0055			
6,0		2611/0060		2614/0060			
6,5				2614/0065			
7,0				2614/0070			
7,5				2614/0075			
8,0				2614/0080			
8,5		2611/0085		2614/0085			
9,0		2611/0090		2614/0090			
9,5		2611/0095		2614/0095			
10,0	2611/0100		2614/0100		2512/2100		
10,5	2611/0105		2614/0105				
11,0	2611/0110		2614/0110				
11,5	2611/0115		2614/0115			2616/0115	
12,0			2614/0120			2616/0120	
12,2							2619/0122
12,5			2614/0125			2616/0125	
14,0	2611/0140		2614/0140		2512/2140		
14,5			2614/0145				
17,0	2611/0170		2614/0170				

Aufschub- und Aufkippmontagen
Slide-on and Roll-off Mounts
Montages à glissière et montages basculants



Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



Eine EAW-Aufkippmontage ist die preisgünstige Lösung für die leichtere Waffenausrüstung, ohne dass man auf Qualität und Präzision verzichten müsste.

Aufschub- bzw. Aufkippmontagen sind in vielen Ausführungen für alle gängigen Waffen lieferbar: verschiedene Ringdurchmesser und Prismen für nahezu alle Zielfernrohre, mit Support und auch mit Durchsicht.

Oben ist das mit vielen technischen Feinheiten ausgestattete Modell 134 für Waffen mit 11 mm Prisma abgebildet. Selbstverständlich ist es für viele andere Waffen lieferbar.

Champions in aller Welt setzen darauf. Tor Heiested und Michael Jakosits erzielten damit Gold in Seoul bzw. Barcelona.

Auch diese Montage wird mit gleicher EAW-Präzision gefertigt wie das Spitzenmodell, die EAW-Schwenkmontage und garantiert optimale Schußleistung.

The EAW roll-off mount is an inexpensive solution for lighter weapons. Nevertheless, it has to offer satisfactory quality and precision.

We do numerous models of slide-on and roll-off mounts for almost all popular rifles and scopes: with rings of various diameters and with tops suited for the diverse scopes with rail, with support, and also with open sight.

The illustration shows model 134 for rifles with an 11 mm dovetail, which is very sophisticated. Of course, it can also be supplied for many other rifles.

Champions all over the world trust in these mounts. Tor Heiested and Michael Jakosits won gold with EAW slide-on mounts in Seoul and Barcelona.

These mounts are manufactured with the same precision as our top model, the EAW pivot mount, and guarantee optimum shooting performance.

Le montage basculant EAW est la solution bon marché pour les armes légères. Pourtant, il offre qualité et précision entièrement satisfaisantes.

Pour presque toute arme et toute lunette populaires, de montages à glissière et montages basculants sont disponibles: à colliers de différents diamètres, et pour les diverses lunettes avec rail, avec support, et avec tunnel de visée.

L'illustration montre le modèle 134 pour des armes à queue d'aronde de 11 mm, qui dispose de nombreuses finesses techniques. Bien entendu, il est livrable également pour d'autres armes.

Des champions dans le monde entier comptent sur ces montages: Tor Heiested et Michael Jakosits ont gagné la médaille d'or à l'aide des montages à glissière EAW à Seoul et Barcelone.

Ces montages sont fabriqués avec la même précision que les montages pivotants EAW, et garantissent des performances de tir optimales.

Montageanleitung Mounting Instructions Instructions de montage

für Aufkippmontagen mit austauschbaren EAW-Formringen, ohne Fußplatten
for roll-off mounts with interchangeable EAW form rings, without bases
pour montages basculants à colliers profilés interchangeables, sans embases-socles



1-teilige EAW-Aufschub- und Aufkippmontagen

1. Montage auf Richtigkeit (Best.-Nr. etc.) überprüfen. Nach Gutbefund die Ring-Innenseiten entfetten und ggf. vorhandene Brünierückstände entfernen.
2. Die Ringbefestigungsschrauben (B070) etwas lösen, so dass sich die Ringe bewegen lassen. Die Klemmbacken so weit öffnen, dass die Montage auf das Waffenprisma gesetzt werden kann; je nach Modell durch Aufkippen oder Aufschieben, bis sie am Anschlag (A) anliegt, oder ein in der Montage integrierter, versetzbarer Stoppstift (B) in die dafür vorgesehene Nute (C) oder (E) auf der Waffenoberseite greift. Zuvor seitliche Feststellschraube des Stoppstiftes (B) mit Inbusschlüssel SW 3 mm lösen, Stoppstift nach unten drücken und Rändel- oder Klemmschrauben (K) von Hand bzw. mit einem Inbusschlüssel SW 3 mm anziehen. Zuletzt den Stoppstift mit seitlicher Feststellschraube sichern!

1-piece EAW slide-on and roll-off mounts

1. Check if it is the correct mount (ref. No. etc.). If yes, degrease the insides of the rings and remove any residues from blueing.
2. Slightly loosen the ring set screws (B070), so that the rings can be moved. Open the clamps to such an extent that the mount can be put onto the weapon prism; depending on the model either by rolling or sliding it on until it rests against stop (A), or until an integrated displaceable stop bolt (B) gears into slot (C) or (E) provided for it on the upper side of the weapon. Before that release the locking screw from the stop bolt (B) by means of a 3 mm Allen key, press the stop bolt down and tighten the knurled screws or clamping screws (K) by hand or by means of a 3 mm Allen key. At last secure the stop bolt by means of the lateral locking screw.


Les montages à glissière et les montages basculants EAW en une pièce

1. Vérifier s'il s'agit du bon montage (référence etc.). Si oui, dégraisser les faces intérieures de collier et éliminer les reliquats du bronzage.
2. Desserrer un peu les vis de fixation de collier (B070) de manière à ce que les colliers puissent être déplacés. Ouvrir les mâchoires de serrage jusqu'à ce que le montage puisse être posé sur le prisme d'arme en le glissant ou en le basculant selon le modèle jusqu'à ce qu'il se trouve à l'arrêt (A), ou jusqu'à ce qu'une goupille d'arrêt (B) déplaçable intégrée dans le montage s'engrène dans la rainure prévue (C) ou (E) qui se trouve sur la face supérieure de l'arme. Avant cela, desserrer la vis de fixation de la goupille d'arrêt (B) avec une clé allen de 3 mm, pousser la goupille d'arrêt vers le bas, serrer les vis moletées ou les vis de serrage (K) à la main ou avec une clé allen de 3 mm. Enfin, bloquer la goupille d'arrêt avec la vis de fixation latérale.

... weiter bei Punkt 3 auf der nächsten Seite

... please go to item 3 on next page

... continuez à lire sous le point 3 à la page suivante



Montageanleitung

Mounting Instructions

Instructions de montage

für Aufkippmontagen mit austauschbaren EAW-Formringen, ohne Fußplatten (nicht für Luftgewehre)
for roll-off mounts with interchangeable EAW form rings, without bases (not for airguns)
pour montages basculants à colliers profilés interchangeables, sans embases-socles (pas pour des fusils à air comprimé)

2-teilige EAW-Aufschub- und Aufkippmontagen

1. Montage auf Richtigkeit (Bestell-Nr. etc.) überprüfen. Nach Gutbefund die Ring-Innenseiten entfetten und ggf. vorhandene Brünierückstände entfernen.

2. Die Ringbefestigungsschrauben (B070) etwas lösen, so dass sich die Ringe bewegen lassen. Die Klemmbacken so weit öffnen, dass die Montage auf das Waffenprisma gesetzt werden kann; je nach Modell durch Aufkippen oder Aufschieben. Den Vorderfuß bei vorhandener Stoppschraube (C) oder Stopplatte (D) mit dieser am Hülsenkopf anlegen. Bei der Verwendung der Stoppschraube (C) bzw. Stopplatte (D) bitte beachten: Ist keine Anlagefläche (C) vorhanden, oder ist diese nicht plan und rechtwinkelig zum Prisma, (C) bzw. (D) entfernen. Bei Waffen mit vorhandenen Stoppschrauben (A1) empfiehlt es sich, diese zu benutzen und die Stoppschraube (C) bzw. die Stopplatte (D) zu entfernen. Wenn keine Stoppschrauben (A1) vorhanden sind, kann bei Waffen mit Gewindebohrungen in der Prismenmitte eine der Gewindebohrungen für das Einsetzen einer Schraube M 3,5 bzw. 6-48 Gang, je nach vorhandenem Gewinde, als Anschlag (A2) benutzt werden. Andernfalls Gewindebohrungen für Stoppschrauben in Pos. (A1) herstellen (z.B. M 3,5 für B166). Für Waffen, bei denen am Hülsenkopf eine Nute (N) eingefräst ist, werden entsprechende Montagen mit einem im Vorderfuß integrierten, verstellbaren Stoppstift (B) geliefert. Nachdem der 2. Fuß in die günstigste Position gebracht wurde, die Rändel- oder Klemmschrauben (K) von Hand bzw. mit einem Inbusschlüssel SW 3 mm festziehen.

3. Die Ringoberteile (Schellen) abnehmen, das Zielfernrohr in die unteren Ringhälften legen und den Augenabstand festlegen. Bei einem Augenabstand von 80 mm beträgt der unverbindliche Richtwert für den Abstand Schaftende <-> Okularlinse ca. 280-310 mm.

4. Zielfernrohr zur Seite legen, Gewinde der Ringunterteile auf evtl. Brünierückstände untersuchen und diese ggf. entfernen. Die Ringunterteile und die mit diesen

2-piece EAW slide-on and roll-off-mounts

1. Check if it is the correct mount (ref. No. etc.). If yes, degrease the insides of the rings and remove any residues from blueing.

2. Slightly loosen the ring set screws (B070), so that the rings can be moved. Open the clamps to such an extent that the mount can be put onto the weapon prism; depending on the model either by rolling or sliding it on. If there is already a stop screw (C) or a stop plate (D), put the front foot with it against the receiver head. When using a stop screw (C) or a stop plate (D) please consider the following: If there is no bearing surface (C) or if it is not flat and rectangular to the dovetail, remove stop screw (C) or stop plate (D). With weapons already provided with stop screws (A1) it is advisable to use these and to remove stop screw (C) or stop plate (D). If there are no stop screws (A1), in the case of weapons with holes tapped into the middle of the dovetail, one of the tappings can be used to insert a screw M 3.5 or 6-48 (inch thread), depending on the existing thread, which is being used as stop (A2). Otherwise tap holes for stop screws at point (A1) (e.g. M 3.5 for B166). For weapons having a slot (N) milled into the receiver head, suitable mounts with a front foot having an integrated displaceable stop bolt (B) are supplied. After the second foot has been put into the most favourable position, tighten the knurled screws or clamping screws (K) by hand or by means of a 3 mm Allen key.

3. Take off the ring tops (clamps), place down the scope into the bottom ring halves and determine the eye relief. With an eye relief of 80 mm the non-committal standard value for the distance between the end of the stock and the ocular lens is approx. 280 - 310 mm.

4. Put the scope aside, examine the screw threads of the ring bottom parts for any possible residues of blueing and remove them. Thoroughly degrease the ring bottom parts and the ring glueing

Les montages à glissière et les montages basculants EAW en deux pièces

1. Vérifier s'il s'agit du bon montage (référence etc.). Si oui, dégraisser les faces intérieures de collier et éliminer les reliquats du bronzage.

2. Desserrer un peu les vis de fixation de collier (B070) de manière à ce que les colliers puissent être retirés. Ouvrir les mâchoires de serrage jusqu'à ce que le montage puisse être posé sur le prisme d'arme, en le glissant ou en le basculant selon le modèle. Mettre la vis d'arrêt (C) ou la plaque d'arrêt (D) du pied avant contre la tête de boîtier de culasse. Lors de l'utilisation de la vis d'arrêt (C) ou de la plaque d'arrêt (D), il faut: S'il n'y a pas de face de contact (C) ou si elle n'est pas plate et à angle droit avec la queue d'aronde, il faut enlever la vis d'arrêt (C) ou la plaque d'arrêt (D). En cas d'armes avec des vis d'arrêt (A1), il est recommandé d'utiliser celles-ci et d'enlever la vis d'arrêt (C) ou la plaque d'arrêt (D). S'il n'y a pas de vis d'arrêt (A1), en cas d'armes avec des alésages au milieu de la queue d'aronde, un des alésages pour l'insertion d'une vis M 3,5 ou 6-48 (filetage au pouce) selon le filet intérieur existant peut être utilisé comme arrêt (A2). Sinon faire des alésages pour des vis d'arrêt à la position (A1) (p. ex. M 3,5 pour B166). En cas d'armes ayant une rainure (N) fraisée dans la tête de boîtier de culasse, nous fournissons des montages correspondants avec une goupille d'arrêt (B) déplaçable intégrée dans le pied avant. Après avoir mis le deuxième pied dans la position la plus favorable, serrer les vis moletées ou les vis de serrage (K) à la main ou avec une clé allen de 3 mm.

3. Démontez les parties supérieures de collier, poser la lunette dans les parties inférieures de collier et déterminer la distance œil-oculaire, pour 80 mm la valeur indicative pour la distance entre le bout de la crosse et la lentille oculaire est d'environ 280 à 310 mm.

4. Mettre la lunette à part, vérifier s'il y a des reliquats du bronzage dans les trous taraudés des parties inférieures de collier et les éliminer. Dégraisser soigneusement les parties inférieures de collier et les faire sécher. Après cela, mettre de la colle à

zu verbindenden Klebeflächen am Zielfernrohr gut entfetten und trocken lassen. Danach die Innenflächen der Ringunterteile mit Zweikomponentenkleber bestreichen. Zielfernrohr im festgelegten Augenabstand in die Ringunterteile legen und die Oberteile (Schellen) aufsetzen: dazu zwei Inbusschlüssel SW 3 mm beiderseits in die Schellen stecken, die Griffe zusammendrücken, bis sich die Schellen über das Rohr aufsetzen lassen, ohne dieses zu beschädigen. Die Ringklemmschrauben (B166) einschrauben, das Zielfernrohr waagrecht zur Waffe ausrichten und Schrauben anziehen. Zum exakten und einfachen Ausrichten ist die EAW-Ausrichtungsvorrichtung, Best.-Nr. 22100, ideal (Seite 149). Empfehlung: die Schrauben mit einem Drehmoment von max. 200 Ncm festziehen.

5. Das Zielfernrohr in Einklang mit der Laufbohrung auf ein Ziel in 50 - 200 m Entfernung ausrichten. Die seitliche Korrektur zuerst an der Montage mittels der beiden Supportschrauben (S) vornehmen, danach die Feineinstellung am Zielfernrohr.

6. Alle Schrauben der Zielfernrohrmontage auf festen Sitz überprüfen.

7. Die Waffe erst einschießen, wenn der Klebstoff nach Vorschrift ausgehärtet ist. Vor dem Einschießen die Montage mehrmals abnehmen, wieder aufsetzen und festklemmen (Funktionsprüfung), damit sich die Teile setzen können. Beim Aufsetzen der Montage darauf achten, welche Rändel- oder Klemmschraube zuerst festgezogen wurde, denn nach jedem Abnehmen des Zielfernrohres sollten die Klemmbacken beim Wiederaufsetzen in der gleichen Reihenfolge mit gleicher Kraft festgeklemmt werden, um die bestmögliche Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

surfaces on the scope that are to be connected and allow them to dry. After that furnish the inner surfaces of the ring bottom parts with two-component adhesive. Put the scope into the ring bottom parts at the determined eye relief and put the ring tops (clamps) over the tube: For this purpose insert two 3 mm Allen keys, one on each side, into the clamps (ring tops) and press the handles together until the ring tops (clamps) can be put over the tube without damaging it. Screw in the ring clamping screws (B166), horizontally align the scope with the weapon and tighten the screws. For an easy and exact alignment the EAW aligning device, ref. No. 22100, is ideal (page 149). It is advisable to tighten the screws with a maximum turning moment of 200 Ncm.

5. Align the scope in accord with the barrel bore with an aim at a distance of 50 to 200 m. Do the windage adjustment by means of the two support screws (S) at the mount first, after that do the fine adjustment at the scope.

6. Check if all screws of the mount fit tightly.

7. Do not try the weapon before the adhesive has well hardened according to the directions. Before you try the weapon, take off the mount a couple of times, put it back on again and clamp it (operation check) in order to allow the parts to set. When mounting the mount pay attention to which knurled screw or clamping screw you have tightened first, as after each taking off of the scope the clamps should be clamped again in the same order and with the same intensity when the scope is put back on in order to achieve the best possible repeatability of zero.





deux composants sur les faces intérieures des parties inférieures de collier. Poser la lunette sur les parties inférieures de collier dans la distance de l'œil déterminée et mettre les parties supérieures de collier sur le tube: Pour faire cela, introduire deux clés de 3 mm des deux côtés dans les parties supérieures de collier, serrer les manches de clé l'un contre l'autre jusqu'à ce que les parties supérieures de collier puissent être mises sur le tube sans l'endommager. Visser les vis de serrage de collier (B166), aligner la lunette horizontalement à l'arme et serrer les vis. Pour l'alignement exact et simple, le dispositif d'alignement EAW réf. 22100 est idéal (page 149). Il est recommandé de serrer les vis avec un couple maximum de 200 Ncm.

5. Aligner la lunette en accord avec l'alésage de l'âme (perçage du canon) sur un but à une distance de 50 à 200 m. Faire l'ajustage latéral à l'aide des deux vis support (S) du montage et enfin l'ajustage précis sur la lunette.

6. Vérifier le serrage de toutes les vis.

7. Faire le réglage de tir seulement après le durcissement de la colle conformément aux instructions. Avant le réglage de tir, démonter, monter et serrer le montage (essai de fonctionnement) plusieurs fois afin que les pièces puissent s'affaisser. Pour obtenir une précision au tir constante, faire attention lors de la pose à quelle vis moletée ou quelle vis de serrage a été serrée la première, comme après chaque démontage de la lunette, les mâchoires de serrage devraient être serrées dans le même ordre et avec la même force quand la lunette est placée de nouveau.





<p>Komplettmontage für Waffen mit integriertem Prisma/complete mount for rifles with integrated dovetail/ <i>montage complet pour des armes à queue d'aronde intégrée</i></p>	<p>Komplettmontage für Waffen ohne Prisma/complete mount for rifles without dovetail/ <i>montage complet pour des armes sans queue d'aronde</i></p>
<p>Seite/page/page 91-104</p>	<p>Seite/page/page 105-121</p>



<p>Formringe, Prismen-Oberteile/ form rings, tops for scopes with rail/ <i>colliers profilés, parties supérieures pour lunettes avec rail</i></p>
<p>Seite/page/page 127</p>



<p>Unterteile/sub-bases/<i>parties inférieures</i></p>
<p>Seite/page/page 128</p>



<p>Sockelpaare, Schienenstücke/pairs of sockets, rail pieces/ <i>paires de socles, rails</i></p>
<p>Seite/page/page 122-127</p>

Aufschieb-/Aufklappmontagen
 Slide-on/Roll-off Mounts
 Montages à glissière/basculants

Sportflex-Montage

The Sportflex Mount

Le montage Sportflex

Tor Heiested und Michael Jakosits erzielten mit dieser Montage olympisches Gold in Seoul bzw. Barcelona!
Tor Heiested and Michael Jakosits won olympic gold with this mount in Seoul/Barcelona!
 Tor Heiested et Michael Jakosits ont gagné la médaille d'or olympique à l'aide de ce montage à Seoul/Barcelona!



Die EAW-Montage für Sportschützen

Immer mehr deutsche und internationale Weltklasseschützen vertrauen auf die EAW-Sportflex-Montage, denn für beste Ergebnisse ist eine erstklassige Ausrüstung Voraussetzung.

Die Sportflex-Montage ermöglicht schnelles und einfaches Einstellen der Trefferlage durch die integrierte stufenlose Höhen- und Seiteneinstellmöglichkeit – ob beim Training oder direkt im Wettkampf. Selbstgebastelte Konstruktionen gehören der Vergangenheit an. Die Sportflex-Montage von EAW ist die ideale Montage für alle Sportschützen, die nichts dem Zufall überlassen wollen.

Die Montage besitzt viele Einstellmöglichkeiten, was besonders vorteilhaft beim Schießen in wechselnden Anschlagarten ist:

- Supportverstellung im Vorderfuß
- stufenlose Höheneinstellung im Vorderfuß
- Gelenk im Hinterfuß

The EAW Mount for Sports Riflemen

More and more international world-class riflemen trust in the EAW Sportflex mount. It is imperative to have a first-class equipment in order to achieve best results.

Thanks to the facility for steplessly variable adjustment of elevation and windage, the Sportflex mount allows a quick and easy zeroing-in - not only in training but also during the competition. Self-made constructions belong to the past. The EAW Sportflex mount is the ideal mount for all riflemen who do not wish to leave anything to chance.

The mount has many adjustment possibilities. This is of great advantage when shooting in alternating firing positions:

- adjustment of support in the front foot
- steplessly variable adjustment of elevation in the front foot
- joint in the rear foot


Le montage EAW pour les tireurs sportifs.

De plus en plus de tireurs internationaux de réputation mondiale font confiance au montage Sportflex EAW. Afin d'arriver aux meilleurs résultats, il est impératif qu'ils aient un équipement de toute première qualité.

Grâce aux systèmes de réglage continu vertical et horizontal, le montage Sportflex permet un ajustage rapide et simple du point d'impact - non seulement lors de l'entraînement, mais aussi pendant le concours. Des constructions faites à la maison sont donc du temps passé. Le montage Sportflex EAW est le montage idéal pour tous les tireurs sportifs qui ne laissent rien au hasard.

Le montage vous offre plusieurs possibilités de réglage, ce qui est très avantageux surtout lors du tir dans des positions variables:

- réglage du support dans le pied avant
- réglage continu vertical dans le pied avant
- jointure dans le pied arrière



**Anschütz
Feinwerkbau**

	Mod. 130		
Prisma/dovetail/queue d'aronde	BH ↕	Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm
mm	mm	FAW-Nr.	FAW-Nr.
11.0	46.0	130/26/46-026	130/30/46-026
12.0	46.0	130/26/46-055	130/30/46-055

↕ auf Wunsch in Bauhöhen 41 und 43 mm lieferbar
also available with a height of 41 and 43 mm
 sur demande disponible aussi dans les hauteurs de 41 et 43 mm

Aufschub-/Aufkippmontagen
 Slide-on/Roll-off Mounts
 Montages à glissière/basculants

Aufkippmontagen


Roll-off Mounts

Montages basculants

für ca. 11 mm breite Waffenprismen, Unterteile aus Stahl, federnde Klemmbacken, mit Support, austauschbare Ringe, mit Anschlag

for rifles with a dovetail width of approx. 11 mm, sub-bases made of steel, spring loaded clamps, with support, with interchangeable rings, with stop screw

pour armes à queue d'aronde d'env. 11 mm, parties inférieures en acier, avec mâchoires de serrage à ressort de rappel, avec support, colliers interchangeables, avec vis d'arrêt




	BH mm	Mod. 134			Mod. 136		
		Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm	Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm
		gerade/straight/droit			KR 20 mm		
für 11 mm-Waffenpr./ for 11 mm dovetail/ pour queue d'aronde de 11 mm	13,0		134-65000				
	14,0	134-60000			136-60000		
	15,5						
	16,0	134-70000	134-75000		136-70000	136-75000	
	17,0			134-17000			136-17000
	18,0						
	19,0						
	21,0	134-80000	134-85000		136-80000	136-85000	
	23,5			134-27000			136-27000
	26,0	134-81000	134-87000	134-37000	136-81000	136-87000	136-37000
	31,0	134-90000		134-47000	136-90000		136-47000
	41,0	134-91000			136-91000		
Ruger No. 1	11,0		134-65071			136-65071	
	12,0	134-60071			136-60071		
	13,5						
	14,0	134-70071	134-75071		136-70071	136-75071	
	15,0			134-17071			136-17071
	19,0	134-80071	134-85071		136-80071	136-85071	
	21,5			134-27071			136-27071
	24,0	134-81071	134-87071	134-37071	136-81071	136-87071	136-37071
	29,0			134-47071			136-47071
Ruger M 77	11,0		134-65080			136-65080	
	12,0	134-60080			136-60080		
	13,5						
	14,0	134-70080	134-75080		136-70080	136-75080	
	15,0			134-17080			136-17080
	16,0						
	19,0	134-80080	134-85080		136-80080	136-85080	
	21,5			134-27080			136-27080
	24,0	134-81080	134-87080	134-37080	136-81080	136-87080	136-37080
	29,0			134-47080			136-47080



Diese Modelle sind besonders vorteilhaft durch austauschbare Oberteile. Die drehbar gelagerten Oberteile ermöglichen spannungsfreie Lagerung des Zielrohres in horizontaler Ebene.

The special feature of these models are the pivoted tops that are interchangeable and allow a tension-free horizontal fit of the scope.

Modèles très avantageux grâce à l'interchangeabilité des parties supérieures pivotantes, ce qui permet un logement horizontal de la lunette sans aucune tension.



Mod. 234	Mod.236	Mod. 1234	Mod. 1236	Mod. 2234	Mod. 2236	Mod. 3234	Mod. 3236
gerade/straight/ droit	KR 20 mm	gerade/straight/ droit	KR 20 mm	gerade/straight/ droit	KR 20	gerade/straight/ droit	KR 20
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
234-20000	236-20000						
234-30000 ¹⁾	236-30000 ¹⁾						
		1234-13000	1236-13000				
234-10000*	236-10000*						
234-40000	236-40000			2234-23000	2236-23000	3234-33000	3236-33000
234-30071	236-30071						
		1234-13071	1236-13071				
234-30080	236-30080						
		1234-13080	1236-13080				
234-10080*	236-10080*						

* Mit klemmbaren Prismen, kein Bohren! – bis Kal. .30-06
Clamping tops do not require any drilling. For calibres up to .30-06
Parties supérieures à serrer, pas de perçage. Pour calibres jusqu'à .30-06


1) Zur Befestigung an Objektiv- und Mittelrohr auch mit 2 Füßen in verschiedenen Höhen nach Angabe lieferbar (Höhendifferenz bei 4-fach-Gläsern: 5,5 mm).
Also available with two feet of different heights (for attachment to objective tube and middle tube) according to your specification (difference for scopes with 4 x magnification: 5.5 mm).
Disponible aussi avec deux pieds à hauteurs différentes (pour fixation aux tubes d'objectif et central) selon vos indications (différence pour lunettes à grossissement 4 x: 5,5 mm).

Aufschubmontagen für KK und Luftgewehre

Slide-on Mounts for Small Calibre Rifles and Airguns

Montages à glissière pour armes de petit calibre et fusils à air comprimé

aus Dural, zum Klemmen, ohne Support
made of DURAL, for clamping, without support
 en DURAL, à serrer, sans support



Mod.187-...047


		Mod. 187		
		Ø 17/26 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm
		RB 15 mm	RB 15 mm	RB 20 mm
BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
11 mm-Prisma	ohne Stoppstift/without stop pin/ sans goupille d'arrêt	14,5 20,0	187-00000 187-80000	187-85000
Anschütz	Luftgewehr mit Stoppstift/airgun with stop pin/ fusil à air comprimé avec goupille d'arrêt	14,5	187-00050	
BRNO Fox	u.ä. mit 16,5-mm-Prisma, mit Anschlagschraube/ et al. with 16.5 mm dovetail, with stop screw/ ou similaires à queue d'aronde de 16,5 mm, avec vis d'arrêt	18,0 20,0	187-81041	187-85041
BRNO	Repetierer mit 19 mm-Prisma/ bolt action rifle with 19 mm dovetail/ carabine à répétition à queue d'aronde de 19 mm	18,0 20,0	187-81047	187-85047
BRNO	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, 537	20,0		187-15047
Tikka 55, 65, 76	mit Anschlag/with stop plate/ avec plaque d'arrêt	18,0 20,0	187-81038	187-85038
Weihrauch HW	LG mit 11 mm-Prisma/airgun with 11 mm dovetail/fusil à air comprimé à queue d'aronde de 11 mm	14,5	187-00053	
Weihrauch HW	LG mit 13 mm-Prisma, mit Stoppstift/ airgun with 13 mm dovetail, with stop pin/ fusil à air comprimé à queue d'aronde de 13 mm, avec goupille d'arrêt	14,5	187-00052	

Aufkippmontagen und Anschlagblocks


Roll-off Mounts and Stop Blocks

Montages basculants et cales

aus Dural, ohne Support
made of DURAL, without support
 en DURAL, sans support



		Mod. 188		
		BH mm	Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.
11 mm-Prisma	ohne Anschlag/ without stop plate/ sans plaque d'arrêt	12.0	188-60000	
		13.0		188-05000
		18.0	188-00000	
		20.0		188-85000
BRNO	Fox, 527	13.0		188-05041
Rößler	Titan 6	13.0		188-05459
	Titan 16	13.0		188-05356
Sako	TRG 21/41, 22/42	13.0		188-05238
SIG	98	15.0	188-00252	188-05252
Tikka	55, 65, 76	13.0		188-05038
	558, 658, 690	13.0		188-05138
	M 595	13.0		188-05538
	M 695	13.0		188-05638



		Mod. 138		
		BH mm	Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.
Weaver-Prisma/Weaver rail/rail Weaver		10.0	138-00800	138-05800
		18.0		138-85800
		20.0	138-80800	




		Anschlagblocks/stop blocks/cales Mod. 17	
		Prisma mm	EAW-Nr.
Anschütz		11	17-00050
Weihrauch		13	17-00052
Weihrauch		11	17-00053
Diana		11	17-00051
Sako	TRG 21/41, 22/42	17	17-00238
Beeman		11	17-00054

Aufkippmontagen für BRNO-Repetierer

Roll-off Mounts for BRNO Bolt Action Rifles

Montages basculants pour carabines à répétition BRNO

mit 19 mm-Waffenprisma/**with 19 mm dovetail**/à queue d'aronde de 19 mm



Mod. 167 aus Stahl, ohne Support/ made of steel, without support / <i>en acier, sans support</i>			
Ø 1"/26 mm		Ø 30 mm	
BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
17,5	167-81047		
18,0			167-05047
20,0	167-80047		167-85047



BH mm	Mod. 168 aus DURAL, mit austauschbaren Ringen/ made of DURAL, with interchangeable rings / <i>en DURAL, avec colliers interchangeables</i>			Mod. 268 aus DURAL, mit austauschbaren Prismen/ made of DURAL, with interchangeable tops / <i>en DURAL, parties supérieures interchangeables</i>
	Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	Ø 34 mm EAW-Nr.	Prisma/ dovetail/queue d'aronde EAW-Nr.
17,0		168-65047		268-20047
18,0	168-60047			
19,5				268-30047
20,0	168-70047	168-75047		
21,0			168-17047	
25,0	168-80047	168-85047		
27,5			168-27047	
30,0	168-81047		168-37047	
35,0			168-47047	

2 Aufnahmebohrungen im Vorderfuß-Unterteil ermöglichen das Versetzen des Formrings bzw. Prismen-Oberteils in die jeweils günstigste Lage für optimalen Augenabstand.

2 holes in the sub-base of the front foot allow to move of the ring or top to the most favourable position, in order to ensure the optimal interocular distance.

2 alésages dans la partie inférieure de pied avant permettent de positionner le collier ou la partie supérieure à la meilleure distance de l'œil.

Einteilige Aufschubmontagen

One-piece Slide-on Mounts



Montages à glissière en une pièce

für ca. 14,5 mm breite Waffenprismen, mit Support, Stoppstift, federnde Klemmbacken aus Stahl, austauschbare Ringe bzw. Prismen
for rifles with a dovetail width of approx. 14.5 mm, with support and stop pin, with spring-loaded clamps made of steel, rings and tops interchangeable

pour arms à queue d'aronde d'env. 14,5 mm, avec support et goupille d'arrêt, avec mâchoires à ressort de rappel en acier, colliers et parties supérieures interchangeables



	BH mm	Mod. 142		
		Ø 1" / 26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	Ø 34 mm EAW-Nr.
BRNO BBF, ZH, 500, Super, Tatra	17,0		142-65042	
	18,0	142-60042		
	20,0	142-70042	142-75042	
	21,0			142-17042
	25,0	142-80042	142-85042	
	27,5			142-27042
FN Browning Erice	30,0	142-81042		142-37042
	35,0	142-90042	142-95042	
	17,0		142-65242	142-47042
	18,0	142-60242		
	20,0	142-70242	142-75242	
	25,0	142-80242	142-85242	
	30,0	142-81242		



	BH mm	Mod. 242 ①	Mod. 1242 ②	Mod. 2242 ③	Mod. 3242 ④
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO BBF, ZH, 500, Super, Tatra	17,0	242-20042			
	19,5	242-30042			
	20,0		1242-13042		
	22,0	242-10042*			
	23,0			2242-23042	3242-33042
FN Browning Erice	17,0	242-20242			
	19,5	242-30242			
	20,0		1242-13242		
	22,0	242-10242*			
	23,0			2242-23242	3242-33242

* Mit klemmbaren Prismen, kein Bohren! – bis Kal. .30-06/**Clamping tops do not require any drilling. For calibres up to .30-06/Parties supérieures à serrer, pas de alésage. Pour calibres jusqu'à .30-06**



		Mod. 155
		Unterteil, für alle Oberteile (S. 121)/sub-base, suitable for all top parts (p. 121)/partie inférieure, adaptée à toutes les parties supérieures (p. 121)
	BH mm	EAW-Nr.
Sauer 200 STR, SSG 3000	12,0	155/359/1




		Mod. 156
		Unterteil mit 20 MOA für Long Range Shooting, mit Support, für alle Oberteile (S. 121)/sub-base, 20 MOA (for long-range shooting), with support, suitable for all top parts (p. 121)/partie inférieure, 20 MOA (pour tir longue distance), avec support, compatible avec toutes les parties supérieures (p. 121)
	BH mm	EAW-Nr.
Sauer 200 STR, SSG 3000	12,0	156/359/1

Einteilige Aufschubmontagen

One-piece Slide-on Mounts

Montages à glissière en une pièce

mit Support, einstellbarer Stoppstift, 2 federnde Klemmbacken, Unterteil aus Stahl, austauschbare Oberteile
with support, adjustable stop pin, 2 spring-loaded clamps, sub-base made of steel, interchangeable tops
 avec support, goupille d'arrêt réglable, 2 mâchoires de serrage à ressort de rappel, partie inférieure en acier, parties supérieures interchangeables



**für Luftgewehre und BBF mit 11–12 mm-Prisma/
 for airguns and mixed barrel guns with 11–12
 mm dovetail/
 pour carabines à air comprimé et fusils mixtes
 superposés à queue d'aronde de 11–12 mm**

**für BBF mit 14,5 mm-Prisma/
 for mixed barrel guns with 14.5 mm dovetail/
 pour fusils mixtes superposés à queue d'aronde
 de 14,5 mm**

Heym B 26

Heym 22 S

Marocchi Finn Classic 512

Tikka BBF

Tikka 412 S BBF, 512 BDB, Italia

Valmet 412 S, Petra

Zoli, Antonio SP 95 BBF

BH mm	Mod. 144		Mod. 244
	Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	Prisma/prism/prisme EAW-Nr.
13,0		144-65148	244-20148
14,0	144-60148		
15,5			244-30148
16,0	144-70148	144-75148	
18,0			244-10148*
21,0	144-80148	144-85148	
26,0	144-81148		
14,0		144-65056	244-20056
15,0	144-60056		
16,5			244-30056
17,0	144-70056	144-75056	
22,0	144-80056	144-85056	
27,0	144-81056		
14,0		144-65190	244-20190
15,0	144-60190		
16,5			244-30190
17,0	144-70190	144-75190	
22,0	144-80190	144-85190	
27,0	144-81190		
14,0		144-65157	244-20157
15,0	144-60157		
16,5			244-30157
17,0	144-70157	144-75157	
22,0	144-80157	144-85157	
27,0	144-81157		
14,0		144-65193	244-20193
15,0	144-60193		
16,5			244-30193
17,0	144-70193	144-75193	
22,0	144-80193	144-85193	
27,0	144-81193		
13,0		144-65048	244-20048
14,0	144-60048		
15,5			244-30048
16,0	144-70048	144-75048	
18,0			244-10048*
21,0	144-80048	144-85048	
26,0	144-81048		
13,0		144-65168	244-20168
14,0	144-60168		
15,5			244-30168
16,0	144-70168	144-75168	
18,0			244-10168*
21,0	144-80168	144-85168	
26,0	144-81168		
13,0		144-65068	244-20068
14,0	144-60068		
15,5			244-30068
16,0	144-70068	144-75068	
18,0			244-10068*
21,0	144-80068	144-85068	
26,0	144-81068		
13,0		144-65092	244-20092
14,0	144-60092		
15,5			244-30092
16,0	144-70092	144-75092	
18,0			244-10092*
21,0	144-80092	144-85092	
26,0	144-81092		

* Mit klemmbaren Prismen, kein Bohren! – bis Kal. .30-06
Clamping tops do not require any drilling. For calibres up to .30-06
 Parties supérieures à serrer, pas de alésage. Pour calibres jusqu'à .30-06



Aufschubmontagen für Sako


Slide-on Mounts for Sako

Montages à glissière pour Sako

mit Support, einstellbarer Stoppstift, federnde Klemmbacken, Unterteile aus Stahl, austauschbare Obertheile. Für alle Modelle mit konischem Prisma.

with support, adjustable stop pin, spring-loaded clamps, sub-bases made of steel, tops interchangeable, for all models with a conical dovetail

avec support, goupille d'arrêt réglable, mâchoires de serrage à ressort de rappel, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables, pour tout modèle à queue d'aronde conique



Sako	75	BH mm	Mod. 162 Vorderfuß gerade/ straight front foot/ pied avant droit			Mod. 262 Vorderfuß gerade/ straight front foot/ pied avant droit
			Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	Ø 34 mm EAW-Nr.	Prisma EAW-Nr.
	für alle Systemlängen/ for all lengths of action/ utilisable pour toute longueur de boîte de culasse	14,0		162-65114		262-20114
		15,0	162-60114			
		16,5				262-30114
		17,0	162-70114	162-75114		
		18,0			162-17114	
		22,0	162-80114	162-85114		
		24,5			162-27114	
		27,0	162-81114	162-87114	162-37114	
		32,0			162-47114	

Sako	85 M	BH mm	Mod. 162 Vorderfuß gerade/ straight front foot/ pied avant droit			Mod. 262 Vorderfuß gerade/ straight front foot/ pied avant droit
			Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	Ø 34 mm EAW-Nr.	Prisma EAW-Nr.
		14,0		162-65414		262-20414
		15,0	162-60414			
		16,5				262-30414
		17,0	162-70414	162-75414		
		18,0			162-17414	
		22,0	162-80414	162-85414		
		24,5			162-27414	
		27,0	162-81414	162-87414	162-37414	
		32,0			162-47414	



Sako	75	BH mm	Mod. 163 Vorderfuß gekröpft/ extended front foot/ pied avant coudé			Mod. 263 Vorderfuß gekröpft/ extended front foot/ pied avant coudé
			Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	Ø 34 mm EAW-Nr.	Prisma EAW-Nr.
	für alle Systemlängen/ for all lengths of action/ utilisable pour toute longueur de boîte de culasse	14,0		163-65114		263-20114
		15,0	163-60114			
		16,5				263-30114
		17,0	163-70114	163-75114		
		18,0			163-17114	
		22,0	163-80114	163-85114		
		24,5			163-27114	
		27,0	163-81114	163-87114	163-37114	
		32,0			163-47114	


Sako	85 M	BH mm	Mod. 163 Vorderfuß gekröpft/ extended front foot/ pied avant coudé			Mod. 263 Vorderfuß gekröpft/ extended front foot/ pied avant coudé
			Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	Ø 34 mm EAW-Nr.	Prisma EAW-Nr.
		14,0		163-65414		263-20414
		15,0	163-60414			
		16,5				263-30414
		17,0	163-70414	163-75414		
		18,0			163-17414	
		22,0	163-80414	163-85414		
		24,5			163-27414	
		27,0	163-81414	163-87414	163-37414	
		32,0			163-47414	



Aufkippmontagen ohne Fußplatten


Roll-off Mounts without Foot Plates

Montages basculants sans embases-socles



für Repetierer
for bolt action rifles
 pour carabines à répétition

Aufkippmontagen sind auch mit Ring-
 Ø 26,5/27 oder 28 mm erhältlich.
 Bei Bestellung bitte Modell, Bauhöhe und
 gewünschten Durchmesser angeben.



Ø 1"/26 mm			Mod. 164, Vorderfuß gerade/straight front foot/pied avant droit					
			BH mm	10,0	12,0	15,0	17,0	22,0
Prisma			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO	Fox, 527	16 mm	-	-	164-60041	164-70041	164-80041	164-81041
Sako	TRG 21/41, 22/42	16 mm	-	-	164-60238	164-70238	164-80238	164-81238
Steyr	SSG	18 mm	-	-	164-60033	164-70033	164-80033	164-81033
	Tactical ¹⁾	21 mm	164-60177	164-70177	-	164-80177	164-81177	-
Tikka	55, 65	16 mm	-	-	164-60038	164-70038	164-80038	164-81038
	558, 658	16 mm	-	-	164-60138	164-70138	164-80138	164-81138
	M 595	16 mm	-	-	164-60538	164-70538	164-80538	164-81538
	M 695	16 mm	-	-	164-60638	164-70638	164-80638	164-81638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42						
Prisma/dovetail/queue d'aronde		14,5 mm	-	-	164-60056	164-70056	164-80056	164-81056
WEAVER ²⁾		21 mm	164-60800	164-70800	-	164-80800	164-81800	-



Ø 30 mm			Mod. 164, Vorderfuß gerade/straight front foot/pied avant droit					
			BH mm	9,0	12,0	15,0	17,0	22,0
Prisma			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO	Fox, 527	16 mm	-	-	164-65041	164-75041	164-85041	164-87041
Sako	TRG 21/41, 22/42	16 mm	-	-	164-65238	164-75238	164-85238	164-87238
Steyr	SSG	18 mm	-	-	164-65033	164-75033	164-85033	164-87033
	Tactical ¹⁾	21 mm	164-60177	164-70177	-	164-80177	164-81177	-
Tikka	55, 65	16 mm	-	-	164-65038	164-75038	164-85038	164-87038
	558, 658	16 mm	-	-	164-65138	164-75138	164-85138	164-87138
	M 595	16 mm	-	-	164-65538	164-75538	164-85538	164-87538
	M 695	16 mm	-	-	164-65638	164-75638	164-85638	164-87638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42						
Prisma/dovetail/queue d'aronde		14,5 mm	-	-	164-65056	164-75056	164-85056	164-87056
WEAVER ²⁾		21 mm	164-65800	164-75800	-	164-85800	164-87800	-

Ø 34 mm			Mod. 164, Vorderfuß gerade/straight front foot/pied avant droit						
			BH mm	13,0	19,5	18,0	22,0	24,5	27,0
Prisma			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
BRNO	Fox, 527	16 mm	-	-	164-17041	-	164-27041	164-37041	164-47041
Sako	TRG 21/41, 22/42	16 mm	-	-	164-17238	-	164-27238	164-37238	164-47238
Steyr	SSG	18 mm	-	-	164-17033	-	164-27033	164-37033	164-47033
	Tactical ¹⁾	21 mm	164-17177	164-27177	-	164-37177	-	164-47177	-
Tikka	55, 65	16 mm	-	-	164-17038	-	164-27038	164-37038	164-47038
	558, 658	16 mm	-	-	164-17138	-	164-27138	164-37138	164-47138
	M 595	16 mm	-	-	164-17538	-	164-27538	164-37538	164-47538
	M 695	16 mm	-	-	164-17638	-	164-27638	164-37638	164-47638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42							
Prisma/dovetail/queue d'aronde		14,5 mm	-	-	164-17056	-	164-27056	164-37056	164-47056
WEAVER ²⁾		21 mm	164-17800	164-27800	-	164-37800	-	164-47800	-

1) und andere Waffen mit Picatinny-Taktung/**and others with Picatinny profile/et autres avec à profilé Picatinny**

Roll-off mounts are also available with rings Ø 26.5/27 or 28 mm. Please specify model, height and requested diameter in your order.

Les montages basculants peuvent être aussi fournis avec colliers Ø 26,5/27, ou 28 mm. Lors de votre commande veuillez indiquer le modèle, la hauteur et le diamètre désirés.



Mod. 166 Vorderfuß gekröpft/ extended front foot/pied avant coudé				Mod. 167 Vorderfuß gerade/ straight front foot/pied avant droit		
15,0	17,0	22,0	27,0	13,0	18,0	20,0
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
-	-	-	-	-	167-00041	167-81041
-	-	-	-	167-60238	167-00238	167-81238
-	-	-	-	-	-	-
166-60038	166-70038	166-80038	166-81038	167-60038	167-00038	167-81038
166-60138	166-70138	166-80138	166-81138	167-60138	167-00138	167-81138
166-60538	166-70538	166-80538	166-81538	167-60538	167-00538	167-81538
166-60638	166-70638	166-80638	166-81638	167-60638	167-00638	167-81638
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Mod. 166 Vorderfuß gekröpft/ extended front foot/pied avant coudé				Mod. 167 Vorderfuß gerade/ straight front foot/pied avant droit		
15,0	17,0	22,0	27,0	13,0	18,0	20,0
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
-	-	-	-	-	167-05041	167-85041
-	-	-	-	167-65238	167-05238	167-85238
-	-	-	-	-	-	-
166-65038	166-75038	166-85038	166-87038	167-65038	167-05038	167-85038
166-65138	166-75138	166-85138	166-87138	167-65138	167-05138	167-85138
166-65538	166-75538	166-85538	166-87538	167-65538	167-05538	167-85538
166-65638	166-75638	166-85638	166-87638	167-65638	167-05638	167-85638
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-


Mod. 166 Vorderfuß gekröpft/ extended front foot/pied avant coudé			
18,0	24,5	27,0	32,0
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
166-17038	166-27038	166-37038	166-47038
166-17138	166-27138	166-37138	166-47138
166-17538	166-27538	166-37538	166-47538
166-17638	166-27638	166-37638	166-47638
-	-	-	-
-	-	-	-

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants


Aufkippmontagen ohne Fußplatten

Roll-off Mounts without Foot Plates

Montages basculants sans embases-socles



		Mod. 264 Vorderfuß gerade/straight front foot/pied avant droit						
		BH mm	9.0	11.5	14.0	16.5	17.0	22.0
		Prisma	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO	Fox, 527	16 mm	-	-	264-20041	264-30041		264-40041
Sako	TRG 21/41, 22/42	16 mm	-	-	264-20238	264-30238		264-40238
Steyr	SSG	18 mm	-	-	264-20033	264-30033		264-40033
	Tactical ¹⁾	21 mm	264-20177	264-30177	-	-	264-40177	-
Tikka	55, 65	16 mm	-	-	264-20038	264-30038		-
	558, 658	16 mm	-	-	264-20138	264-30138		-
	M 595	16 mm	-	-	264-20538	264-30538		-
	M 695	16 mm	-	-	264-20638	264-30638		-
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42						
Prisma/dovetail/queue d'arond		14,5 mm	-	-	264-20056	264-30056		264-40056
WEAVER ²⁾		21 mm	264-20800	264-30800	-	-		-




		Mod. 266 Vorderfuß gekröpft/extended front foot/pied avant coudé		
		BH mm	14,0	16,5
		Prisma	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO	Fox, 527	16 mm	-	-
Sako	TRG 21/41, 22/42	16 mm	-	-
Steyr	SSG	18 mm	-	-
Tikka	55, 65	16 mm	266-20038	266-30038
	558, 658	16 mm	266-20138	266-30138
	M 595	16 mm	266-20538	266-30538
	M 695	16 mm	266-20638	266-30638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42		
Prisma/dovetail/queue d'arond		14,5 mm	-	-
WEAVER		21 mm	-	-



		Mod. 4271 für/for/pour Burris		Mod. 4271 für/for/pour Weaver/Picatinny	
		BH mm	10,0	10,0	
		Prisma	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
Weaver/Picatinny		21 mm	4271-00800	8271-00800	

1) und andere Waffen mit Picatinny-Taktung/**and others with Picatinny profile/et autres avec à profilé Picatinny**



Mod. 1264 Vorderfuß gerade straight front foot <i>ped avant droit</i>	Mod. 1266 Vorderfuß gekröpft extended front foot <i>ped avant coudé</i>	Mod. 1271 Festmontage, für Sockel Mod. 96/ non-detachable mount for sockets mod. 96/montage fixe, <i>approprié aux socles mod. 96</i>

		Pr. mm	BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO	Fox, 527	16	17,0	1264-13041	-	-
Sako	TRG 21/41, 22/42	16	17,0	1264-13238	-	-
	75	16	15,5	-	-	1271-00114
Steyr	SSG	18	17,0	1264-13033	-	-
	Tactical ¹⁾	21	12,0	1264-13177	-	-
Tikka	55, 65	16	17,0	1264-13038	1266-13038	-
	558, 658	16	17,0	1264-13138	1266-13138	-
	M 595	16	17,0	1264-13538	1266-13538	-
	M 695	16	17,0	1264-13638	1266-13638	-
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42				
Prisma/dovetail/queue d'aronde		14,5	17,0	1264-13056	-	-
		16	17,0	-	-	1271-00000
WEAVER		21	12,0	1264-13800	-	-



Mod. 2264 Vorderfuß gerade straight front foot <i>ped avant droit</i>	Mod. 2266 Vorderfuß gekröpft extended front foot <i>ped avant coudé</i>

		Pr. mm	BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO	Fox, 527	16	20,0	2264-23041	-
Sako	TRG 21/41, 22/42	16	20,0	2264-23238	-
Steyr	SSG	18	20,0	2264-23033	-
	Tactical ¹⁾	21	15,0	2264-23177	-
Tikka	55, 65	16	20,0	2264-23038	2266-23038
	558, 658	16	20,0	2264-23138	2266-23138
	M 595	16	20,0	2264-23538	2266-23538
	M 695	16	20,0	2264-23638	2266-23638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42			
Prisma/dovetail/queue d'arond		14,5	20,0	2264-23056	-
WEAVER		21	15,0	2264-23800	-



Mod. 3264 Vorderfuß gerade straight front foot <i>ped avant droit</i>	Mod. 3266 Vorderfuß gekröpft extended front foot <i>ped avant coudé</i>

		Pr. mm	BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.
BRNO	Fox, 527	16	20,0	3264-33041	-
Sako	TRG 21/41, 22/42	16	20,0	3264-33238	-
Steyr	SSG	18	20,0	3264-33033	-
	Tactical ¹⁾	21	15,0	3264-33177	-
Tikka	55, 65	16	20,0	3264-33038	3266-33038
	558, 658	16	20,0	3264-33138	3266-33138
	M 595	16	20,0	3264-33538	3266-33538
	M 695	16	20,0	3264-33638	3266-33638
	T 3	siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42			
Prisma/dovetail/queue d'arond		14,5	20,0	3264-33056	-
WEAVER		21	15,0	3264-33800	-

Aufschieb-/Aufklippmontagen
 Slide-on/Roll-off Mounts
 Montages à glissière/basculants

Aufkippmontage für Waffen mit Picatinny-Schiene


Roll-off Mount for Arms with Picatinny Rail

Montage basculant pour armes avec rail Picatinny

Das Mod. 365 für Waffen mit Picatinny-Schienen nach MIL STD-1913 ist schnell abnehmbar und absolut wiederholgenau. Es vereint höchste Zuverlässigkeit mit größtem Bedienkomfort.

Mod. 365 for arms with a Picatinny rail according to the MIL STD-1913 standard is a quick-detachable mount that ensures perfect repeatability of zero, combining both highest reliability and easy handling.

Le montage mod. 365, conçu pour les armes avec un rail Picatinny selon la norme MIL STD-1913, est détachable rapidement tout en garantissant une précision au tir optimale. Parmi les avantages les plus importants comptent fiabilité excellente et grande maniabilité.



Komplett/**complete**/complet




BH mm	gerade/straight/droit							
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
12,0		365-65800			365-20800			
13,0	365-60800							
14,5					365-30800			
15,0	365-70800	365-75800						
16,0				365-17800				
18,0						1365-14800	2365-23800	3365-33800
20,0	365-80800	365-85800			365-40800			
30,0	365-90800	365-95800						

* Ringbreite 20 mm auf Anfrage/**ring width 20 mm on request**/largeur de collier de 20 mm disponible sur demande

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



aus DURAL/ made of DURAL / en DURAL		Mod. 144
		Ø 30 mm
	BH mm	EAW-Nr.
	12,0	144-25800



Unterteile aus DURAL/
sub-bases made of DURAL/
parties inférieures en DURAL



BH mm	gerade/straight/droit		gerade, mit gegenläufigen Hebeln/ straight, with levers facing opposite/ droites, avec leviers opposés		gekröpft/extended/coude	
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
10,0	365/00800		367/00800		366/00800	



Seitliche Aufschubmontagen

Lateral Slide-on Mounts


Montages latérales à glissière

aus Stahl, mit Support/**made of steel, with support**/en acier, avec support

Abb. für Mauser 98/Carl Gustaf 1900. Besonderer Vorteil: Zielen über Kimme und Korn möglich!

III. for Mauser 98/Carl Gustaf 1900. Special advantage: use of open sights is possible!

III. pour Mauser 98/Carl Gustaf 1900. Avantage particulier: visée ouverte par hausse et guidon!



Bauhöhe über Hülsenkopf/ height above receiver head/ hauteur au-dessus de tête de boîtier de culasse:	Mod. 190			Mod. 290	Mod. 890	Sockel für Mod. 190, 290, 890/ socket for mod. 190, 290, 890/ socle pour mod. 190, 290, 890
	20 mm			18 mm	10 mm	
	Objektivrohr-Ø max. 50 mm/objective tube Ø max. 50 mm/pour Ø tube objectif d'au max. 50 mm					
	Ø 1"/26 mm	Ø 27 mm	Ø 30 mm	Prisma	Picatinny	
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Carl Gustaf 1900	190-00005	190-06005	190-05005	290-00005	890-00005	190/005
Enfield No. 4 Mark 2	190-00230	190-06230	190-05230	290-00230	890-00230	190/230
ERMA M 1	190-00035	190-06035	190-05035	290-00035	890-00035	190/035
Mauser K 98	190-00010	190-06010	190-05010	290-00010	890-00010	190/010
Mosin Nagant	190-00054	190-06054	190-05054	290-00054	890-00054	190/054
Ruger Mini 14	190-00065	190-06065	190-05065	290-00065	890-00065	190/065
Steyr Mannl. Schönauer GK	190-00034	190-06034	190-05034	290-00034	890-00034	190/034
US M 1 Carbine	190-00067	190-06067	190-05067	290-00067	890-00067	190/067
Winchester 94	190-00030	190-06030	190-05030	290-00030	890-00030	190/030



Oberteile/tops/parties supérieures			
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	Prisma	Picatinny
190-00	190-05	290-00	890-00



Unterteil für Mod. 190/290/ sub-base for mod. 190/290/ partie inférieure pour mod. 190/290	
EAW-Nr.	
190/01	




Mod. 134 Komplettmontage mit seitlich gekröpften Ringen/ complete mount with laterally extended rings/montage complet à colliers coudés latéralement		Mod. 234 Komplettmontage mit seitlich gekröpften Prismen/ complete mount with laterally extended tops/montage complet à parties supérieures coudées latéralement		Schiene, einzeln /rail only /rail seul
Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	Prisma		
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.		EAW-Nr.
134-326/073	134-330/073	234-000/073		90-00073

Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31

Aufkippmontagen mit Fußplatten Roll-off Mounts with Foot Plates Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Ringen, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with rings, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
pour carabines à répétition, à colliers, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation



Richtwerte für BH: approx. values for BH: valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	13,5	42–50
	17,5	50–58
	22,5	60–68
	27,5	70–78

Mod. 174
Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar
straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable
pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables

Vorderfuß ge Stahl, Oberteile extended front tops inter pied avant en acier,

		BH mm	17,5 mm	22,5 mm	27,5 mm	17,5 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Benelli	Argo, Argo Special		174-70273	174-80273	174-81273	176-70273
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac		174-70003	174-80003	174-81003	176-70003
	BLR, CLR 81 Lightning		174-70103	174-80103	174-81103	176-70103
	Browning Mauser Sniper		174-70004	174-80004	174-81004	176-70004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown		174-70002	174-80002	174-81002	176-70002
	A-bolt cal. .222, 223 KK		174-70196	174-80196	174-81196	176-70196
	A-bolt Mountain, WSSM		174-70167	174-80167	174-81167	176-70167
	European		174-70143	174-80143	174-81143	176-70143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		174-70005	174-80005	174-81005	176-70005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton		174-70105	174-80105	174-81105	176-70105
	2000		174-70194	-	-	-
	3000		174-70215	174-80215	174-81215	176-70215
	4000		174-70259	174-80259	174-81259	176-70259
Chapuis	Gévaudan 2000		174-70250	174-80250	174-81250	176-70250
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		174-70089	174-80089	174-81089	176-70089
Haenel	Jaeger 10		174-70225	174-80225	174-81225	176-70225
Heym	SR 20		174-70060	174-80060	174-81060	176-70060
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		174-70206	174-80206	174-81206	176-70206
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		174-70306	174-80306	174-81306	176-70306
	SR 40		174-70108	174-80108	174-81108	-
HOWA	1500 S		174-70218	174-80218	174-81218	176-70218
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83		174-70149	174-80149	174-81149	176-70149
Krico	700, 900, 902 Deluxe		174-70006	174-80006	174-81006	176-70006
	600		174-70106	174-80106	174-81106	-
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		174-70205	174-80205	174-81205	176-70205
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		174-70036	174-80036	174-81036	-
	455		174-70111	174-80111	174-81111	176-70111
	MR 7		174-70169	174-80169	174-81169	176-70169
Mauser	2000, 3000		174-70007	174-80007	174-81007	176-70007
	4000		174-70008	174-80008	174-81008	176-70008
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		174-70010	174-80010	174-81010	176-70010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		174-70110	174-80110	174-81110	176-70110
	M 98		174-70098	174-80098	174-81098	176-70098
	225 Titan		174-70145	174-80145	174-81145	176-70145
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999		174-70156	174-80156	174-81156	176-70156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97		174-70256	174-80256	174-81256	176-70256
Mercury	870		174-70204	174-80204	174-81204	176-70204
Musgrave	M 83, 90, 94		174-70124	174-80124	174-81124	176-70124
	K 98		174-70184	174-80184	174-81184	176-70184
Parker Hale	Safari 1200		174-70011	174-80011	174-81011	176-70011

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



Mod. 176
kröpft, mit Support, Unterteile aus austauschbar
foot, sub-bases made of steel, changeable
coudé, avec support, parties inférieures parties supérieures interchangeables

Mod. 177
Vorderfuß gerade, ohne Support, aus Stahl, nur für Zielfernrohre mit doppelter Absehenverstellung!
straight front foot, without support, made of steel, only for scopes with windage and elevation adjustment!
ped avant droit, sans support, en acier, seulement pour des lunettes à double réglage du réticule!

Mod. 96
Sockelpaar, vord. Sockel mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm
pair of sockets, front socket with 5 mm locking slot for stop bolt
paire de socles, socle avant avec gorge d'arrêt de 5 mm

Mod. 94
Schienenstück mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm
rail piece with 5 mm locking slot for stop bolt
rail avec gorge d'arrêt de 5 mm


22,5 mm		27,5 mm		13,5 mm		18,5 mm		20,5 mm		Prisma 16 mm	
EAW-Nr.		EAW-Nr.		EAW-Nr.		EAW-Nr.		EAW-Nr.		EAW-Nr.	
176-80273	176-81273	177-00273	177-80273	177-81273	96-00273	-					
176-80003	176-81003	177-00003	177-80003	177-81003	96-00003	-					
176-80103	176-81103	177-00103	177-80103	177-81103	96-00103	-					
176-80004	176-81004	177-00004	177-80004	177-81004	96-00004	-					
176-80002	176-81002	177-00002	177-80002	177-81002	96-00002	-					
176-80196	176-81196	177-00196	177-80196	177-81196	96-00196	-					
176-80167	176-81167	177-00167	177-80167	177-81167	96-00167	-					
176-80143	176-81143	177-00143	177-80143	177-81143	96-00143	-					
176-80005	176-81005	177-00005	177-80005	177-81005	96-00005	-					
176-80105	176-81105	177-00105	177-80105	177-81105	96-00105	-					
-	-	-	-	-	96-00194	-					
176-80215	176-81215	177-00215	177-80215	177-81215	96-00215	-					
176-80259	176-81259	177-00259	177-80259	177-81259	96-00259	-					
176-80250	176-81250	177-00250	177-80250	177-81250	96-00250	-					
176-80089	176-81089	177-00089	177-80089	177-81089	96-00089	-					
176-80225	176-81225	177-00225	177-80225	177-81225	96-00225	-					
176-80060	176-81060	177-00060	177-80060	177-81060	96-00060	-					
176-80206	176-81206	177-00206	177-80206	177-81206	96-00206	-					
176-80306	176-81306	177-00306	177-80306	177-81306	96-00306	-					
-	-	177-00108	177-80108	177-81108	96-00108	-					
176-80218	176-81218	177-00218	177-80218	177-81218	96-00218	-					
176-80149	176-81149	177-00149	177-80149	177-81149	96-00149	-					
176-80006	176-81006	177-00006	177-80006	177-81006	96-00006	-					
-	-	177-00106	177-80106	177-81106	96-00106	-					
176-80205	176-81205	177-00205	177-80205	177-81205	96-00205	-					
-	-	177-00036	177-80036	177-81036	-	94-00036					
176-80111	176-81111	177-00111	177-80111	177-81111	96-00111	-					
176-80169	176-81169	177-00169	177-80169	177-81169	96-00169	-					
176-80007	176-81007	177-00007	177-80007	177-81007	96-00007	-					
176-80008	176-81008	177-00008	177-80008	177-81008	96-00008	-					
176-80010	176-81010	177-00010	177-80010	177-81010	96-00010	-					
176-80110	176-81110	177-00110	177-80110	177-81110	96-00110	-					
176-80098	176-81098	177-00098	177-80098	177-81098	96-00098	-					
176-80145	176-81145	177-00145	177-80145	177-81145	96-00145	-					
176-80156	176-81156	177-00156	177-80156	177-81156	96-00156	-					
176-80256	176-81256	177-00256	177-80256	177-81256	96-00256	-					
176-80204	176-81204	177-00204	177-80204	177-81204	96-00204	-					
176-80124	176-81124	177-00124	177-80124	177-81124	96-00124	-					
176-80184	176-81184	177-00184	177-80184	177-81184	96-00184	-					
176-80011	176-81011	177-00011	177-80011	177-81011	96-00011	-					

Aufschub-/Aufklippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants

Aufkippmontagen mit Fußplatten Roll-off Mounts with Foot Plates Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Ringen, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with rings, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
pour carabines à répétition, à colliers, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation



Richtwerte für BH: approx. values for BH: valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	13,5	42–50
	17,5	50–58
	22,5	60–68
	27,5	70–78

Mod. 174
Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar
straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable
pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables

Vorderfuß ge Stahl, Oberteile extended front tops inter pied avant en acier,

		BH mm			
		17,5 mm	22,5 mm	27,5 mm	17,5 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78	174-70012	174-80012	174-81012	176-70012
	700, 742, 760	174-70013	174-80013	174-81013	-
	600, 660, Mohawk	174-70032	174-80032	174-81032	-
	4/7400, 6/7600	174-70074	174-80074	174-81074	-
	Seven	174-70078	174-80078	174-81078	-
	40-XB	174-70079	174-80079	174-81079	-
	710	174-70710	174-80710	174-81710	176-70710
Rößler	Titan 6	174-70459	174-80459	174-81459	176-70459
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	174-70223	174-80223	174-81223	176-70223
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.	174-70155	174-80155	174-81155	176-70155
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	174-70175	174-80175	174-81175	176-70175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	174-70044	174-80044	174-81044	176-70044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	174-70015	174-80015	174-81015	176-70015
	SR 200	174-70059	174-80059	174-81059	176-70059
	202 Magnum	174-70659	174-80659	174-81659	176-70659
	202 Medium	174-70759	174-80759	174-81759	176-70759
Savage	110, 112, 116	174-70016	174-80016	174-81016	176-70016
Schultz & Larsen	Mod. 84	174-70084	174-80084	174-81084	176-70084
	68 DL, M 100	174-70099	174-80099	174-81099	176-70099
	97 DL	174-70199	174-80199	174-81199	176-70199
Smith & Wesson	1500	174-70091	174-80091	174-81091	176-70091
Steyr	Männlicher SL	174-70017	174-80017	174-81017	176-70017
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	174-70018	174-80018	174-81018	176-70018
	Männlicher M, Luxus L, M, S	174-70086	174-80086	174-81086	176-70086
	Männlicher L	174-70093	174-80093	174-81093	176-70093
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	174-70202	174-80202	174-81202	176-70202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	174-70302	174-80302	174-81302	176-70302
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	174-70154	174-80154	174-81154	176-70154
Verney-Carron	Impact Auto	174-70405	174-80405	174-81405	176-70405
Voere	2165 Kufstein, 2155	174-70021	174-80021	174-81021	176-70021
	2145, Titan II	174-70045	174-80045	174-81045	176-70045
	VEC 91	174-70134	174-80134	174-81134	176-70134
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	174-70023	174-80023	174-81023	176-70023
Winchester	70 Standard, 770, Target	174-70024	174-80024	174-81024	176-70024
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm	174-70029	174-80029	174-81029	176-70029
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm, XTR	174-70085	174-80085	174-81085	176-70085
	94 Unterhebel/underlever/à levier de sous-garde	174-70030	174-80030	174-81030	176-70030
	777	174-70072	174-80072	174-81072	176-70072
	70 Super Shadow 223 WSSM	174-70117	174-80117	174-81117	176-70117
Zastava	70	174-70049	174-80049	174-81049	176-70049
Zoli, Antonio	1900	174-70305	174-80305	174-81305	176-70305

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants




Mod. 176 kröpft, mit Support, Unterteile aus austauschbar foot, sub-bases made of steel, changeable <i>coudé, avec support, parties inférieures parties supérieures interchangeables</i>		Mod. 177 Vorderfuß gerade, ohne Support, aus Stahl, nur für Zielfernrohre mit doppelter Absehenverstellung! straight front foot, without support, made of steel, only for scopes with windage and elevation adjustment! <i>ped avant droit, sans support, en acier, seulement pour des lunettes à double réglage du réticule!</i>			Mod. 96 Sockelpaar, vord. Sockel mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm pair of sockets, front socket with 5 mm locking slot for stop bolt <i>paire de socles, socle avant avec gorge d'arrêt de 5 mm</i>		Mod. 94 Schienenstück mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm rail piece with 5 mm locking slot for stop bolt <i>rail avec gorge d'arrêt de 5 mm</i>
22.5 mm	27.5 mm	13.5 mm	18.5 mm	20.5 mm	Prisma 16 mm	Prisma 16 mm	
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
176-80012	176-81012	177-00012	177-80012	177-81012	96-00012	-	
-	-	177-00013	177-80013	177-81013	96-00013	-	
-	-	177-00032	177-80032	177-81032	-	94-00032	
-	-	177-00074	177-80074	177-81074	96-00074	-	
-	-	177-00078	177-80078	177-81078	-	94-00078	
-	-	-	-	-	96-00079	-	
176-80710	176-81710	177-00710	177-80710	177-81710	96-00710	-	
176-80459	176-81459	177-00459	177-80459	177-81459	96-00459	-	
176-80223	176-81223	177-00223	177-80223	177-81223	96-00223	-	
176-80155	176-81155	177-00155	177-80155	177-81155	96-00155	-	
176-80175	176-81175	177-00175	177-80175	177-81175	96-00175	-	
176-80044	176-81044	177-00044	177-80044	177-81044	96-00044	-	
176-80015	176-81015	177-00015	177-80015	177-81015	96-00015	-	
176-80059	176-81059	177-00059	177-80059	177-81059	96-00059	-	
176-80659	176-81659	177-00659	177-80659	177-81659	96-00659	-	
176-80759	176-81759	177-00759	177-80759	177-81759	96-00759	-	
176-80016	176-81016	177-00016	177-80016	177-81016	96-00016	-	
176-80084	176-81084	177-00084	177-80084	177-81084	96-00084	-	
176-80099	176-81099	177-00099	177-80099	177-81099	96-00099	-	
176-80199	176-81199	177-00199	177-80199	177-81199	96-00199	-	
176-80091	176-81091	177-00091	177-80091	177-81091	96-00091	-	
176-80017	176-81017	177-00017	177-80017	177-81017	96-00017	-	
176-80018	176-81018	177-00018	177-80018	177-81018	96-00018	-	
176-80086	176-81086	177-00086	177-80086	177-81086	96-00086	-	
176-80093	176-81093	177-00093	177-80093	177-81093	96-00093	-	
176-80202	176-81202	177-00202	177-80202	177-81202	96-00202	-	
176-80302	176-81302	177-00302	177-80302	177-81302	96-00302	-	
176-80154	176-81154	177-00154	177-80154	177-81154	96-00154	-	
176-80405	176-81405	177-00405	177-80405	177-81405	96-00405	-	
176-80021	176-81021	177-00021	177-80021	177-81021	96-00021	-	
176-80045	176-81045	177-00045	177-80045	177-81045	96-00045	-	
176-80134	176-81134	177-00134	177-80134	177-81134	96-00134	-	
176-80023	176-81023	177-00023	177-80023	177-81023	96-00023	-	
176-80024	176-81024	177-00024	177-80024	177-81024	96-00024	-	
176-80029	176-81029	177-00029	177-80029	177-81029	96-00029	-	
176-80085	176-81085	177-00085	177-80085	177-81085	96-00085	-	
176-80030	176-81030	177-00030	177-80030	177-81030	-	94-00030	
176-80072	176-81072	177-00072	177-80072	177-81072	96-00072	-	
176-80117	176-81117	177-00117	177-80117	177-81117	96-00117	-	
176-80049	176-81049	177-00049	177-80049	177-81049	96-00049	-	
176-80305	176-81305	177-00305	177-80305	177-81305	96-00305	-	

Aufschieb-/Aufklippmontagen
 Slide-on/Roll-off Mounts
 Montages à glissière/basculants

Aufkippmontagen mit Fußplatten Roll-off Mounts with Foot Plates Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Ringen, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with rings, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
pour carabines à répétition, à colliers, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation



Richtwerte für BH: approx. values for BH: valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	13,5	42–50
	17,5	50–58
	22,5	60–68
	27,5	70–78

Mod. 174
Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar
straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable
ped avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables

Vorderfuß ge
Oberteile
extended tops inter
ped avant
en acier,

		BH mm	14,5 mm	17,5 mm	22,5 mm	14,5 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Benelli	Argo, Argo Special		174-65273	174-75273	174-85273	176-65273
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac		174-65003	174-75003	174-85003	176-65003
	BLR, CLR 81, Lightning		174-65103	174-75103	174-85103	176-65103
	Browning Mauser Sniper		174-65004	174-75004	174-85004	176-65004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown		174-65002	174-75002	174-85002	176-65002
	A-bolt cal. .222, 223 KK		174-65196	174-75196	174-85196	176-65196
	A-bolt Mountain, WSSM		174-65167	174-75167	174-85167	176-65167
	European		174-65143	174-75143	174-85143	176-65143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		174-65005	174-75005	174-85005	176-65005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton		174-65105	174-75105	174-85105	176-65105
	2000		174-65194	-	-	-
	3000		174-65215	174-75215	174-85215	176-65215
	4000		174-65259	174-75259	174-85259	176-65259
Chapuis	Gévaudan 2000		174-65250	174-75250	174-85250	176-65250
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		174-65089	174-75089	174-85089	176-65089
Haenel	Jaeger 10		174-65225	174-75225	174-85225	176-65225
Heym	SR 20		174-65060	174-75060	174-85060	176-65060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		174-65306	174-75306	174-85306	176-65306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		174-65206	174-75206	174-85206	176-65206
	SR 40		174-65108	174-75108	174-85108	-
HOWA	1500 S		174-65218	174-75218	174-85218	176-65218
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83		174-65149	174-75149	174-85149	176-65149
Krico	700, 900, 902 Deluxe		174-65006	174-75006	174-85006	176-65006
	600		174-65106	174-75106	174-85106	-
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		174-65205	174-75205	174-85205	176-65205
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		174-65036	174-75036	174-85036	-
	455		174-65111	174-75111	174-85111	176-65111
	MR 7		174-65169	174-75169	174-85169	176-65169
Mauser	2000, 2000		174-65007	174-75007	174-85007	176-65007
	4000		174-65008	174-75008	174-85008	176-65008
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		174-65010	174-75010	174-85010	176-65010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		174-65110	174-75110	174-85110	176-65110
	M 98		174-65098	174-75098	174-85098	176-65098
	225 Titan		174-65145	174-75145	174-85145	176-65145
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999		174-65156	174-75156	174-85156	176-65156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97		174-65256	174-75256	174-85256	176-65256
Mercury	870		174-65204	174-75204	174-85204	176-65204
Musgrave	M 83, 90, 94		174-65124	174-75124	174-85124	176-65124
	K 98		174-65184	174-75184	174-85184	176-65184
Parker Hale	Safari 1200		174-65011	174-75011	174-85011	176-65011

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



Mod. 176
kröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl,
austauschbar
**front foot, sub-bases made of steel,
changeable**
*coudé, avec support, parties inférieures
parties supérieures interchangeables*

Mod. 177
Vorderfuß gerade, ohne Support, aus Stahl, nur für Zielfern-
rohre mit doppelter Absehenverstellung!
**straight front foot, without support, made of steel,
only for scopes with windage and elevation
adjustment!**
*piéd avant droit, sans support, en acier, seulement
pour des lunettes à double réglage du réticule!*

Mod. 96
Sockelpaar, vord. Sockel mit Arretie-
rungsnut für Stoppstift 5 mm
**pair of sockets, front socket with
5 mm locking slot for stop bolt**
*paire de socles, socle avant avec
gorge d'arrêt de 5 mm*


Mod. 94
Schienenstück mit Arretierungsnut für
Stoppstift 5 mm
**rail piece with 5 mm locking slot
for stop bolt**
rail avec gorge d'arrêt de 5 mm

	17.5 mm	22.5 mm	13.5 mm	18.5 mm	Prisma 16 mm	Prisma 16 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	176-75273	176-85273	177-05273	177-85273	96-00273	-
	176-75003	176-85003	177-05003	177-85003	96-00003	-
	176-75103	176-85103	177-05103	177-85103	96-00103	-
	176-75004	176-85004	177-05004	177-85004	96-00004	-
	176-75002	176-85002	177-05002	177-85002	96-00002	-
	176-75196	176-85196	177-05196	177-85196	96-00196	-
	176-75167	176-85167	177-05167	177-85167	96-00167	-
	176-75143	176-85143	177-05143	177-85143	96-00143	-
	176-75005	176-85005	177-05005	177-85005	96-00005	-
	176-75105	176-85105	177-05105	177-85105	96-00105	-
	-	-	-	-	96-00194	-
	176-75215	176-85215	177-05215	177-85215	96-00215	-
	176-75259	176-85259	177-05259	177-85259	96-00259	-
	176-75250	176-85250	177-05250	177-85250	96-00250	-
	176-75089	176-85089	177-05089	177-85089	96-00089	-
	176-75225	176-85225	177-05225	177-85225	96-00225	-
	176-75060	176-85060	177-05060	177-85060	96-00060	-
	176-75306	176-85306	177-05306	177-85306	96-00306	-
	176-75206	176-85206	177-05206	177-85206	96-00206	-
	-	-	177-05108	177-85108	96-00108	-
	176-75218	176-85218	177-05218	177-85218	96-00218	-
	176-75149	176-85149	177-05149	177-85149	96-00149	-
	176-75006	176-85006	177-05006	177-85006	96-00006	-
	-	-	177-05106	177-85106	96-00106	-
	176-75205	176-85205	177-05205	177-85205	96-00205	-
	-	-	177-05036	177-85036	-	94-00036
	176-75111	176-85111	177-05111	177-85111	96-00111	-
	176-75169	176-85169	177-05169	177-85169	96-00169	-
	176-75007	176-85007	177-05007	177-85007	96-00007	-
	176-75008	176-85008	177-05008	177-85008	96-00008	-
	176-75010	176-85010	177-05010	177-85010	96-00010	-
	176-75110	176-85110	177-05110	177-85110	96-00110	-
	176-75098	176-85098	177-05098	177-85098	96-00098	-
	176-75145	176-85145	177-05145	177-85145	96-00145	-
	176-75156	176-85156	177-05156	177-85156	96-00156	-
	176-75256	176-85256	177-05256	177-85256	96-00256	-
	176-75204	176-85204	177-05204	177-85204	96-00204	-
	176-75124	176-85124	177-05124	177-85124	96-00124	-
	176-75184	176-85184	177-05184	177-85184	96-00184	-
	176-75011	176-85011	177-05011	177-85011	96-00011	-

Aufkippmontagen mit Fußplatten Roll-off Mounts with Foot Plates Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Ringen, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with rings, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
pour carabines à répétition, à colliers, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation



Richtwerte für BH: Approx. values for BH: Valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm Objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	13,5	42-50
	17,5	50-58
	22,5	60-68
	27,5	70-78

Mod. 174
Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar
straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable
ped avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables

Vorderfuß ge
Oberteile
extended tops inter
ped avant
en acier,

		BH mm			
		14,5 mm	17,5 mm	22,5 mm	14,5 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78	174-65012	174-75012	174-85012	176-65012
	742, 760	174-65013	174-75013	174-85013	-
	600, 660	174-65032	174-75032	174-85032	-
	4/7400, 6/7600	174-65074	174-75074	174-85074	-
	Seven	174-65078	174-75078	174-85078	-
	40-XB	174-65079	174-75079	174-85079	-
	710	174-65710	174-75710	174-85710	176-65710
Rößler	Titan 6	174-65459	174-75459	174-85459	176-65459
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	174-65223	174-75223	174-85223	176-65223
Sabatti	Rover Rep./bolt action rifle/répét.	174-65155	174-75155	174-85155	176-65155
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	174-65175	174-75175	174-85175	176-65175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	174-65044	174-75044	174-85044	176-65044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	174-65015	174-75015	174-85015	176-65015
	SR 200	174-65059	174-75059	174-85059	176-65059
	202 Magnum	174-65659	174-75659	174-85659	176-65659
	202 Medium	174-65759	174-75759	174-85759	176-65759
Savage	110, 112, 116	174-65016	174-75016	174-85016	176-65016
Schultz & Larsen	Mod. 84	174-65084	174-75084	174-85084	176-65084
	68 DL, M 100	174-65099	174-75099	174-85099	176-65099
	97 DL	174-65199	174-75199	174-85199	176-65199
Smith & Wesson	1500	174-65091	174-75091	174-85091	176-65091
Steyr	Männlicher SL	174-65017	174-75017	174-85017	176-65017
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	174-65018	174-75018	174-85018	176-65018
	Männlicher M, Luxus L, M, S	174-65086	174-75086	174-85086	176-65086
	Männlicher L	174-65093	174-75093	174-85093	176-65093
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	174-65202	174-75202	174-85202	176-65202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	174-65302	174-75302	174-85302	176-65302
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	174-65154	174-75154	174-85154	176-65154
Verney-Carron	Impact Auto	174-65405	174-75405	174-85405	176-65405
Voere	2165 Kufstein, 2155	174-65021	174-75021	174-85021	176-65021
	2145, Titan II	174-65045	174-75045	174-85045	176-65045
	VEC 91	174-65134	174-75134	174-85134	176-65134
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	174-65023	174-75023	174-85023	176-65023
Winchester	70 Standard, 770, Target	174-65024	174-75024	174-85024	176-65024
	70 Magn. - hinterer Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm	174-65029	174-75029	174-85029	176-65029
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm, XTR	174-65085	174-75085	174-85085	176-65085
	94 Unterhebel/underlever/à levier de sous-garde	174-65030	174-75030	174-85030	176-65030
	777	174-65072	174-75072	174-85072	176-65072
	70 Super Shadow 223 WSSM	174-65117	174-75117	174-85117	176-65117
Zastava	70	174-65049	174-75049	174-85049	176-65049
Zoli, Antonio	1900	174-65305	174-75305	174-85305	176-65305

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



Mod. 176
kröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl,
austauschbar
**front foot, sub-bases made of steel,
changeable**
*coudé, avec support, parties inférieures
parties supérieures interchangeables*

Mod. 177
Vorderfuß gerade, ohne Support, aus Stahl, nur für Zielfern-
rohre mit doppelter Absehenverstellung!
**straight front foot, without support, made of steel,
only for scopes with windage and elevation
adjustment!**
*piéd avant droit, sans support, en acier, seulement
pour des lunettes à double réglage du réticule!*

Mod. 96
Sockelpaar, vord. Sockel mit Arretie-
rungsnut für Stoppstift 5 mm
**pair of sockets, front socket with
5 mm locking slot for stop bolt**
*paire de socles, socle avant avec
gorge d'arrêt de 5 mm*


Mod. 94
Schienenstück mit Arretierungsnut für
Stoppstift 5 mm
**rail piece with 5 mm locking slot
for stop bolt**
rail avec gorge d'arrêt de 5 mm

17.5 mm		22.5 mm		13.5 mm		18.5 mm		Prisma 16 mm	
EAW-Nr.		EAW-Nr.		EAW-Nr.		EAW-Nr.		EAW-Nr.	
176-75012	176-85012	177-05012	177-85012	96-00012	-				
-	-	177-05013	177-85013	96-00013	-				
-	-	177-05032	177-85032	-	94-00032				
-	-	177-05074	177-85074	96-00074	-				
-	-	177-05078	177-85078	-	94-00078				
-	-	-	-	96-00079	-				
176-75710	176-85710	177-05710	177-85710	96-00710	-				
176-75459	176-85459	177-05459	177-85459	96-00459	-				
176-75223	176-85223	177-05223	177-85223	96-00223	-				
176-75155	176-85155	177-05155	177-85155	96-00155	-				
176-75175	176-85175	177-05175	177-85175	96-00175	-				
176-75044	176-85044	177-05044	177-85044	96-00044	-				
176-75015	176-85015	177-05015	177-85015	96-00015	-				
176-75059	176-85059	177-05059	177-85059	96-00059	-				
176-75659	176-85659	177-05659	177-85659	96-00659	-				
176-75759	176-85759	177-05759	177-85759	96-00759	-				
176-75016	176-85016	177-05016	177-85016	96-00016	-				
176-75084	176-85084	177-05084	177-85084	96-00084	-				
176-75099	176-85099	177-05099	177-85099	96-00099	-				
176-75199	176-85199	177-05199	177-85199	96-00199	-				
176-75091	176-85091	177-05091	177-85091	96-00091	-				
176-75017	176-85017	177-05017	177-85017	96-00017	-				
176-75018	176-85018	177-05018	177-85018	96-00018	-				
176-75086	176-85086	177-05086	177-85086	96-00086	-				
176-75093	176-85093	177-05093	177-85093	96-00093	-				
176-75202	176-85202	177-05202	177-85202	96-00202	-				
176-75302	176-85302	177-05302	177-85302	96-00302	-				
176-75154	176-85154	177-05154	177-85154	96-00154	-				
176-75405	176-85405	177-05405	177-85405	96-00405	-				
176-75021	176-85021	177-05021	177-85021	96-00021	-				
176-75045	176-85045	177-05045	177-85045	96-00045	-				
176-75134	176-85134	177-05134	177-85134	96-00134	-				
176-75023	176-85023	177-05023	177-85023	96-00023	-				
176-75024	176-85024	177-05024	177-85024	96-00024	-				
176-75029	176-85029	177-05029	177-85029	96-00029	-				
176-75085	176-85085	177-05085	177-85085	96-00085	-				
176-75030	176-85030	177-05030	177-85030	-	94-00030				
176-75072	176-85072	177-05072	177-85072	96-00072	-				
176-75117	176-85117	177-05117	177-85117	96-00117	-				
176-75049	176-85049	177-05049	177-85049	96-00049	-				
176-75305	176-85305	177-05305	177-85305	96-00305	-				

Aufkippmontagen mit Fußplatten Roll-off Mounts with Foot Plates Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Ringen, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with rings, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
pour carabines à répétition, à colliers, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation



Mod. 174
Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar
straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable
pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables

Richtwerte für BH: approx. values for BH: valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	18,5	< 71
	27,5	> 72

		BH mm	18.5mm	27.5 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.
Benelli	Argo, Argo Special		174-17273	174-37273
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac		174-17003	174-37003
	BLR, CLR 81, Lightning		174-17103	174-37103
	Browning Mauser Sniper		174-17004	174-37004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown		174-17002	174-37002
	A-bolt cal. .222, 223 KK		174-17196	174-37196
	A-bolt Mountain, WSSM		174-17167	174-37167
	European		174-17143	174-37143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		174-17005	174-37005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton		174-17105	174-37105
	2000		174-17194	-
	3000		174-17215	174-37215
	4000		174-17259	174-37259
Chapuis	Gévaudan 2000		174-17250	174-37250
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		174-17089	174-37089
Haenel	Jaeger 10		174-17225	174-37225
Heym	SR 20		174-17060	174-37060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		174-17306	174-37306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		174-17206	174-37206
	SR 40		174-17108	174-37108
HOWA	1500 S		174-17218	174-37218
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83		174-17149	174-37149
Krico	700, 900, 902 Deluxe		174-17006	174-37006
	600		174-17106	174-37106
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		174-17205	174-37205
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		174-17036	174-37036
	455		174-17111	174-37111
	MR 7		174-17169	174-37169
Mauser	2000, 3000		174-17007	174-37007
	4000		174-17008	174-37008
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		174-17010	174-37010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		174-17110	174-37110
	M 98		174-17098	174-37098
	225 Titan		174-17145	174-37145
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 9601 1999		174-17156	174-37156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 9601 12000, M 97		174-17256	174-37256
Mercury	870		174-17204	174-37204
Musgrave	M 83, 90, 94		174-17124	174-37124
	K 98		174-17184	174-37184
Parker Hale	Safari 1200		174-17011	174-37011

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



Mod. 176 Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar extended front foot, sub-bases made of steel, tops interchangeable <i>piéd avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i>			Mod. 96 Sockelpaar,vord. Sockel mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm pair of sockets, front socket with 5 mm locking slot for stop bolt <i>paire de socles, socle avant avec gorge d'arrêt de 5 mm</i>		Mod. 94 Schienenstück mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm rail piece with 5 mm locking slot for stop bolt <i>rail avec gorge d'arrêt de 5mm</i>
17.0 mm	26.0 mm	31.0 mm	Prisma 16 mm		
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.		
176-17273	176-37273	176-47273	96-00273	-	
176-17003	176-37003	176-47003	96-00003	-	
176-17103	176-37103	176-47103	96-00103	-	
176-17004	176-37004	176-47004	96-00004	-	
176-17002	176-37002	176-47002	96-00002	-	
176-17196	176-37196	176-47196	96-00196	-	
176-17167	176-37167	176-47167	96-00167	-	
176-17143	176-37143	176-47143	96-00143	-	
176-17005	176-37005	176-47005	96-00005	-	
176-17105	176-37105	176-47105	96-00105	-	
-	-	-	96-00194	-	
176-17215	176-37215	176-47215	96-00215	-	
176-17259	176-37259	176-47259	96-00259	-	
176-17250	176-37250	176-47250	96-00250	-	
176-17089	176-37089	176-47089	96-00089	-	
176-17225	176-37225	176-47225	96-00225	-	
176-17060	176-37060	176-47060	96-00060	-	
176-17306	176-37306	176-47306	96-00306	-	
176-17206	176-37206	176-47206	96-00206	-	
-	-	-	96-00108	-	
176-17218	176-37218	176-47218	96-00218	-	
176-17149	176-37149	176-47149	96-00149	-	
176-17006	176-37006	176-47006	96-00006	-	
-	-	-	96-00106	-	
176-17205	176-37205	176-47205	96-00205	-	
-	-	-	-	94-00036	
176-17111	176-37111	176-47111	96-00111	-	
176-17169	176-37169	176-47169	96-00169	-	
176-17007	176-37007	176-47007	96-00007	-	
176-17008	176-37008	176-47008	96-00008	-	
176-17010	176-37010	176-47010	96-00010	-	
176-17110	176-37110	176-47110	96-00110	-	
176-17098	176-37098	176-47098	96-00098	-	
176-17145	176-37145	176-47145	96-00145	-	
176-17156	176-37156	176-47156	96-00156	-	
176-17256	176-37256	176-47256	96-00256	-	
176-17204	176-37204	176-47204	96-00204	-	
176-17124	176-37124	176-47124	96-00124	-	
176-17184	176-37184	176-47184	96-00184	-	
176-17011	176-37011	176-47011	96-00011	-	


Aufkippmontagen mit Fußplatten

Roll-off Mounts with Foot Plates

Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
 Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Ringen, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with rings, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
 pour carabines à répétition, à colliers, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation



Mod. 174
Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar
straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable
 pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables

Richtwerte für BH: approx. values for BH: valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	18,5	< 71
	27,5	> 72

		BH mm	18.5mm	27.5 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78		174-17012	174-37012
	700, 742, 760		174-17013	174-37013
	600, 660, Mohawk		174-17032	174-37032
	4/7400, 6/7600		174-17074	174-37074
	Seven		174-17078	174-37078
	40-XB		174-17079	174-37079
	710		174-17710	174-37710
Rößler	Titan 6		174-17459	174-37459
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)		174-17223	174-37223
Sabatti	Rover Rep./bolt action rifle/répét.		174-17155	174-37155
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.		174-17175	174-37175
Santa Barbara Sauer	Repetierer/bolt action rifle/répét.		174-17044	174-37044
	80, 90, 92, SSG 2000		174-17015	174-37015
	SR 200		174-17059	174-37059
	202 Magnum		174-17659	174-37659
	202 Medium		174-17759	174-37759
Savage	110, 112, 116		174-17016	174-37016
Schultz & Larsen	Mod. 84		174-17084	174-37084
	68 DL, M 100		174-17099	174-37099
	97 DL		174-17199	174-37199
			174-17091	174-37091
Smith & Wesson Steyr	1500		174-17017	174-37017
	Männlicher SL		174-17018	174-37018
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96		174-17086	174-37086
	Männlicher M, Luxus L, M, S		174-17086	174-37086
	Männlicher L		174-17093	174-37093
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M		174-17202	174-37202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S		174-17302	174-37302
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus		174-17154	174-37154
			174-17405	174-37405
Verney-Carron	Impact Auto		174-17405	174-37405
Voere	2165 Kufstein, 2155		174-17021	174-37021
	2145, Titan II		174-17045	174-37045
	VEC 91		174-17134	174-37134
Weatherby Winchester	Mark V, Europa, 300, Vanguard		174-17023	174-37023
	70 Standard, 770, Target		174-17030	174-37030
	70 Magn. - hinterer Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm		174-17029	174-37029
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm, XTR		174-17085	174-37085
	94 Unterhebel/underlever/à levier de sous-garde		174-17030	174-37030
	777		174-17072	174-37072
	70 Super Shadow 223 WSSM		174-17117	174-37117
Zastava	70		174-17049	174-37049
Zoli, Antonio	1900		174-17305	174-37305

Aufschub-/Aufkippmontagen
 Slide-on/Roll-off Mounts
 Montages à glissière/basculants




Mod. 176 Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar extended front foot, sub-bases made of steel, tops interchangeable <i> pied avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i>				Mod. 96 Sockelpaar,vord. Sockel mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm pair of sockets, front socket with 5 mm locking slot for stop bolt <i>paire de socles, socle avant avec gorge d'arrêt de 5 mm</i>		Mod. 94 Schienenstück mit Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm rail piece with 5 mm locking slot for stop bolt <i>rail avec gorge d'arrêt de 5mm</i>	
	17.0 mm	26.0 mm	31.0 mm	Prisma 16 mm	Prisma 16 mm		
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.		
	176-17012	176-37012	176-47012	96-00012	-		
	-	-	-	96-00013	-		
	-	-	-	-	94-00032		
	-	-	-	96-00074	-		
	-	-	-	-	94-00078		
	-	-	-	96-00079	-		
	176-17710	176-37710	176-47710	96-00710	-		
	176-17459	176-37459	176-47459	96-00459	-		
	176-17223	176-37223	176-47223	96-00223	-		
	176-17155	176-37155	176-47155	96-00155	-		
	176-17175	176-37175	176-47175	96-00175	-		
	176-17044	176-37044	176-47044	96-00044	-		
	176-17015	176-37015	176-47015	96-00015	-		
	176-17059	176-37059	176-47059	96-00059	-		
	176-17659	176-37659	176-47659	96-00659	-		
	176-17759	176-37759	176-47759	96-00759	-		
	176-17016	176-37016	176-47016	96-00016	-		
	176-17084	176-37084	176-47084	96-00084	-		
	176-17099	176-37099	176-47099	96-00099	-		
	176-17199	176-37199	176-47199	96-00199	-		
	176-17091	176-37091	176-47091	96-00091	-		
	176-17017	176-37017	176-47017	96-00017	-		
	176-17018	176-37018	176-47018	96-00018	-		
	176-17086	176-37086	176-47086	96-00086	-		
	176-17093	176-37093	176-47093	96-00093	-		
	176-17202	176-37202	176-47202	96-00202	-		
	176-17302	176-37302	176-47302	96-00302	-		
	176-17154	176-37154	176-47154	96-00154	-		
	176-17405	176-37405	176-47405	96-00405	-		
	176-17021	176-37021	176-47021	96-00021	-		
	176-17045	176-37045	176-47045	96-00045	-		
	176-17134	176-37134	176-47134	96-00134	-		
	176-17023	176-37023	176-47023	96-00023	-		
	176-17030	176-37030	176-47030	96-00030	-		
	176-17029	176-37029	176-47029	96-00029	-		
	176-17085	176-37085	176-47085	96-00085	-		
	176-17030	176-37030	176-47030	-	94-00030		
	176-17072	176-37072	176-47072	96-00072	-		
	176-17117	176-37117	176-47117	96-00117	-		
	176-17049	176-37049	176-47049	96-00049	-		
	176-17305	176-37305	176-47305	96-00305	-		

Aufkippmontagen mit Fußplatten Roll-off Mounts with Foot Plates Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Prisma, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with prism, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
pour carabines à répétition, à prisme, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation










Richtwerte für BH: approx. values for BH: valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	13,5	42–50
	17,5	50–58
	22,5	60–68
	27,5	70–78

Mod. 274 Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile aus- tauschbar/ straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable/pied avant droit, avec support, parties infé- rieures en acier, parties supérieures interchangeables	Mod. 276 Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Ober- teile austauschbar/ extended front foot, made of steel, tops inter- changeable/pied avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchan- geables
---	---

		BH mm	17,0 mm EAW-Nr.	17,0 mm EAW-Nr.
Benelli	Argo, Argo Special		274-30273	276-30273
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac		274-30003	276-30003
	BLR, CLR 81, Lightning		274-30103	276-30103
	Browning Mauser Sniper		274-30004	276-30004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown		274-30002	276-30002
	A-bolt cal. .222, 223 KK		274-30196	276-30196
	A-bolt Mountain, WSSM		274-30167	276-30167
	European		274-30143	276-30143
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		274-30005	276-30005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton		274-30105	276-30105
	2000		274-30194	-
	3000		274-30215	276-30215
	4000		274-30259	276-30259
Chapuis	Gévaudan 2000		274-30250	276-30250
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		274-30089	276-30089
Heym	SR 20		274-30060	276-30060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		274-30306	276-30306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse		274-30206	276-30206
	SR 40		274-30108	-
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83		274-30149	276-30149
Krico	700, 900, 902 Deluxe		274-30006	276-30006
	600		274-30106	-
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.		274-30205	276-30205
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		274-30036	-
	455		274-30111	276-30111
	MR 7		274-30169	276-30169
Mauser	2000, 3000		274-30007	276-30007
	4000		274-30008	276-30008
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		274-30010	276-30010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		274-30110	276-30110
	M 98		274-30098	276-30098
	225 Titan		274-30145	276-30145
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n°. de série 96011999		274-30156	276-30156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n°. de série 96012000, M 97		274-30256	276-30256
Mercury	870		274-30204	276-30204
Musgrave	M 83, 90, 94		274-30124	276-30124
	K 98		274-30184	276-30184
Parker Hale	Safari 1200		274-30011	276-30011

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



Mod. 1274 wie Mod. 274 like mod. 274 comme mod. 274	Mod. 1276 wie Mod. 276 like mod. 276 comme mod. 276	Mod. 2274 wie Mod. 274 like mod. 274 comme mod. 274	Mod. 2276 wie Mod. 276 like mod. 276 comme mod. 276	Mod. 3274 wie Mod. 274 like mod. 274 comme mod. 274	Mod. 3276 wie Mod. 276 like mod. 276 comme mod. 276
					
17,5 mm EAW-Nr.	17,5 mm EAW-Nr.	20,5 mm EAW-Nr.	20,5 mm EAW-Nr.	20,5 mm EAW-Nr.	20,5 mm EAW-Nr.
1274-13273	1276-13273	2274-23273	2276-23273	3274-33273	3276-33273
1274-13003	1276-13003	2274-23003	2276-23003	3274-33003	3276-33003
1274-13103	1276-13103	2274-23103	2276-23103	3274-33103	3276-33103
1274-13004	1276-13004	2274-23004	2276-23004	3274-33004	3276-33004
1274-13002	1276-13002	2274-23002	2276-23002	3274-33002	3276-33002
1274-13196	1276-13196	2274-23196	2276-23196	3274-33196	3276-33196
1274-13167	1276-13167	2274-23167	2276-23167	3274-33167	3276-33167
1274-13143	1276-13143	2274-23143	2276-23143	3274-33143	3276-33143
1274-13005	1276-13005	2274-23005	2276-23005	3274-33005	3276-33005
1274-13105	1276-13105	2274-23105	2276-23105	3274-33105	3276-33105
1274-13194	-	2274-23194	-	3274-33194	-
1274-13215	1276-13215	2274-23215	2276-23215	3274-33215	3276-33215
1274-13259	1276-13259	2274-23259	2276-23259	3274-33259	3276-33259
1274-13250	1276-13250	2274-23250	2276-23250	3274-33250	3276-33250
1274-13089	1276-13089	2274-23089	2276-23089	3274-33089	3276-33089
1274-13060	1276-13060	2274-23060	2276-23060	3274-33060	3276-33060
1274-13306	1276-13306	2274-23306	2276-23306	3274-33306	3276-33306
1274-13206	1276-13206	2274-23206	2276-23206	3274-33206	3276-33206
1274-13108	-	2274-23108	-	3274-33108	-
1274-13149	1276-13149	2274-23149	2276-23149	3274-33149	3276-33149
1274-13006	1276-13006	2274-23006	2276-23006	3274-33006	3276-33006
1274-13106	-	2274-23106	-	3274-33106	-
1274-13205	1276-13205	2274-23205	2276-23205	3274-33205	3276-33205
1274-13036	-	2274-23036	-	3274-33036	-
1274-13111	1276-13111	2274-23111	2276-23111	3274-33111	3276-33111
1274-13169	1276-13169	2274-23169	2276-23169	3274-33169	3276-33169
1274-13007	1276-13007	2274-23007	2276-23007	3274-33007	3276-33007
1274-13008	1276-13008	2274-23008	2276-23008	3274-33008	3276-33008
1274-13010	1276-13010	2274-23010	2276-23010	3274-33010	3276-33010
1274-13110	1276-13110	2274-23110	2276-23110	3274-33110	3276-33110
1274-13098	1276-13098	2274-23098	2276-23098	3274-33098	3276-33098
1274-13145	1276-13145	2274-23145	2276-23145	3274-33145	3276-33145
1274-13156	1276-13156	2274-23156	2276-23156	3274-33156	3276-33156
1274-13256	1276-13256	2274-23256	2276-23256	3274-33256	3276-33256
1274-13204	1276-13204	2274-23204	2276-23204	3274-33204	3276-33204
1274-13124	1276-13124	2274-23124	2276-23124	3274-33124	3276-33124
1274-13184	1276-13184	2274-23184	2276-23184	3274-33184	3276-33184
1274-13011	1276-13011	2274-23011	2276-23011	3274-33011	3276-33011

Aufschieb-/Aufklippmontagen
 Slide-on/Roll-off Mounts
 Montages à glissière/basculants


Aufkippmontagen mit Fußplatten

Roll-off Mounts with Foot Plates

Montages basculants avec embases-socles

! Auch Oberteile von S. 129 verwendbar!
Tops listed on p. 129 likewise usable!
 Parties supérieures de la page 129 également utilisables!

Komplettmontagen für Repetierer, mit Prisma, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben
complete mounts for bolt action rifles, with prism, with recoil stop, spring loaded clamps, with set screws
 pour carabines à répétition, à prisme, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, avec vis de fixation










Richtwerte für BH: approx. values for BH: valeurs appr. pour BH:	BH mm	Objektivrohr-Ø mm Objective tube Ø mm tube objectif Ø mm
	13,5	42–50
	17,5	50–58
	22,5	60–68
	27,5	70–78

Mod. 274 Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile aus- tauschbar/straight front foot, with support, sub-bases made of steel, tops interchangeable/pied avant droit, avec support, parties infé- rieures en acier, parties supérieures interchangeables	Mod. 276 Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Ober- teile austauschbar/extended front foot, made of steel, tops inter- changeable/pied avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchan- geables
--	--

		BH mm	17,0 mm	17,0 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.
Remington	700, 78		274-30012	276-30012
	740, 742, 760		274-30013	-
	600, 660, Mohawk		274-30032	-
	4/7400, 6/7600		274-30074	-
	Seven		274-30078	-
	40-XB		274-30079	-
	710		274-30710	276-30710
Rößler	Titan 6		274-30459	276-30159
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)		274-30223	276-30223
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.		274-30155	276-30155
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.		274-30175	276-30175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.		274-30044	276-30044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000		274-30015	276-30015
	SR 200		274-30059	276-30059
	202 Magnum		274-30659	276-30659
	202 Medium		274-30759	276-30759
Savage	110, 112, 116		274-30016	276-30016
Schultz & Larsen	Mod. 84		274-30084	276-30084
	68 DL, M 100		274-30099	276-30099
	97 DL		274-30199	276-30199
Smith & Wesson	1500		274-30091	276-30091
Steyr	Männlicher SL		274-30017	276-30017
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96		274-30018	276-30018
	Männlicher M, Luxus L, M, S		274-30086	276-30086
	Männlicher L		274-30093	276-30093
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M		274-30202	276-30202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S		274-30302	276-30302
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus		274-30154	276-30154
Verney-Carron	Impact Auto		274-30405	276-30405
Voere	2165 Kufstein, 2155		274-30021	276-30021
	2145, Titan II		274-30045	276-30045
	VEC 91		274-30134	276-30134
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard		274-30023	276-30023
Winchester	70 Standard, 770, Target		274-30030	276-30030
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11 mm		274-30029	276-30029
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm, XTR		274-30085	276-30085
	94 Unterhebel/underlever/à levier de sous-garde		274-30030	276-30030
	777		274-30072	276-30072
	70 Silver Shadow 223 WSSM		274-30117	276-30117
Zastava	70		274-30049	276-30049
Zoli, Antonio	1900		274-30305	276-30305

Aufschub-/Aufkippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants



Mod. 1274 wie Mod. 274 like mod. 274 comme mod. 274	Mod. 1276 wie Mod. 276 like mod. 276 comme mod. 276	Mod. 2274 wie Mod. 274 like mod. 274 comme mod. 274	Mod. 2276 wie Mod. 276 like mod. 276 comme mod. 276	Mod. 3274 wie Mod. 274 like mod. 274 comme mod. 274	Mod. 3276 wie Mod. 276 like mod. 276 comme mod. 276
					
17,5 mm	17,5 mm	20,5 mm	20,5 mm	20,5 mm	20,5 mm
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
1274-13012	1276-13012	2274-23012	2276-23012	3274-33012	3276-33012
1274-13013	-	2274-23013	-	3274-33013	-
1274-13032	-	2274-23032	-	3274-33032	-
1274-13074	-	2274-23074	-	3274-33074	-
1274-13078	-	2274-23078	-	3274-33078	-
1274-13079	-	2274-23079	-	3274-33079	-
1274-13710	1276-13710	2274-23710	2276-23710	3274-33710	3276-33710
1274-13459	1276-13459	2274-23459	2276-23159	3274-33459	3276-33159
1274-13223	1276-13223	2274-23223	2276-23223	3274-33223	3276-33223
1274-13155	1276-13155	2274-23155	2276-23155	3274-33155	3276-33155
1274-13175	1276-13175	2274-23175	2276-23175	3274-33175	3276-33175
1274-13044	1276-13044	2274-23044	2276-23044	3274-33044	3276-33044
1274-13015	1276-13015	2274-23015	2276-23015	3274-33015	3276-33015
1274-13059	1276-13059	2274-23059	2276-23059	3274-33059	3276-33059
1274-13659	1276-13659	2274-23659	2276-23659	3274-33659	3276-33659
1274-13759	1276-13759	2274-23759	2276-23759	3274-33759	3276-33759
1274-13016	1276-13016	2274-23016	2276-23016	3274-33016	3276-33016
1274-13084	1276-13084	2274-23084	2276-23084	3274-33084	3276-33084
1274-13099	1276-13099	2274-23099	2276-23099	3274-33099	3276-33099
1274-13199	1276-13199	2274-23199	2276-23199	3274-33199	3276-33199
1274-13091	1276-13091	2274-23091	2276-23091	3274-33091	3276-33091
1274-13017	1276-13017	2274-23017	2276-23017	3274-33017	3276-33017
1274-13018	1276-13018	2274-23018	2276-23018	3274-33018	3276-33018
1274-13086	1276-13086	2274-23086	2276-23086	3274-33086	3276-33086
1274-13093	1276-13093	2274-23093	2276-23093	3274-33093	3276-33093
1274-13202	1276-13202	2274-23202	2276-23202	3274-33202	3276-33202
1274-13302	1276-13302	2274-23302	2276-23302	3274-33302	3276-33302
1274-13154	1276-13154	2274-23154	2276-23154	3274-33154	3276-33154
1274-13405	1276-13405	2274-23405	2276-23405	3274-33405	3276-33405
1274-13021	1276-13021	2274-23021	2276-23021	3274-33021	3276-33021
1274-13045	1276-13045	2274-23045	2276-23045	3274-33045	3276-33045
1274-13134	1276-13134	2274-23134	2276-23134	3274-33134	3276-33134
1274-13023	1276-13023	2274-23023	2276-23023	3274-33023	3276-33023
1274-13030	1276-13030	2274-23030	2276-23030	3274-33030	3276-33030
1274-13029	1276-13029	2274-23029	2276-23029	3274-33029	3276-33029
1274-13085	1276-13085	2274-23085	2276-23085	3274-33085	3276-33085
1274-13030	1276-13030	2274-23030	2276-23030	3274-33030	3276-33030
1274-13072	1276-13072	2274-23072	2276-23072	3274-33072	3276-33072
1274-13117	1276-13117	2274-23117	2276-23117	3274-33117	3276-33117
1274-13049	1276-13049	2274-23049	2276-23049	3274-33049	3276-33049
1274-13305	1276-13305	2274-23305	2276-23305	3274-33305	3276-33305

Sockelpaare mit Anschlag

Pairs of Sockets with Recoil Stop

Paires de socles avec arrêt de recul

mit Befestigungsschrauben/**with set screws**/avec vis de fixation



		Mod. 98 11 mm-Prisma 11 mm dovetail queue d'aronde de 11 mm	Mod. 86 Weaver	
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	98-00003	-	
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	98-00203	-	
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	98-00002	86-00002	
	A-bolt Mountain, WSSM	-	86-00167	
	T-bolt	-	86-00221	
	X-bolt	-	86-00212	
Carl Gustaf	European	98-00143	-	
	1900, 1896 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	98-00005	86-00005	
Grünig & Elmiger	1900, 1896 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	98-00105	-	
	Repetierer/bolt action rifle/répét.	98-00089	-	
Haenel	Jaeger 10	-	86-00225	
Heckler & Koch	SLB 2000	-	86-00187	
Heym	SR 20	98-00060	-	
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	98-00306	-	
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	98-00206	-	
Kettner	L 83	98-00149	-	
	Krico	600	98-00106	-
	700, 900, 902 Deluxe	98-00006	86-00006	
Luger	Mini	98-00207	-	
Marlin	455	98-00111	-	
Mauser	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	98-00010	86-00010	
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	98-00110	86-00110	
	M 98 neu/new/nouveau	98-00098	-	
	M 94, M 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	98-00156	-	
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 9601200, M 97	98-00256	86-00256	
	77	98-00013	-	
Mercury	870	-	86-00204	
Musgrave	M 83, 90, 94	98-00124	-	
	K 98	98-00184	-	
Remington	541 T	98-00119	-	
	700	98-00012	86-00012	
	740, 742, 760	98-00013	-	
	4/7400, 6/7600	98-00074	-	
Rößler	Titan 6	98-00459	86-00459	
RWS	M 89	98-00223	-	
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	-	86-00175	
Sako	85 M	-	86-00414	
Sauer	SR 200	98-00059	-	
	202	98-00659	-	
Savage	110, 112, 116	98-00016	-	
	Steyr	S, Jagdmatch, SBS 96	98-00018	86-00018
	M, Luxus L/ M/ S	98-00086	86-00086	
	Männlicher SL	-	86-00017	
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	-	86-00202	
Voere	2145 Titan II	98-00045	-	
	LBW	-	86-00264	
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	98-00023	86-00023	
	Junior	98-00058	-	
Weihrauch	HW 60 KK, 66	98-00153	-	
Winchester	70 - hint. Lochabstand 21,9 mm/70 - rear dist. betw. bore holes 21.9 mm/70 - distance entre alésages AR 21,9 mm	98-00024	86-00024	
	70 Magnum	-	86-00085	
Zastava	70	98-00049	-	
	Mini Mauser	98-00107	-	

Schienen mit 11 mm-Prisma und Anschlag

Rails with 11 mm Dovetail and Recoil Stop

Rails à queue d'aronde de 11 mm, avec arrêt de recul



Schiene mit zylindrischem Radius für Luftgewehre und Büchsen /
rail with cylindrical milled radius for airguns and rifles /rail à rayon de
courbure cylindrique fraisé pour carabines et carabines à air comprimé

R=14mm, LxBxH: 117x14x 3,3 mm	L x B x H: 110 x 18 x 10 mm	
EAW-Nr.	R mm	EAW-Nr.
90-00000	7,5	70-00/75
	8,0	70-00/80
	8,5	70-00/85
	9,0	70-00/90
	9,5	70-00/95
	10,0	70-00/100
	10,5	70-00/105
	11,0	70-00/110
	11,5	70-00/115
	12,0	70-00/120
	12,5	70-00/125
	14,0	70-00/140
	15,0	70-00/150
	15,5	70-00/155
	16,0	70-00/160
	17,0	70-00/170
	18,0	70-00/180
	19,0	70-00/190
	20,0	70-00/200
	22,0	70-00/220

Schiene mit 1 konischem Radius zum Einsetzen in die Laufschiene von Flinten und BBF/
rail with conically milled radius for insertion into barrel rib of shotguns and
mixed barrel guns/rail à rayon de courbure conique fraisé à insérer dans la bande de
fusils et fusils mixtes superposés

R = 12 mm. L x B x H: 110 x 18 x 4,2 - 5,2 mm

EAW-Nr.
70-00000



Schiene mit 2 konischen Radien zum Einsetzen in die Laufschiene von Drillingen
und DF/rail with 2 conically milled radii for insertion into barrel rib of
drillings and side-by-side shotguns/rail à 2 rayons de courbure coniques
fraisés, à insérer dans la bande de drillings et fusils juxtaposés

R = 12 mm. L x B: 110 x 18 mm

EAW-Nr.
80-00000



Schiene mit flacher Unterseite(o. Abb.)
rail with flat bottom side (not ill.)
rail à face inférieure plate (sans ill.)

L x B x H: 110 x 18 x 10 mm

EAW-Nr.
70-10000

L x B x H: 117 x 14 x 5 mm

EAW-Nr.
90-10000



Mod. 90

Nr.			L mm	EAW-Nr.
	Carl Gustaf	1900, 1896 mit Wulst/ with bulb/avec œilleton	145	90-00105
	Contender	auf Anfrage/on request/ sur demande	90	90-00100
1	Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera	125	90-00003
	Browning	BAR Longtrac Links- system/left-handed version/version gaucher	125	90-00203
2	Heckler & Koch Marlin	KK/small calibre rifles/ armes de petit calibre	140	90-00102
		39	98	90-00064
3	Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, 922, AS 30, 45	151	90-00036
4	Mauser	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	117	90-00110

Nr.			L mm	EAW-Nr.
	Ruger	KK/small calibre rifles/ armes de petit calibre 10/22	117	90-00095
5	Savage	BBF/mixed barrel guns/ fusils mixtes superposés 24 M, R = 6,35	110	90-00040
	Savage	24 V	110	90-00101
	Smith & Wesson	Mod. 586 und andere/ and similar models/et similaires	85	90-00703
6	Steyr	Mannlicher L	122	90-00093
7	Steyr	Mannlicher SL	117	90-00017
	Steyr	Export SBS 96	117	98-00202
8	Thompson	Center TCR-82	72	90-00113
	Thompson	22 Classic	110	90-00185

Schienen mit 21 mm-Weaver-Prisma, Stahl Weaver Rails (21 mm), Steel Rails Weaver (21 mm), en acier



Mod.82
Schiene, fest, mit Quernuten 4 und 5 mm
rail, fixed, with 4 and 5 mm cross slots
rail, fixe, avec rainures transversales de 4 et 5 mm

		mit Schrauben/ with screws/avec vis	E mm	EAW-Nr.
	11 mm-Prisma/11 mm dovetail/queue d'aronde de 11 mm	•	-	82-00148
	14 mm-Prisma/14 mm dovetail/queue d'aronde de 14 mm	•	-	82-00056
Anschütz	1780	•	98,7	82-00222
Benelli	M 1, M 3	•	52,1	82-00173
	Argo, Argo Special	•	81,0	82-00273
BRNO	BBF mit 14 mm Prisma/ mixed barrel guns with 14 mm dovetail/fusils mixtes superposés avec queue d'aronde de 14 mm	•	-	82-00042
Browning	BAR, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	•	81,0	82-00003
	BLR CLR 81, Lightning	•	71,6	82-00103
	BAR Longtrac Linkssystem/ left-handed version/version gaucher	•	81,0	82-00203
	Erice mit 14 mm Prisma/ Erice with 14 mm dovetail/Erice avec queue d'aronde de 14 mm	•	-	82-00242
	A-bolt, Eurobolt	•	98,0	82-00002
	A-bolt, cal. .222	•	76,75	82-00196
	T-bolt	•	72,8	82-00221
	X-bolt SA	•	74,74	82-00212
	X-bolt LA	•	93,84	82-00312
	X-bolt SSA	•	71,74	82-00412
	BBR-A/A-bolt WSSM	•	79,0	82-00002/1
Carl Gustaf	1900, 1896 mit Wulst/ with bulb/avec œillette	•	-	82-00105
	2000	•	107,4	82-00194
	3000	•	90,0	82-00215
	4000	•	100,5	82-00259
Heckler & Koch	SLB 2000	•	98,5	82-00187
Heym	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	•	118,5	82-00206
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	•	111,0	82-00306
Howa	1500 S	•	98,6	82-00218
Krico	700	•	102,8	82-00006
Marlin	94, 336, 44 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895	•	47,6	82-00036
	XLR, MXLR	•	69,75	82-00136
Marocchi	Finnclassic	•	-	82-00193
Mauser	K 98 ohne Wulst/ without bulb/sans œillette	•	-	82-00010
	K 98 mit Wulst/ with bulb/avec œillette	•	-	82-00110
	M 94	•	100,0	82-00156
Mercury	870	•	102,5	82-00204
Merkel	SR 1	•	88,5	82-00186
Mossberg	100 ATR	•	119,45	82-00219
	100 ATR, cal. .308	•	106,0	82-00219/1
	Flinte/ shotgun/fusil	•	-	82-00178
Remington	700	•	113,8	82-00012
	78	•	92,25	82-00012/1
	740, 742, 760	•	41,9	82-00013
	60, 660, Mohawk	•	92,2	82-00032
	4/7400, 6/7600	•	52,1	82-00074
	710	•	62,55	82-00710
	770 cal. .300	•	62,4	82-00217
	750 Woodmaster	•	52,1	82-00211
	Seven	•	92,1	82-00078
Rößler	Titan 6	•	110,0	82-00459
	Titan 16	•	114,0	82-00356
Ruger	10/22	•	65,2	82-00095

		Mod.82 Schiene, fest, mit Quernuten 4 und 5 mm rail, fixed, with 4 and 5 mm cross slots rail, fixe, avec rainures transversales de 4 et 5 mm		
		mit Schrauben/ with screws/avec vis	E mm	EAW-Nr.
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	•	93,5	82-00175
Sauer	80, 90	•	89,35	82-00015
	SR 200	•	94,1	82-00059
	202 Magnum	•	100,2	82-00659
	202 Medium	•	94,1	82-00759
Savage	110	•	117,6	82-00016
	110 Accu Trigger	•	117,6	82-00164
	110 Accu Trigger	•	109,8	82-00164/1
Schultz & Larsen	97 DL	•	100,8	82-00199
Smith & Wesson	586	•	-	82-00703
Steyr	Männlicher SL	•	81,75	82-00017
	Männlicher L	•	88,25	82-00093
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	62,0	82-00202/1
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	69,0	82-00202/2
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	73,5	82-00202/3
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	76,0	82-00202/4
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	83,0	82-00202/5
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	87,5	82-00202/6
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	100,2	82-00202/7
	SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M	•	104,7	82-00202/8
	SBS 96 S	•	104,7	82-00018
	SBS 96 S	•	100,2	82-00018/1
	Männlicher M, Luxus L, M, S	•	99,9	82-00086
Thompson	22 Classic	•	71,7	82-00185
Verney Carron	Impact Auto	•	97,0	82-00405
	LA	•	97,0	82,00226
Voere	2185	•	103,7	82-00141
	2145	•	99,4	82-00045
Weatherby	Mark V, Europe, 3000 Vanguard	•	113,8	82-00023
Winchester	70	•	96,5	82-00024
	88, 100	•	62,75	82-00025
	70 XTR	•	118,0	82-00085
Zoli, Antonio	1900	•	96,0	82-00305
	BBF SP 90-95	•	-	82-00092

Schienen mit 21 mm-Weaver-Prisma, Stahl Weaver Rails (21 mm), Steel Rails Weaver (21 mm), en acier



Heym	SR 21		
Mauser	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		
Remington	700	E = 113,8 mm	
	78	E = 92,25 mm	
Sauer	SR 202 Magnum	E = 100,2	
	SR 202 Medium	E = 94,1	
Sako	TRG 21, 22, 41, 42	E = 87,35	

Mod. 84 Schiene, konisch (20 MOA), für Zielentfernung ca. 1000 m rail, conical (20 MOA), for target distance of approx. 1000 m rail, conique (20 MOA), pour distance d'objectif d'env. 1000 m			
BH mm	L mm	Material/material/matériau	EAW-Nr.
6,5 – 8,7	154	Stahl/steel/acier	84-00306/1
5,0 – 9,8	151	Stahl/steel/acier	84-00010
5,0 – 8,9	159	Stahl/steel/acier	84-00012
5,3 – 8,9	138	Stahl/steel/acier	84-00012/1
5,0 – 7,5	156	Stahl/steel/acier	84-00659
	150	Stahl/steel/acier	84-00759
7,0 – 8,0	170	Stahl/steel/acier	84-00238



11–12 mm Prisma/11-12 mm dovetail/queue d'aronde de 11 -12 mm 14,5 mm Prisma/14.5 mm dovetail/queue d'aronde de 14,5 mm BRNO		BBF mit 14-mm-Prisma/mixed barrel guns with 14 mm dovetail/fusils mixtes superposés à queue d'aronde de 14 mm	
Browning	Erice mit 14-mm-Prisma/Erice with 14 mm dovetail/Erice à queue d'aronde de 14 mm		

Mod. 82 abnehmbar, für Waffen mit Prismen detachable, for arms with dovetails amovible, pour armes à queue d'aronde			
BH mm	Material/material/matériau	EAW-Nr.	
15	DURAL	82-10148	
15	DURAL	82-10056	
15	DURAL	82-10042	
15	DURAL	82-10242	



Mod. 82 Rohling, weißfertig, Unterseite flach rail blank, without black finish, flat bottom side rail brut, non-bronzé, partie inférieure plate			
BH mm	L mm	Material/material/matériau	EAW-Nr.
8	110	Stahl/steel/acier	82/0110
8	156	Stahl/steel/acier	82/0156
8	240	Stahl/steel/acier	82/0240



Mod. 82 Schiene zum Einsetzen z.B. in Schwenkmontage Mod. 400 rail to be fitted in, e.g. into pivot mount mod. 400 rail à insérer, p. ex. dans montage pivotant mod. 400			
	L mm	Material/material/matériau	EAW-Nr.
	130	DURAL	82-00400
	200	DURAL	82-10400
	260	DURAL	82-20400

Schienen mit Picatinny-Taktung

Rails, Picatinny

Rails Picatinny



		Mod. 83 Schiene, Stahl, fest, mit Picatinny-Taktung rail, steel, fixed, Picatinny rail, en acier, fixe, Picatinny		
		mit Schrauben with screws avec vis	E mm	EAW-Nr.
Benelli	Argo, Argo Special	•	81,0	83-00273
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	•	81,0	83-00003
	X-bolt SA	•	74,74	83-00212
	X-bolt LA (Long Standard/Magnum)	•	93,8	83-00312
	BLR, CLR 81, Lightning	•	71,6	83-00103
Carl Gustaf	2000	•	107,4	83-00194
Fabarm	Iris	•	81,0	83-00227
Haenel	Jaeger 10	•	113,8	83-00225
Heckler & Koch	SLB 2000	•	98,5	83-00187
Heym	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	•	111,0	83-00306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	•	118,5	83-00206
Krico	700, 900, 902 Deluxe	•	102,8	83-00006
Krieghoff	Semprio	•	80,3	83-00191
Marlin	94, 336, 444 CL, Nr. 9, AS 30, 922, 45, 1895	•	47,6	83-00036
Mauser	K 98 ohne Wulst/ without bulb/sans œilleton	•	-	83-00010
	K 98 mit Wulst/ with bulb/avec œilleton	•	-	83-00110
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au no de série 96011999	•	100,0	83-00156
Merkel	SR 1	•	88,5	83-00186
Remington	700, 78	•	92,25	83-00012/1
	700, 78	•	113,8	83-00012
	600, 660, Mohawk	•	92,2	83-00032
	4/7400, 6/7600	•	52,1	83-00074
Rössler	Titan 6	•	110,0	83-00459
	Titan 16	•	114,0	83-00356
Ruger	Forged Mod. 10/22	•	65,2	83-00095
SAN Swiss Arms	SHR 970 (6 Bohrungen/ 6-hole/à 6 alésages)	•	93,5	83-00175
Sauer	80/90	•	89,4	83-00015
	SR 200	•	94,1	83-00059
	202 Magnum	•	100,2	83-00659
	202 Medium	•	94,1	83-00759
	SSG 3000	•	-	83-00359
Savage	Mod. 10	•	100,15	83-00231
Steyr	Männlicher SL	•	81,8	83-00017
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	•	104,7	83-00018
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96 M	•	100,2	83-00018/1
	Männlicher M, Luxus L, M, S	•	99,9	83-00086
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	62,0	83-00202/1
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	69,0	83-00202/2
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	73,5	83-00202/3
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	76,0	83-00202/4
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	83,0	83-00202/5
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	87,5	83-00202/6
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	100,2	83-00202/7
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	•	104,7	83-00202/8
Verney-Carron	LA	•	97,0	83-00226
Weatherby	Mark V, Europe, 3000 Vanguard	•	113,8	83-00023
Zoli, Antonio	1900	•	96,0	83-00305

Aufschub-/Aufklippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants


brüniert, Unterseite flach/**with black finish, flat bottom side/bronzé, face inférieure plate: BH = 8 mm, L = 156 mm**

brüniert, Unterseite flach/**with black finish, flat bottom side/bronzé, face inférieure plate: BH = 6 mm, L = 500 mm**


Unterteile für Aufkippmontagen Sub-bases for Roll-off Mounts Parties inférieures pour montages basculants

für/**for**/pour:

Mod. 134, 135, 136, 234, 1234, 2234, 3234




	H mm	Vorderfuß-Unterteil/ front foot sub-base / <i>partie inférieure de pied avant</i>	
		gerade/ straight / <i>droite</i>	KR 20 mm, L 38 mm
für 11 mm-Waffenprisma/ for 11 mm dovetail / <i>pour queue d'aronde de 11 mm</i>	11,0	EAW-Nr. 134/01000	EAW-Nr. 134/01380



	H mm	Hinterfuß-Unterteil/ rear foot sub-base / <i>partie inférieure de pied arrière</i>	
		EAW-Nr.	
für 11 mm-Waffenprisma/ for 11 mm dovetail / <i>pour queue d'aronde de 11 mm</i>	11,0	134/02000	

für/**for**/pour:

Mod. 365/1365/2365/3365



Unterteile aus DURAL/ sub-bases made of DURAL / <i>parties inférieures en DURAL</i>	H mm	gerade/ straight / <i>droit</i>	gerade, mit gegenläufigen Hebeln/ straight, with levers facing opposite / <i>droites, avec leviers opposés</i>	geköpft/ extended / <i>coudé</i>
		EAW-Nr. 365/00800	EAW-Nr. 367/00800	EAW-Nr. 366/00800
	10,0			



Formringe und Prismen-Oberteile zum Austauschen

Form Rings and Tops for Scopes with Rail, Interchangeable

Colliers profilés et parties supérieures Interchangeables



		gerade/straight/droit		
		Ringbreite/ring width/largeur de collier		
		15 mm	15 mm	20 mm
Ø	R mm	DURAL EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	Stahl/steel/acier EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	Stahl/steel/acier EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)
22 mm	6,0	7300		
22 mm	10,0		8310	
1"/26 mm	2,0		6011	
1"/26 mm	3,0	6000		
1"/26 mm	5,0	7000	7011	
1"/26 mm	7,0		7111	
1"/26 mm	10,0	8000	8011	
1"/26 mm	12,0	8200		
1"/26 mm	15,0	8100	8111	
1"/26 mm	18,0		8211	
1"/26 mm	20,0	9000	9011	
1"/26 mm	27,0	9200		
1"/26 mm	30,0	9100		
26,5/27,0 mm	5,0		7610	
28 mm	5,0		7810	
30 mm	2,0		6510	
30 mm	5,0	7500		
30 mm	10,0	8500		
30 mm	15,0		8710	
30 mm	20,0	9500		
34 mm	6,0		1710	1720
34 mm	12,5		2710	2720
34 mm	15,0		3710	3720
34 mm	20,0		4710	4720

andere Ø und Bauhöhen auf Anfrage
other Ø and heights on request
autres Ø et hauteurs sur demande

seitlich gekröpft/laterally extended/coudé latéralement			
Ø	BH mm	KR mm	Stahl/steel/acier EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)

für Mod. 801, zum Visieren mit dem linken Auge (☞ 64)
for mod. 801, for sighting with the left eye (☞ 64)
pour mod. 801, pour visée à l'œil gauche (☞ 64)

1"/26,0 mm	8,0	43,0	190/026/43
30 mm	6,0	43,0	190/030/43
30 mm	6,0	60,0	190/030/60
34 mm	5,0	45,0	190/034/45


für/for/pour K 31 (☞ 105)

1"/26,0 mm	10,0	30,0	190/026/30
30 mm	8,0	30,0	190/030/30



für/for/pour K 31 (☞ 105)

	9,0	30,0	290/000/30
--	-----	------	------------



R mm	Material/materi- al/matériau	Querschraube/ cross screw/ vis transversale	1 Klemmschraube/ 1 clamping screw/ 1 vis de pression	2 Klemmschrauben/ 2 clamping screws/ 2 vis de pression				Burriss
		EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)	EAW-Nr. (1 Paar/pair/paire)
2,0	Stahl/steel/acier	2000						
4,5	Stahl/steel/acier	3000						
5,0	Stahl/steel/acier				13000			
7,0	Stahl/steel/acier		1000*					
8,0	Stahl/steel/acier			1100*	14000	23000	33000	
10,0	Stahl/steel/acier	4000						
10,2/ 7,4	Stahl/steel/acier							43000

* Mit klemmbaren Prismen, kein Bohren! – bis Kal. .30-06
Clamping tops do not require any drilling. For calibres up to .30-06
Parties supérieures à serrer, pas d'alésage. Pour calibres jusqu'à .30-06

Aufschub-/Aufklippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants

Montagen für Blaser

Mounts for Blaser


Montages pour Blaser

komplette Montagen
complete mounts
montages complets

Eine preiswerte Alternative zur original Sattelmontage für die beliebten Repetierer Blaser R 93 und R 8 stellen diese EAW-Montagen (BGm.) dar. Diese eleganten Festmontagen können ohne Änderungen an der Waffe einfach aufgesetzt werden. Diese Montage ist eine typische EAW-Montage: schussfest, höchstpräzise und variabel. Lieferbar als Komplettmontage mit Ringen oder mit Standard-, Weaver- oder Zeiss-VM/ZM-Prisma und zur Verwendung eines Docter-Sights.

This EAW mount (registered design) is an inexpensive alternative to the original saddle mount for the popular Blaser R 93 and R 8 models. This elegantly designed fixed mount can be easily installed without alterations to the rifle. This mount is typical EAW: precision-engineered, recoil-proof and adjustable.
Available as a complete set with rings, or with tops suited for standard, Weaver or Zeiss VM/ZM rails, and for the use of a Docter Sight.

Le montage EAW (modèle déposé) est une alternative avantageuse au montage de selle original pour le carabines populaires Blaser R 93 et R 8. Cet élégant montage fixe se monte facilement et nécessite pas de modifications sur la carabine. C'est un montage EAW typique: stable au tir, extrêmement précis et variable. Disponible comme montage complet à colliers, ou pour lunettes à rail standard, Weaver ou Zeiss VM/ZM, ou en version appropriée au Docter-Sight.




Mod. 185 mit Ringen, Unterteile aus DURAL, austauschbare Oberteile/ with rings, sub-bases made of DURAL, tops interchangeable/ à colliers, parties inférieures en DURAL, parties supérieures interchangeables					Mod. 285 mit Prismen, Unterteile aus DURAL, austauschbare Oberteile/ for scopes with rail, sub-bases made of DURAL, tops interchangeable/ <i>pour lunette à rail, parties</i> inférieures en DURAL, parties supérieures interchangeables				
		Blaser R 93		Blaser R 8			Blaser R 93	Blaser R 8	
BH mm	Ø mm	Oberteile/tops/ parties supérieures	EAW-Nr.	EAW-Nr.	BH mm	Oberteile/tops/ parties supérieures	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
14,0	1"/26	DURAL	185-70152	185-70352	17,0	Stahl, zum Klemmen/ steel, for clamping/ en acier, à serrer	285-11152	285-11352	
19,0	1"/26	DURAL	185-80152	185-80352		11,0	Stahl, mit Querschrauben/ steel, with cross screws/en acier, avec vis transversales	285-20152 *	285-20352 *
11,0	30	Stahl/steel/acier	185-65152	185-65352	13,5		Stahl, mit Querschrauben/ steel, with cross screws/en acier, avec vis transversales	285-30152 *	285-30352 *
14,0	30	DURAL	185-75152	185-75352					
19,0	30	DURAL	185-85152	185-85352					
15,0	34	Stahl/steel/acier	185-17152	185-17352					

*o. Abb./not ill./sans ill.



mit einstellbaren Hebeln
with adjustable levers
avec leviers réglables



Mod. 1285 mit Prismen, Unterteile aus DURAL, austauschbare Oberteile/ for scopes with rail, sub-bases made of DURAL, tops interchangeable/ <i>pour lunette à rail, parties</i> inférieures en DURAL, parties supérieures interchangeables				Mod. 185 mit Ringen, Unterteile aus DURAL, austauschbare Oberteile/ with rings, sub-bases made of DURAL, tops interchangeable/ à colliers, parties inférieures en DURAL, parties supérieures interchangeables					
		Blaser R 93		Blaser R 8				Blaser R 93	Blaser R 8
BH mm	Oberteile/tops/ parties supérieures	EAW-Nr.	EAW-Nr.	Ø mm	BH mm	Oberteile/tops/ parties supérieures	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
14,0	Stahl/steel/acier	1285-13152	1285-13352	1"/26	16,5	DURAL	185-70152/365	185-70352/365	
				1"/26	21,5	DURAL	185-80152/365	185-80352/365	
				30	13,5	Stahl/steel/acier	185-65152/365	185-65352/365	
				30	16,3	DURAL	185-75152/365	185-75352/365	
				30	21,5	DURAL	185-85152/365	185-85352/365	
				34	17,5	Stahl/steel/acier	185-17152/365	185-17352/365	



Montagen für Blaser

Mounts for Blaser

Montages pour Blaser

Einzelteile
single parts
pièces détachées



Unterteil zur Verwendung mit einer Rotpunktvisierung/**sub-base for use of a red dot sight/partie inférieure pour l'emploi d'un point rouge**

			mit einstellbarem Hebel/ with adjustable lever/avec levier réglable			
			Blaser R 93	Blaser R 8	Blaser R 93	Blaser R 8
BH mm	für/ for/pour	Material/ material/matériau	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
10,0	Docter-Sight	DURAL	2300/152	2300/352	2300/152/365	2300/352/365
10,0	Aimpoint Micro	DURAL	2700/152	2700/352		
10,0	Zeiss Compact-Point	DURAL	2800/152	2800/352		



Mod. 882
 mit Weaver-Prisma, Unterteile aus DURAL/**with Weaver rail, sub-bases made of DURAL/à rail Weaver, parties inférieures en DURAL**

			Blaser R 93	Blaser R 8
BH mm	für/ for/pour	Oberteile/ tops/parties supérieures	EAW-Nr.	EAW-Nr.
17,0	Weaver	DURAL	882-00152	882-00352
17,0	Weaver	Stahl/ steel/acier	882-11152	882-11352



Mod. 2300
 Adapter für Docter-Sight/**adapter for Docter-Sight/adaptateur pour Docter-Sight**

			Blaser R 93	Blaser R 8
BH mm	für/ for/pour	Material/ Material/Matériau	EAW-Nr.	EAW-Nr.
14,0	Docter-Sight	DURAL	2300-00152	2300-00352



Mod. 185
 Unterteile mit allen EAW-Formringen bzw. Prismen-Oberteilen für Aufklippmontagen kombinierbar
the sub-bases can be used with all EAW form rings or tops for roll-off mounts/les parties inférieures peuvent être combinées à tous les colliers profilés EAW ou parties supérieures pour montages basculants

			Blaser R 93	Blaser R 8	
BH mm	für/ for/pour	Material/ material/matériau	KR mm	EAW-Nr. (1 Paar/ pair/paire)	EAW-Nr. (1 Paar/ pair/paire)
9,0	für Formringe/ for form rings/pour colliers profilés	DURAL	15,0	185/152	185/352
9,0	für Prismen-Oberteile/ for tops/pour parties supérieures	DURAL	22,0	285/152	285/352



Mod. 82
 Schiene mit Weaver-Prisma/**Weaver rail/rail Weaver**

			EAW-Nr.
BH mm	für/ for/pour	Material/ material/matériau	EAW-Nr.
8,0	Weaver	DURAL	82/00152
8,0	Weaver	Stahl/ steel/acier	82/11152
5,0	Docter-Sight (o. Abb./ not ill./sans ill.)	DURAL	2300/00152

Aufschub-/Aufklippmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen
Claw Mounts
Montages à crochets





Unsere formschönen, eleganten **EAW-Einhakmontagen** finden Sie auf folgenden Seiten in größter Auswahl.

Gerade Ordonanzwaffen gewinnen durch eine stilgerechte Montage an Wert. Als Beispiel sollen hier die seitlich gekröpften Hinterfüße und Schösschen für Mannlicher Schönauer GK genannt werden. EAW stellt Suhler Einhakmontagen aber auch für viele aktuelle Waffenmodelle her.

On the following pages, you will find a great variety of our stylish EAW claw mounts.

Especially ordnance rifles gain in value through a mount in proper style. The laterally extended rear feet and bases for the Mannlicher Schönauer GK may serve as an example. EAW claw mounts of Suhler type are available as well for many recent rifle models.

*Sur les pages suivantes, nous vous présentons un grand assortiment de nos **montages à crochets EAW** de forme élégante, d'aspect plaisant et de style moderne.*

Grâce à un montage approprié à leur style, les armes d'ordonnance gagnent en valeur, les pieds arrière avec coude latéral et les embases arrière (serrures) pour la Mannlicher Schönauer GK servant d'exemple. En plus, les montages à crochets à la façon de Suhl sont disponibles pour de nombreuses armes actuelles.

Umrüsten auf eine EAW-Hebelschwenkmontage Conversion into an EAW Pivot Mount with Lever Conversion en montage pivotant à levier EAW

So schön die Suhler Einhakmontage auch ist, spätestens beim Wunsch nach einem neuen Zielfernrohr oder einem Zweitglas tauchen Schwierigkeiten auf.

Nicht nur die Frage nach den Kosten, sondern auch die nach der technischen Umsetzung ist entscheidend.

Prinzipiell ist es ohne Weiteres möglich, das neue Zielfernrohr wieder mit Suhler Einhakmontage (SEM) zu montieren. Doch sprechen einige Gründe dagegen: Die erforderlichen Einpassarbeiten sind sehr aufwändig und erfordern höchste Professionalität. Da die Gläser meistens unterschiedliche Abmessungen besitzen, ist in der Regel eine zweite Vorderplatte erforderlich. Änderungen an der Waffe selbst sind dabei unvermeidlich. Doch selbst wenn die vorhandene Vorderplatte weiter verwendet werden kann, ist mit 6-8 Stunden Arbeitszeit zu rechnen.

EAW bietet Lösungen an, die das Umrüsten von einer Einhakmontage auf eine EAW-Hebelschwenkmontage einfach und preisgünstig ermöglichen – ohne dass Änderungen oder Arbeiten an der

As beautiful the claw mount of Suhler type may be, the shooter will finally meet with its limitations as soon as he intends to mount a new or additional scope.

What is crucial is not only the cost but also the technical practicability.

The new scope may generally be fitted by means of a claw mount of Suhler type, too. However, there are some reasons not to do it:

The necessary adaptation work is very complex and requires highest professionalism. Since in most cases the new scope has other dimensions than the old one, normally a second front base has to be installed, which inevitably leads to modifications on the rifle. But even if the existing front base can be used, about 6 – 8 hours of adaptation work become necessary.

EAW offer mounting parts that make it possible to easily convert a claw mount into an EAW pivot mount with lever at low cost – without modifications on the rifle and complex gunsmithing work.

Même si le montage à crochets à la façon de Suhl est d'apparence très élégante, le tireur se rendra néanmoins compte de ses limites dès qu'il souhaitera placer sur sa carabine une nouvelle lunette ou une lunette supplémentaire.

Ce n'est pas seulement question de coût mais aussi de réalisation technique.

En principe, il est bien possible de se servir aussi d'un montage à crochets à la façon de Suhl pour monter la nouvelle lunette. Pourtant, il y a maintes arguments contraires, comme p. ex.:

*Les travaux d'adaptation nécessaires exigent beaucoup de temps et de professionnalisme et sont donc très coûteux. Comme, dans la plupart des cas, la nouvelle lunette n'a pas les mêmes dimensions que l'ancienne, il faut installer très probablement une deuxième embase avant, ce qui entraîne de modifications sur l'arme. Mais même si l'embase avant existante peut être gardée, il faut s'attendre à 6 à 8 heures de travail d'armurier. **EAW vous propose des pièces** qui permettent de convertir un montage à crochets en un montage pivotant à levier EAW facilement et à un prix avantageux – sans mo-*

Umrüsten auf eine EAW-Hebelschwenkmontage

Conversion into an EAW Pivot Mount with Lever

Conversion en montage pivotant à levier EAW

Waffe durchgeführt werden müssen!

Dank der Vielzahl der lieferbaren Ober-
teile von EAW lassen sich mit einer Hebel-
schwenkmontage beliebige Zielgeräte
auf einer Montagenbasis montieren und
abwechselnd verwenden, ohne dass er-
neutes Einschießen erforderlich ist.

Geringer Aufwand!

Der Arbeitsaufwand beträgt nur 1,5 bis 2
Stunden.

**Thanks to the great variety of EAW tops,
the pivot mount with lever allows the
shooter to use any kinds of aiming
devices alternately on only one pair
of mounting bases, without having to
zero-in the rifle again.**

Small effort

**Expenditure of work: approx. 1.5 to 2
hours plus material.**

*difications sur l'arme et travaux d'armurier
complexes.*

*Grâce aux diverses parties supérieures EAW
pour les différents modèles de lunettes, le
montage pivotant à levier EAW le rend pos-
sible de monter plusieurs lunettes ou viseurs
sur une seule paire d'embases et les utiliser à
tour de rôle sans avoir à régler de nouveau
le tir de l'arme.*

Effort minime

*Temps à consacrer aux travaux nécessaires:
1,5 à 2 heures.*




	L (x B) mm	BH mm	EAW-Nr.	Seite/page/ page
Vorderplatte Schwenkmontage, Abmessung wie SEM-Vorderplatte/ front base of pivot mount, of the same dimensions as front base of claw mount/ embase avant de montage pivotant, aux mêmes dimensions que l'embase avant de montage à crochets	21,1 x 26,0	4,8	0/14	67
Vorderplatte mit Übermaß (o.Abb.)/ front base, oversized (not ill.)/ embase avant, en surmesure (sans ill.)	24,0 x 26,0	4,8	0/1401	67
Vorderplatte mit Übermaß (o.Abb.)/ front base, oversized (not ill.)/ embase avant, en surmesure (sans ill.)	22,0 x 26,0	4,8	0/1404	67
Vorderplatte mit Übermaß (o.Abb.)/ front base, oversized (not ill.)/ embase avant, en surmesure (sans ill.)	28,0 x 22,0	5,8	0/1400/0	67
Hinterplatte zum Aufkleben auf ein Schlösschen, mit 14,5-mm-Prisma/ plate for rear base of claw mount, to be glued onto the rear base, with 14.5 mm dovetail/ embase à queue d'aronde de 14,5 mm pour montage à crochets, à coller sur la serrure	26,0 x 18,0	4,0	3114/6040	72
Hinterplatte zum Einfräsen und Aufkleben in das Schlösschen, mit 14,5-mm-Prisma/ plate for rear base of claw mount, to be glued onto the cut rear base, with 14.5 mm dovetail/ embase à queue d'aronde de 14,5 mm pour montage à crochets, à coller sur la serrure coupée	20,0 x 18,0	4,0	3114/12	72
Hinterplatte zum Einfräsen und Aufschrauben in das Schlösschen, mit 14,5-mm-Prisma/ plate for rear base of claw mount, to be screwed onto the cut rear base, with 14.5 mm dovetail/ embase à queue d'aronde de 14,5 mm pour montage à crochets, à visser sur la serrure coupée	20,0 x 18,0	4,0	4014/12	72



Schritt 1: Die SEM-Vorderplatte wird entfernt und durch eine passende Platte für Schwenkmontagen ersetzt. Wie es bei der SEM gemacht wurde, wird auch die neue Platte eingepasst und eingetrieben – Löten o.ä. ist nicht erforderlich.

Step 1: The front base of the claw mount is removed and replaced by a suitable pivot mount front base. Just as the claw mount base, the new base has to be fitted into place and inserted – soldering or the like is not required.

Etape n° 1: Enlever l'embase avant du montage à crochets et la remplacer par une embase convenable d'un montage pivotant. Adapter la nouvelle embase et la coincer en place, tout comme pour l'ancienne embase. Il n'est pas nécessaire de la fixer par soudage ou similaire.



Schritt 2: Zunächst werden die Schieber des SEM-Schlösschens ausgebaut. Anschließend wird auf das Schlösschengehäuse die Prismenplatte aufmontiert.

Step 2: First of all, the slides of the claw mount rear base are removed. After that, the new dovetailed plate is installed onto the rear base casing.



Etape n° 2: Tout d'abord, enlever les curseurs de la serrure de montage à crochets. Ensuite, installer l'embase à queue d'aronde sur le cadre de la serrure.

Schieneneinsätze, Laufsockel und Laufringe zum Löten Rib Inserts, Barrel Sockets and Barrel Rings to Solder on Socles et socles annulaires à souder





Schieneneinsätze für Drillinge/**rib inserts for drillings/**
socles pour drillings

Mod. 40			Mod. 41		
			extra lang für Reparatur/ extra long for repair work/extra-long pour travaux de réparation		
Ø	L mm	EAW-Nr.	Ø	L mm	EAW-Nr.
Kal. 12	38,0	40-12	Kal. 12	45,0	41-12
Kal. 16	38,0	40-16	Kal. 16	45,0	41-16
Kal. 20	38,0	40-20			




konische Laufsockel/**conical barrel sockets/socles coniques**

Mod. 42				
Ø ₁ mm	Ø ₂ mm	BH mm	A mm	EAW-Nr.
nach Angabe/according to specification/ <i>selon vos indications</i>				42-00000



konische Laufringe/**conical barrel rings/socles annulaires coniques**

Mod. 52				
Ø ₁ mm	Ø ₂ mm	BH mm	A mm	EAW-Nr.
nach Angabe/according to specification/ <i>selon vos indications</i>				52-00000



zylindrische Laufringe/**cylindrical barrel rings/socles cylindriques**

Mod. 50			
ohne Ansatz/ without lug/à fleur			
	Ø mm	BH mm	EAW-Nr.
	29,0	6,0	50-29
nach Angabe/according to specification/ <i>selon vos indications</i>			50-00



zylindrische Laufringe/**cylindrical barrel rings/socles cylindriques**

Mod. 51			
mit Ansatz/ with lug/en saillie			
	Ø mm	BH mm	EAW-Nr.
Männlicher Schönauer GK	29,0	6,0	51-33



Vorderplatten und Schlösschen

Front Bases and Rear Bases

Embases avant et serrures



		Mod. 35 Schüsschen/rear bases/ serrures	Mod. 15 Vorderplatten/front bases/ embases avant
		EAW-Nr.	EAW-Nr.
Anschütz KK	mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/ avec vis à filetage au pouce	35-00026	15-00026
Browning	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac Browning Mauser Sniper European	35-00002 35-00003 35-00004 35-00143	15-00002 15-00003 15-00004 15-00143
BRNO	BBF/mixed barrel gun/fusil mixte superposé, ZH, 500, Super, Tatra	35-00042	15-00042
Chapuis	Express	35-00150	15-00150
Heym	SR 20 SR 30	35-00060 35-00206	15-00060 15-00206
Krieghoff Mauser	Drilling 66 K 98, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton M 98	35-00133 35-00009 35-00010 35-00098	- 15-00009 15-00010 15-00098
Santa Barbara Sauer	Repetierer/bolt action rifle/répét. 80, 90, SSG 2000 Drilling 3000	35-00044 35-00015 35-00130	15-00044 15-00015 15-00130
Voere	2140, Titan I 2145, Titan II	35-00020 35-00045	15-00020 15-00045

für andere Waffen auf Anfrage/for other weapons on request/pour d'autres carabines sur demande



Mod. 30 Mauser-Schlüsschen, ohne Bohrungen, zum Auflöten rear base for Mauser, without bore holes, to solder-on serrure pour Mauser, sans perçages, à souder		Mod. 31 Schlüsschen für BBF und BDF, ohne Bohrungen, zum Auflöten rear base for mixed barrel guns and over/under shotguns, without bore holes, to solder-on serrure pour fusils mixtes superposés et fusils superposés, sans perçages, à souder	
für alle Mauser-Systeme, speziell für ältere/for all Mauser actions (especially for older ones)/pour les boîtiers de culasse Mauser (en particulier pour les anciens)	BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	5,0	30-00010	31-0000
		Radius konisch vorgearbeitet/radius is preworked conically/ courbure conique préparée	



Mod. 32 Schlüsschen für Drillings, ohne Bohrungen, zum Auflöten rear base for drillings, without bore holes, to solder-on serrure pour drillings, sans perçages, à souder		Mod. 33 Schlüsschen für Drillings, mit Bohrungen rear base for drillings, with bore holes serrure pour drillings, avec perçages	
konisch gefräste Radien zwecks Arbeitserleichterung beim Anpassen an die Läufe/conically milled radius in order to make the adjustment to the barrel easier/courbures coniques fraisées facilitant l'ajustage sur les canons	Kal.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	12	32-0012	Krieghoff Drilling 33-00133
	16	32-0016	Sauer 3000 33-00130 Suhler Drilling 90 K, 95 K 33-00116



Mod. 37 flaches Schüsschen, ohne Bohrungen flat rear base, without bore holes serrure plate, sans perçages		Mod. 34 Steyr Mannlicher Seitenschlüsschen, mit Bohrungen lateral rear base for Steyr Mannlicher Schönauer GK, with bore holes serrure latérale pour Steyr Mannlicher Schönauer GK, avec perçages	
zum Einsetzen in Prismen-Schienen, zum Aufsetzen auf solche bzw. auf flache Hülsen oder um selbst Profile einzuarbeiten/for insertion into dovetail, for attachment to the latter resp. to flat receivers or for working in the profile yourself/à insérer dans la queue d'aronde, à poser sur la queue d'aronde ou le boîtier de culasse plat. Possibilité de réaliser des profils. L ≈ 25 mm	BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	6,0	37-0060	für 3-Fuß-Montage auf alter Steyr Mannlicher Schönauer GK for 3-foot mount on the old Steyr Mannlicher Schönauer GK pour montage à 3 pieds sur l'ancienne Steyr Mannlicher Schönauer GK
	8,0	37-0080	
	10,0	37-0100	
			34-00034

Einhakmontagen
Claw Mounts
Montages à crochets




Ersatzteile siehe S. 147
spare parts see p. 147
pièces de rechange voir p. 147

Vorderfüße mit Ring mit/ohne Durchsicht

Front Feet with Ring, with/without Open Sight

Pieds avant à collier, avec/sans tunnel de visée



Mod. 105 Ring, einseitig geklemmt/ring, clamped on one side/ collier, serré d'un seul côté				Mod. 106 Ring, doppelseitig geklemmt/ring, clamped on both sides collier, serré des deux côtés		
Ø mm	BH mm	RB 15 mm	RB 20 mm	Ø mm	BH mm	RB 15 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.			EAW-Nr.
34,5	7,5	105-0345				
35,0	7,5	105-0350				
36,0	7,5	105-0360				
37,0	7,5	105-0370				
38,0	7,5	105-0380				
39,5	7,2	105-0395				
40,0	7,5	105-0400		1"/26	13,0	106-0260
41,0	7,5	105-0410		30,0	13,0	106-0300
42,0	7,5	105-0420				
43,0	7,5	105-0430				
46,0	7,5	105-0460				
47,0	7,5	105-0470				
48,0	7,5	105-0480	105-1480			
50,0	7,5		105-1500			
52,0	7,5		105-1520			
54,0	7,5		105-1540			
56,0	7,5		105-1560			
57,0	7,5		105-1570			
61,0	7,5		105-1610			
62,0	7,5		105-1620			




Mod. 108 Ring, einseitig geklemmt/ring, clamped on one side/ collier, serré d'un seul côté				Mod. 109 Ring, doppelseitig geklemmt/ring, clamped on both sides/ collier, serré des deux côtés			
Ø mm	BH mm	RB 15 mm	RB 20 mm	Ø mm*	BH mm	RB 15 mm	RB 20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.			EAW-Nr.	EAW-Nr.
34,0	4,5	108-0340		1"/26	5,0	109-0260	
34,5	4,5	108-0345		1"/26	9,5	109-2260	
35,0	4,5	108-0350		30,0	5,0	109-0300	
36,0	4,5	108-0360		30,0	9,5	109-2300	
37,0	4,5	108-0370		43,0	4,5		109-1430
38,0	4,5	108-0380		44,0	7,5		109-1440
39,0	4,5	108-0390		46,0	7,5		109-1460
39,5	4,5	108-0395		47,0	7,5		109-1470
40,0	4,5	108-0400		48,0	4,5		109-2480
41,0	4,5	108-0410		48,0	7,5		109-1480
42,0	4,5	108-0420		48,0	9,5		109-4480
44,0	4,5	108-0440		49,0	7,5		109-1490
46,0	4,5	108-0460		50,0	7,5		109-1500
47,0	4,5	108-0470		51,0	7,5		109-1510
48,0	4,5	108-0480	108-1480	52,0	7,5		109-1520
50,0	4,5		108-1500	54,0	7,5		109-1540
52,0	4,5		108-1520	56,0	4,5		109-2560
54,0	4,5		108-1540	56,0	7,5		109-1560
56,0	4,5		108-1560	57,0	7,5		109-1570
57,0	4,5		108-1570	58,0	4,5		109-2580
58,0	4,5		108-1580	58,0	7,5		109-1580
61,0	4,5		108-1610	59,0	7,5		109-1590
62,0	4,5		108-1620	60,0	7,5		109-1600
64,0	4,5		108-1640	61,0	7,5		109-1610
				62,0	4,5		109-2620
				62,0	7,5		109-1620
				62,5	7,5		109-1625
				63,0	7,5		109-1630
				64,0	7,5		109-1640
				65,0	7,5		109-1650
				66,0	7,5		109-1660

Einhakmontagen
 Claw Mounts
 Montages à crochets

Vorderfüße für Zielfernrohre mit Schiene

Front Feet for Scopes with Rail

Pieds avant pour lunettes de visée avec rail



Mod. 201 ohne Durchsicht without open sight sans tunnel de visée			Mod. 204 mit Durchsicht with open sight avec tunnel de visée				Mod. 205 ohne Durchsicht without open sight sans tunnel de visée		
BH mm	L mm	EAW-Nr.	BH mm	L mm	KR mm	EAW-Nr.	BH mm	L mm	EAW-Nr.
3,5	15,0	201-0000	6,5	22,0	0	204-0000	3,5	22,0	205-0000
			8,5	22,0	0	204-3000			
			10,0	22,0	0	204-4000			
			9,0	47,0	25,0	204-2590			



Mod. 1205 ohne Durchsicht (gerade oder gekröpft) without open sight (straight or extended) sans tunnel de visée (droit ou coudé)				Mod. 2205 ohne Durchsicht (gerade oder gekröpft) without open sight (straight or extended) sans tunnel de visée (droit ou coudé)				Mod. 3205 ohne Durchsicht (gerade oder gekröpft) without open sight (straight or extended) sans tunnel de visée (droit ou coudé)			
BH mm	L mm	KR mm	EAW-Nr.	BH mm	L mm	KR mm	EAW-Nr.	BH mm	L mm	KR mm	EAW-Nr.
10,0	41,0	0	1205-0100	10,0	41,0	0	2205-0100	10,0	41,0	0	3205-0100
10,0	70,0	35,0	1205-0100/35	10,0	70,0	35,0	2205-0100/35	10,0	70,0	35,0	3205-0100/35

Hinterfüße mit Ring und Durchsicht

Rear Feet with Ring, with Open Sight

Pieds arrière à collier, avec tunnel de visée



Mod. 119 ohne Support/ without support / <i>sans support</i>			Mod. 116 mit Support/ with support / <i>avec support</i>		
BH mm	Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.	BH mm	Ø 1"/26 mm EAW-Nr.	Ø 30 mm EAW-Nr.
8,0	119-0080		8,5	116-0085	116-5085
11,0	119-0110	119-5110	9,0	116-0090	116-5090
15,0	119-0150	119-5150	9,5	116-0095	116-5095
20,0	119-0200	119-5200	10,0	116-0100	116-5100
27,0	119-0000*	119-5000*	10,5	116-0105	116-5105
			11,0	116-0110	116-5110
			11,5	116-0115	116-5115
			12,0	116-0120	116-5120
			12,5	116-0125	116-5125
			13,0	116-0130	116-5130
			13,5	116-0135	116-5135
			14,0	116-0140	116-5140
			14,5	116-0145	116-5145
			15,0	116-0150	116-5150
			15,5	116-0155	116-5155
			16,0	116-0160	116-5160
			16,5	116-0165	116-5165
			17,0	116-0170	116-5170
			17,5	116-0175	116-5175
			18,0	116-0180	116-5180
			18,5	116-0185	116-5185
			19,0	116-0190	116-5190
			19,5	116-0195	116-5195
			20,0	116-0200	116-5200
			20,5	116-0205	116-5205
			21,0	116-0210	116-5210
			21,5	116-0215	116-5215
			22,0	116-0220	116-5220
			22,5	116-0225	116-5225
			23,0	116-0230	116-5230
			23,5	116-0235	116-5235
			24,0	116-0240	116-5240
			24,5	116-0245	116-5245
			25,0	116-0250	116-5250
			25,5	116-0255	116-5255
			26,0	116-0260	116-5260
			26,5	116-0265	116-5265
			27,0	116-0270	116-5270
			27,5	116-0275	116-5275
			28,0	116-0280	116-5280
			28,5	116-0285	116-5285

*andere Ø auf Anfrage/**other Ø on request**/*autres Ø sur demande*



HinterfüÙe für Zielfernrohre mit Schiene, mit Durchsicht

Rear Feet for Scopes with Rail, with Open Sight

Pieds arrière pour lunettes de visée avec rail, avec tunnel de visée




	Mod. 210 mit Support with support avec support	Mod. 211 ohne Support without support sans support	Mod. 1214 mit Support with support avec support	Mod. 1211 ohne Support without support sans support	Mod. 2214 mit Support with support avec support	Mod. 2211 ohne Support without support sans support	Mod. 3214 mit Support with support avec support	Mod. 3211 ohne Support without support sans support
BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
8,0		211-0080						
8,5	210-0085		1214-0085		2214-0085			
9,0	210-0090							
9,5	210-0095		1214-0095		2214-0095		3214-0095	
10,0	210-0100							
10,5	210-0105		1214-0105		2214-0105		3214-0105	
11,0	210-0110	211-0110						
11,5	210-0115		1214-0115		2214-0115		3214-0115	
12,0	210-0120							
12,5	210-0125		1214-0125		2214-0125		3214-0125	
13,0	210-0130							
13,5	210-0135		1214-0135		2214-0135		3214-0135	
14,0	210-0140	211-0140						
14,5	210-0145		1214-0145		2214-0145		3214-0145	
15,0	210-0150			1211-0150		2211-0150		3211-0150
15,5	210-0155		1214-0155		2214-0155		3214-0155	
16,0	210-0160	211-0160						
16,5	210-0165		1214-0165		2214-0165		3214-0165	
17,0	210-0170							
17,5	210-0175		1214-0175		2214-0175		3214-0175	
18,0	210-0180	211-0180						
18,5	210-0185		1214-0185		2214-0185		3214-0185	
19,0	210-0190							
19,5	210-0195		1214-0195		2214-0195		3214-0195	
20,0	210-0200	211-0200		1211-0200		2211-0200		3211-0200
20,5	210-0205		1214-0205		2214-0205		3214-0205	
21,0	210-0210							
21,5	210-0215		1214-0215		2214-0215		3214-0215	
22,0	210-0220	211-0220						
22,5	210-0225		1214-0225		2214-0225		3214-0225	
23,0	210-0230							
23,5	210-0235							
24,0	210-0240							
24,5	210-0245							
25,0	210-0250							
25,5	210-0255							
26,0	210-0260							
26,5	210-0265							
27,0	210-0270							
27,5	210-0275							
28,0	210-0280							
28,5	210-0285							


Hinterfüße für Steyr Mannlicher Schönauer GK

Rear Feet for Steyr Mannlicher Schönauer GK

Pieds arrière pour Steyr Mannlicher Schönauer GK



<p>Mod. 126 Ring mit Support für Steyr Mannlicher Schönauer GK, seitlich gekröpft, passend für Schlößchen 34-00034 (Seite 137) ring with support for Steyr Mannlicher Schönauer GK, with lateral extension, for rear base 34-00034 (page 137) collier avec support pour Steyr Mannlicher Schönauer GK, avec coude latéral, pour la serrure 34-00034 (page 137)</p>	<p>Prisma mit Support für Steyr Mannlicher Schönauer GK, seitlich gekröpft, passend für Schlößchen 34-00034 (Seite 137) top for standard rail with support for Steyr Mannlicher Schönauer GK, with lateral extension, for rear base 34-00034 (page 137) partie supérieure pour lunette à rail standard avec support pour Steyr Mannlicher Schönauer GK, avec coude latéral, pour la serrure 34-00034 (page 137)</p>
---	--

BH mm	Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	 EAW-Nr.
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
16,0			222-0160
18,0	126-0180	126-5180	222-0180
20,0	126-0200	126-5200	222-0200
22,0	126-0220	126-5220	222-0220
24,0	126-0240	126-5240	222-0240
26,0	126-0260	126-5260	
27,0			222-0270
29,0	126-0290	126-5290	

auch für VM/ZM und SR verfügbar/**also available for VM/ZM and SR**/disponibles aussi pour VM/ZM et SR


Einzelteile, Spezialteile und Werkzeuge
Special Parts, Spare Parts, and Tools
Pièces spéciales, pièces de rechange et outils



Adapter für Rotpunkt-Visierungen Adapters for Red Dot Sights Adaptateurs pour points rouges



für Schwenkmontagen/ for pivot mounts/pour montages pivotants			
	Docter-Sight	Aimpoint Micro	
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
	2300	2700	



für Prisma/ for dovetail/pour queue d'aronde			
	Docter-Sight	Aimpoint Micro	Zeiss Compact-Point
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
11 mm	2300/026	2700/026	2800/026
14,5 mm	2300/056	2700/056	2800/056
16,5 mm	2300/041	2700/041	2800/041
BRNO ZKK	2300/047	2700/047	2800/047
Sauer 303 (o. Abb./not ill./ sans ill.)	2300/195		



für Blaser/ for Blaser/pour Blaser			
	Docter-Sight	Aimpoint Micro	Zeiss Compact-Point
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Blaser R 93	2300/152	2700/152	2800/152
Blaser R 8	2300/352	2700/352	2800/352



Für die genannten Rotpunkt-Visierungen sind auch durchgehende Schienen für Schwenk- und Einhakmontagen lieferbar (Seite 66).

For these red dot sights, continuous rails for pivot mounts and claw mounts are also available (see page 66).

Pour les viseurs à point rouge mentionnés ci-contre, de rails continus pour montages pivotants et montages à crochets sont aussi disponibles (voir page 66).




für Blaser, mit einstellbarem Hebel/ for Blaser, with adjustable lever/pour Blaser, avec levier réglable			
	Docter-Sight	Aimpoint Micro	Zeiss Compact-Point
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
11 mm	2300/026/365	2700/026/365	2800/026/365
14,5 mm	2300/056/365	2700/056/365	2800/056/365
16,5 mm	2300/041/365	2700/041/365	2800/041/365
BRNO ZKK	2300/047/365	2700/047/365	2800/047/365



für Blaser, mit einstellbarem Hebel/ for Blaser, with adjustable lever/pour Blaser, avec levier réglable			
	Docter-Sight		
	EAW-Nr.		
Blaser R 93	2300/152/365		
Blaser R 8	2300/352/365		



für Picatinny/Weaver-Prisma for Picatinny/Weaver rail pour rail Picatinny/Weaver			
	Docter-Sight	Aimpoint Micro	Zeiss Compact-Point
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	2300/800	2700/800	2800/800



für Picatinny/Weaver-Prisma, mit einstellbarem Hebel for Picatinny/Weaver rail, with adjustable lever pour Picatinny/Weaver, avec levier réglable			
	Docter-Sight	Aimpoint Micro	Zeiss Compact-Point
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	2300/800/365	2700/800/365	2800/800/365



für Einhakmontagen/ for claw mounts/pour montages à crochets			
	Docter-Sight	Aimpoint Micro	
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
Standard	2319	2719	
„Ferlacher“	23119	27119	

Unterseite flach/ flat bottom side/dessous plat			
	Docter-Sight		
	EAW-Nr.		
	2302		



für Formring/ for form ring/pour collier profilé			
	Docter-Sight		
	EAW-Nr.		
	2305		

















Mod. 2305

Ersatzteile für (Hebel-) Schwenkmontagen

Spare Parts for Pivot Mounts (with Lever)



Pièces de rechange pour montages pivotants (à levier)

Nr. aus Montageanleitung part No. as mentioned in mounting instructions réf. comme mentionnée dans les instructions de montage	Ersatzteilbezeichnung designation of spare part désignation de pièce de rechange	Kopf-Ø head Ø Ø tête	Abmessung dimensions dimensions	EAW-Nr.
	1-4 Befestigungsschraube/ set screw /vis de fixation	5,0	M 3,5 x 7	B130
		5,0	M 3,5 x 5,0	B131
		5,0	6-48 G x 7,0	B140
		5,0	6-48 G x 5,0	B141
		5,0	6-48 G x 5,8	B142
		5,0	M 4 x 0,5 x 5,0	B133
		5,0	8-40 G x 5,0	B143
	10 Stellbolzen/ set bolt /goupille de réglage		Ø 5 x 22	M 032
	11 Konterschraube/ lock screw /vis de blocage		M 5 x 4 M 5 x 8	B162 B164
	13 Verschlussbolzen mit Hebel und Feder/ breechblock with lever and spring /goupille de verrouillage avec levier et ressort		Ø 6,0	13/3500
	13 Verschlussbolzen mit Feder/ breechblock with spring /goupille de verrouillage avec ressort		Ø 6,0	13/3501
	Torsionsfeder für Verschlussbolzen/ torsion spring for breechblock /ressort à torsion pour goupille de verrouillage			F003
	Hebel für Verschlussbolzen/ lever for breechblock /levier pour goupille de verrouillage			M 030
	14 Gelenkschraube/ swing bolt /vis d'articulation	7,0 6,45 6,45	M 5,0 x 16 M 5,0 x 16 M 5,0 x 16,7	B165 B265 B365
	16 Ringklemmschraube (Innensechskant)/ ring clamping screw (Allen) /vis de serrage de collier (Allen)	5,0	M 3,5 x 7,8	B166
	Querschraube/ cross screw /vis transversale	5,5	M 3,5 x 20	B190
	71 Konterschraube/ lock screw /vis de blocage		M 3,5 x 4 M 3,5 x 5,3 M 3,5 x 9,5	B159 B259 B267
	Supportschraube/ support screw /vis de support	7,0	M 4,0 x 6	B072
	Drehzapfen mit Übermaß für Reparatur oder Fremdfabrikate; lieferbar für Vorderfüße mit Gelenk (nicht für XS-Ausführung). Für Mod. 309 auf Anfrage. Pivot pin, oversized, to be used for repair work or with base of another make. Appropriate for front feet with joint (no XS version). Available for Mod. 309 on request. /Pivot en surmesure, à utiliser pour travaux de réparation ou avec embase d'une autre marque. Approprié aux pieds avant avec jointure (pas en version XS). Pour mod. 309 disponible sur demande.		No. 2: + 0,2 mm	
	Hebel für Hebelverschluss Mod.:/ lever for rear foot sub-base mod.: levier pour partie inférieure de pied arrière mod.:	614, 1614 2611, 2612, 2614, 2619		2500/01 2600/01
	Feder für: spring for :/ressort pour:	2500/01		F005
	Sicherungsbolzen für: safety bolt for :/goupille de sécurité pour:	2511, 2514 2611, 2612, 2614		2500/02 2600/02
	Feder für: spring for :/ressort pour:	2500/02		F006
	Gewindebuchse für Hebelverschluss Mod.:/ insert nut for rear foot sub-base mod.: douille taraudée pour partie inférieure de pied arrière mod.:	364, 2611, 2612, 2614		M018
	Keilmutter für/ clamping block for /cale de serrage pour	Zeiss VM/ZM, Docter Swarovski SR Schmidt & Bender Convex	M5 M5 M5	1400/15 2400/15 3400/15
	Schraube für: screw for :/vis pour:	1400/15, 2400/15, 3400/15	M5	B765
	Passfeder für: feather key for :/clavette pour:	Schmidt & Bender Convex	M2,5	3400/17
	Schraube für: screw for :/vis pour:	3400/17	M2,5 x 6	B325
	Unterteil f. Adapter Mod. 2300 bzw. 2700 (s. Seite 138)/ sub-base for adapters mod. 2300 and 2700 (see p. 138) partie inférieure pour adaptateurs mod. 2300 et 2700 (voir p. 138)			2200/055

Ersatzteile für Aufkipp- und Aufschubmontagen

Spare Parts for Roll-off and Slide-on Mounts















Pièces de rechange pour montages basculants/à glissière

Ersatzteilbezeichnung designation of spare part désignation de pièce de rechange	Kopf-Ø head Ø Ø tête	Abmessung dimensions dimensions	EAW-Nr.
Anschlagbolzen/ stop bolt /goupille d'arrêt	für/for/pour 144-..068/48/90	Ø 7,0 x 11,5 Ø 7,0 x Ø 4,7 x 8,3	M 111 M 013
Rändelmutter/ knurled nut /écrou moleté	lang/ long /long kurz/ short /court	M 4,5 x 11,0 M 4,0 x 10,5	M 015 M 017
Sicherungsring (Seegerring)/ circlip (type Seeger) /circlip (type Seeger)		2,3	M 041
Klemmbacke/ clamp /mâchoire de serrage	mit Rillen/ with grooves /avec rainures ohne Rillen/ without grooves /sans rainures für/for/pour 134-...71/80 für/for/pour Mod. 130		M 034 134/50 134/71 130/05
Schieber/ slide /coursur	klein, für BRNO BBF (Vorderfuß) small, for BRNO mixed barrel guns (front foot) petit, pour fusils mixtes superposés BRNO (pied avant)	12 x 10 x 33,6	142/06
	groß, für BRNO BBF (Hinterfuß) big, for BRNO mixed barrel guns (rear foot) grand, pour fusils mixtes superposés BRNO (pied arrière)	18 x 10 x 35,8	142/07
Schieber/ slide /coursur	klein, für BRNO ZKK (Vorderfuß) small, for BRNO ZKK (front foot) petit, pour BRNO (pied avant)	12 x 10 x 33,6	168/06
	groß, für BRNO ZKK (Hinterfuß) big, for BRNO ZKK (rear foot) grand, pour BRNO (pied arrière)	18 x 10 x 35,8	168/07
Anschlagblock/ stop plate with Allen screw / plaque d'arrêt avec vis Allen			167/38
Anschlagstiftschraube/ stop screw /vis d'arrêt		M 3,0 x 11,0 M 4,0 x 4,5	B150 B076
Exzentrerschraube/ eccentric screw / vis d'excentrique		M 4,0 x 22,5 M 4,0 x 25,7	B170 B171
Innensechskantschraube/ Allen screw / vis Allen	für/for/pour 167/38	M 4 x 6,0	B186
Ringklemmschraube/ ring clamping screw / vis de serrage de collier	Innensechskant 2,5 Allen 2.5 Allen 2,5	5,0 M 3,5 x 7,8	B166
Supportschraube/ support screw / vis support		7,0 4,5 M 4,0 x 6,0 M 3,5 x 6,5	B072 B122
Befestigungsschraube/ set screw / vis de fixation	für Formringe for form rings pour colliers profilés	12,0 9,0 M 4,5 x 8,5 M 4,5 x 7,5	B078 B070
	Innensechskant Allen Allen	5,0 M 3,5 x 5	B079
Innensechskantschraube/ Allen screw / vis Allen	für Aufschub-Festmontage for fixed slide-on mount pour montage à glissière fixe	7,0 7,0 M 4,0 x 14 M 4,0 x 12	B194 B195
	Feder/ spring /ressort	Ø 1,8 x 7,0 Ø 5,3 x 7,5 Ø 5,8 x 18	F010 F011 F012
Klemmhebel mit Klemmbacke/ clamping lever with clamp / levier de serrage avec mâchoire	 Type A: für/for/pour Mod. 365/366		365/00800/11
	 Type B: für/for/pour Mod. 367		367/00800/11





Ersatzteile für Einhakmontagen

Spare Parts for Claw Mounts

Pièces de rechange pour montages à crochets





	Ersatzteilbezeichnung designaion of spare part désignation de pièce de rechange	L/BH	EAW-Nr.	
	Vorderplatte: Wenn nicht anders vorgeschrieben oder erforderlich, werden alle SEM-Vorderfüße in diese Platte eingepasst./ standard-type front plate. Unless specified differently, all front feet with claws are prepared to match this plate/ embase avant standard. Sauf avis contraire, tout pied de montage à crochets est préparé pour s'adapter à cette embase.	L 21,5 mm	14-00000	
	Vorderplatte für Reparatur, eckig (o. Abb.)./ front plate for repair work, angular (not ill.)/ embase avant pour travaux de réparation, anguleuse (sans ill.).	L 24,0 mm	14-01000	
	Hinterfuß-Unterteile, geschliffen, passend für Ring- und Prismen-Oberteile, mit Supportschrauben./ rear foot sub-bases, sanded, suited for rings and tops for scopes with rail, with support screws./ parties inférieures de pied arrière polies, utilisables avec toute partie supérieure à collier ou pour lunettes avec rail, avec vis de support.	BH 6,5 mm BH 9,5 mm BH 12,5 mm BH 17,5 mm BH 22,5 mm	00/6065 00/6095 00/6125 00/6175 00/6225	
	Hinterfuß-Unterteil für Reparatur, voll, mit Supportschrauben/ rear foot sub-base for repair work, solid, with support screws/ partie inférieure de pied arrière pour travaux de réparation, solide, avec vis de support.	BH 27,0 mm	00/2700	
	Hinterfuß-Unterteil für Reparatur, voll, nur passend für Mann. Schönauer GK, mit Supportschrauben./ rear foot sub-base for repair work, solid, suited only for Mannlicher Schönauer GK, with support screws/ partie inférieure de pied arrière pour travaux de réparation, solide, seulement appropriée à la Mannlicher Schönauer GK, avec vis de support.	BH 32,0 mm	122/00	
	Unterteil f. Adapter Mod. 2300 bzw. 2700 (s. Seite 144)/ sub-base for adapters mod. 2300 and 2700 (see p. 144)/ partie inférieure pour adaptateurs mod. 2300 et 2700 (voir p. 144)	Standard «Ferlacher» voll/ solid/solide	2300/19-055 2300/119-055 2300/19-055/1	
	Schlösschenschieber mit Schiebergriff-Schraube/ rear base slide with sliding handle screw/ courseur de serrure avec vis destinée au bouton du curseur de serrure: für/ for/pour 30-0..../ 31-0..../ 35-0.... für/ for/pour 32-0....		35/00 32/00	
	Mindestbestellmenge ab Werk 10 Stück je Sorte minimum order quantity ex factory 10 pcs. of each kind quantité minimum pour livraison départ usine: 10 pcs. par sorte	Kopf-Ø head Ø Ø tête	Abmessung dimensions dimensions	EAW-Nr.
	Schlösschenfeder/ spring for rear base/ ressort de serrure		2,7 x 11,5 2,7 x 18,0	F001 F004
	Federstiftschraube/ spring stud screw/ vis sans tête pour ressort		M 3,5 x 4,0	B085
	Supportschraube/ support screw/ vis support	7,0	M 4,0 x 6,0	B072
	Ringklemmschraube/ ring clamping screw/ vis de serrage de collier: Innensechskant/ Allen/Allen Schlitz/ slot/fente	5,0 5,0	M 3,5 x 7,8 M 3,5 x 7,8	B166 B123
	Prisma-Querschraube/ cross screw for scope rail/ vis transversale pour rail de lunette: Innensechskant/ Allen/Allen Schlitz/ with slot/à fente	5,5 5,5	M 3,5 x 20 M 3,5 x 20	B190 B111
	Anschlagschraube/ stop screw/ vis d'arrêt	5,0	M 3,5 x 5	B080
	Schiebergriffschraube/ sliding handle screw/ vis destinée au bouton du curseur de serrure	4,0	M 3 x 3,5	B082
	Schlösschenbefestigungsschraube, langer Senkkopf/ set screw for rear base, long countersunk head/ vis de fixation de serrure, longue tête conique	5,0	M 3,5 x 8,0	B083
	Befestigungsschrauben für Vorderplatten, langer Senkkopf/ set screw for front plate, long countersunk head/ vis de fixation d'embase avant, longue tête conique	5,0	M 3,5 x 5,5	B084
	Keilmutter/ clamping block/ cale de serrage: - für/ for/pour Zeiss VM/ZM, Docter für Vorderfuß/ for front foot/ pour pied avant für Hinterfuß/ for rear foot/ pour pied arrière - für/ for/pour Swarovski SR für Vorderfuß/ for front foot/ pour pied avant für Hinterfuß/ for rear foot/ pour pied arrière - für/ for/pour Schmidt & Bender Convex für Vorderfuß/ for front foot/ pour pied avant für Hinterfuß/ for rear foot/ pour pied arrière	M5 M4 M5 M4 M5 M4	1400/15 1400/14 2400/15 2400/14 3400/15 3400/14	

Schrauben Screws Vis

	Mindestbestellmenge ab Werk 10 Stück je Sorte minimum order quantity ex factory 10 pcs. of each kind quantité minimum pour livraison départ usine: 10 pcs. par sorte	Kopf-Ø mm head Ø mm Ø tête mm	Abmessung mm dimensions mm dimensions mm	EAW-Nr.
	Schlösschenbefestigungsschrauben für Steyr Mannl., langer Senkkopf/ set screw for rear base for Steyr Mannl., long countersunk head /vis de fixation de serrure pour Steyr Mannl., longue tête conique	5,0	M 4 x 0,5 x 7,0	B 086
	Schlösschenbefestigungsschraube für Repetier-Büchsen mit amerik. Gewindebohrungen/ set screw for rear base for bolt action rifles with American type of tapping /vis de fixation de serrure pour carabines à répétition pourvues d'alésages américains z.B./e.g./p. ex. Sauer 80, FN, Voere 2165, Remington, Winchester	5,0	6-48 G x 7,0	B 087
	dto. für Voere 2130/2140/ ditto, for Voere 2130/2140 /dito, pour Voere 2130, 2140	5,0	M 4 x 7,0	B 088
	Blindschraube blind screw vis cachée		M 3,5	B 154

		EAW-Nr.
	<p>Bohrhalter für Zielfernrohre mit 15 mm-Prismenschiene Die ideale Hilfe zum einfachen Durchbohren der Prismenschiene (BGm.)</p> <p>Drilling rack for scopes with 15 mm dovetail The ideal tool for an easy drilling through rails (registered design).</p> <p><i>Affût de perçage pour lunettes de visée avec rail de 15 mm. Pour un perçage facile (modèle déposé).</i></p>	22000
	<p>Ausrichtvorrichtung für Zielfernrohre ohne Schiene Das Ausrichten eines Zielfernrohres, das mit Ringen montiert wird, ist mit der Ausrichtvorrichtung von EAW (patentiert) ein Kinderspiel. Sie ist sowohl für Schwenkmontagen als auch für Aufschub- und Aufkippmontagen geeignet. Geeignete Adapter sind beigelegt.</p> <p>Aligning device for scopes without rail (patented) Allows easy aligning of a scope that requires rings. It can be used for both pivot mounts and slide-on/roll-off mounts. The corresponding inserts and fixing parts are included.</p> <p><i>Dispositif d'alignement pour lunettes de visée sans rail (breveté)</i> <i>Permet l'alignement facile d'une lunette à monter par des colliers. Il peut être utilisé non seulement pour les montages pivotants, mais aussi pour les montages à glissière et montages basculants. Les inserts et pièces de fixation appropriés y sont inclus.</i></p>	22100
	<p>Lehre für Verschlusshebel für EAW-Hebelschwenkmontagen Bei der Hebelschwenkmontage wird die Stärke der Klemmung des Hinterfußes am Waffenprisma durch das Auswechseln der Verschlusshebel optimiert. EAW stellt dafür Hebel mit acht verschiedenen angeschnittenen Gewindegängen her. Mit dieser Lehre kann der Gewindeanfang bestimmt, ein geeigneter Hebel entsprechend aus- gesucht bzw. bestellt werden.</p> <p>Lock lever gauge for EAW pivot mounts with lever The clamping force between rear foot and dovetail of rifle can be optimized by an exchange of the lock lever. EAW offer levers with eight different starts of thread. This gauge makes it possible to identify the start of thread, so that an appropriate lever can be chosen</p> <p><i>Jauge pour levier de verrouillage pour montages pivotants à levier EAW</i> <i>L'intensité de serrage du pied arrière sur la queue d'aronde de l'arme peut être optimisée en échangeant le levier de verrouillage. EAW fabrique des leviers avec huit entrées de filetage différentes. Le jauge permet de déterminer l'entrée de filetage, de sorte qu'un levier approprié puisse être choisi.</i></p>	22200
	<p>Polisher Zum einfachen und präzisen Polieren des Drehkranzes am Vorderfuß der Schwenkmontage. Besonders zu empfehlen zur Entfernung der Brünierung oder bei nicht-einstellbaren Vorderplatten, z.B. bei vielen Kipplaufwaffen. Zum Anpassen von Zweitmontagen: die Vorderplatte für den leichtgängigeren Vorderfuß einstellen. Anschließend den zweiten Fuß mit dem Polisher bearbeiten, bis er optimal in die Vorderplatte passt.</p> <p>Polisher For easy and precise polishing of the plane contact surface at the front foot of pivot mounts. Recommendable especially for removing the bluing, or in case of non-adjustable front plates, e. g. with many break-open rifles. For the adjustment of secondary mounts: Adjust the front base to the front foot that slides in more easily. After that polish the second foot until it fits exactly into the front base.</p> <p><i>Polissoir</i> <i>Pour le polissage facile et précis de la zone de contact plane au pied avant du montage pivotant. A recommander surtout pour éliminer le bronzage ou en cas d'embases avant non-ajustables, p. ex. pour beaucoup de carabines à canon basculant.</i> <i>Pour l'adaptation de montages secondaires: Ajuster l'embase avant à celui des pieds avant qui se laisse introduire plus aisément dans l'embase. Enfin, polir le deuxième pied jusqu'à ce qu'il s'adapte exactement à l'embase avant.</i></p>	Standard: 22300 XS: 22400

Abkürzungen Abbreviations Abréviations

EAW-Nr.	Bestell-Nr.	part No.	référence
	für Standard-Prisma	for standard rail	<i>pour rail standard</i>
	Für Zeiss VM/ZM, Docter	for Zeiss VM/ZM, Docter	<i>pour Zeiss VM/ZM, Docter</i>
	Für Swarovski SR, Kahles (neu)	for Swarovski SR, Kahles (new)	<i>pour Swarovski SR (nouveau)</i>
	Für Schmidt & Bender Convex	for Schmidt & Bender Convex	<i>pour Schmidt & Bender Convex</i>
^	Schwenkmontage	pivot mount	<i>montage pivotant</i>
■	Hebelschwenkmontage	pivot mount with lever	<i>montage pivotant à levier</i>
□	Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen	pivot mount with lever composed of single parts	<i>montage pivotant à levier en pièces détachées</i>
◆	Aufschub-/Aufkippmontage	slide-on/roll-off mount	<i>montage à glissière/basculant</i>
●	Suhler Einhakmontage	Suhler claw mount	<i>montage à crochets à la façon de Suhl</i>
#	Waffenkennziffer	reference No. of rifle	<i>n° correspond. à l'arme</i>
BH	Bauhöhe	height	<i>hauteur</i>
B	Breite	width	<i>largeur</i>
L	Länge	length	<i>longueur</i>
H	Höhe	height	<i>hauteur</i>
KR	Kröpfung	offset	<i>coude</i>
RB	Ringbreite	width of ring	<i>largeur de collier</i>
KK	Kleinkaliber	small calibre rifle	<i>arme de petit calibre</i>
BBF	Bockbüchseflinte	mixed barrel gun	<i>fusil mixte superposé</i>
BDB	Bockdoppelbüchse	over/under rifle	<i>carabine superposée</i>
LG	Luftgewehr	airgun	<i>fusil à air comprimé</i>
Pr.	Prisma	dovetail (width)	<i>queue d'aronde (largeur)</i>



Markenzeichen für USA

trade mark for the USA

marque déposée pour les Etats-Unis

Ernst Apel GmbH

